

PROPUNERE TENICA
pentru
AEROPORTUL INTERNATIONAL CHISINAU

*Procedura de achizitie: **Echipament de securitate cu raze X, dual view***

- *Echipament de securitate cu raze X, dual view, de dimensiuni mari, utilizat la controlul de securitate al bagajelor de cala agabaritice/atipice, provizii de aeroport/bord.*
- *Echipamente de securitate cu raze X, dual view, de dimensiuni medii, utilizat la controlul de securitate al pasagerilor (bagaj de mana si de cala) si a articolelor transportate de persoane, altele decat pasagerii*

Specificații tehnice sau cerințe funcționale minime	Specificații tehnice sau cerințe funcționale extinse	Conformitate cu specificarea tehnica solicitată de către Entitatea Contract
---	--	---

					d) Asigurarea de piese de schimb/consumabile în perioada de garanție a echipamentului	
Produse solicitate						
3.4.1. ECHIPAMENT CU RAZE X, DUAL VIEW, DE DIMENSIUNI MARI				DA	SE OFERTEAZA ECHIPAMENT CU RAZE X, DUAL VIEW, DE DIMENSIUNI MARI, model FEP ME 1000 DV	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Denumire</th><th>Cantitate</th><th>Unitate de măsură</th><th>Loc de livrare</th><th>Data de livrare solicitată</th><th>Specificații tehnice SAU cerințe func</th></tr></thead></table>	Denumire	Cantitate	Unitate de măsură	Loc de livrare	Data de livrare solicitată	Specificații tehnice SAU cerințe func
Denumire	Cantitate	Unitate de măsură	Loc de livrare	Data de livrare solicitată	Specificații tehnice SAU cerințe func	

	Deschiderea tunelului: lățime de la 1000 mm până la 1100 mm; înălțime de la 1000 mm până la 1100 mm.	DA	Deschiderea tunelului: lățime 1006 mm; înălțime 1010 mm.	Rugam a se vedea atasat Brosura FEP ME 1000 DV pag. 2
	Înălțimea transportorului de la pardosea de minim 350-380 mm +/-10 mm	DA	Înălțimea transportorului de la pardosea de minim 376 mm ajustabil	Rugam a se vedea atasat Brosura FEP ME 1000 DV pag. 2
	Alimentare rețea 230 V AC, ±15%, 50 Hz, maxim 2,5 kVA	DA	Alimentare rețea 230 V AC, ±15%, 50/60 Hz, 2 kVA	Rugam a se vedea atasat Brosura FEP ME 1000 DV pag. 2 Rugam a se vedea atasata Scrisoarea de Confirmare producator GILARDONI
	Temperaturi ambientale de lucru: 0			

	piese de schimb să includă, cel puțin: -1 generator de raze X; -1 sursa de alimentare pentru generatorul de raze X (daca este disponibil); -1 controler pentru generatorul de raze X (daca este disponibil); -1 alimentare cu matrice de diode; -1 banda transportoare; -1 set complet de perdele de cauciuc umplute cu metal (intrare si iesire din tunel); -1 motor transportor; -1 rola transportoare; - 1 panou de control.		în lista recomandată, ca trusa de piese de schimb să includă, cel puțin: -1 generator de raze X; -1 sursa de alimentare pentru generatorul de raze X (daca este disponibil); -1 controler pentru generatorul de raze X (daca este disponibil); -1 alimentare cu matrice de diode; -1 banda transportoare; -1 set complet de perdele de cauciuc umplute cu metal (intrare si iesire din tunel); -1 motor transportor; -1 rola transportoare; - 1 panou de control.	</
--	--	--	--	----

