

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]

Numărul procedurii de achiziție:				
Denumirea licitației: Piese și agregate pentru întreținerea compresorului de aer pentru troleibuzele AKSM				
Cod CPV	Denumirea serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5
Lot 2				
34300000-0	Блок cu șurub (Блок винтовой)	V60D/E-24V DCKIT RICAMBI VITE V60	TIP: V60D/E-24VDC Dimensiune rotor (diametru) 59.7 mm L/D 1.55 Capacitatea aerului 0.28 m3/min Presiunea maxima 8-10 bar g Presiune minima 5 bar g Cantitatea de ulei injectat 11-15 l/min Putere Max la intrare 2.2-3 kW Viteza rotorului principal 2850 rpm Temperatura maxima aer/ulei 105 C Temperatura ambientala max 45 C Temperatura ambientala min 0 C	ISO 1217: 2009
34300000-0	Compresor de are	AKB-0,3-1-321	Tensiune alimentare: 380 V, frecventa 50 GHz Temperatura de exploatare : de la 0 C pana la 40 C Presiunea maxima de lucru 9 bar Productivitate : 350 l/min Puterea motorului : 3,0 kW	ISO
34300000-0	Compresor de aere	ELB50	Tensiune alimentare: 220 V Debit de aer expirat : 200/100 l/min Presiunea maxima: 9 bar Capacitate butelie: 24 l Puterea motorului : 1,5 kW	ISO

Semnat:

Numele, Prenumele: Coșleț Dumitru În calitate de: Director

Ofertantul: Agro-Hidraulic S.R.L. Adresa (sediul): Chișinău, șos. Muncești 426, adresa juridică Chișinău, Trușeni, D.Cantemir, 38

E-mail: agrohidraulic@yahoo.com Telefon (fix și mobil): +373 22 247616 / +373 79534698