

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1734421130051 din 27.12.2024
Obiectul achiziției: Mobilier necesar pentru dotarea sălii festive din Comuna Dereneu, r-nul Călărași

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produs-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Fotolii pentru sala de festivități	VMS-07.01	Republica Moldova	VMS-Compani SRL	Fotoliul rabatabil -Caracteristici tehnice generale: -Structura metalica va fi realizata din: aluminiu inalt aliat, turnat, sablat si vopsit in cimp electrostatic. -Sezutul, spatarul si elementele laterale de sustinere vor fi fabricate din: placaj multistrat. Fotoliu are sezutul rabatabil/pliabil, rabatarea sezutului va fi silentioase si lenta, aceasta fiind prevazuta cu bucx de amortizare din cauciuc teflonat. Mecanismul de rabatare basculant va fi prevazut cu sistem combinat de arcuri si cilindru pneumatic de frinare. -Sezutul prevazut cu mecanism de rabatare si cu urmatoarele dimensiuni: Inaltimea: 950 mm (min);	Fotoliul rabatabil Caracteristici tehnice generale: -Structura metalica va fi realizata din: aluminiu inalt aliat, turnat, sablat si vopsit in cimp electrostatic. -Sezutul, spatarul si elementele laterale de sustinere vor fi fabricate din: placaj multistrat. Fotoliu are sezutul rabatabil/pliabil, rabatarea sezutului va fi silentioase si lenta, aceasta fiind prevazuta cu bucx de amortizare din cauciuc teflonat. Mecanismul de rabatare basculant va fi prevazut cu sistem combinat de arcuri si cilindru pneumatic de frinare. -Sezutul prevazut cu mecanism de rabatare si cu urmatoarele	

				Adincimea: 650 mm (min); Latimea: 580 mm (min); Sezutul: contine structura din polipropilena de inalta densitate, cu sistem de arcuri sinusoidale si buret din spuma poliuretanica injectata (min 100mm), in forme prefabricate. Va fi finisat in partea inferioara cu un placaj multistrat de minim 10 mm. Densitatea spumei poliuretanice: 60 +/- 5kg/m³ (min) Fotoliu Tapitat cu stofa de inalta calitate, rezistenta la uzura, certificata CA117/BS5852, tratata ignifug, conform certificatului EN 1021:2006, AS/NZS 1530:3, BS7176:2007+A1:2011, BS5852:2006, BS5852, CA133. Culoarea tapiteriei si a elementelor din lemn - conform cerintele institutionale a beneficiarului. Spatarul: continut din spuma poliuretanica: 60 +/- 5 kg /m³ Tapitat cu stofa de inalta calitate, rezistenta la uzura, certificata CA117/BS5852, tratata ignifug, conform certificatului EN 1021:2006, AS/NZS 1530:3, BS 7176:2007+A1:2011, BS5852:2006, BS5852, CA133. Picioarele: picioarele/structura monolit vor fi executate din metal, sablata si vopsit in cimp electrostatic, cu sectiunea dreptunghiulara. Sistemul de	dimensiuni: Inaltimea: 950 mm; Adincimea: 650 mm ; Latimea: 580 mm; Sezutul: contine structura din polipropilena de inalta densitate, cu sistem de arcuri sinusoidale si buret din spuma poliuretanica injectata 100mm, in forme prefabricate. Va fi finisat in partea inferioara cu un placaj multistrat de minim 10 mm. Densitatea spumei poliuretanice: 60 kg/m³ (min) Fotoliu Tapitat cu stofa de inalta calitate, rezistenta la uzura, certificata CA117/BS5852, tratata ignifug, conform certificatului EN 1021:2006, AS/NZS 1530:3, BS7176:2007+A1:2011, BS5852:2006, BS5852, CA133. Culoarea tapiteriei si a elementelor din lemn - conform cerintele institutionale a beneficiarului. Spatarul: continut din spuma poliuretanica: 60 kg /m³ Tapitat cu stofa de inalta calitate, rezistenta la uzura, certificata CA117/BS5852, tratata ignifug, conform certificatului EN 1021:2006, AS/NZS 1530:3, BS 7176:2007+A1:2011, BS5852:2006, BS5852, CA133. Picioarele: picioarele/structura monolit vor fi executate din metal, sablata si vopsit in cimp electrostatic, cu sectiunea dreptunghiulara. Sistemul de prindere in pardoseala va fi prevazut cu o	
--	--	--	--	---	---	--

				prindere in pardoseala va fi prevazut cu o platforma mascata, cu prindere in 2 puncte. Lateralele picioarelor vor fi tapitate, in partea superioara, cu stofa identica cu cea de pe sezut si spatar. Cotiera: grosime 50mm (min). Cotiera va fi realizata din lemn masiv stejar, incadrat si montat in structura de metal al piciorului.	platforma mascata, cu prindere in 2 puncte. Lateralele picioarelor vor fi tapitate, in partea superioara, cu stofa identica cu cea de pe sezut si spatar. Cotiera: grosime 50mm. Cotiera va fi realizata din lemn masiv stejar, incadrat si montat in structura de metal al piciorului.	
Aranjare fotolii	Aranjare fotolii	Republica Moldova	VMS-Companie SRL	Servicii de instalare a mobilierului indicat la pct. 1 (400 de fotolii)	Servicii de instalare a mobilierului indicat la pct. 1 (400 de fotolii)	
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele: _Covalciuc M._____ În calitate de: _director_____

Ofertantul: _VMS-Companie SRL_____ Adresa: Balti, str. Dostoevski 16/45