



Grund pentru întărirea suprafetelor minerale și organice



Aplicare

Baumit EasyPrimer se poate dilua cu apa conform tabelului de mai jos.

Poate aplicat cu pensula sau cu trafaletul.

Vopseaua se aplica după un timp de uscare suficient, de obicei după aproximativ 6 ore (+20 °C / 65% umiditate relativă).

Poate fi utilizata ca amorsa pentru vopselele de interior Baumit Divina, Baumit KlimaColor si Baumit IonitColor.

Tabel Diluție:

SUPORT	DILUTIE
Exterior sau suprafete foarte absorbante	nediluat
Interior sau suprafete slab absorbante	1:1 pana la 1:2

Indicatii si Generalitati

Diluția se va alege astfel încât după amorsare, suprafața nu trebuie să fie sticloasă.

Temperatura aerului, materialului și suportului trebuie să fie peste 5°C și max. 30°C. O umiditate crescută a aerului și temperaturile mai joase pot prelungi timpul de uscare.

A se curăța cu apă uneltele imediat după folosirea lor.

Protejarea suprafețelor adiacente

Se vor proteja împrejuririle suprafețelor de amorsat (sticlă, lemn, placaje ceramice, PVC, etc.). În cazul stropirii, se va curăța în proaspăt cu apă partea stropită, nu se va aștepta uscarea amorsei.

Recomandările tehnice, verbale și scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienței noastre, corespund stadiului actual de cunoaștere în știință și practică. Ele sunt orientative și nu implică un raport de drept contractual sau obligații suplimentare contractului de vânzare-cum-părare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligația de a verifica dacă produsul este potrivit cerințelor de aplicare și exploatare în care urmează a fi folosit. Fișa Tehnică din prezenta ediție înlocuiește edițiile anterioare.