

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1783603032409 / 21648963 din: conform SIARSAP Mtender
Obiectul de achiziției: Echipament de conexiune rețea

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință/certificate de calitate
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri CPV: 32570000-9						
1.1 Comutator PoE 24 porturi	CRS328-24P-4S+RM	LT	Mikrotik	Ethernet PoE 10/100/1000 Ethernet: 24 porturi 802.3af/at Fiber SFP+: 4 porturi; Serial console port: RJ45; CPU ARM 32bit >= 800MHz; RAM - 512 MB; Storage - 16MB; Puterea max. consumată >=490W; MTBF >= 200000 ore; rackmount - 1U; echipat cu senzori: temperatura CPU, monitorizarea curentului, temperatura PCB, monitorizarea tensiunii. OS - RouterOS Dispozitivul trebuie să fie compatibil cu infrastructura existentă de rețea -Mikrotik, inclusiv software/firmware conform datelor oficiale ale producătorului dispozitivelor. Garanție min.36 luni	Ethernet PoE 10/100/1000 Ethernet: 24 porturi 802.3af/at Fiber SFP+: 4 porturi; Serial console port: RJ45; CPU 98DX3236A1 ARM 32bit 800MHz; RAM - 512 MB; Storage - 16MB; Puterea max. consumată 494; MTBF 200000 ore; rackmount - 1U; echipat cu senzori: temperatura CPU, monitorizarea curentului, temperatura PCB, monitorizarea tensiunii. OS - RouterOS Dispozitivul este compatibil cu infrastructura existentă de rețea - Mikrotik, inclusiv software/firmware conform datelor oficiale ale producătorului dispozitivelor. Garanție 36 luni	ISO, CE
1.2 Comutator PoE 48 porturi	CRS354-48P-4S+2Q+RM	LT	Mikrotik	Ethernet PoE 10/100/1000 Ethernet: 48 porturi 802.3af/at Fiber SFP+: 4 porturi; Fiber QSFP+: 2 porturi; Serial console port: RJ45; management port RJ45; CPU MIPSBE >= 650MHz; RAM - 128 MB; Storage - 32MB; Puterea max. consumată >=800W; MTBF >=200000 ore; rackmount - 1U; echipat cu senzori: temperatura CPU, monitorizarea curentului, temperatura PCB, monitorizarea tensiunii. OS - RouterOS Dispozitivul trebuie să fie compatibil cu infrastructura existentă	Ethernet PoE 10/100/1000 Ethernet: 48 porturi 802.3af/at Fiber SFP+: 4 porturi; Fiber QSFP+: 2 porturi; Serial console port: RJ45; management port RJ45; CPU QCA9531 MIPSBE 650MHz; RAM - 128 MB; Storage - 32MB; Puterea max. consumată 800W; MTBF 200000 ore; rackmount - 1U; echipat cu senzori: temperatura CPU, monitorizarea curentului, temperatura PCB, monitorizarea tensiunii. OS - RouterOS Dispozitivul este compatibil cu infrastructura existentă de rețea -	ISO, CE

				de rețea - Mikrotik, inclusiv software/firmware conform datelor oficiale ale producătorului dispozitivelor. Garanție min.36 luni	Mikrotik, inclusiv software/firmware conform datelor oficiale ale producătorului dispozitivelor. Garanție 36 luni	
1.3 Comutator PoE 8 porturi	CRS112-8P-4S-IN	LT	Mikrotik	Ethernet PoE 10/100/1000 Ethernet: 8 porturi 802.3af/at Fiber SFP+: 4 porturi; Serial console port: RJ45; management port RJ45; CPU MIPSBE >= 160MHz; RAM - 128 MB; Storage - 16MB; Puterea max. consumată >=160W; MTBF >= 200000 ore; rackmount - 1U; echipat cu senzori: temperatura PCB. OS - RouterOS. Dispozitivul trebuie să fie compatibil cu infrastructura existentă de rețea - Mikrotik, inclusiv software/firmware conform datelor oficiale ale producătorului dispozitivelor Garanție min.36 luni	Ethernet PoE 10/100/1000 Ethernet: 8 porturi 802.3af/at Fiber SFP: 4 porturi; Serial console port: RJ45; management port RJ45; CPU QCA8511 160MHz; RAM - 128 MB; Storage - 16MB; Puterea max. consumată 160W; MTBF 200000 ore; rackmount - 1U; echipat cu senzori: temperatura PCB. OS - RouterOS. Dispozitivul este compatibil cu infrastructura existentă de rețea - Mikrotik, inclusiv software/firmware conform datelor oficiale ale producătorului dispozitivelor Garanție 36 luni	ISO, CE
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Constantin Alexandru În calitate de: director
Ofertantul: Triomac SRL Adresa: Orhei, str Stefan cel Mare 3, of 16

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1783603032409 / 21648963 din: conform SIARSAP Mtender
	Obiectul de achiziției: Echipament de conexiune rețea

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitate a de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32570000-9	Bunuri/servicii							Conform Anunțului de participare atașat în SIARSAP Mtender	MD63TRPCCC518430H00172AA
	1.1 Comutator PoE 24 portri	buc	13	8400,00	10080,00	109200,00	131040,00		
	1.2 Comutator PoE 48 portri	buc	6	15370,00	18444,00	92220,00	110664,00		
	1.3 Comutator PoE 8 portri	buc	19	3405,00	4086,00	64695,00	77634,00		
	TOTAL OFERTA					266115,00	319338,00		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Constantin Alexandru În calitate de: director

Ofertantul: Triomac SRL Adresa: Orhei, str Stefan cel Mare 3, of 16