

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației: Procedura Nr. 21000484 . Licitație deschisă	Data licitației	Alternativa nr.:
Invitație la licitație: https://achizitii.md/ro/public/tender/21000484/lot/10036971	Data depunerii: „12” noiembrie 2018	
Autoritatea contractantă: Instituția Publică Liceul Teoretic „Liviu Deleanu”	Lot	Pagina: 1 din 5
Denumirea licitației: Pachete software pentru creare de documente, pentru desen, imagistică, planificare și productivitate		

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produce	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/Servicii:						
Lot Cod CPV: 48300000-1						
1. Tabla Interactivă Ceramică Multitouch-87”	i3BOARD 8705 DUO	CE Belgia	i3	Specificații minime solicitate: DIAGONALA 87” ASPECT 16:10 DIMENSIUNEA FIZICĂ DE REFERINȚĂ 122x190x3,5 cm DIMENSIUNEA ARIEI ACTIVE 1172x1880 mm SUPRAFAȚA DE SCRIS Oțel alb emailat – anti reflexie TEHNOLOGIA TOUCH V-Sense Multi RECUNOȘTEREA ATINGERII Orice obiect opac, inclusiv degetul, stylus... PUNCTE DE ATINGERE Minim 6 atingeri recunoscute simultan	i3BOARD 8705 DUO T20 DIAGONALA 87” ASPECT 16:10 DIMENSIUNEA FIZICĂ DE REFERINȚĂ 1224 x 1948 x 37 mm - 76.7” x 48.6” x 1.5”(HxLxd) DIMENSIUNEA ARIEI ACTIVE 1186 x 1899 mm - 74.8” x 46.7” (HxL) SUPRAFAȚA DE SCRIS Oțel alb emailat – anti reflexie i3 DUO TEHNOLOGIA TOUCH V-Sense Multi-touch rezistentă la praf RECUNOȘTEREA ATINGERII Orice obiect opac, inclusiv degetul, stylus, instrumente geometrice de măsură, ...	ISO 901 ISO 14001 OHSAS 18001 PRFC 10-31-2204 CE FO i3TECHNOLOGIES

<p>PUNCTE DE ATINGERE Recunoaște simultan 20 atingeri REZOLUȚIA, MINIM 32767×32767 CULOAREA RAMEI Neagră ALIMENTARE ELECTRICĂ</p>	<p>REZOLUȚIA, MINIM 32750×32750 CULOAREA RAMEI Neagră ALIMENTARE ELECTRICĂ USB</p>	<p>REZOLUȚIA, MINIM 32750×32750 CULOAREA RAMEI Neagră ALIMENTARE ELECTRICĂ USB</p>	<p>PUNCTE DE ATINGERE Recunoaște simultan 20 atingeri REZOLUȚIA, MINIM 32767×32767 CULOAREA RAMEI Neagră ALIMENTARE ELECTRICĂ</p>	<p>REZOLUȚIA, MINIM 32750×32750 CULOAREA RAMEI Neagră ALIMENTARE ELECTRICĂ USB</p>
<p>USB; 12 Mbps/USB connection (full-speed USB 2.0 or USB 3.0); INSTALAREA Are inclus suportul de instalare pe perete GREUTATEA brut: 30 kg, net: 24 kg</p>	<p>INSTALAREA Suport de instalare pe perete inclus GREUTATEA 26-30 kg</p>	<p>INSTALAREA Suport de instalare pe perete inclus GREUTATEA 26-30 kg</p>	<p>USB; 12 Mbps/USB connection (full-speed USB 2.0 or USB 3.0); INSTALAREA Are inclus suportul de instalare pe perete GREUTATEA brut: 30 kg, net: 24 kg</p>	<p>INSTALAREA Suport de instalare pe perete inclus GREUTATEA 26-30 kg</p>
<p>Consumul de energie ≤350 mA SUPRAFAȚA DE LUCRU Ceramică mată cu scriere cu marchere și ștergere uscată;</p>	<p>Consumul de energie ≤400 mA SUPRAFAȚA DE LUCRU Ceramică mată cu scriere cu marchere și ștergere uscată;</p>	<p>Consumul de energie ≤400 mA SUPRAFAȚA DE LUCRU Ceramică mată cu scriere cu marchere și ștergere uscată;</p>	<p>Consumul de energie ≤350 mA SUPRAFAȚA DE LUCRU Ceramică mată cu scriere cu marchere și ștergere uscată;</p>	<p>Consumul de energie ≤400 mA SUPRAFAȚA DE LUCRU Ceramică mată cu scriere cu marchere și ștergere uscată;</p>
<p>Magnetică; Rezistentă la zgârieturi și optimizată pentru proiecție cu reflexie difuză</p>	<p>Magnetică; Rezistentă la zgârieturi și optimizată pentru proiecție cu reflexie difuză</p>	<p>Magnetică; Rezistentă la zgârieturi și optimizată pentru proiecție cu reflexie difuză</p>	<p>Magnetică; Rezistentă la zgârieturi și optimizată pentru proiecție cu reflexie difuză</p>	<p>Magnetică; Rezistentă la zgârieturi și optimizată pentru proiecție cu reflexie difuză</p>
<p>Resistentă la foc –temperaturi de peste 800°C. Umeditatea mediului de lucru: 20- 90%. Temperatura mediului de lucru: -15 ÷ +50°C.</p>	<p>Resistentă la foc –temperaturi de peste 800°C. Umeditatea mediului de lucru: 20- 90%. Temperatura mediului de lucru: -15 ÷ +50°C.</p>	<p>Resistentă la foc –temperaturi de peste 800°C. Umeditatea mediului de lucru: 20- 90%. Temperatura mediului de lucru: -15 ÷ +50°C.</p>	<p>Resistentă la foc –temperaturi de peste 800°C. Umeditatea mediului de lucru: 20- 90%. Temperatura mediului de lucru: -15 ÷ +50°C.</p>	<p>Resistentă la foc –temperaturi de peste 800°C. Umeditatea mediului de lucru: 20- 90%. Temperatura mediului de lucru: -15 ÷ +50°C.</p>
<p>OPTIUNE Are opțiunea de abgredare cu sonor. GARANȚIA: 5 ani după montare -înregistrare SUPRAFAȚA DE SCRIS peste 20 ani</p>	<p>OPTIUNE Abgredare/cu sonor GARANȚIA: STANDART 5 ani SUPRAFAȚA DE SCRIS 20</p>	<p>OPTIUNE Abgredare/cu sonor GARANȚIA: STANDART 5 ani SUPRAFAȚA DE SCRIS 20</p>	<p>OPTIUNE Are opțiunea de abgredare cu sonor. GARANȚIA: 5 ani după montare -înregistrare SUPRAFAȚA DE SCRIS peste 20 ani</p>	<p>OPTIUNE Abgredare/cu sonor GARANȚIA: STANDART 5 ani SUPRAFAȚA DE SCRIS 20</p>
<p>i3</p>	<p>CE Belgia</p>	<p>i3</p>	<p>i3</p>	<p>i3</p>
<p>2. Sistem de proiecție ultrascurtă 86"-140"</p>	<p>i3PROIECTOR 3303W</p>	<p>i3PROIECTOR 3303W</p>	<p>i3PROIECTOR 3303W</p>	<p>i3PROIECTOR 3303W</p>
<p>ASPECT 16:10 CONTRAST Minim 1:10000 LUMINOZITATE Minim 3300 ANSI Lumen</p>	<p>ASPECT 16:10 CONTRAST Minim 1:10000 LUMINOZITATE Minim 3300 ANSI Lumen</p>	<p>ASPECT 16:10 CONTRAST Minim 1:10000 LUMINOZITATE Minim 3300 ANSI Lumen</p>	<p>ASPECT 16:10 CONTRAST Minim 1:10000 LUMINOZITATE Minim 3300 ANSI Lumen</p>	<p>ASPECT 16:10 CONTRAST Minim 1:10000 LUMINOZITATE Minim 3300 ANSI Lumen</p>
<p>REZOLUȚIA REALĂ</p>	<p>REZOLUȚIA REALĂ</p>	<p>REZOLUȚIA REALĂ</p>	<p>REZOLUȚIA REALĂ</p>	<p>REZOLUȚIA REALĂ</p>
<p>NATIV i3</p>	<p>NATIV i3</p>	<p>NATIV i3</p>	<p>NATIV i3</p>	<p>NATIV i3</p>

				<p>Minim 1250x800 WXGA TIMP DE VIAȚĂ A LĂMPILII 2500/4000/6000 ore SUPPORT Nativ inclus. Montare pe perete</p> <p>INTERFAȚA: (D-sub 15pin) x 2. (RCA) x 1. S-Video (intrare) x 1. HDMI/ MHL x 2 (HDMI x1 c MHL). Intrare/ieșire sonor (Mini Jack) x 1.. (L/R) x 1. Boxe 10 Bm x 2. USB (Type Mini B) x 2 (FW Download/ PointWrite). USB (Type A) x 2 (USB Display/ USB Reader/ 5V/2A Power Supply). RJ45 x 1 (LAN Control / LAN Display/ FW Download). RS232 (DB-9pin) x 1. IR Receiver x1 (Frony)</p>	<p>1280x800 WXGA TIMP DE VIAȚĂ A LĂMPILII 3500ore/5000 ore (normal/eco) SUPPORT Nativ i3 inclus cu accesorii. Mmontare pe perete INTERFAȚA: Intrare: VGA X 1 - Audio Jack X 1 - Composite Video X 1 - Composite Audio X 1 HDMI X 2 - Microphone X 1 - RS-232C X 1 - Mini USB-B X 1 - RJ45 X 1 USB-A X 1 - Power X 1 Ieșire VGA X 1 - Phone Jack X 1 (for interactivity) - Audio Jack X 1</p> <p>Nr. De culori: 1,07B Sonor 10 W. Tehnologie DLP Dimensiunea imaginii (diagonală): 85" - 115" Puterea de consum: 320W (normal), 279 (eco), <0,5W (repaos). Telecomanda: IR față-spate Tensiunea de alimentare: CA 100-240V, 50-60 Hz. Zgomot scustic: mod normal: 35 ±2dB(A), mod eco: 30 ±2dB(A)</p>
<p>3. Configurații pentru calculator</p>	<p>PC integrat Acer "V206HQLab" G.Black Logitech OEM K120 /B100 Black</p>	<p>China</p>	<p>Intel Hynix Acer Logitech</p>	<p>CPU ≥ 3,4 GHz . X86</p> <p>RAM ≥ 4 G</p>	<p>CPU Intel Pentium G5400 3.7GHz (2C/4T,4MB, S1151, 14nm,54W, Integrated Intel HD Graphics 610) Tray AC Deepcool S1155,S1156,1150 "EWDC-THETA9" (22.5dBA,2000RPM,36.5 CFM Airflow,Fan 92mm,up to 82W MB S1151 Gigabyte H310M S2H (Intel H310, mATX)</p> <p>RAM 4GB DDR4-2400MHz Hynix Original PC19200, CL17,</p>

					<p>Meniu de start (salvarea unui fișier; deschiderea și importul unui fișier; export; inserarea unei imagini; răspuns; ieșirea din contul propriu). Sortarea paginilor. Adăugarea de text: Unelte de scriere, Editorul de texte Desenarea și manipularea elementelor grafice. Funcțiile obiectelor (Aranjarea, Acționarea, Transformarea). Unelte de măsurare (Liniarul, Echerul, Compasul). Meniu favorit personalizat. Fonduri de pagini. Galeria (Libraria): Structura și tipurile de media, Căutarea în galerie, Funcțiunile imaginilor, Mărire/Micșoare, Vizionare extinsă, Umbrirea imaginii și focalizare prin spot. ș.a. Funcționează perfect cu orice soft educațional.</p>
5. Garanția sistemului cu accesorii			Standard 3 ani	Standard 3 ani	Standard 3 ani
6. Transportarea și instalarea sistemului cu accesorii	Sistem interactiv integrat	RM	DidactVega	Transportarea și instalarea: Tabla Interactivă Ceramică Multitach-87" Sistem de proiecție ultrascurtă 86"-140" Calculatoare Accesorii	Transportarea și instalarea: Tablelor Interactive Ceramice Multitach-87" Sistemelor de proiecție ultrascurtă 86"-140" Calculatoarelor Accesoriilor

Semnat:  Numele, Prenumele: Evtodiev Silvia În calitate de: Administrator

Ofertantul: "Didact Vega" S.R.L. Adresa: bd. Ștefan cel Mare 200, of. 106

