

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

pe obiectul **„Lucrări de reparație a îmbrăcăminții rutiere pe drumul R1
Acces către s. Bahmut (L=400 m), raionul Călărași”**

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	Anul		2023			
		Luna					
		VIII	IX	X	XI	XII	
	1. R1 Acces catre s. Bahmut, km.70,200 (L=400 m)						
	1.1. Partea carosabila						
1	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	X					
2	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material Hmed=5 cm (fara utilizarea compactorului, cisternei, apa)	X					
3	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 5% (Rc 6/08-SM EN14227-1:2015), (S=1600 m2: h=0,20 m; V=320 m3)	X	X				
4	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (320 m3x0,15 m3 de apa)	X	X				
5	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	X	X				
6	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	X	X				

7	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7 l/m2		X	X			
8	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica		X	X			
9	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2		X	X			
10	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica		X	X			
	1.2. Acostamente						
11	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeței terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			X	X		
12	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma			X	X		
13	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Amestec de agregate LA 30 fr. 0-32 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010)			X	X		
	1.3. Siguranta						
14	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial				X	X	
15	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat				X	X	
16	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile				X		

Semnat: _____

Nume: Igor Gonța

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator-interimar

Denumirea întreprinderii: S. A. "Drumuri – Strășeni"