

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SLA RSAP.

Obiectul achiziției: Extinderea sistemului existent de control acces în oficiul ASP, str. A.Pușkin, 47

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produ că torul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
1.1 Cititor	DS-K1102AM	China	HIKVISION	Conform cerințelor tehnice indicate în Anexa la Anunțul de participare	Cititor contactless Mifare 13,56 MHz. Interval de citire până la 5 cm. Suport pentru protocoale RS-485 și Wiegand (W26/W34). Indicator LED și confirmare sonoră. comutator DIP. Funcționează cu controlerele Hikvision și Sigur. Protecție împotriva manipularii. Alimentare 12 VDC, (500 mA). Grad de	ISO

					protectie IP65. Material carcasa: polycarbonat si plastic ABS. Interval de temperatură de la -20°C până la 65°C. Dimensiuni: 121×87×14 mm. 3 ani garantie!	
1.2 Amortizator hydraulic	OTS-210	Germany	OTS		Închide uși cu 2 viteze pentru uși cu o greutate de la 40 la 80 kg Carcasa din aliaj de aluminiu "Made in Germany" culoarea alba	ISO
1.3 Buton de ieșire	PBK-815	China	PBK		Buton de iesire, metal, antivandal, factura! Durată de viață 500.000 deschis Contacte N.O. Dimensiuni 83Lx32Wx25H.	ISO
1.4 Încuizător electric	YS-132NC	China	YLI		Încuietori electromecanic, bară lungă. NZ. normal închis, 12V, 250mA. Forța de până la 225 kg. Dimensiuni: 250Lx25Wx28H	ISO
1.5 Sursa de alimentare cu rezervă	NES-75-12 12V6A	China	MEAN WELL		Sursa de alimentare 12V 6A Particularitati: - Eficiență ridicată,	ISO

					durată lungă de viață și fiabilitate ridicată - LED indicator de pornire - Test la sarcina maximă 100%. - Temperatura de lucru -30°C ~ +70°C - Dimensiune 99x97x30mm Respectă reglementările internaționale de siguranță, cum ar fi TUV EN 62368-1, EN60335-1, EN61558-1/-2-16, UL62368-1 și GB4943.	
1.6 Trecere flexibilă	ABK-401	China	ABK		Trecere flexibilă 450L x 12d metalic	ISO
1.7 Cablu canal	Multusan	Turkey	Multusan		Cablu canal alb plastic 20 x10	ISO
1.8 Cablu UTP	UTP Cat5e	Ukraine	Odes Cablu		Cablu UTP 4x2x0.51mm ² cupru	ISO
1.9 Cablu de alimentare	IIIBBII	Ukraine	Odes Cablu		Cablu de alimentare cupru 2 x 0.75mm	ISO
1.10 Releu	Releu	Ukraine	Odes Cablu		Releu 22/4 5A 12V DC nr. de grupe a contactelor de comutare - 4, grad de protecție IP-40	ISO
1.11 Accesorii și unități conectoare	Accesorii și unități conectoare	Moldova	SUPRATEN		Accesorii și unități conectoare	ISO

1.12 Servicii de montare, lansare și conectare la sistemul existent	Servicii de montare, lansare și conectare la sistemul existent	Moldova	SWS SOFT		Servicii de montare, lansare și conectare la sistemul existent	ISO
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **SURUGIU Eugeniu** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SWS SOFT S.R.L.** Adresa: mun.Chisinau str. Ginta Latina 9/3 of.42

