

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1755884646444 din 22/08/2025
Obiectul de achiziției: Achiziționarea unui tractor multifuncțional, echipat cu utilaje conexe și a tomberoanelor

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	
1	2	3	4	5	6	
Bunuri						
16700000 - 2 Tractor	Armatrac 1054 E+ 24/24	Turcia	Uzina Erkunt	Stare: nou, produs 2025. Tara de origine: UE, sau Turcia Emisii: Etapa III minim Putere: minim 95 maxim 110 CP. Numar de cilindri/cc: 4 cilindri / 4,0/4,5 litri. Intercooler și turbocompresor. TRANSMISIE: Comutare mecanică sincronizată. Trepțe minim înainte/înapoi: minim 18 înainte / 18 înapoi Conexiune în trei puncte Cat. 2 Conexiune cu capete bile Cilindru hidraulic Top Link cu cârlig Capacitate ridicare spate, min/max: 4500/5000 kg Capacitate pompa, min/max: 56/60 L/min Minim 3 perechi ieșiri hidraulice standard. Presiunea de lucru, min/max: 19,0 – 19,5 Bari. Arborele prizei de putere: min 540 rpm Puterea prizei: min 60 kw	Stare: nou, produs 2025. Tara de origine: Turcia Emisii: Etapa III Putere: 105 CP. Numar de cilindri/cc: 4 cilindri / 4,4 litri. Intercooler și turbocompresor. TRANSMISIE: Comutare mecanică sincronizată. Trepțe înainte/înapoi: 24 înainte / 24 înapoi Conexiune în trei puncte Cat. 2 Conexiune cu capete bile Cilindru hidraulic Top Link cu cârlig Capacitate ridicare spate: 4500 kg Capacitate pompa: 56 L/min 3 perechi ieșiri hidraulice. Presiunea de lucru: 19,0 Bari. Arborele prizei de putere: min 540 rpm Puterea prizei: 60 kw Compresor de aer 2 conexiuni pneumatice.	

				Compresor de aer cu minim 2 conexiuni pneumatice. Cadru/cabină pentru spațiu de lucru. Aer conditionat, incalzire plus scaun pasager Direcție hidrostatică Sistem de frânare remorca (pneumatic) Axa fata: 4WD Greutati pe rotile din spate minim 250kg. Greutati fata minim 250kg. Lungime, min/max: 4400/4600 mm Ampatament, min/max: 2300/2500 mm Latime, min/max: 2000-2500 mm Garda la sol, min/max: 450/650 mm. Inaltime, min/max: 2800/3000 mm. Dimensiuni roata fată, min/max: 320-340/85, R24/R28 Dimensiuni roți din spate, min/max: 420 - 460/85, R34/R38 Greutatea tractorului, min/max: 4500/5500 kg Garantie: minim 24 luni sau 1500 moto/ore.	Cadru/cabină pentru spațiu de lucru. Aer conditionat, incalzire plus scaun pasager Direcție hidrostatică Sistem de frânare remorca (pneumatic) Axa fata: 4WD Greutati pe rotile din spate 300kg. Greutati fata 300kg. Lungime: 4400 mm Ampatament, min/max: 2300/2500 mm Latime: 2327 mm Garda la sol: 545 mm. Inaltime: 2820 mm. Dimensiuni roata fată: 320/85R24 Dimensiuni roți din spate: 460/85R34 Greutatea tractorului: 4750 kg Garantie: 24 luni sau 1500 moto/ore	
16700000 - 2 Încărcător hidr. frontal	Black 2000	Ucraina	Uzina Tehproms vit	Stare nou, produs 2025 Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Înălțimea de ridicare maximă: min. 3500 mm Manipularea: Joystick/distribuitor 2 secții Completări: Cadru EURO Capacitatea de ridicare: min. 1500 kg Greutatea: min. 800 kg Garanția: min. 12 luni.	Stare nou, produs 2025 Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Înălțimea de ridicare: 3500 mm Manipularea: Joystick/distribuitor 2 secții Completări: Cadru EURO Capacitatea de ridicare: 1500 kg Greutatea: 800 kg Garanția: 12 luni.	
16700000 - 2 Cupa multifunctionala	IFM	Republica Moldova	Uzina Moldagrot ehnica	Stare nou, produs 2025 Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Funcționalitate : 4-in-1 Volum: min. 0,50 m3 Lățimea cupei: min. 1,6/2,0 m Greutatea : min. 350 kg Deschiderea: hidraulică Garanția: min. 12 luni.	Stare nou, produs 2025 Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Funcționalitate : 4-in-1 Volum: 0,8 m3 Lățimea cupei: 2,0 m Greutatea : 350 kg Deschiderea: hidraulică Garanția: 12 luni.	
Lama frontala cu arcuri	MT2000	Republica Moldova	Uzina Moldagrot ehnica	Stare nou, produs 2025 Lamă pentru zăpadă montabilă pe cadru tractor conform pct.1 al prezentei specificații Lățimea de lucru: min. 2,0/2.4 m cu părți de cauciuc la marginea de jos a lamei. Manipulare: Hidraulică Greutatea (fără adaptări): min. 350 kg Garanția : min. 12 luni	Stare nou, produs 2025 Lamă pentru zăpadă montabilă pe cadru tractor conform pct.1 al prezentei specificații Lățimea de lucru: 2,0 m cu părți de cauciuc la marginea de jos a lamei. Manipulare: Hidraulică Greutatea (fără adaptări): 350 kg Garanția : 12 luni	

16700000 - 2 Remorcă	R6	Republica Moldova	Uzina Moldagrot ehnica	Stare nou, produs 2025 Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal, Sistem de frânare: pneumatic Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: min 5000/6000 kg Volum: min 8,0 m3 Dimensiunile de gabarit orientativi: min 4000x2000x1700 Modul de descărcare: 3 părți Greutate: min 1900 kg Garanția : min. 12 luni	Stare nou, produs 2025 Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal, Sistem de frânare: pneumatic Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: 6000 kg Volum: 10,0 m3 Dimensiunile de gabarit orientativi: min 4000x2000x1700 Modul de descărcare: 3 părți Greutate: 1900 kg Garanția : 12 luni	
16700000 - 2 Incarcator pentru cosuri de gunoi	Dispozitiv de agățare tomberon	Republica Moldova	Uzina Moldagrot ehnica	Stare nou, produs 2025 Oțel rezistent la uzură Fixat pe șasiul remorcii, pe partea laterală sau spate Cleme reglabile pentru diferite dimensiuni de containere Înălțime de ridicare: 2.4m -2.6m Compatibilitate cu tomberoane 120l, 240l Garantie: minim 12 luni.	Stare nou, produs 2025 Oțel rezistent la uzură Fixat pe șasiul remorcii, pe partea laterală sau spate Cleme reglabile pentru diferite dimensiuni de containere Înălțime de ridicare: 2.6m Compatibilitate cu tomberoane 120l, 240l Garantie: 12 luni.	
16700000 - 2 Lamă de nivelare	LD2000	Republica Moldova	Uzina Moldagrot ehnica	Compatibilă cu punctul 1 ; Putere necesară CP: minim 70 Lățimea de lucru mm: min 2000/max 2400 Poziții de lucru: 3; Viteza de lucru km/h: 3 -6; Greutatea kg: minim 500/600 Tipul de reglare a poziției de lucru: Hidraulic; Mod de agățare: Agățat pe sistemul de suspendare spate; Garanție: minim 12 luni .	Compatibilă cu punctul 1 ; Putere necesară CP: minim 70 Lățimea de lucru mm: 2000 Poziții de lucru: 3; Viteza de lucru km/h: 3 -6; Greutatea kg: 500 Tipul de reglare a poziției de lucru: Hidraulic; Mod de agățare: Agățat pe sistemul de suspendare spate; Garanție: 12 luni .	
Cositoare tip rotor	CL 165	Turcia	Uzina Celmak	Stare: nou Puterea necesara: 60 -100 CP Lățimea de lucru: minim 1650 mm Turații APP: 540 rpm Condiții suplimentare: Compatibilă cu punctul 1. Garanție: minim 12 luni.	Stare: nou Puterea necesara: 60 -100 CP Lățimea de lucru: 1650 mm Turații APP: 540 rpm Condiții suplimentare: Compatibilă cu punctul 1. Garanție: 12 luni.	
Cisterna cu vidanjare pentru namol	T 507	Polonia	Uzina P.U.P. POMOT Sp. z o.o.	Stare Nou Capacitate: 3000/4000 L Lungime: 5000/5200 mm Lățime: 2000/2200 mm Înălțime: 2200/2300 mm Anvelope: 15.0/55 x 17 Număr axe: 1 Ecartament: 1650/1750 mm Sarcină pe cârlig: 15 kN Greutate proprie: 1500/1700 kg Greutate totală: 4500/5000 kg Putere necesară a tractorului: 40 kW (53 CP) Timp de umplere a rezervorului cu compresor: Rezervor fabricat din tablă de 5 mm, cu ranforsare suplimentară. Cu cadru – rezervorul montat pe un cadru din profil închis. Protecție: galvanizare interioară și exterioară prin zincare la cald. Ax unic, două roți 15.0/55 x 17. Compresor: 3000 L/min (flux de aer). Supapă dublă cu bilă pentru protecția	Stare Nou Capacitate: 4000 L Lungime: 5000 mm Lățime: 2000 mm Înălțime: 2300 mm Anvelope: 15.0/55 x 17 Număr axe: 1 Ecartament: 1600 mm Sarcină pe cârlig: 15 kN Greutate proprie: 1700 kg Greutate totală: 5700 kg Putere necesară a tractorului: 40 kW (53 CP) Timp de umplere a rezervorului cu compresor: Rezervor fabricat din tablă de 5 mm, cu ranforsare suplimentară. Cu cadru – rezervorul montat pe un cadru din profil închis. Protecție: galvanizare interioară și exterioară prin zincare la cald. Ax unic, două roți 15.0/55 x 17. Compresor: 3000 L/min (flux de aer). Supapă dublă cu bilă pentru protecția compresorului împotriva	

				compresorului împotriva supraîncărcării. Supapă de siguranță pentru presiune și vid. Garantie: min. 12 luni.	supraîncărcării. Supapă de siguranță pentru presiune și vid. Garantie: 12 luni.	
Furca paleti	FP 1200	Republica Moldova	Uzina Moldagrot ehnică	Putere necesară min 80 CP Lungime 1000 -1500 mm Latime 1200 -1500 mm Greutatea maximă de ridicare 800 -1000kg Greutatea 100 -150 kg Condiții suplimentare: Dispozitiv compatibil cu încărcătorul forntal și tractorul propus Garantie minim 12 luni	Putere necesară min 80 CP Lungime 1200 mm Latime 1200 mm Greutatea maximă de ridicare 1000kg Greutatea 120 kg Condiții suplimentare: Dispozitiv compatibil cu încărcătorul forntal și tractorul propus Garantie: 12 luni	
Tomberon 120l	Tomberon 120l	Turcia	KAYAPL AS	Tomberoane 120L (Stare produsului: NOU. Culoare: Verde Dimensiuni orientative mm: 480x530x990 Greutate: 8 -10 kg . Material: plastic de înaltă calitate (HDPE), rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ugor manevrabil, prevăzut cu mâner rezistent; Roti: cauciuc dens, diametrul minim 200 mm Ax roti: oțel zincat; Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele ISO 45001, ISO 9001, ISO 10002, TS EN 840-1	Tomberoane 120L (Stare produsului: NOU. Culoare: Verde Dimensiuni orientative mm: 480x530x990 Greutate: 9,4 kg . Material: plastic de înaltă calitate (HDPE), rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ugor manevrabil, prevăzut cu mâner rezistent; Roti: cauciuc dens, diametrul minim 200 mm Ax roti: oțel zincat; Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele ISO 45001, ISO 9001, ISO 10002, TS EN 840-1	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ivanicenco Stanislav În calitate de: Administrator

Ofertantul: Agrotrac Prim SRL Adresa: MD-4839, str A. Mateevici 99.A, or. Stauceni mun. Chisinau Republica Moldova