

FIȘA TEHNICĂ A OFERTEI
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАКАЗА

Fabricant: Прозводитель		АО «Михнеский завод электроизделий»	
Centrul de Producere/Adresa Центр производства/Адрес		Московская бласть, Ступинский район, п. Михнево, Старомихнеский пр., Вл. 10	
Denumirea materialului: Наименование материала		3 KBTп 10 (150-240) M	
Material Материал			
Denumirea Наименование		TERMINAL INT CABLU ULEI 10kV 3X150-240 КОНЦЕВАЯ МУФТА ВНУТР КАБЕЛЬ МАСЛЕННЫЙ 10кВ 3X150-240	
Norma Стандарт		GOST 13781.0-86	
Caracteristici Generale Общие характеристики		Specificat Заказанное	Ofertatat Представленное
Tipul de construcție Тип усадки		construcție la cald термо усадка	термоусадка
Numărul de învelișuri de montare Число монтажных слоёв			4
Include papucii de cablu Включает кабельные наконечники		Da Да	Да
Producator papuci de cablu Производитель кабельных наконечников			ООО «Энергоконтакт»
Tip papuci de cablu Тип кабельных наконечников		Buloane cu cap fuzibil болты со срывааемыми головками	болты со срывааемыми головками
Cantitate buloane per papuc de cablu Количество болтов на кабельных наконечников		2	2
Include dispozitiv de centrare Наличие центрующего устройства		Da Да	Да
Prepararea cablului si terminalului Подготовка кабеля и концевой муфты		Simetrică симметричная	симметричная
Termen maxim de păstrare la depozit Максимальный срок хранения на складе			5 лет
Sectiunea maxima/minima a terminalului Мах/мин сечение концевой муфты		150/240 mm ² 150/240 мм ²	150/240 мм ²
Timpul de montare a terminalului (inclusiv prepararea cablului) Время для монтажа концевой муфты (с подготовкой кабеля)			410 min мин
Lungimea terminalului Длина концевой муфты			800 mm мм
Diametrul exterior maxim Наибольший наружный диаметр			mm мм
Greutatea aproximativa a cutiei cu terminal Вес упаковки с концевой муфтой			2,5 kg кг
Tipul instalării Тип установки		Interior внутренний	внутренний
Caracteristicile cablului care urmează a fi conectat Характеристики подклюаемого кабеля			
Material / Secțiunea conductorului Материл / Сечение жил		Al/3x150-240 Al/3x150-240	Al/3x150-240
Tipul izolației Тип изоляции		Hârtie-ulei Бумажно - масляная	Бумажно - масляная
Tipul conductorului Тип жил			Секторная и круглая
Diametrul conductorului (min/max), mm Диаметр жил (мин/макс),мм			-
Diametrul exterior (inclusiv izolatia), mm Наружный диаметр (с изоляцией), мм			47,4-54,3
Caracteristici electrice Электрические характеристики			
Tensiunea nominală Номинальное напряжение		10 kV 10 кВ	6-10кВ
Tensiunea maximă Максимальное напряжение		12 kV 12 кВ	10кВ
Frecvența nominală a rețelei Номинальная частота сети		50 Hz 50 Гц	50Гц
Amplituda tensiunii impulsului descărcării atmosferice, kV Амплитуда напряжение грозового импульса, кВ			Не испытывается согласно ГОСТ13781.0-86
Tensiunea de încercare cu frecvența industrială (1 min) Испытательное напряжение промышленной частоты (1 мин)			40кВ

Certificări
Сетификация

A sistemului de calitate Системы качества	ISO 9001:2000 ISO 9001:2000	ISO 9001:2008
A produsului Изделия		Сертификат добровольной сертификации
Medioambientale В области защиты окружающей среды		ISO 14001:2004
Altele Другие		нет
Timpul livrării Время поставки		
Livrare în regim normal Нормальная поставка		30 дней
Livrare urgentă Срочная поставка		24 часа

Garanție

Гарантия

Furnizorul garantează calitatea la materiale și aparataj pe o perioadă de Поставщик гарантирует качество всех материалов на срок		1 год
Observații/Prestări adiționale Замечания/Дополнительные		

Descifrarea marcării

Расшифровка маркировки