



BITAHON
PROTECT SOLUTIONS

office@bitahon.md
www.bitahon.md

MD - 2020, R.Moldova, mun.Chisinau,
str. Calea Orheiului, 103, oficiul (ap.) 6

tel.: +373 22 880 671
fax: +373 22 602 901
mob.: +373 78 444 446
mob.: +373 79 444 446

fb.com/bitahonmd

Oferta tehnica si de pret din

"25" iunie 2024

la organizarea si instalarea sistemului: **Sistem video**

beneficiar: **Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova**

amplasat pe adresa: **MD-2073, MOLDOVA, mun.Chisinau, mun.Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfint**

persoana de contact: **0(22)820-196 Ala Macari**

email: sap@parlament.md

Denumirea	Descrierea	un. de masura	Cantitatea	Pret fara TVA, MDL	Pret cu TVA, MDL	Suma fara TVA, MDL	Suma cu TVA, MDL
iDS-2CD7A46G0/P- IZHS IP Camera (LPR Bullet 4Mpx 2.8- 12mm)	 HIKVISION DeepinView Camera de 4 MP cu recunoastere a plăcuței de înmatriculare DeepinView bazată pe un algoritm de învățare profundă! Inteligență automată: recunoaștere foarte precisă a plăcuțelor de înmatriculare și a indicațiilor pentru vehicule. Determinarea proprietăților unei mașini: tipul său, culoarea, marca. Sechestrarea autoturismelor fără numere de înmatriculare. Lista alb-negru de numere. Acceptă alarme pentru tipurile de ținte specificate (persoană și vehicul). Filtrarea alarmelor false cauzate de alți stimuli. Inteligență suplimentară: detectarea intruziunii, trecerea unei linii, intrarea într-o regiune, părăsirea unei zone, lăsarea bagajelor nesupravegheate, îndepărtarea unui obiect. Zona de interes crescut (ROI). Rezoluție 4MP - 2680x1520, 25fps. Lentila motorizată varifocală 2,8-12 mm (unghi de vizualizare 114,5° - 41,8°). Senzor CMOS de scanare progresivă de 1/1,8" cu funcție DarkFighter. WDR 140 dB, BLC, HLC, 3D DNR, anti-aburire, EIS, corectare a distorsiunii. Sistem avansat cu 5 fluxuri. Codec de compresie video H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264. Slot pentru carduri microSD de până la 256 GB cu funcție ANR. Port de mare viteză 10M/100M/1000M, intrare/ieșire alarmă - 2/2. Iluminare IR inteligentă până la 50 m. Materialul carcasei este aliaj de aluminiu cu protecție împotriva prafului și umidității conform standardului IP67 și protecție împotriva vandalismului conform standardului IK10. Interval de temperatură de la -40°C până la 60°C. Alimentare 12 VDC ± 20% (16W), PoE 802.3at (18W). Dimensiuni: Ø144 x 347 mm. 3 ani garanție!	buc.	1	11193,75	13432,50	11193,75	13432,50
HIKVISION Flash HS-TF- L2/128G	 Capacitatea de stocare flash este de 128 GB. Tipul de memorie TLC (Triple-Level Cell). Rata de transfer de date R/W: 92/50 MB/s. Clasa de viteză SD 10, U3, V30. Interval de funcționare de la 0°C la 70°C. Specializat pentru supraveghere video (optimizat pentru sistemul de stocare Hikvision)! 2 ani garanție!	buc.	1	618,75	742,50	618,75	742,50
DS-TMG022 VEHICLE DETECTOR	 HIKVISION Detector de vehicul în buclă. Suporta conectarea a 2 bucle inductive. Recunoaște vehiculele cu mai mult de două roți. Este posibil să vă conectați la semafoare pentru a descărca date despre starea acestora. Detectarea evenimentelor de trafic, inclusiv trafic direct/transversal și viteză. 4 niveluri de sensibilitate reglabile. 2 ieșiri releu. Alimentare 220 VAC. Dimensiuni: 105x88x40mm. Interval de temperatură de la -30°C la +70°C. 3 ani garanție!	buc.	1	1372,50	1647,00	1372,50	1647,00
DS-TMG023 Coil	 HIKVISION Bucă de inducție pentru a proteja bariera de cădere. Folosit cu detectorul DS-TMG022. Lungimea golului este de 50 m.	buc.	1	776,25	931,50	776,25	931,50
Pilon pentru cameră, cu montare, conform amplasării		set	1	675,00	810,00	675,00	810,00
Accesorii, materiale de fixare si unitati de conectare (inclusiv Cablul ethernet,boxe 100*100,Rj-45, etc)		set	3	225,00	270,00	675,00	810,00
Lucrarile de montare si punerea in functiune		serv.	1	5775,00	6930,00	5775,00	6930,00
Total						21086,25	25303,50

		fara TVA	inclusiv TVA
Total pe oferta		21086,25	25303,50

Manager: Oleg Ciurac, tel.: 079 403 550;
Sef departamentul vinzari: Vladimir Climenco, tel.: 079 403 092

B.C. Moldindconbank S.A., filiala Poșta Veche, Chisinau, c/f 1011600036411; TVA 0607747; cod IBAN MD17ML000000002251207353; MOLDM2X307