

Specificații tehnice (F4.1)

(Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, 6, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 7, 9)

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1627441644787 din 28.07.2021

Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea linoleum pentru cămin elevi

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Model articol	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
44112230-9	Vinil eterogen tip Grabo	Diamond Standart	Ungaria	Graboplast	Vinil eterogen tip Grabo, grosimea- 2mm, Stratul de protecție 0,7mm, Categoria de uzura GROUP "T", Classa 43, Culoarea 4253-466, bej - coordonat cu beneficiarul Lățimea rulourilor 2 m Rezistent la substanțe chimice EN ISO 26987 Rezistență excelentă la deformare permanentă ENISO-24343 Stabilitate dimensională ENISO-23999 Proprietăți antibacteriene ENISO-946:1999 Proprietăți antistatice: 10 ani garanție Calitate EUROPEANA Garanție 10 ani IMPORTANT: Pentru 350 m ² de Vinil eterogen tip Grabo se include și instalarea lui respectând consecutivitatea procesului tehnologic	Linoleum Diamond strandart eterogen , indentare reziduală mare, stabilitate dimensională excelentă, antibacterian și antistatic, grosimea 2.0mm, stratul de protecție 0.7mm, lățimea 2/4m, Group T, Class 43, tratament antibacterian și antifungic – graboSAN Culoarea coordonată cu beneficiarul. Rezistență excelentă la deformare permanentă: ENISO-24343 Stabilitate dimensională: ENISO-23999 Proprietăți antibacteriene: ENISO-946:1999 Calitate EUROPEANA Garanție 10 ani Pentru 350 m ² de linoleum eterogen se include instalarea respectând consecutivitatea procesului tehnologic	

					(Slefuirea, Aspirarea, Gruntuirea, Încleierea sudura rosturilor cu Fir la cald) .	(Slefuirea, Aspirarea, Gruntuirea, Încleierea sudura rosturilor cu Fir la cald)	
44112230-9	Vinil eterogen tip Grabo	Diamond Standart	Ungaria	Graboplast	Vinil eterogen tip Grabo, grosimea - 2mm, Stratul de protectie 0,7mm, Categoria de uzura GROUP "T", Classa 43, Culoarea 4253 -466, bej - coordonat cu beneficiarul Lățimea rulourilor 2 m Rezistent la substante chimice EN ISO 26987 Rezistență excelentă la deformare permanentă ENISO -24343 Stabilitate dimensională ENISO - 23999 Proprietăți antibacteriene ENISO - 946:1999 Proprietăți antistatice: 10 ani garanție Calitate EUROPEANA Garantie 10 ani	Linoleum Diamond strandart eterogen , indentare reziduală mare, stabilitate dimensională excelentă, antibacterian si antistatic, grosimea 2.0mm, stratul de protectie 0.7mm, latimea 2/4m, Group T, Class 43, tratament antibacterian și antifungic – graboSAN Culoarea coordonata cu beneficiarul. Rezistență excelentă la deformare permanentă: ENISO-24343 Stabilitate dimensională: ENISO-23999 Proprietăți antibacteriene: ENISO-946:1999 Calitate EUROPEANA Garantie 10 ani	
44112230-9	Vinil eterogen tip Grabo	Diamond Standart	Ungaria	Graboplast	Vinil eterogen tip Grabo, grosimea - 2mm, Stratul de protectie 0,7mm, Categoria de uzura GROUP "T", Classa 43, Culoarea 4593 -468 , sur - coordonat cu beneficiarul Lățimea rulourilor 3 m Rezistent la substante	Linoleum Diamond strandart eterogen , indentare reziduală mare, stabilitate dimensională excelentă, antibacterian si antistatic, grosimea 2.0mm, stratul de protectie 0.7mm, latimea 2/4m, Group T, Class 43, tratament antibacterian și antifungic – graboSAN	

