

Specificații tehnice (F4.1)

produselor petroliere

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1608305605538	28.12.2020					
Către:	<u>Primăria mun. Bălți</u>						
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lotul Nr. 1						
09132000-3	<i>Benzină</i>	Ai-95	Romania	S.C. "Petrotel-Lukoil" S.A.	<ul style="list-style-type: none"> - Cifra octanică, COR, min. 95; - Aspect limpede și transparent - Cifra octanică, COR, min. 95; - Aspect limpede și transparent 	<ul style="list-style-type: none"> - Cifra octanică, COR, min. 95; - Aspect limpede și transparent - Cifra octanică, COR, min. 95; - Aspect limpede și transparent 	SM SR EN 228
09132000-3	<i>Motorină</i>	Euro-5	Romania	S.C. "Petrotel-Lukoil" S.A.	<ul style="list-style-type: none"> - Aditivii din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. - Cifra citenică , min.51,0 - Punct de inflamabilitate , min.55 °C - Densitatea la 20°C, max 860,0kg/m³ - Viscositate la 40°C 2,00-4,50 mm³/s 	<ul style="list-style-type: none"> - Aditivii din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. - Cifra citenică , min.51,0 - Punct de inflamabilitate , min.55 °C - Densitatea la 20°C, max 860,0kg/m³ - Viscositate la 40°C 2,00-4,50 mm³/s 	SM SR EN 590
	Lotul Nr. 2						
09132000-3	<i>Benzină</i>	Ai-95	Romania	S.C. "Petrotel-Lukoil" S.A.	<ul style="list-style-type: none"> - Cifra octanică, COR, min. 95; - Aspect limpede și transparent - Cifra octanică, COR, min. 95; - Aspect limpede și transparent 	<ul style="list-style-type: none"> - Cifra octanică, COR, min. 95; - Aspect limpede și transparent - Cifra octanică, COR, min. 95; - Aspect limpede și transparent 	SM SR EN 228
09132000-3	<i>Motorină</i>	Euro-5	Romania	S.C. "Petrotel-Lukoil" S.A.	<ul style="list-style-type: none"> - Aditivii din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. - Cifra citenică , min.51,0 - Punct de inflamabilitate , min.55 °C - Densitatea la 20°C, max 860,0kg/m³ - Viscositate la 40°C 2,00-4,50 mm³/s 	<ul style="list-style-type: none"> - Aditivii din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. - Cifra citenică , min.51,0 - Punct de inflamabilitate , min.55 °C - Densitatea la 20°C, max 860,0kg/m³ - Viscositate la 40°C 2,00-4,50 mm³/s 	SM SR EN 590

	Lotul Nr. 3						
09132000-3	Benzină	Ai-95	Romania	S.C. "Petrotel-Lukoil" S.A.	<ul style="list-style-type: none"> - Cifra octanică, COR, min. 95; - Aspect limpede și transparent - Cifra octanică, COR, min. 95; - Aspect limpede și transparent 	<ul style="list-style-type: none"> - Cifra octanică, COR, min. 95; - Aspect limpede și transparent - Cifra octanică, COR, min. 95; - Aspect limpede și transparent 	SM SR EN 228
	Lotul Nr. 4						
09132000-3	Benzină	Ai-95	Romania	S.C. "Petrotel-Lukoil" S.A.	<ul style="list-style-type: none"> - Cifra octanică, COR, min. 95; - Aspect limpede și transparent - Cifra octanică, COR, min. 95; - Aspect limpede și transparent 	<ul style="list-style-type: none"> - Cifra octanică, COR, min. 95; - Aspect limpede și transparent - Cifra octanică, COR, min. 95; - Aspect limpede și transparent 	SM SR EN 228

Ofertantul: "Datario" SRL, Adresa: Alexandru cel Bun 55C

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Gheorghiță Lucia** în calitate de: **Șef Secție Vânzări**



[Handwritten signature]