



Declarație de performanță
Nr. NC-MA(BA 16-) 000095350 din 19.11.2024

- Cod unic de identitate a produsului-tip:
Beton asfaltic tip BA 16 rul 50/70 cu aditiv de adezivitate (Denumire)
- Cantitatea: 2,8 t
- Utilizare preconizată:
Material pe baza de liant organic utilizat la construcția și întreținerea drumurilor, aerodromurilor și a altor zone de trafic.
- Fabricant:
S.C. "Nouconst" S.R.L., or. Vatra, str. Iuri Gagarin 26
- Produs în unitatea de producție:
S.C. "Nouconst" S.R.L.
Uzina de producere a amestecurilor asfaltice, mun. Chisinau str. Calea Ghidighiciului 5
- Reprezentant autorizat:
Dortchtrans SRL, Chisinau, bd. Decebal 23/2, of.112
- Sistemul de evaluare și de verificare a constantei performanței produsului:
Certificat de conformitate a controlului producției în fabrică Nr. CPF-187-2021 eliberat de către OC, CertMatCon
- Standard armonizat: SM EN 13108-1:2016
- Performanța declarată

Nr.	Caracteristici de calitate	U/m	Valori admisibile	Performanța declarată	Specificatie tehnica
1	Granulozitate (treceți)	%	90-100	96	CP D.02.25:2021
2	sita 16	%	27-48	37	
3	sita 2	%	7-11	9	
4	sita 0,063	%	Min.5,7	TLmin5,7	
5	Conținutul de liant, TLmin	KN	Smin 6,5 - Smax 13	10,5	SM EN13108-1:2016
6	Valori Marshall	mm	F4(1,5-4,0)	2,4	
7	Fluaj Marshall	KN/mm	Qmin1,6	2,9	
8	Raport Marshall	%	ITSR80	88	
9	Sensibilitate la apă,minim	μm/h	Fe max.2,0	1,62	
10	Viteza de deformare la 50 °C,300 KPa si 10000 impulsuri	MPa	Smin 4000	5373	
11	Modulul de rigiditate la 20 °C,124 ms	mm/1000 cicluri	WTS AIR 0,5	0,055	
12	Viteza de deformare la omieraj la 60°C,max	%	PRDAIR 7,0	3,02	
13	Adincimea făgașului la 60 °C	%	NPD	-	
14	Procent de goluri	%	NPD	-	
15	Volum de goluri umplut de bitum	°C	140-180	160	CP D.02.25:2021
16	Temperatura mixturii,min/max	kg/m3	Min. 2300	2420	
17	Alte performanțe declarate	%	1,5-5,0	2,4	
18	Densitatea aparentă	μm	Max.30000	21400	
19	Absorbția de apă	μm	Max.5,0	3,0	
20	Deformația la 50 °C, 300 KPa și 10000 impulsuri				
	Volum de goluri cu presa de compactare				
	gitoare la 80 grații				

Semnatura

[Signature]

