

Vipoil Kinematic Pro 10W-40 SG/CD

Ulei de motor

DESCRIERE

Vipoil Kinematic Pro 10W-40 SG/CD este un ulei de motor multigrad, formulat din uleiuri de baza semi sintetice si un pachet de aditivi performant care ofera o protectie superioara impotriva uzurii, protejeaza impotriva coroziunii, asigura performante optime in conditii diferite de exploatare, curata si disperseaza eficient depunerile si asigura nivelul de performanta API SG/CD.

SPECIFICATII

SAE 10W-40
API SG/CD

APLICATII

Este recomandata utilizarea la vehiculele echipate cu motoare cu aspiratie naturala sau cu turbocompresor, pe benzina sau diesel, ale autoturismelor, autovehiculelor comerciale, autoutilitarelor dar si la alte utilaje ale caror motoare solicita clasa de vascozitate SAE 10W-40

BENIFICII

- Very good oxidation stability
- Resistance to foaming
- Excellent demulsification
- Properties:
 - anti-wear,
 - anti-corrosion
 - anti-oxidants,
 - anti-foaming.

TYPICAL PROPERTIES

Characteristics	Test Method	Value
Densitatea la 15°C, g/cm ³ , max.	ASTM D4052	0.875
Viscozitatea cinematica la +40°C, mm ² /s ⁻¹ .	ASTM D445	100.0
Viscozitatea cinematica la +100°C, mm ² /s ⁻¹ .	ASTM D445	14.5
Indice de viscozitate, min.	ASTM D2270	150
Punct de inflamabilitate °C, min.	ASTM D92	220
Punct de curgere °C, min.	ASTM D97	-42
Cifra de bazicitate	ASTM D2896	7.1

* Aceste valori sunt informative. Pot apărea variații ale acestor caracteristici.

Acest lubrifiant nu prezintă un pericol deosebit dacă este utilizat conform recomandărilor noastre și conform scopului pentru care a fost produs. La cerere se poate obtine fisa de securitate conform legislatiei europene in vigoare.