

1	2	3	4	5	6
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	5,047
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	0,721
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	0,36
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	0,721
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	0,721
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	36,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,07
149	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ϕ100	m		4,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	1,40
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass ϕ 100	m	1,0500	4,284
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	2,04
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	1,02
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	2,04
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	1,02
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	1,02
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	1,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	0,06
		<i>Total</i>			
		Total Copertina K-1			
18. Finisari pardoseli					
18.1. Plan parter					
18.1.1. Incaperea 1,2,3					
150	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3		2,615
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	2,589
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	3,007
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,262
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	0,549
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	1,098
151	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10	m3		3,140
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	12,089
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	2,041
	26631021000151	Beton cl.C8/10	m3	1,0250	3,251
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,317
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	0,785
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	1,256
152	IzF11A	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu zgura de furnal expandata (7...30 mm) asezat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% / Cheramzit $\gamma=500\text{kg/m}^3$	m3		9,400
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	15,134
	27109126116150	Cheramzit $\gamma=500\text{kg/m}^3$	kg	728,0000	6 843,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	2,632
153	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Polistiren expandat de ciment $\gamma=250\text{kg/m}^3$	m3		2,615
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	10,068
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	1,70
	26631021000153	Polistiren expandat de ciment $\gamma=250\text{kg/m}^3$	m3	1,0250	2,707
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,264
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	0,654
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	1,046
154	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2		52,290
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	31,374
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	5,229
	26641021020185	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,523
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,569

1	2	3	4	5	6
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,627
155	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi ceramice portelanate gr.=11mm	m2		52,290
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	136,477
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	15,164
	26611128007155	Placi ceramice portelanate gr.=11mm	m2	1,0300	53,859
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	211,775
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,687
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1 045,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	47,061
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	2,353
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	0,627
156	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m		55,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	16,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	5,50
	2874116312500p	Elemente liniare din gresie portelanata	m	1,0200	58,905
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	20,212
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	346,50
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	5,775
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	16,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	2,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	0,055
157		Profil de colt din PVC	m		55,000
	6115	Profil de colt din PVC	m	1,0000	55,00
		<i>Total</i>			
		Total Incaperea 1,2,3			
18.1.2. Incaperea 4,5,8					
158	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3		5,640
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	5,584
	14211022000068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	6,486
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,564
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	1,184
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	2,369
159	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10	m3		6,767
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	26,053
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	4,399
	26631021000151	Beton cl.C8/10	m3	1,0250	7,006
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,683
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	1,692
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	2,707
160	IzF11A	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu zgura de furnal expandata (7...30 mm) asezat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% / Cheramzit y=500kg/m3	m3		7,600
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	12,236
	27109126116150	Cheramzit y=500kg/m3	kg	728,0000	5 532,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	2,128
161	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Polistiren expandat de ciment y=250kg/m3	m3		5,640
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	21,714
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	3,666
	26631021000153	Polistiren expandat de ciment y=250kg/m3	m3	1,0250	5,839
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,57
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	1,41
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	2,256
162	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2		112,790

1	2	3	4	5	6
		mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / Se exclude ciment si nisip			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	67,674
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	11,279
	26641021020116 1	Mortar ciment 15 Mpa	m3	0,0330	3,722
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,128
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	3,384
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	1,353
163	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2		112,790
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	26,393
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	1 734,315
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	10,202
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,453
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	4,737
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,128
164	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum pe baza de PVC gr.=3mm; consum plinta - 0,67 m/m2	m2		112,790
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	11,279
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	112,79
	25231167163416 3	Linoleum pe baza de PVC gr.=3mm	m2	1,0500	120,206
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	3,434
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	68,689
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	9,159
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	57,241
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,172
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	22,896
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	2,748
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	0,069
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	0,6700	76,703
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	3,384
		<i>Total</i>			
		Total Incaperea 4,5,8			
18.1.3. Incaperea 6,7					
165	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3		0,664
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	0,657
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	0,764
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,066
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	0,139
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	0,279
166	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10	m3		0,531
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	2,044
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	0,345
	26631021000151	Beton cl.C8/10	m3	1,0250	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,054
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	0,133
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	0,212
167	IzF11A	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu zgura de furnal expandata (7...30 mm) asezat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% / Cheramzit y=500kg/m3	m3		1,800
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	2,898
	27109126116150	Cheramzit y=500kg/m3	kg	728,0000	1 310,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	0,504
168	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv,	m3		0,531

1	2	3	4	5	6
		preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Polistiren expandat de ciment $\gamma=250\text{kg/m}^3$			
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	2,044
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	0,345
	26631021000153	Polistiren expandat de ciment $\gamma=250\text{kg/m}^3$	m3	1,0250	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,054
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	0,133
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	0,212
169	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / Se exclude ciment si nisip	m2		13,270
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	7,962
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	1,327
	26641021020116 1	Mortar ciment 15 Mpa	m3	0,0330	0,438
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,133
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	0,398
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,159
170	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2		13,270
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	0,531
	24133173460001 14	Mastic bituminos	kg	0,3000	3,981
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,013
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	0,004
171	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica; $k=2$ pentru 2 straturi	m2		13,270
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	2,123
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	39,81
	26821326016210 3	Membrana bituminoasa polimerica	m2	1,1000	29,194
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	7,962
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	0,013
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari $L=1\text{m}$ livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	26,54
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	0,045
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	0,292
172	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / Se exclude ciment si nisip	m2		13,270
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	7,962
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	1,327
	26641021020116 1	Mortar ciment 15 Mpa	m3	0,0330	0,438
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,133
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	0,398
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,159
173	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10mm	m2		13,270
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	34,635
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	3,848
	2661112800726	Placi gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10mm	m2	1,0300	13,668
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	53,744

1	2	3	4	5	6
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	3,981
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	265,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,943
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	0,597
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	0,159
		<i>Total</i>			
		Total Incaperea 6,7			
		<i>Total</i>			
		Total Plan parter			

18.2. Plan etaj 1

18.2.1. Incaperea 1

174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2		25,460
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,764
	241658610530160	Grund "TUFFUHGPUHT"	kg	0,1500	3,819
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,273
175	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / Se exclude ciment si nisip	m2		25,460
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	15,276
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	2,546
	266410210201161	Mortar ciment 15 Mpa	m3	0,0330	0,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,255
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	0,764
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,306
176	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice portelante gr.=11mm	m2		25,460
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	98,148
	26611128007155	Placi ceramice portelante gr.=11mm	m2	1,0200	25,969
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	147,668
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	3,819
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	5,092
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	0,509
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	0,127
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	8,733
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	0,917
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	0,183
177	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m		26,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	7,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	2,60
	2874116312500p	Elemente liniare din gresie portelanata	m	1,0200	27,846
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	9,555
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	163,80
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	2,73
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	7,80
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	1,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	0,026
178		Profil de colt din PVC	m		26,000
	6115	Profil de colt din PVC	m	1,0000	26,00
		<i>Total</i>			
		Total Incaperea 1			

18.2.2. Incaperea 2,3,6

179	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pna la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Polistiren expandat de ciment y=250kg/m3	m3		5,623
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	21,649
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	3,655
	26631021000153	Polistiren expandat de ciment y=250kg/m3	m3	1,0250	5,821
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,568
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	1,406

1	2	3	4	5	6
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	2,249
180	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / Se exclude ciment si nisip	m2		112,790
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	67,674
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	11,279
	26641021020116 1	Mortar ciment 15 Mpa	m3	0,0330	3,722
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,128
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	3,384
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	1,353
181	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15 Mpa, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm	m2		112,790
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	11,279
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	2,256
	26641021020116 1	Mortar ciment 15 Mpa	m3	0,0055	2,481
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,902
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	1,353
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,677
182	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2		112,790
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	26,393
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	1 734,315
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	10,202
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,453
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	4,737
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,128
183	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenavaz / Linoleum de prevazut -ЭКО+, серия коми А+, теплая основа, защитный слой PVH 500 gr.=3mm; consum plinta - 0,67 m/m2	m2		112,790
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	11,279
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	112,79
	25231167163418 1	Linoleum de prevazut -ЭКО+, серия коми А+, теплая основа, защитный слой PVH 500 gr.=3mm	m2	1,0500	120,206
	2430226101234	Grund prenavaz tip M	kg	0,0300	3,434
	2462106110431	Prenavaz 300 NII 2829-74	kg	0,6000	68,689
	2430226109080	Diluant prenavaz	kg	0,0800	9,159
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	57,241
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,172
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	22,896
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	2,748
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	0,069
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	0,6700	76,703
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	3,384
		<i>Total</i>			
		Total Incaperea 2,3,6			
18.2.3. Incaperea 4,5					
184	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Polistiren expandat de ciment y=250kg/m3	m3		0,520
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	2,002
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	0,338
	26631021000153	Polistiren expandat de ciment y=250kg/m3	m3	1,0250	0,538
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,053

1	2	3	4	5	6
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	0,13
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	0,208
185	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / Se exclude ciment si nisip	m2		12,930
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	7,758
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	1,293
	26641021020116 1	Mortar ciment 15 Mpa	m3	0,0330	0,427
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,129
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	0,388
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,155
186	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2		12,930
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	0,517
	24133173460001 14	Mastic bituminos	kg	0,3000	3,879
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,013
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	0,004
187	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatiea curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi	m2		12,930
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	2,069
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	38,79
	26821326016210 3	Membrana bituminoasa polimerica	m2	1,1000	28,446
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	7,758
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	0,013
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	25,86
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	0,044
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	0,284
188	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / Se exclude ciment si nisip	m2		12,930
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	7,758
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	1,293
	26641021020116 1	Mortar ciment 15 Mpa	m3	0,0330	0,427
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,129
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	0,388
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,155
189	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10mm	m2		12,930
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	33,747
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	3,75
	2661112800726	Placi gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10mm	m2	1,0300	13,318
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	52,367
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	3,879
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	258,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,637
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	0,582
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	0,155
		<i>Total</i>			
		Total Incaperea 4,5			
		<i>Total</i>			

1	2	3	4	5	6
		Total Plan etaj 1			
		<i>Total</i>			
		Total Finisari pardoseli			
19. Finisari tavan					
19.1. Plan parter					
19.1.1. Tip C					
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betogrund sau analog	m2		178,350
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	5,35
	2416586105303252	Grund Betogrund	kg	0,1500	26,753
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,918
191	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2		178,350
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	272,876
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1 273,419
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,713
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	14,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	3,478
192	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la manopera, k=15 materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm	m2		178,350
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	276,442
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3 825,608
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	2,675
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,701
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	42,804
193	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		178,350
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,67
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	196,185
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	26,753
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,054
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2		178,350
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	5,35
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	26,753
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,918
195	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		178,350
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,258
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	17,835
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	188,141
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,178
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,178
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2		178,350
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	5,35
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	26,753
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,918
197	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet	m2		178,350

1	2	3	4	5	6
		existent, executate manual			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	98,093
	24301161038001 93	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	71,34
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	10,701
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	89,175
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	8,918
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,357
		<i>Total</i>			
		Total Tip C			
		<i>Total</i>			
		Total Plan parter			

19.2. Plan etaj 1

19.2.1. Tip C

198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betogrund sau analog	m2		146,450
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	4,394
	24165861053032 52	Grund Betogrund	kg	0,1500	21,968
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,322
199	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2		146,450
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	224,068
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1 045,653
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,586
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	11,57
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,856
200	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la manopera, k=15 materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm	m2		146,450
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	226,997
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3 141,352
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	2,197
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	8,787
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,148
201	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		146,450
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	161,095
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,968
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,044
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2		146,450
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	4,394
	24165861053031 88	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	21,968
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,322
203	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		146,450
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,902
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	14,645
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	154,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,146
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,146
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2		146,450

1	2	3	4	5	6
		tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	4,394
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	21,968
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,322
205	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		146,450
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,548
	2430116103800193	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	58,58
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	8,787
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	73,225
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,322
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,293
		<i>Total</i>			
		Total Tip C			
		<i>Total</i>			
		Total Plan etaj 1			
		<i>Total</i>			
		Total Finisari tavan			
20. Finisari pereti					
20.1. Plan parter					
20.1.1. Tip 1					
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2		329,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	9,87
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	49,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	16,45
207	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8$ 25x25 = 1.05 m2/m2	m2		329,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	180,95
	28731220053134	Plasa zincata $\phi 1.8$ 25x25	m2	1,0500	345,45
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	707,35
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	11,515
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	4,935
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	1,645
208	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scivilisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2		329,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	460,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	98,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	3 454,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	9,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	2,303
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	1,316
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	2,632
209	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=8 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60 mm	m2		329,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	32,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	9,87
	2664102100000	Mortar M100	m3	0,0060	15,792
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,632
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau	m2		329,000

1	2	3	4	5	6
		analog			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	9,87
	24165861053031 88	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	49,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	16,45
211	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		329,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,80
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	361,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	49,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,099
212	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m2		329,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	401,38
	26531021008311 39	Amestec uscat "knauf"	kg	7,1400	2 349,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,316
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,991
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,264
213	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm	m2		-329,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	-78,96
	26531021008311 39	Amestec uscat "knauf"	kg	1,4300	-940,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	-0,658
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	-10,528
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	-1,974
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2		329,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	9,87
	24165861053031 88	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	49,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	16,45
215	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		329,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	148,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	32,90
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	347,062
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,329
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,329
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2		329,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	9,87
	24165861053031 88	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	49,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	16,45
217	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		329,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	180,95
	24301161038001 93	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	131,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	19,74

1	2	3	4	5	6
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	164,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	16,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,658
218	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg		9,870
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	0,691
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	10,067
		<i>Total</i>			
		Total Tip 1			
20.1.2. Tip 2*					
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2		57,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	1,71
	2416586105303a	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	8,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,85
220	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		57,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	11,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	62,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	8,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,017
221	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		57,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	69,54
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	406,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,228
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,503
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	0,912
222	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la manopera, k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 m	m2		57,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	68,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1 222,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,855
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	13,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	2,565
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		57,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	1,71
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,85
224	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		57,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	25,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	5,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	60,129
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,057
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,057
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		57,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	1,71
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,85
226	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex	m2		57,000

1	2	3	4	5	6
		lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	31,35
	2430116103800193	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	22,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,42
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	28,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,114
227	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg		1,710
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	0,12
	1421302200465	Colorant (material hidroful)	kg	1,0200	1,744
		<i>Total</i>			
		Total Tip 2*			
20.1.3. Tip 3					
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2		46,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	1,38
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	6,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,30
229	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Plasa galvanizata ϕ1.8 mm ochi 25x25 consum 1.05 m2/m2	m2		46,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	25,30
	28731220053271	Plasa galvanizata ϕ 1.8 mm ochi 25x25	m2	1,0500	48,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	98,90
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	1,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	0,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	0,23
230	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2		46,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	64,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	13,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	483,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	1,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,322
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	0,184
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	0,368
231	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea finala 30 mm	m2		46,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	9,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	2,76
	2664102100000	Mortar M100	m3	0,0060	0,552
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,092
232	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2		46,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	75,90
	266111280070093	Placi de faianta	m2	1,0200	47,389
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	171,902
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	21,836
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	929,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,093
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	0,552
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	0,46
		<i>Total</i>			
		Total Tip 3			
		<i>Total</i>			
		Total Plan parter			

1	2	3	4	5	6
20.2. Plan etaj 1					
20.2.1. Tip 1					
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2		248,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	7,44
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	37,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,40
234	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \ m^2/m^2$	m2		248,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	136,40
	28731220053134	Plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25$	m2	1,0500	260,40
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	533,20
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	8,68
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	3,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	1,24
235	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2		248,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	347,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	74,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2 604,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	7,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	1,736
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	0,992
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	1,984
236	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=8 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60 mm	m2		248,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	24,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	7,44
	2664102100000	Mortar M100	m3	0,0060	11,904
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,984
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2		248,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	7,44
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	37,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,40
238	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		248,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	49,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	272,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	37,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,074
239	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m2		248,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	302,56
	2653102100831139	Amestec uscat "knauf"	kg	7,1400	1 770,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,992
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	19,592

1	2	3	4	5	6
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	3,968
240	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm	m2		-248,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	-59,52
	2653102100831139	Amestec uscat "knauf"	kg	1,4300	-709,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	-0,496
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	-7,936
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	-1,488
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2		248,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	7,44
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	37,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,40
242	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		248,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	111,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	261,615
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,248
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,248
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2		248,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	7,44
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	37,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,40
244	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		248,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	136,40
	2430116103800193	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	99,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	14,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	124,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,496
245	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg		7,440
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	0,521
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	7,589
		Total			
		Total Tip 1			

20.2.2. Tip 2*

246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2		57,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	1,71
	2416586105303a	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	8,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,85
247	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		57,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	11,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	62,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	8,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,017

1	2	3	4	5	6
248	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		57,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	69,54
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	406,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,228
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,503
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	0,912
249	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la manopera, k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 m	m2		57,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	68,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1 222,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,855
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	13,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	2,565
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		57,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	1,71
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,85
251	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		57,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	25,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	5,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	60,129
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,057
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,057
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		57,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	1,71
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,85
253	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		57,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	31,35
	2430116103800193	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	22,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,42
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	28,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,114
254	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg		1,710
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	0,12
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	1,744
		Total			
		Total Tip 2*			
20.2.3. Tip 3					
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2		46,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	1,38
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	6,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,30
256	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia	m2		46,000

1	2	3	4	5	6
		termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Plasa galvanizata ϕ1.8 mm ochi 25x25 consum 1.05 m2/m2			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	25,30
	28731220053271	Plasa galvanizata ϕ 1.8 mm ochi 25x25	m2	1,0500	48,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	98,90
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	1,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	0,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	0,23
257	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2		46,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	64,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	13,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	483,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	1,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,322
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	0,184
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	0,368
258	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea finala 30 mm	m2		46,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	9,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	2,76
	2664102100000	Mortar M100	m3	0,0060	0,552
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,092
259	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2		46,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	75,90
	26611128007009 3	Placi de faianta	m2	1,0200	47,389
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	171,902
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	21,836
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	929,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,093
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	0,552
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	0,46
		<i>Total</i>			
		Total Tip 3			
		<i>Total</i>			
		Total Plan etaj 1			
		<i>Total</i>			
		Total Finisari pereti			
21. Cabine dus					
260	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Glasvanduri din panouri PAL sau HPL rezistente la umiditate dotate cu lacat si furnitura din inox	m2		6,000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	0,48
	2030112951000	Glasvanduri din panouri PAL sau HPL rezistente la umiditate dotate cu lacat si furnitura din inox	m2	1,0000	6,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	18,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	1,26
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	0,438
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,12
		<i>Total</i>			
		Total Cabine dus			
22. Rosturi de deformare verticala					
261	RpCE18C	Etansarea rosturilor de dilatare la terase,	m		38,000

1	2	3	4	5	6
		plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, atit spre interior, cit si spre exterior, cu placi semirigide de vata minerala de 2 cm grosime, in fisii de 10 cm latime lipite cu mastic de bitum / aplicativ, amortizor din vata minerala $\lambda=0.038$ cu rezistenta la compresiune min 20 kPa gr. 50...80 mm, consum vata minerala = 0.2266 m ² /m, se exclude: Bitum, Benzina, Combustibil, Filer de calcar, Topitor de bitum			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	6,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	3,42
	2682162606632106	Vata minerala $\lambda=0.038$ cu rezistenta la compresiune min 20 kPa gr. 50...80 mm	m2	0,2266	8,869
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	0,057
262	RpCE32A	Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu material elastic de tip "VILATERM" sau analog $\phi 60$ mm si ecran de mastic tip Izofol Dach sau analog	m		38,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5000	19,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	5,70
	171422732292619	Material elastic de tip "VILATERM" $\phi 60$ mm	m	1,0500	41,895
	24302261021112	Mastic tip Izofol Dach	kg	0,7000	27,93
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,1000	3,99
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4000	15,96
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	0,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,04
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	3,99
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	15,96
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,1000	3,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	1,14
263	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu / Compensator din otel zincat b=400-450mm	m		38,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	12,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	3,04
	274312354902351	Compensator din otel zincat b=400-450mm	m	1,0000	38,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	152,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,38
264	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu / Profil din PVC tare pentru dilatare	m		4,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	1,04
	27431235490262	Profil din PVC tare pentru dilatare	m	1,0500	4,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	0,004
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	24,00
265	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu / Profil din PVC tare pentru dilatare (coltar)	m		18,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	4,68
	2743123549023551	Profil din PVC tare pentru dilatare (coltar)	m	1,0500	18,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	0,45
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	0,018
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	108,00
		Total			
		Total Rosturi de deformare verticala			
23. Tamplarii					
23.1. Bloc F					
23.1.1. Usi					
266	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la	m2		2,688

1	2	3	4	5	6
		35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu "calde" cu o rupere termica de cel putin 24-34 mm (insertie de poliamida) pentru a asigura o izolatatie termica ridicata. Acestea trebuie sa fie extrem de durabile, ecologice, sa aiba accesorii sigure (incuietori pentru copii) si sa fie de lunga durata cu sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$; U2 950x2830(h) - 1 buc inclusiv supralumina 950x630(h)			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	2,285
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,269
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2,688
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	10,752
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	1,344
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	0,47
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,613
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,688
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,054
267	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu "calde" cu o rupere termica de cel putin 24-34 mm (insertie de poliamida) pentru a asigura o izolatatie termica ridicata. Acestea trebuie sa fie extrem de durabile, ecologice, sa aiba accesorii sigure (incuietori pentru copii) si sa fie de lunga durata cu sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$; U3st. 950x2830(h) - 1 buc inclusiv supralumina 950x630(h)	m2		2,688
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	2,285
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,269
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2,688
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	10,752
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	1,344
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	0,47
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,613
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,688
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,054
268	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu "calde" cu o rupere termica de cel putin 24-34 mm (insertie de poliamida) pentru a asigura o izolatatie termica ridicata. Acestea trebuie sa fie extrem de durabile, ecologice, sa aiba accesorii sigure (incuietori pentru copii) si sa fie de lunga durata cu sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de	m2		1,920

1	2	3	4	5	6
		caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2κ; U6 960x2000(h) - 1 buc			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	1,632
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,192
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1,92
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	7,68
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	0,96
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	0,336
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,152
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,038
269	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m / Usa din MDF cu sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2κ; U7 900x2000(h) - 2 buc	m2		1,800
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	2,646
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	0,144
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	0,45
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	0,153
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	0,81
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	0,396
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,036
270	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m / Usa din MDF cu sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2κ; U8 1280x2000(h) - 2 buc	m2		5,120
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0600	5,427
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0400	0,205
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	1,28
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	5,12
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	0,256
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3000	1,536
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,1500	0,768
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,102
271	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m / Usa din MDF cu sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2κ; U9st. 800x2000(h) - 1 buc	m2		1,600
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	2,352
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	0,128
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	0,40
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	0,136
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	0,72
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	0,352
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,032
272	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m / Usa	m2		3,400

1	2	3	4	5	6
		din MDF cu gratar tip IIP(200x200); U10st. 850x2000(h) - 2 buc			
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	4,998
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	0,272
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	0,85
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	3,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	0,289
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	1,53
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	0,748
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,068
273	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa din MDF cu gratar tip IIP(200x200); U11st. 700x2000(h) - 2 buc	m2		2,800
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	4,116
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	0,224
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	0,70
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	2,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	0,238
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	1,26
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	0,616
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,056
		<i>Total</i>			
		Total Usi			
23.1.2. Placa pervaz					
274	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m		30,200
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	2,416
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	0,302
	25211067183932 5076	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre b=350 mm	m	1,0000	30,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	181,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,302
		<i>Total</i>			
		Total Placa pervaz			
23.1.3. Ferestre					
275	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv / Fereastră din profil de aluminiu "calde" cu o rupere termica de cel putin 24-34 mm (insertie de poliamida) pentru a asigura o izolatie termica ridicata. Acestea trebuie sa fie extrem de durabile, ecologice, sa aiba accesorii sigure (incuietori pentru copii) si sa fie de lunga durata cu sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$; de prevazut gaura pentru montare supapa EMM; F1 2100x2050(h) - 8 buc	m2		34,440
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	26,519
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	2,755
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	34,44
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	16,187
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	5,683
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	137,76
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	13,776
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	27,552
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,689
276	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata	m2		9,430

1	2	3	4	5	6
		tocului pina la 3,00 mp inclusiv / Fereastră din profil de aluminiu "calde" cu o rupere termica de cel puțin 24-34 mm (insertie de poliamida) pentru a asigura o izolatie termica ridicata. Acestea trebuie sa fie extrem de durabile, ecologice, sa aiba accesorii sigure (incuietori pentru copii) si sa fie de lunga durata cu sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$; de prevazut gaura pentru montare supapa EMM; F2 1150x2050(h) - 4 buc			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	9,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,943
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	9,43
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	6,648
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	2,329
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	56,58
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,658
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	9,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,189
277	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv / Fereastră din profil de aluminiu "calde" cu o rupere termica de cel puțin 24-34 mm (insertie de poliamida) pentru a asigura o izolatie termica ridicata. Acestea trebuie sa fie extrem de durabile, ecologice, sa aiba accesorii sigure (incuietori pentru copii) si sa fie de lunga durata cu sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$; de prevazut gaura pentru montare supapa EMM; F3 1450x1200(h) - 1 buc	m2		1,740
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	1,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,174
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	1,74
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	1,227
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	0,43
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	10,44
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,044
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,035
278	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv / Fereastră din profil de aluminiu "calde" cu o rupere termica de cel puțin 24-34 mm (insertie de poliamida) pentru a asigura o izolatie termica ridicata. Acestea trebuie sa fie extrem de durabile, ecologice, sa aiba accesorii sigure (incuietori pentru copii) si sa fie de lunga durata cu sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$; de prevazut gaura pentru montare supapa EMM; F4 900x900(h) - 4 buc	m2		3,240
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,324
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	3,24

1	2	3	4	5	6
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	2,284
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	0,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	19,44
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,944
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,065
279	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv / Fereastră din profil de aluminiu "calde" cu o rupere termica de cel putin 24-34 mm (insertie de poliamida) pentru a asigura o izolatie termica ridicata. Acestea trebuie sa fie extrem de durabile, ecologice, sa aiba accesorii sigure (incuietori pentru copii) si sa fie de lunga durata cu sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$; de prevazut gaura pentru montare supapa EMM; F5 1450x1800(h) - 1 buc	m2		2,610
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	2,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,261
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	2,61
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	1,84
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	0,645
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	15,66
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,566
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,61
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,052
		<i>Total</i>			
		Total Ferestre			
		<i>Total</i>			
		Total Bloc F			

23.2. Galerie F'

23.2.1. Usi

280	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu "calde" cu o rupere termica de cel putin 24-34 mm (insertie de poliamida) pentru a asigura o izolatie termica ridicata. Acestea trebuie sa fie extrem de durabile, ecologice, sa aiba accesorii sigure (incuietori pentru copii) si sa fie de lunga durata; U4st. 800x2150(h) - 2 buc	m2		3,440
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	2,924
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,344
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	3,44
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	13,76
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	1,72
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	0,602
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,064
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,069
281	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata	m2		1,700