

**IMSP Institutul Mamei și  
Copilului, str. Burebista 93  
Mun. Chișinău  
Ascensor electric pentru pasageri  
450 kg; 6 stații**

Formular Nr.1  
WinCmeta

## Lista cu cantitățile de lucrări № 2-3

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                                                                | Unitatea de măsură | Volum  |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                  | 5      |
|        |                             | <b>Capitolul 1. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                             |                    |        |
|        |                             | <b>Capitolul 1.1. Demontare</b>                                                                                                                                                                                                                    |                    |        |
| 1      | MAsC04A                     | Demontarea ascensoarelor pentru spitale, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei 0,5 m/s (pentru echipamente destinate folosirii ulterioare fara conservare si ambalare): capacitatea de ridicare 500 kg, la 12 statii, inaltimea putului 38 m | ascensor           | 1,00   |
| 2      | MAsC04C1                    | Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin de 12, se adauga sau se scade la norma A                                                                                                                                                             | 1 statie           | -5,00  |
| 3      | MAsC04D1                    | Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin de 38 m, se adauga sau se scade la norma A                                                                                                                                      | m                  | -16,60 |
|        |                             | <b>Capitolul 1.2. Montare ascensor</b>                                                                                                                                                                                                             |                    |        |
| 4      | MAsB01B                     | Montarea in put acoperit a ascensoarelor pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s: capacitatea de ridicare pina la 500 kg, la 12 statii, inaltimea putului 38 m                                                | ascensor           | 1,00   |
| 5      | MAsA01D1                    | Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin decit cele specificate in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A, B                                                                                                        | 1 statie           | -6,00  |
| 6      | MAsA04D1                    | Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin de 38 m, se adauga sau se scade la norma A                                                                                                                                      | m                  | -16,60 |
|        |                             | <b>Capitolul 2. Lucrari de demarare</b>                                                                                                                                                                                                            |                    |        |
| 7      | MAsA04A                     | Ascensoare pentru spitale, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei 0,5 m/s: capacitatea de ridicare 500 kg, la 12 statii, inaltimea putului 38 m                                                                                               | ascensor           | 1,00   |
| 8      | MAsA04C1                    | Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin de 12, se adauga sau se scade la norma A                                                                                                                                                             | 1 statie           | -5,00  |
| 9      | 1-11-011-1                  | Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint                                                                                                                                                           | 100 puncte         | 1,00   |
| 10     | 1-11-013-1                  | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"                                                                                                                                                                                                        | 1 recept de cur    | 5,00   |
| 11     | 1-11-028-1                  | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri,                                          | 1 linie            | 10,00  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4          | 5    |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
|    |               | aparatele de comutare si la consumatorii electrici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |      |
| 12 | 1-11-028-2    | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a infasurarilor masinilor si aparatelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 masurare | 3,00 |
| 13 | MRAsE01A      | Verificarea tehnica integrala a ascensorului la doua statii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ascensor   | 1,00 |
| 14 | MRAsE01B      | Pentru fiecare statie suplimentara mai mult de 2 se adauga la norma A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 statie   | 4,00 |
|    |               | <b>Capitolul 3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |      |
| 15 | Pret furnizor | <p>Ascensor electric pentru pasageri 450 kg - 1 buc (cu camera masinii).</p> <p>Viteza nominala a cabinei - 1,0 m/s</p> <p>Numarul de statii - 6</p> <p>Dimensiuni putului:</p> <p>Latime - 1550 mm, lungime - 1700 mm.</p> <p>Inaltimea de ridicare - 16,5</p> <p>Podul - inox oglinda; peretii, usile - otel inoxidabil texturat (alimentar); podeaua - din granit artificial; peretele din stanga - oglinda (toata latimea, 1/2 inaltime); bara inox.</p> <p>Cabina necesita sa fie dotata cu panou de comanda cu display LCD.</p> <p>Usile de palier - automate, din inox texturat, deschidere telescopica.</p> <p>Troliul si cabina sa fie dotate cu motoare cu variator de frecventa.</p> <p>Tipul de control - colectiv-selectiv, cind cabina se deplaseaza in jos si in sus.</p> <p>Butoanele de chemare - din inox, cu display LCD.</p> <p>Ascensorul va fi dotat cu:</p> <p>evacuare automata in caz de incendiu, conform EN 81-73:2016;</p> <p>evacuare automata cu UPS in caz de pana electrica;</p> <p>rezistenta la foc a usilor de palier EI20;</p> <p>usa cabinei dotata cu perdea de fotocelule.</p> | set        | 1,00 |