

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_ ocds-b3wdp1-MD-1729777756185 _din_ 24.10.2024_
Obiectul achiziției: Aparatelor de aer condiționat și a telefoanelor) _

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Climatizoare Lotul 1	Climatizator Kaisai KEX-9KTK 9000 BTU	CHINA	MIDEA	Regim de lucru: răcire, încălzire, dehumidificare, ventilare Tip unitate: split de perete Culoare: Alba Clasa de eficiență energetică: A++ Putere aparat: 9000 BTU Tip compresor: inverter Să fie prevăzut cu următoarele: - Telecomanda - Traseu frigorific (standard în canal plastic) - Consola pentru montaj exterior - Agent frigorific: R32 Consum în modul de răcire: de la 0,80-0,97 kw Consum în modul de încălzire: de la 0,75-0,92 kw • Funcționare răcire: de la -10°C pînă la +46°C • Funcționare încălzire: de la	Climatizator Kaisai KEX-09KTK Tipul – split de perete Modul de lucru: – Răcire/Încălzire/Ventilare/Dehumidificare Tip compresor - Inverter; Culoare: Alba Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz Răcire nominală -9000 BTU /h Încălzire nominală – 10 000 BTU/h Capacitate de răcire sezonieră min – 2,6 kW Clasa eficienței energetice răcire sezonieră – A++ Capacitate de încălzire sezonieră – 2,9 kW Clasa eficienței energetice încălzire sezonieră – A++ Consumul de energie mediu pentru încălzire /răcire – 710 W SEER min – 6,2 SCOP – 4,0 Flux de aer pentru unitatea interioară (Hi/Mi/Lo) – 466/360/325 m³/h Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. - /30/25/20 dB; Nivel de sunet a unității exterioare max. -55,5 dB; Bloc Interior: Dimensiuni	

				<p>-15°C pînă la +24°C Suprafața acoperită: 25m2 Nivelul de zgomot: de la 25-30 dB Garanție la utilaj și montare minim: 3 ani Demontarea/montarea și piesele necesare pentru instalarea aparatelor de aer condiționat (exterior-interior) se vor include în prețul total.</p>	<p>- 805x285x194 - Cutie : 870x270x365 Greutate Net/Gross kg: 7.6 / 9.7 Fluxul de aer pentru unitatea exterioară m³ : 1750 Bloc Exterior: Dimensiuni: - 700x550x275 - Cutie:835x300x540 Greutate Net/Gross kg: 23.2 / 25.0 Țevile pentru agent frigorific : Partea Lichidă/ Partea Gazoasă mm/inch: - 6.35 mm (1/4 inch) / 9.52 mm (3/8 inch) Lungimea maximă a conductei admisibilă - 25 m Diferența maximă de nivel – 10 m Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C⁰ +17 C⁰+32 C⁰/ 0 C⁰+30 C⁰ Tempertaura de operare exterior (răcire/încălzire) C⁰ +15 C⁰-50 C⁰/ -20 C⁰-30 C⁰ Suprafața de lucru : 12 m² – 25 m² Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Filtru de Reimprospatare a aerului - Da Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da Deținere Service Centru – Da Garanție la utilaj și montare minim: 3 ani Demontarea/montarea și piesele necesare pentru instalarea aparatelor de aer condiționat (exterior-interior) se vor include în prețul total.</p>	

Semnat:___electronic___ Numele, Prenumele:___Moloșag Eugeniu___ În calitate de: _Șef Secția Comerț_____

Ofertantul: ___FENIXIMPEX SRL___ Adresa: ___m.Chișinău str.Vadul lui Vodă 68_____