

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21072070 din 27.01.2023
Obiectul achiziției: Electrozi pentru sudură, discuri abrazive

Denumirea bunurilor	Modelul bunului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Electrozi pentru sudura metalelor	Electrozi Super Tit 3.2mm	România	România	Electrod cu acoperire rutil, grupa 3-46, tip AHO, pentru sudura cu arc electric a oțelurilor cu conținut de carbon, curent continuu și alternativ, a conexunelor unghiulare, cap la cap și suprapunere, GOST 9466 sau analogic. Diametrul 3 mm.	Electrozi Super Tit 3.2mm . Electrod cu acoperire rutil, grupa 3-46, tip AHO, pentru sudura cu arc electric a oțelurilor cu conținut de carbon, curent continuu și alternativ, a conexunelor unghiulare, cap la cap și suprapunere	
Electrozi pentru sudura metalelor	Electrozi Super Tit 4.0mm	România	România	Electrod cu acoperire rutil, grupa 3-46, tip AHO, pentru sudura cu arc electric a oțelurilor cu conținut de carbon, curent continuu și alternativ, a conexunelor unghiulare, cap la cap și suprapunere, GOST 9466 sau analogic. Diametrul 4 mm.	Electrozi Super Tit 4.0mm. Electrod cu acoperire rutil, grupa 3-46, tip AHO, pentru sudura cu arc electric a oțelurilor cu conținut de carbon, curent continuu și alternativ, a conexunelor unghiulare, cap la cap și suprapunere, GOST 9466 sau analogic.	

Discuri abrazive prevăzute pentru debitarea metalelor negre	Disc de debitare oțel 125x1,2 x 22.23mm	Germania	Germania	Discul abraziv prevazut pentru debitarea metalelor negre. Diametrul/grosimea/alezajul 125/1.2/22.2mm. Este conceput pentru taierea metalelor negre universale; Viteza maxima de lucru este de lucru 80 m/s; Rezista la turatia maxima a masinii de 12.200 rot/min;	Disc de debitare oțel 125x1,2 x 22.23mm. Discul abraziv prevazut pentru debitarea metalelor negre. Este conceput pentru taierea metalelor negre universale; Viteza maxima de lucru este de lucru 80 m/s; Rezista la turatia maxima a masinii de 12.200 rot/min;	
Discuri abrazive prevăzute pentru debitarea metalelor negre	Disc debitare inox 180x1,6x22mm	Germania	Sonnenflex	Discul abraziv prevazut pentru debitarea metalelor negre. Diametrul/grosimea/alezajul 180/1.6/22.2 mm.Este conceput pentru taierea metalelor negre universale; Viteza maxima de lucru este de lucru 80 m/s; Rezista la turatia maxima a masinii de 8 500 rot/min	Disc debitare inox 180x1,6x22mmDiscul abraziv prevazut pentru debitarea metalelor negre..Este conceput pentru taierea metalelor negre universale; Viteza maxima de lucru este de lucru 80 m/s; Rezista la turatia maxima a masinii de 8 500 rot/min	
Discuri abrazive prevăzute pentru debitarea metalelor negre	Disc Silverstar otel 230 x 2 x 22,23	Germania	Sonnenflex	Discul abraziv prevazut pentru debitarea metalelor negre. Diametrul/grosimea/alezajul 230/2/22.2 mm .Este conceput pentru taierea metalelor negre universale; Viteza maxima de lucru este de lucru 80 m/s; Rezista la turatia maxima a masinii de 6 600 rot/min;	Disc Silverstar otel 230 x 2 x 22,23 Discul abraziv prevazut pentru debitarea metalelor negre.Este conceput pentru taierea metalelor negre universale; Viteza maxima de lucru este de lucru 80 m/s; Rezista la turatia maxima a masinii de 6 600 rot/min;	
Discuri abrazive prevăzute pentru debitarea metalelor negre	Discuri Silverstar pentru slefuit 230 x 6,0 x 22,23	Germania	Sonnenflex	Discul abraziv prevazut pentru a măcina cusăturile sudate care rămân după sudare sau turnare, șanfrenare, decalcifiere. Viteza maxima de lucru este de lucru 80 m/s; Rezista la turatia maxima a masinii de 6 600 rot/min	Discuri Silverstar pentru slefuit 230 x 6,0 x 22,23. Discul abraziv prevazut pentru a măcina cusăturile sudate care rămân după sudare sau turnare, șanfrenare, decalcifiere. Viteza maxima de lucru este de lucru 80 m/s; Rezista la turatia maxima a masinii de 6 600 rot/min	