

## Specificații tehnice F4.1.

Numărul procedurii de achiziție: [ocds-b3wdp1-MD-1575891452937](#) din 17.12.2019

Denumirea procedurii de achiziție: **Закупка автобуса для служебных целей примэрии коммуны Чалык района Тараклия**

| Cod CPV        | Denumirea bunurilor    | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă   | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant  | Standarde de referință                   |
|----------------|------------------------|---------------------|-----------------|--------------|---|---|--|
| <b>Lot 1</b>   |                        |                     |                 |              |   |   |  |
| 341210<br>00-1 | Автобус<br>ГАЗель Next | ГАЗ<br>А60R42       | Россия          | ГАЗ          | <p>Dimensiuni gabarite, mm:<br/>Lungime 6050 – 6500,<br/>Lățime 2200 – 2300<br/>Înălțime 2700 – 2800<br/>Număr de locuri: 16 - 20<br/>Minim 1 trap de aerisire și ieșire de urgență pe acoperiș, acționare manuală.<br/>Cite o ieșire de siguranță pe fiecare perete laterală.<br/>greutatea maximă admisă . 4300 kg<br/>Tracțiune 4x2<br/>Norme de poluare min. Euro 5<br/>Motor turbodiesel 120-150 c.p.<br/>Capacitatea cilindrică 2200-2800 cm3<br/>Sistem de încălzire a motorului la pornire<br/>Cutie de viteze mecanică, min. 5 trepte+1<br/>Sisteme de frinare 2 conturi, hidraulică, dotată cu ABS<br/>Frina din față cu discuri<br/>Frina din spate cu discuri sau cu tambur<br/>Tracțiunea: puntea din spate<br/>Marimea roților R16-R17<br/>Mecanism de conducere Servoasistat<br/>Sistemul electric 12 V<br/>Automobil nou, anul producerii 2019-2020, kilometraj parcurs max. 100 km<br/>Perioada de garanție nu mai puțin de 36 luni<br/>Termen de livrare max. 60 zile lucrătoare.</p> | <p>Dimensiuni gabarite, mm:<br/>Lungime 6088,<br/>Lățime 2300<br/>Înălțime 2720<br/>Număr de locuri: 20 + 1<br/>1 trap de aerisire și ieșire de urgență pe acoperiș, acționare manuală.<br/>Cite o ieșire de siguranță pe fiecare perete laterală.<br/>greutatea maximă admisă 4300 kg<br/>Tracțiune 4x2<br/>Norme de poluare Euro 5<br/>Motor turbodiesel 149 c.p.<br/>Capacitatea cilindrică 2776 cm3<br/>Sistem de încălzire a motorului la pornire<br/>Cutie de viteze mecanică, 5 trepte+1<br/>Sisteme de frinare 2 conturi, hidraulică, dotată cu ABS<br/>Frina din față cu discuri<br/>Frina din spate cu tambur<br/>Tracțiunea: puntea din spate<br/>Marimea roților R16<br/>Mecanism de conducere Servoasistat<br/>Sistemul electric 12 V<br/>Automobil nou, anul producerii 2020, kilometraj parcurs max. 100 km<br/>Perioada de garanție 36 luni sau 150 000 km<br/>Termen de livrare max. 60 zile lucrătoare.</p> | EC RU<br>E-RU.<br>MT02.<br>00115.<br>P14 |

Semnat: \_\_\_\_\_



Numele, prenumele: Serghei Petrov

În calitate de: director

Ofertantul: IM Ravitan SRL

Adresa: MD-2024, mun. Chisinau, str. Acad. A. Saharov, 11, a. 62

## ГАЗ А60R42 Автобус ГАЗель NEXT 20+1 место.



ГАЗель NEXT Cityline – просторный 20 -местный автобус для внутригородских и пригородных маршрутов. Теперь дверь аварийного выхода располагается в задней панели автобуса посередине салона и совпадает с проходом между креслами. Для того, чтобы им воспользоваться, не требуется дополнительное место. Поэтому конструкторам удалось разместить в салоне 2 ряда по 10 сидений.

Автобус создан на базе модифицированных узлов автомобиля ГАЗель-NEXT: усилены задние рессоры, изменены передаточные числа усиленной КПП, установлены передний и задний стабилизаторы поперечной устойчивости. Кузов каркасный с навесными оцинкованными панелями. Самые часто заменяемые места кузова: крылья, бамперы и элементы крыши — пластиковые. Комфорт пассажирам обеспечивают широкие удобные сиденья и большая площадь остекления с термальным покрытием, защищающим от яркого солнца. Наличие дополнительных отопителей дают возможность создать в салоне подходящую температуру даже в сильный мороз. Кузов покрыт тепло- и шумоизоляцией.

### Технические характеристики:

|   |                |
|---|----------------|
| Габаритные размеры, мм  | 6088x2300x2720 |
| Колесная база, мм   | 3745           |
| Пассажировместимость, чел   | 20             |
| Высота салона, мм   | 1900           |
| Полная масса, кг  | 4292           |
| Масса снаряженного автобуса, кг   | 3014           |
| Дорожный просвет, мм  | 170            |
| Минимальный радиус поворота, м  | 6,6            |
| Контрольный расход топлива (замеряется по специальной методике)<br>при 60 км/ч, л/100 км: | 11,5           |
| Максимальная скорость, км/ч:  | 110            |
| Двигатель Cummins ISF2.8s5R148, Евро 5, дизельный, с турбонаддувом и интеркулером         |                |
| Рабочий объем цилиндров, л  | 2,776          |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.)   | 109 (149)      |

|   |   |
|---|---|
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 3200  |
| Максимальный крутящий момент, нетто, Н·м      | 320   |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1600-2700   |
| Сцепление                                     | Ододисковое, с гидравлическим приводом  |
| Коробка передач                               | Механическая, 5-ступенчатая   |
| Шины  | бескамерные, 185/75R16C   |
| Подвеска:                                     |   |
| передняя                                      | Независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическим пружинами, со стабилизатором поперечной устойчивости                  |
| задняя  | Две продольные усиленные полуэллиптические рессоры с дополнительными рессорами и стабилизатором поперечной устойчивости.  |
| Рулевое управление                            | Интегральный рулевой механизм реечного типа   |
| Рабочая тормозная система                     | Двухконтурная с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем и АБС.   |
| Тормозные механизмы:                          | передних колес Дисковые<br>задних колес Барабанные  |
| Дверь передняя - служебная                    | Одностворчатая, поворотного типа, с электро-механическим приводом и возможностью аварийного открывания изнутри и снаружи. |
| Дверь задняя - запасная                       | Поворотная на накладных петлях с ручным открыванием.  |

Комплектация: Джойстик КПП, ГУР, предпусковой подогреватель, дополнительный отопитель салона, люк в крыше, ABS, сигнализатор открытого положения двери, рулевая колонка с регулировкой по высоте, подогрев топливного фильтра, аудиоподготовка.

Опционально: противотуманные фары, аудио - головное устройство 2 DIN с кнопками на руле и USB, водительское сидение Люкс с подлокотником и подогревом, автономный воздушный отопитель, кондиционер.

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Гарантия | 3 года или 150 000 км |
| Поставка | 60 рабочих дней       |

Владислав Горин  
директор по продажам  
IM Ravitan SRL

