

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat IMSP SCMS MPS

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Lucrari de finisare a constructiilor

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Lucrari definisare a glafurilor sectia Fizioterapia				
1	RpCJ12B2	Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, , pentru reparatii la tencuieli sclivisite	m2	7,32
2	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	48,82
3	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	12,20
4	RCsR24D	Vopsitorii exterioare si interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in doua straturi pe beton cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil si un strat de vopsea decorativa	m2	19,58
5	TrI1AA01F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	1,48
6	TsI50B10	Transportarea incarcaturii, deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	1,48
7	CK32A	Storuri pentru ferestre din pinze	m2	6,80
8	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b250	m	12,30
9	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b400	m	12,30
10	CK23B1	Ferestre din mase plastice 5 camere de aer, sticla dubla 4*16*4 lowe grosimea fetelor vazute din interior si exterior nu mai mica de 2.8 mm cu unul sau mai multe canaturi la	m2	5,41

1	2	3	4	5
		constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv k=3		
		2. Lucrari de finisare a glafurilor sectia Ghepatologie		
11	RpCJ12B2	Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, , pentru reparatii la tencuieli sclivisite	m2	1,16
12	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	7,76
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,94
14	RCsR24D	Vopsitorii exterioare si interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in doua straturi pe beton cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil si un strat de vopsea decorativa	m2	3,20
15	TrI1AA01F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	1,02
16	TsI50B10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	1,02
17	CK32A	Storuri pentru ferestre din pinze	m2	1,43
18	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b250	m	1,20
19	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b400	m	1,20
20	CK23B1	Ferestre din mase plastice 5 camere de aer, sticla dubla 4*16*4 lowe grosimea fetelor vazute din interior si exterior nu mai mica de 2.8 mm cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	3,03
		3. Lucrari de finisare a glafurilor sectia Gereatrie		
21	RpCJ12B2	Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu	m2	2,40

1	2	3	4	5
		mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, , pentru reparatii la tencuieli sclivisite		
22	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	16,10
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,02
24	RCsR24D	Vopsitorii exterioare si interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in doua straturi pe beton cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil si un strat de vopsea decorativa	m2	6,40
25	TrI1AA01F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	1,20
26	TsI50B10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	1,20
27	CK32A	Storuri pentru ferestre din pinze	m2	2,70
28	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b250	m	2,20
29	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b400	m	2,20
30	CK23B1	Ferestre din mase plastice 5 camere de aer, sticla dubla 4*16*4 lowe grosimea fetelor vazute din interior si exterior nu mai mica de 2.8 mm cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	6,45
4. Lucrari de finisare a glafurilor sectia Neurologie				
31	RpCJ12B2	Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, , pentru reparatii la tencuieli sclivisite	m2	1,14
32	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de	m	7,74

1	2	3	4	5
		ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime		
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,92
34	RCsR24D	Vopsitorii exterioare si interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in doua straturi pe beton cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil si un strat de vopsea decorativa	m2	3,06
35	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	1,04
36	TsI50B10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	1,04
37	CK32A	Storuri pentru ferestre din pinze	m2	1,44
38	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b250	m	1,10
39	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b400	m	1,10
40	CK23B1	Ferestre din mase plastice 5 camere de aer, sticla dubla 4*16*4 lowe grosimea fetelor vazute din interior si exterior nu mai mica de 2.8 mm cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	2,95
		5. Lucrari de termoizolare a glafurilor bloc administrativ		
41	RpCJ12B2	Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, , pentru reparatii la tencuieli sclivisite	m2	77,05
42	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	512,18
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	205,07

1	2	3	4	5
44	RCsR24D	Vopsitorii exterioare si interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in doua straturi pe beton cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil si un strat de vopsea decorativa	m2	205,07
45	TrI1AA01F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	8,50
46	TsI50B10	Transportarea deseuri cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	8,50
47	CK32A	Storuri pentru ferestre din pinze	m2	56,70
48	CK26B	Glafuri (250) montate la ferestre din aluminiuk=3	m	36,46
49	CK26C	Pervazuri (400)montate la ferestre sau usi din mase plasticek=3	m	36,46
50	CK23B1	Ferestre din mase plastice 5 camere de aer, sticla dubla 4*16*4 lowe grosimea fetelor vazute din interior si exterior nu mai mica de 2.8 mm cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusivk=3	m2	49,28
6. Lucrari de termoizolare a glafurilor boc administrativ si policlinica				
51	RpCJ12B	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida,	m2	75,95
52	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	506,30
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	126,60
54	RCsR24D	Vopsitorii exterioare si interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in doua straturi pe beton cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil si un	m2	202,48

1	2	3	4	5
		strat de vopsea decorativa		
55	Tr11AA01F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	7,87
56	Ts150B10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	7,87
57	CK32A	Storuri pentru ferestre din pinze	m2	90,44
58	CK26B	Glafuri (250)montate la ferestre din aluminiuk=3	m	44,86
59	CK26C	Pervazuri b400montate la ferestre sau usi din mase plasticek=3	m	44,86
60	CK23B1	Ferestre din mase plastice 5 camere de aer, sticla dubla 4*16*4 lowe grosimea fetelor vazute din interior si exterior nu mai mica de 2.8 mm cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusivk=3	m2	69,80
61	CK23C1	Vitrailiu din mase plastice profil cu 5 camere, grosimea fetelor vazute din interior si exterior nu mai mica de 2.*mm, sticla 4*16*4lowe cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	13,70