

Anexa 22

Specificații tehnice

Numărul licitației: LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1696340551981 din 20.10.2023							
Denumirea licitației: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Centrului Național de Transfuzie a Sângelui pentru anul 2024							

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2		3	4	5	6	7	8
3100001	1	Termostat de laborator	Incucel V 404	Cehia (Germania)	BMT (MMM)	<p>Certificări:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Confirmarea privind prezentarea la livrare a copiilor manualului de deservire, diagrama electronica, pașaportul tehnic autorizat de producător cu descrierea părților tehnice și a componentelor dispozitivului.</li> <li>-Confirmarea privind livrarea și instalarea dispozitivelor medicale, în termen de 2 zile lucrătoare din data de notificare emisă de beneficiar.</li> <li>-Confirmarea privind instruirea gratuită a personalului implicat în operarea dispozitivului medical pe parcursul a 1(una) zile din momentul punerii în funcțiune a dispozitivului.</li> <li>-Confirmarea privind asigurarea funcționalității, mentenanței și reparației dispozitivului medical pe toată perioada de garanție</li> <li>-Confirmarea privind anul producerii dispozitivului 2023-2024</li> <li>-Confirmarea perioadei de garanție nu mai mică de 36 luni din data finalizării procesului de instruire.</li> <li>- Confirmarea asigurării dispozitivului cu suport de amplasare</li> </ul> <p>Destinație: pentru termostatarea produselor biomedicale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• volum de lucru 400 litri ±30 litri</li> <li>• interior din oțel inoxidabil</li> <li>• circulația aerului forțată</li> <li>• posibilitatea reglării vitezei ventilatorului: 0-100%</li> </ul> <p>sistem de încălzire (temperatura incintei nu poate fi mai mică decât cea ambienta)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- domeniu de temperatură: -25C până la +100C</li> <li>• ecran Touch screen color</li> <li>• prevăzut cu porturi LAN și USB pentru transferul datelor</li> <li>• profil temperatură - timp - multisegmente</li> <li>• alarme optice și acustice</li> <li>• prevăzut cu memorie internă a programelor și stocare a unui registru de evenimente</li> <li>• schimbarea rapidă a parametrilor</li> <li>• posibilitatea de vizualizare rapidă a statusului echipamentului</li> </ul> <p>Proprietăți: Din material inoxidabil</p> <p>Data cu 4 rafturi rigide din inox</p> <p>Usa interior din sticlă</p> <p>Parametri electrici: 220/380 V, 50 Hz.</p>	<p>Certificări:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se confirma prezentarea la livrare a copiilor manualului de deservire, diagrama electronica, pașaportul tehnic autorizat de producător cu descrierea părților tehnice și a componentelor dispozitivului.</li> <li>- Se confirma livrarea și instalarea dispozitivelor medicale, în termen de 2 zile lucrătoare din data de notificare emisă de beneficiar.</li> <li>- Se confirma instruirea gratuită a personalului implicat în operarea dispozitivului medical pe parcursul a 1(una) zile din momentul punerii în funcțiune a dispozitivului.</li> <li>- Se confirma asigurarea funcționalității, mentenanței și reparației dispozitivului medical pe toată perioada de garanție</li> <li>- Se confirma anul producerii dispozitivului 2023-2024</li> <li>- Perioada de garanție oferită - 36 luni din data finalizării procesului de instruire.</li> <li>- Se ofera suport de amplasare - <i>rotile</i>.</li> </ul> <p>Destinație: Potrivit pentru tratarea sigură a culturilor microbiologice</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• volum de lucru 404 l, pag.1 plant 1</li> <li>• interior din oțel inoxidabil DIN 1.4301 (AISI 304), pag.1 plant 1</li> <li>• circulația aerului forțată, da, se ofera <i>Brecoel V 404 Eco Line</i>;</li> <li>• posibilitatea reglării vitezei ventilatorului: 10-100%</li> </ul> <p>sistem de încălzire (temperatura incintei nu poate fi mai mică decât cea ambienta)</p> <p>pag.8 Plant 2;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- domeniu de temperatură: -10C până la +100C, pag.1 plant 1</li> <li>• ecran Touch screen color - 3-inch (7.6 cm) LCD display • Ecran <i>FSTN transfectiv strălucitor, folosește tehnologia COG (este iluminat din spate și folosește reflexia luminii externe - intensitatea mai mare a luminii externe crește iluminarea afișajului)</i> - pag.1 plant 1;</li> <li>• prevăzut cu porturi: <i>interfața RS232 și USB port</i> - pag.1 plant 1</li> <li>• profil temperatură - timp - multisegmente: 9 programe, 2 segmente pentru fiecare, 99 de cicluri - pag.3 plant 2;</li> <li>• alarme optice și acustice, pag.1 plant 1</li> <li>• prevăzut cu memorie internă a programelor și stocare a unui registru de evenimente: <i>SD card</i>, pag.3 Plant 2;</li> <li>• schimbarea rapidă a parametrilor: <i>programare Real time</i>, pag.1 plant 1</li> <li>• posibilitatea de vizualizare rapidă a statusului echipamentului: pag.1 plant 1</li> </ul> <p>Proprietăți: Din material inoxidabil, <i>DIN 1.4301 (AISI 304)</i>, pag.1 plant 1</p> <p>Data cu 4 rafturi rigide din inox: <i>se ofera 4 rafturi de inox MCO01085</i></p> <p>Usa interior din sticlă: pag.1 plant 1</p> <p>Parametri electrici: 230 V, 50/60 Hz; pag.2 plant 1</p> <p>NOTA: Conform Declarației de conformitate de la producător acest dispozitiv nu se supune înregistrării de către ANMDM!</p>	CE
	2	Enăvă cu ventilație forțată	Stericel 404	Cehia (Germania)	BMT (MMM)	<p>Certificări:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Confirmarea privind prezentarea la livrare a copiilor manualului de deservire, diagrama electronica, pașaportul tehnic autorizat de producător cu descrierea părților tehnice și a componentelor dispozitivului.</li> <li>-Confirmarea privind livrarea și instalarea dispozitivelor medicale, în termen de 2 zile lucrătoare din data de notificare emisă de beneficiar.</li> <li>-Confirmarea privind instruirea gratuită a personalului implicat în operarea dispozitivului medical pe parcursul a 1(una) zile din momentul punerii în funcțiune a dispozitivului.</li> <li>-Confirmarea privind asigurarea funcționalității, mentenanței și reparației dispozitivului medical pe toată perioada de garanție</li> <li>-Confirmarea privind anul producerii dispozitivului 2023-2024</li> <li>-Confirmarea perioadei de garanție nu mai mică de 36 luni din data finalizării procesului de instruire.</li> <li>- Confirmarea asigurării dispozitivului cu suport de amplasare</li> </ul> <p>Destinație: pentru termostatarea produselor biomedicale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• volum de lucru 400 litri ±30 litri</li> <li>• interior din oțel inoxidabil</li> <li>• circulația aerului forțată</li> <li>• posibilitatea reglării vitezei ventilatorului: 0-100%</li> </ul> <p>sistem de încălzire (temperatura incintei nu poate fi mai mică decât cea ambienta)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- domeniu de temperatură: -25C până la +300C</li> <li>• ecran Touch screen color</li> <li>• prevăzut cu porturi LAN și USB pentru transferul datelor</li> <li>• profil temperatură - timp - multisegmente</li> <li>• alarme optice și acustice</li> <li>• prevăzut cu memorie internă a programelor și stocare a unui registru de evenimente</li> <li>• schimbarea rapidă a parametrilor</li> <li>• posibilitatea de vizualizare rapidă a statusului echipamentului</li> </ul> <p>Proprietăți: Din material inoxidabil</p> <p>Data cu 4 rafturi rigide din inox</p> <p>Parametri electrici: 220/380 V, 50 Hz.</p>	<p>Certificări:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se confirma prezentarea la livrare a copiilor manualului de deservire, diagrama electronica, pașaportul tehnic autorizat de producător cu descrierea părților tehnice și a componentelor dispozitivului.</li> <li>- Se confirma livrarea și instalarea dispozitivelor medicale, în termen de 2 zile lucrătoare din data de notificare emisă de beneficiar.</li> <li>- Se confirma instruirea gratuită a personalului implicat în operarea dispozitivului medical pe parcursul a 1(una) zile din momentul punerii în funcțiune a dispozitivului.</li> <li>- Se confirma asigurarea funcționalității, mentenanței și reparației dispozitivului medical pe toată perioada de garanție</li> <li>- Se confirma anul producerii dispozitivului 2023-2024</li> <li>- Perioada de garanție oferită - 36 luni din data finalizării procesului de instruire.</li> <li>- Se ofera suport de amplasare - <i>rotile</i>.</li> </ul> <p>Destinație: <i>STERICEL®Eco Line</i></p> <p><i>Sterilizatorul cu aer cald este destinat utilizării în domeniul sănătății proces de sterilizare cu aer cald/căldura uscată, pag.1 Plant 3;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• volum de lucru: 404 litri; pag.2 Plant 3;</li> <li>• interior din oțel inoxidabil: <i>mat. No. 1.4301 (AISI 304); pag.1 Plant 3</i></li> <li>• circulația aerului forțat: <i>Sterilizator cu aer cald cu convecție forțată a aerului, pag.1 Plant 3</i></li> <li>• posibilitatea reglării vitezei ventilatorului: 10-100%, pag.7 plant 2;</li> </ul> <p>sistem de încălzire (temperatura incintei nu poate fi mai mică decât cea ambienta)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- domeniu de temperatură: -10C până la +250C, pag.1 Plant 3</li> <li>• ecran Touch screen color: 3-inch (7.6 cm) LCD display • Ecran <i>FSTN transfectiv strălucitor, folosește tehnologia COG (este iluminat din spate și folosește reflexia luminii externe - intensitatea mai mare a luminii externe crește iluminarea afișajului)</i> - pag.1 plant 3;</li> <li>• prevăzut cu interfață <i>RS232 și USB port</i> - pag.1 plant 3</li> <li>• profil temperatură - timp - multisegmente: 9 programe, 2 segmente pentru fiecare, 99 de cicluri - pag.3 plant 2;</li> <li>• alarme optice și acustice: pag.1 plant 3;</li> <li>• prevăzut cu memorie internă a programelor și stocare a unui registru de evenimente: <i>SD card</i>, pag.2 Plant 2;</li> <li>• schimbarea rapidă a parametrilor: <i>programare Real time</i>, pag.1 plant 3</li> <li>• posibilitatea de vizualizare rapidă a statusului echipamentului</li> </ul> <p>Proprietăți: Din material inoxidabil, <i>mat. No. 1.4301 (AISI 304)</i>; pag.1 Plant 3</p> <p>Data cu 4 rafturi rigide din inox: <i>se ofera 4 rafturi de inox MCO01085</i></p> <p>Parametri electrici: 230 V, 50/60 Hz; pag.2 plant 3</p>	CE

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: C.Lazari În calitate de: Manager achiziții  
 Ofertantul: IM "Becor" SRL, Adresa: mun.Chisinau, str.Calea Orheiului 111/5