

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1766548302893** din **24 Decembrie 2025**

Obiectul achiziției: **Achiziționarea unui tractor și a echipamentului necesar pentru gestionarea eficientă a deșeurilor menajere în com.Bobeica r-nul Hincesti**

| Denumirea Bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|--|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii | | | | | | |
| Lotul 1 | | | | | | |
| Tractor | LS Plus 100 | Corea de Sud | LS Mtron LTD | <p>Stare: nou Descrierea produsului: Putere motor: minim 85 CP 4 cilindri și o capacitate de minim 3950-4500 cc. Sistemul de alimentare: cu pompa – injector pentru fiecare cilindru Cu turbină și intercooler Unghi de bracaj Transmisie sincronizată: minim 20 F+15 R Greutate minim: 3200 kg. Lungime: 3900-4000 mm Înălțime: 2600 -2700 mm Lățime: 1750 – 1950 mm Greutate față: 300 – 400 kg Sistem de frâne și direcție: Sistem de frânare independent complet Hidrostatic pe toate cele 4 roți, discuri de frână imersate în ulei. Direcție hidrostatică cu pompa independentă și cilindru cu dublu efect Cabina și aer condiționat: Cabina cu aer condiționat, stergător de parbriz spate și față, izolație fonică originală, încălzire și ventilare, lumini de lucru minim: 2 față + 2 spate, iluminare interioară, ușă cu deschidere spate, ieșire spate pentru cabluri, iluminare interioară, spațiu de depozitare. Culoana de direcție inclinabilă și reglabilă. Afișaj digital: ore lucrare, viteză, turată priză de putere, distanță parcursă. Capacitate ridicare spate: minim 3400 kg. Dotat cu arbore priză spate: *540/ 540E/750</p> | <p>Stare: Nou, 2025 Descrierea produsului: Motor: putere nominală 95CP, model FPT NEF-71TAA, motor diesel, 4 cilindri, răcire cu lichid Capacitate cilindrică: 4485 cc Sistemul de alimentare: cu pompa – injector pentru fiecare cilindru Cu turbină și intercooler: Da Unghi de bracaj: 55 grade, raza de întoarcere: 3,5 m Transmisie sincronizată: 40F + 40R, cutia de tip Powershift cu splitter, cu 3 diapazoane și Creeper Greutate: 3642 kg Lungime: 3990 mm Înălțime: 2650 mm Lățime: 1950 mm Greutate față: 400 kg Sistem de frâne și direcție: Sistem de frânare independent complet: DA Hidrostatic pe toate cele 4 roți, discuri de frână imersate în ulei: DA Direcție hidrostatică cu pompa independentă și cilindru cu dublu efect: DA Cabina și aer condiționat: Cabina cu aer condiționat, stergător de parbriz spate și față, izolație fonică originală, încălzire și ventilare, filtri de carbon, sistem audio, parasolar, lumini de lucru: 4 față + 4 spate, iluminare interioară, ușă cu deschidere spate, ieșire spate pentru cabluri, iluminare interioară, spațiu de depozitare: DA Culoana de direcție inclinabilă și reglabilă: DA Afișaj digital: ore lucrare, viteză, turată priză de putere, distanță parcursă, DA</p> | |

| | | | | | | |
|---------------------------|--------------|---------|----------------|--|---|--|
| | | | | <p>Cu ambreaj multi disc imersat în baie de ulei Minim 3 perechi hidraulice spate de cuplare rapida Girofar Mecanismul de suspendare CAT II Manual de utilizare Scaun dotat cu reglare pentru comoditatea operatorului Scaun pasager Volan reglabil Buton memorie accelerator Buton de activare/dezactivare a mecanismului de suspendare spate. Comanda exterioara a mecanismului de suspendare spate. Capacitate rezervor combustil 70-90 litri; Capac rezervor combustibil cu cheie. Cuplare 4WD Garanție minim: 12 luni sau 1000 moto/ ore</p> | <p>Capacitate ridicare spate: max 3500 kg. Dotat cu arbore priză spate: 540/540E/750 Cu ambreiaj multidisc imersat în baie de ulei: DA 3 perechi hidraulice spate de cuplare rapidă: DA Girofar: DA Mecanismul de suspendare CAT II: DA Manual de utilizare: Da, în limba română Scaun dotat cu reglare pentru comoditatea operatorului: DA Scaun pasager: DA Volan reglabil: DA Buton memorie accelerator: DA Buton de activare/dezactivare a mecanismului de suspendare spate: DA Comanda exterioară a mecanismului de suspendare spate: DA, pe ambele aripi Capacitate rezervor combustibil: 100 litri; Capac rezervor combustibil cu cheie: DA Cuplare 4WD: DA Garanție: 24 luni sau 2000 moto/ ore</p> | |
| Încărcător frontal | LC SNR400 | Polonia | Sonarol S.J.N. | <p>Stare: nou Descrierea produsului: Capacitatea de ridicare: 1200-1400 kg; Înălțimea de ridicare: 3400-3500 mm; Presiunea de lucru: 190-200 bar; Greutatea: 450-550 kg; Unghi de tragere: 43-53 de grade; Unghi de aruncare: 58-68 de grade; Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic) incorporat în jostik la comoditatea operatorului. Distribuitor cu 2 secții + electrovalvă; Presiune de lucru: min. 190 bar Putere tractor: 40 CP-120 CP Viteza de lucru (max.): 6-8 km/h Viteza de transport (max.): 10-15 km/h - Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcătorului la tractor; - Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcător; - cadru euro - joystick - autonivelare - amortizor cu piston Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Încărcător frontal să fie compatibil cu tractor propus.</p> | <p>Stare: nou, anul 2025 Descrierea produsului: Capacitatea de ridicare: până la 1800 kg; Înălțimea de ridicare: 3400 mm; Presiunea de lucru: 190bar; Greutatea: 550 kg; Unghi de tragere: 45 de grade; Unghi de aruncare: 65 de grade; Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu joystick; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic) incorporat în joystick la comoditatea operatorului. Distribuitor cu 2 secții + electrovalvă; Presiune de lucru: 190 bar Putere tractor: 70 - 120 CP Viteza de lucru (max.): max. 8 km/h Viteza de transport (max.): max. 15 km/h - Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcătorului la tractor: DA - Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcător: DA - cadru euro: DA - joystick: DA - autonivelare: DA - amortizor cu piston: DA Garanție 24 luni Condiții suplimentare: Încărcător frontal este compatibil cu tractorul LS Plus 100.</p> | |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|---------|--|--|---|--|
| Cupă cu maxilar | ŁW 4w1 SNR1850 | Polonia | Sonarol S.J.N. | <p>Stare: nou</p> <p>Descrierea produsului: Volum: minim 0,4 m3 Lungime, mm: 750-850 Lățime, mm: 1700-1800 Înălțime, mm: 500-600 Greutate, kg: 150-350 Puterea necesară: 70/120cp Dotări: Furtune hidraulice cu mufe de cuplare rapidă Euro; Cuțit de răzuire; Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Cupa și încărcătorul frontal să fie compatibile cu tractor propus.</p> | <p>Stare: nou</p> <p>Descrierea produsului: Volum: 0,5 m3 Lungime, mm: 850 Lățime, mm: 1850 Înălțime, mm: 600 Greutate, kg: 321 Puterea necesară: 70-120cp Dotări: Furtune hidraulice cu mufe de cuplare rapidă Euro: DA Cuțit de răzuire: DA Garanție: 12 luni Condiții suplimentare: Cupa și încărcătorul frontal este compatibilă cu tractor propus.</p> | |
| Remorcă | OR 03D | Turcia | Oruc Karoser San. Tic. Ltd. Sti. | <p>Stare: nou</p> <p>Descrierea produsului: Greutatea incarcaturii transportate min: 5000 kg. Greutate remorcii: 1900 kg -2000 kg. Greutatea totala: maxim 7000 kg. Dulap pentru chei; Cuplă spate; Dimensiunile totale ale remorcii, mm: -lungime: 3900 mm - 5600 mm; -latime: 2000 mm - 2150 mm; -înălțime: 1500 mm-1600 mm; -inaltime cu placi de extensie: 1800 mm – 2000 mm; Dimensiunile interne ale platformei, mm: -lungime: 3900 mm – 4000 mm; -latime: 2000 mm – 2100 mm; -inaltime cu laturi principale: min 500 mm -inaltime cu obloane de extensie: min 800 mm -descarcare remorca: 3 parti -viteza maxima de deplasare: min 35 km/ora -garda la sol: min 380 mm -jante standart: 9,00-10,00/16-17 Dimensiuni cîrlig de agățare: -diametru interior: 40 mm – 50 mm -diametru exterior: min 110 mm Sistem de frânare hidraulicuplă spate; Sistem electric dotat cu sistem de iluminare (gabarit,indicatoare de virare); Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Remorcă compatibilă cu tractorul propus</p> | <p>Stare: nou</p> <p>Descrierea produsului: Greutatea încărcăturii transportate: 5000 kg. Greutate remorcii: 1950kg. Greutatea totala: 6950 kg. Dulap pentru chei: DA, din plastic Cuplă spate: DA Dimensiunile totale ale remorcii, mm: -lungime: 5600 mm; -lățime: 2120 mm; -înălțime: 1600 mm; -înălțime cu plăci de extensie: 2000 mm; Dimensiunile interne ale platformei, mm: -lungime: 3920 mm; -lățime: 2040 mm; -înălțime cu laturi principale: 550 mm -înălțime cu obloane de extensie: 950 mm -descărcare remorca: 3 parti, hidraulic -viteza maximă de deplasare: 40 km/ora -garda la sol: 380 mm -jante standard: 9,00-10,00/16-17 sau 12.5/80/15.3 (la alegere) Dimensiuni cîrlig de agățare: -diametru interior: 40 mm -diametru exterior: 110 mm Sistem de frânare hidraulic cupla spate: DA Sistem electric dotat cu sistem de iluminare (gabarit,indicatoare de virare): DA Garanție: 12 luni Condiții suplimentare: Remorca este compatibilă cu tractorul propus</p> | |
| Dispozitiv de agățare toberon | PBM | Moldova | MTC Metals S.R.L. | <p>Stare: nou</p> <p>Descrierea produsului: LUNGIME: 3000 mm LATIME: 600 mm</p> | <p>Stare: nou , anul 2026</p> <p>Descrierea produsului: LUNGIME: 3000 mm LĂȚIME: 600 mm</p> | |

| | | | | | | |
|------------------------|---------------------|---------|-------------------|---|--|--|
| | | | | <p>INALȚIME: 3200 mm GREUTATE: 400 kg Sistem de funcționare: Hidraulic PUTERE hidraulică: 160 bar Lățimea de agățare tomberon: 360-560 mm Înălțimea de ridicare tomberon: 3300 mm Capacitatea de încărcare min: 400 kg Garantie minim 12 luni Condiții suplimentare: Dispozitiv compatibil cu remorca și tractorul propus</p> | <p>ÎNĂLȚIME: 3200 mm GREUTATE: 400 kg Sistem de funcționare: Hidraulic, cu braț automat de prindere și basculare PUTERE hidraulică: 160 bar Lățimea de agățare tomberon: 360-560 mm Înălțimea de ridicare tomberon: 3300 mm Capacitatea de încărcare: 500 kg Garanție: 12 luni Condiții suplimentare: Dispozitivul este compatibil cu remorca și tractorul propus, în preț de include montarea</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compatibilitate cu pubele de 120L, 240L și 1.100L, conform standardului EN 840 • Timp de operare: Ridicare și basculare în max. 10s • Comenzi: Hidraulice, acționate din cabina operatorului • Sistem de siguranță: Blocare automată a brațului în poziție de repaus | |
| Tocător lateral | EPK145 | Grecia | Graecus S.A. | <p>Putere necesară CP: min 80-100 Lățimea de lucru mm: min 1400- max 1600; Lățimea totală mm: min 1500- max 1600; Numărul organe de lucru: Ciocane, buc: minim 20; Cuțite, buc: minim 40; Tipul de transmisie: prin curele cu posibilitate de reglare patinare; Viteză de rotație a arborelui rpm: minim 2200 Diametru arbore cu organe de lucru mm: min 350 Diametru arbore nivelator mm: minim 120 Distanța de lucru laterală, mm: 2000-2100; Unghiul de lucru: 500-600 Dotari: Deplasare laterală hidraulică în paralel; Supapă de reglare a vitezei de înclinare; Reglaj extern al curelelor; Carcasă de protecție a curelelor de transmisie; Placă de copiere a solului; Protecție frontală împotriva petrișului; Greutatea kg: max 460; Mod de agățare: Suspendat în 3 puncte Garanție: minim 12 luni Condiții suplimentare: Tocător lateral compatibil cu tractorul propus</p> | <p>Putere necesară CP: min 30 Lățimea de lucru mm: 1450; Lățimea totală mm: 1580; Numărul organe de lucru: Ciocane, buc: 24; Cuțite, buc: 48; Tipul de transmisie: prin 4 curele cu posibilitate de reglare patinare Viteză de rotație a arborelui rpm: 2200 Diametru arbore cu organe de lucru mm: 354 Diametru arbore nivelator mm: 120 Distanța de lucru laterală, mm: 2000 Unghiul de lucru: -60° / +90° Dotari: Deplasare laterală hidraulică în paralel: Da Supapă de reglare a vitezei de înclinare: DA Reglaj extern al curelelor: DA Carcasă de protecție a curelelor de transmisie: DA Placă de copiere a solului: DA Protecție frontală împotriva pietrișului: DA Greutatea kg: 306; Mod de agățare: Suspendat în 3 puncte Garanție: 12 luni Condiții suplimentare: Tocătorul lateral este compatibil cu tractorul propus</p> | |
| Lamă universală | Lama universală MTC | Moldova | MTC Metals S.R.L. | <p>Stare: nou Descrierea produsului: Putere necesară CP: minim 70 Lățimea de lucru mm: min 2000/max 2400 Poziții de lucru: 3;</p> | <p>Stare: nou, anul 2026 Descrierea produsului: Putere necesară CP: minim 70 Lățimea de lucru mm: min 2000/max 2400 Poziții de lucru: 3;</p> | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|---|--|
| | | | | Viteza de lucru km/h: 5-8; Greutatea kg: maxim 310 Tipul de reglare a poziției de lucru: Hidraulic; Mod de agățare: Cuplare pe încărcător EURO; Garanție minim 12 luni Condiții suplimentare: Lama să fie compatibilă cu tractorul din punctul 1 și încărcătorul din punctul 2. | Viteza de lucru km/h: 5-8; Greutatea kg: 310 Tipul de reglare a poziției de lucru: Hidraulic; Mod de agățare: Cuplare pe încărcător EURO; Garanție: 12 luni Condiții suplimentare: Lama este compatibilă cu tractorul din punctul 1 și încărcătorul din punctul 2. | |
| Total lot 1 | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

Numele, Prenumele: Marcov Mădălina,

În calitate de: Biochimist

Ofertantul: SRL "Ozonteh Impex"

Adresa: MD3702, mun. Strășeni, șoseaua Chișinău 69, R.Moldova

Semnat: