

1. DESCRIERE	<p>Dizolvantul 647 Standart este un amestec echilibrat de mai mulți solvenți organici, destinat reglării viscozității de aplicare a emailurilor, lacurilor, vopselele și grundurilor alchidice. Elementele caracteristice principale sunt:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Economic ▪ Accelerează uscarea vopselei ▪ Rata optimă de evaporare 										
2. UTILIZARE	<p>Dizolvantul 647 Standart este destinat pentru reducerea viscozității de aplicare a emailurilor, lacurilor, vopsele și grundurilor pe baza de rășini alchidice, dar și pentru curățarea echipamentului folosit la aplicare. De asemenea se utilizează pentru degresarea suprafeților</p>										
3. CARACTERISTICI TEHNICE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>TIP CARACTERISTICĂ</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ASPECT, CULOARE</td> <td>Lichid omogen, transparent, fără impurități mecanice</td> </tr> <tr> <td>DENSITATE</td> <td>0,851 – 0,871 g/cm³</td> </tr> <tr> <td>INDICE DE ACIDITATE</td> <td>MAX 0,7 mgKOH/g</td> </tr> <tr> <td>INDICELE DE COAGULARE</td> <td>MIN 25 %</td> </tr> </tbody> </table>	TIP CARACTERISTICĂ		ASPECT, CULOARE	Lichid omogen, transparent, fără impurități mecanice	DENSITATE	0,851 – 0,871 g/cm ³	INDICE DE ACIDITATE	MAX 0,7 mgKOH/g	INDICELE DE COAGULARE	MIN 25 %
TIP CARACTERISTICĂ											
ASPECT, CULOARE	Lichid omogen, transparent, fără impurități mecanice										
DENSITATE	0,851 – 0,871 g/cm ³										
INDICE DE ACIDITATE	MAX 0,7 mgKOH/g										
INDICELE DE COAGULARE	MIN 25 %										
4. CONDIȚII DE APLICARE	<p>Se recomandă ca lucrările de interior să se execute într-o zonă bine ventilată. După terminarea lucrărilor, aerisiți încăperea cel puțin 24 de ore. Folosiți măști de cauciuc pentru a vă proteja mâinile. Efectuați lucru cu ochilari de protecție și în respirator.</p>										
5. AMBALARE	<p>Recipienți PET de 0,4 l 0,9 l</p>										
6. DEPOZITARE SI TRANSPORT	<p>Produsul se livrează în ambalaje PET închise etanș. Pe etichetele ambalajelor sunt înscrise: numele producătorului, denumirea produsului, data și lot fabricației, termenul de valabilitate, cantitatea netă, semen avertizoare: INFLAMABIL. Ambalajele se depozitează în spații uscate, ventilate, ferite de soare și surse de foc, la temperaturi cuprinse între 5 și 25 °C. Transportul se va efectua cu mijloace de transport acoperite, specializate pentru transportul produselor inflamabile, neexpus la radiații solare sau intemperii, respectând reglementările privind transportul substanțelor inflamabile.</p>										
7. MĂSURI P.M. ȘI P.S.I.	<p>Se interzice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prezența surselor de foc deschis (scântei, fumat, etc.) - Utilizarea echipamentelor electrice și uneltelor neconforme cu normele în vigoare referitoare la medii cu risc de explozie - Contactul prelungit sau frecvent cu pielea și mucoasele - Inhalarea prelungit sau frecventă a vaporilor - Stingerea incendiilor: nisip, praf chimic, CO₂ <p>Pe parcursul aplicării produsului se vor asigura ventilația și sistemele de stingere a incendiilor corespunzătoare. Personalul va purta echipament de protecție corespunzător și se vor respecta regulile de igiena muncii.</p>										
8. VALABILITATE	<p>În ambalajele originale, închise etanș, cu respectarea condițiilor de transport și depozitare, termenul de valabilitate a produsului este de 12 luni de la data fabricației.</p>										
9. COMPOZIȚIE	<p>Solvenți organici</p>										
13. INFORMAȚII LEGATE DE EVACUAREA DEȘEURILOR	<p>Evacuarea conform normelor în vigoare. A nu se evacua în canalizare sau ape.</p>										
10. ALTE INFORMAȚII	<p>Nu lăsați la îndemâna copiilor! Utilizați numai în zone bine aerate!</p>										
NOTĂ:	<p>Producătorul garantează obținerea caracteristicilor prezentate în această specificație tehnică, numai în cazul respectării detaliilor de aplicare!</p>										