

## Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1655471314759</u> din „28” iunie 2022						
Denumirea procedurii de achiziție: Achizitionarea „ Materiale de construcție”						
Denumirea bunurilor	Modelul bunului	Țara de	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă		Specificarea
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lotul nr. 1</b>						
Amestec uscat	Dunputz 30kg	Germania	Knauf	Ambalaj saci de hârtie a câte 30 kg, echivalent produselor Knauf sau Supraten, ingrediente: ipsos, umpluturi, agenți reologici și plastifianți, rezistentă la compresiune. Predestinat pentru prelucrarea manuală și aplicarea pe suprafața pereților și a tavanelor din beton, cărămidă și calcar. Termen de valabilitate min. 6 luni	Ambalaj saci de hârtie a câte 30 kg, echivalent produselor Knauf sau Supraten, ingrediente: ipsos, umpluturi, agenți reologici și plastifianți, rezistentă la compresiune. Predestinat pentru prelucrarea manuală și aplicarea pe suprafața pereților și a tavanelor din beton, cărămidă și calcar. Termen de valabilitate min. 6 luni	
Amestec uscat finish	HP- Finish 25kg	Germania	Knauf	Ambalaj saci de hârtie a câte 25 kg, echivalent produselor Knauf, mărimea granulelor 0,1-0,3 mm, consumul materialului 1,2 kg/m <sup>2</sup> /1 mm. Grosimea stratului de aplicare: min. - 0,1 mm, max.- 2 mm. Rezistent la compresiune - 4-6 mpa; Rezistent la întindere din încovoiere - 1,5-2.5 mpa. Timpul inițial de priză – 80 - 100 min.; Termen de valabilitate min. 6 luni.	Ambalaj saci de hârtie a câte 25 kg, echivalent produselor Knauf, mărimea granulelor 0,1-0,3 mm, consumul materialului 1,2 kg/m <sup>2</sup> /1 mm. Grosimea stratului de aplicare: min. - 0,1 mm, max.- 2 mm. Rezistent la compresiune - 4-6 mpa; Rezistent la întindere din încovoiere - 1,5-2.5 mpa. Timpul inițial de priză – 80 - 100 min.; Termen de valabilitate min. 6 luni.	

Adeziv	Flexcleber 25kg	Germania	Knauf	Ambalaj saci a câte 25 kg, echivalent produsului Supraten. Domeniul de utilizare: la montarea plăcilor ceramice de tip 54 „porțelanat”, a plăcilor de marmură, în medii cu condiții extreme de exploatare, precum: umeditate, schimbări frecvente de temperatură. Bazat pe amestec de ciment special de calitate superioară, agenți reologici și de armare, polimeri și făină de cuarț calibrată. Termen de valabilitate min. 6 luni	Ambalaj saci a câte 25 kg, echivalent produsului Supraten. Domeniul de utilizare: la montarea plăcilor ceramice de tip 54 „porțelanat”, a plăcilor de marmură, în medii cu condiții extreme de exploatare, precum: umeditate, schimbări frecvente de temperatură. Bazat pe amestec de ciment special de calitate superioară, agenți reologici și de armare, polimeri și făină de cuarț calibrată. Termen de valabilitate min. 6 luni
<b>Lotul nr. 2</b>					
Plasa sudata pentru armare	Plasa sudata d3 100x100		Knauf	Plasă sudata pentru armare VR. Utilizata pe scara larga în industrie și construcții pentru mărirea rezistenței materialelor de construcție VR. Diemnsiune 100x100x3mm .	Plasă sudata pentru armare VR. Utilizata pe scara larga în industrie și construcții pentru mărirea rezistenței materialelor de construcție VR. Diemnsiune 100x100x3mm .
<b>Lotul nr. 11</b>					
Vopsea latex	Euroton 14kg	RM	Supraten	Vopsea pe bază de latex acrilic, echivalent produsului „Euroton, prod. Supraten”. Utilizare: pentru lucrări de interior Masă: căldare cu greutatea de la 5 kg până la 25 kg. Tip – lavabilă Culoare – albă Standard de referință - SM EN 13300:2018, conform HG. 36 din 16.03.2018. - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare național.	Vopsea pe bază de latex acrilic, echivalent produsului „Euroton, prod. Supraten”. Utilizare: pentru lucrări de interior Masă: căldare cu greutatea de la 5 kg până la 25 kg. Tip – lavabilă Culoare – albă Standard de referință - SM EN 13300:2018, conform HG. 36 din 16.03.2018. - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare național.
<b>Lotul nr. 12</b>					

Vopsea latex	Eurostil 14kg	RM	Supraten	Vopsea pe bază de latex acrilic, echivalent produsului „Eurostil, prod. Supraten”. Utilizare - pentru lucrări de exterior Masă – căldare cu greutatea de la 5 kg până la 25 kg. Tip – lavabilă; Culoare – albă. Standard de referință - SM EN 13300:2018, conform HG. 36 din 16.03.2018, anexa nr. 1. - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare național	Vopsea pe bază de latex acrilic, echivalent produsului „Eurostil, prod. Supraten”. Utilizare - pentru lucrări de exterior Masă – căldare cu greutatea de la 5 kg până la 25 kg. Tip – lavabilă; Culoare – albă. Standard de referință - SM EN 13300:2018, conform HG. 36 din 16.03.2018, anexa nr. 1. - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare național
<b>Lotul nr. 13</b>					
Vopsea cafenie		RM	Cheton Grup	Email Vopsea alchidică; Culoare – cafenie deschis; Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii; Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea.. 60 Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 până la 3,5 kg. Consum: 7 -12 m <sup>2</sup> /l; Timpul de uscare la atingere 4 -5 ore; Între straturi: 12 -14 ore; Complet în max. 22 -24 ore. Acte ce demonstrează conformitatea produselor: - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; - Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare național.	Email Vopsea alchidică; Culoare – cafenie deschis; Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii; Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea.. 60 Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 până la 3,5 kg. Consum: 7 -12 m <sup>2</sup> /l; Timpul de uscare la atingere 4 -5 ore; Între straturi: 12 -14 ore; Complet în max. 22 -24 ore. Acte ce demonstrează conformitatea produselor: - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; - Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare național.

Vopsea alba		RM	Cheton Grup	<p>Email Vopsea alchidică, culoare - alba. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistența înaltă a culorilor la ardere. Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 până la 3,5 kg; Consum: 7 -12 m<sup>2</sup>/l; Timpul de uscare la atingere 4 -5 ore; Între straturi: 12 -14 ore, Complet în max. 22 -24 ore. - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; - Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare național</p>	<p>Email Vopsea alchidică, culoare - alba. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistența înaltă a culorilor la ardere. Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 până la 3,5 kg; Consum: 7 -12 m<sup>2</sup>/l; Timpul de uscare la atingere 4 -5 ore; Între straturi: 12 -14 ore, Complet în max. 22 -24 ore. - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; - Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare național.</p>	
Vopsea neagra		RM	Cheton Grup	<p>Email Vopsea alchidică, culoare - neagră. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistența înaltă a culorilor la ardere. Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 până la 3,5 kg; Consum: 7 -12 m<sup>2</sup>/l, Timpul de uscare la atingere 4 -5 ore; Între straturi: 12-14 ore, Complet în max. 22 -24 ore. - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; - Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare național.</p>	<p>Email Vopsea alchidică, culoare - neagră. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistența înaltă a culorilor la ardere. Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 până la 3,5 kg; Consum: 7 -12 m<sup>2</sup>/l, Timpul de uscare la atingere 4 -5 ore; Între straturi: 12-14 ore, Complet în max. 22 -24 ore. - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; - Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare național.</p>	

Grund pentru metal gri	Grund pentru metal gri	RM	Cheton Grup	Grund Alchidic, pentru protecția anticorrosivă a suprafețelor din metal feroase, expuse intemperiilor atmosferice, pentru amorsarea suprafețelor vechi din metal feroase, după degresare. Nu reține praf după 3-4 ore; Durata de uscare completă este 10-15 ore la temperatura camerei sau 30 min la temperatura între 105-110 C. Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 până la 3,5 kg; - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; - Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare național.	Grund Alchidic, pentru protecția anticorrosivă a suprafețelor din metal feroase, expuse intemperiilor atmosferice, pentru amorsarea suprafețelor vechi din metal feroase, după degresare. Nu reține praf după 3-4 ore; Durata de uscare completă este 10-15 ore la temperatura camerei sau 30 min la temperatura între 105-110 C. Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 până la 3,5 kg; - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; - Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare național.	
Perie de vopsit plată B30	Perie lata 30mm	China	China	L 30 mm (păr)	Perie lata 30mm	
Perie de vopsit plată B45	Perie lata 40mm	China	China	L 45 mm (păr)	Perie lata 40mm	
Perie de vopsit plată B50	Perie lata 50mm	China	China	L 50 mm (păr)	Perie lata 50mm	
Perie de vopsit plată B100	Peria lata 102mm	China	China	L 100 mm (păr)	Peria lata 102mm	
Perie de vopsit rotundă d30	Perie rotunda 30mm	China	China	D-30 mm (păr)	Perie rotunda 30mm	
Perie de vopsit rotundă d50	Perie rotunda 50mm	China	China	D-50 mm (păr)	Perie rotunda 50mm	
Perii var	Bidinea 150mm maner de lemn	China	China	50 x 150 mm (păr)	Bidinea 150mm maner de lemn	
Șpaclu L100	Șpaclu 100mm maner plastic	China	China	Lungimea 100 mm, inox	Șpaclu 100mm maner plastic	
Șpaclu L400	Șpaclu 450mm maner plastic	China	China	Lungimea 400 mm, inox	Șpaclu 450mm maner plastic	

