

Specificații tehnice

COP privind Achiziționarea de vehicule și echipamente pentru întreținerea spațiilor verzi s. Progheni. cods-b3wdp1-MD-1694851504005 din 23 mai 2023
Obiectul achiziției: Achiziționarea de vehicule și echipamente pentru întreținerea spațiilor verzi s. Progheni. cods-b3wdp1-MD-1694851504005 din 23 mai 2023

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Prodo-cătorii	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7



				<p>Stare: Nou Anul de Producere: 2022-2023 Dotata cu Cabind, cu aer conditionat si soba Tip motor: Turbo-diesel Puterea minima :90(C. P.) Capacitatea minima :4000(cm3) Nr. de cilindriminim :4 Aspiratie: Turbocharged & Intercooled Sistem de curatare a aerului : Filttru aer uscat cu senzor de umplete Transmisie: Mecanica Tip tractiune: 4 WD Ambreiaji :Dublu Viteze minim (inante/inapoi): 12 + 12 cu inversor Transmisie: Sineronizata Blocare diferential mecanica cu pedala cu revenire Suspensia din fata: Independenta Frina cudiscuri in baie de ulei Prizele de putere PTO spate (RPM): 540 / 540E Sistemul electric Priza remorca 7-pin Prindere in 3 puncte CAT-II Capaciate de ridicare min :2500(Kg) Dimensiunile anvelopelor Fata: 8.00 * 18 Spate: 14.9 Raza de intoarcere: 3.65 Pompa hidraulica (l/min) min. : 55.5 Cuplari hidraulice spate(buc) min.: 4, cu manevrare prin manete Cuplari hidraulice fata(buc) :4 cu manevrare prin joystick Dimensiuni : 4200x1 47 5x2390 Greutatea minim 2900(Kg) Centura de siguranta Contor ore de functionare Girofar Fotoliu ajustabil Garantie minim 12 luni</p>	<p>Produsator: TTL / Sonalika Asamblare: India Model: 90-RX (S 90) Motor: TTL / Sonalika,4087 cm3 de 90 C.P. TIER3 Volumul Rezervorului: 71 l Turatii PTO: 540 / 540 E Cutie de viteze: 12x12 ANTONIO Cararo Pompa servodirectie (l/min): 21,8 Capacitate max. de incarcare pe tiranti (kg): 2500 Pompa hidraulica (l/min) : 55.5 Cuplari hidraulice spate(buc): 4, cu manevrare prin manete Cuplari hidraulice fata(buc) : 4 cu manevrare prin joystick Dimensiunile anvelopelor Fata: 8.00 * 18 Spate: 14.9 * 24 Raza de intoarcere: 3.65 Dimensiuni : 4200x1475x2390 Greutate fara balast: 2910 kg Garantie: 36 luni</p>	
Tractor	S 90	India	Solis			



Incarcator Frontal	SNR 210	Polonia	Sonarol	<p>Compatibil cu tractorul propus.</p> <p>Stare: Nou</p> <p>Înălțime de lucru min 4.3m</p> <p>Greutatea max de ridicare min. 1200 kg</p> <p>Conectarea: la Joystick-ul tractorului</p> <p>Alimentare: sistemul hidraulic al tractorului</p> <p>Debitul minim: 24.40 lit/min</p> <p>Garantie min. 12 luni</p>	<p>Stare Nou</p> <p>Greutate min 370kg</p> <p>Greutatea max de ridicare: 1200 kg</p> <p>Puterea de ridicare min 1000kg</p> <p>Volumul causului min. 0.60 m3</p> <p>Conectarea: la Joystick-ul tractorului</p> <p>Alimentare: sistemul hidraulic al tractorului</p> <p>Sistem de copiere relief</p> <p>Garantia: min 12 luni</p>	
Cupa	SN 1650	Polonia	Sonarol	<p>Compatibil cu tractorul propus</p> <p>Stare : Nou</p> <p>Cupa 4in 1</p> <p>Greutate: 330kg</p> <p>Greutatea max de ridicare: 800 kg</p> <p>Puterea de ridicare: 1000kg</p> <p>Volumul causului: 0,5 m3</p> <p>Conectarea: la Joystick-ul tractorului</p> <p>Alimentare: sistemul hidraulic al tractorului</p> <p>Debitul minim: 24,40 lit/min</p> <p>Garantie min. 12 luni</p>	<p>Compatibil cu tractorul propus</p> <p>Stare : Nou</p> <p>Cupa 4in 1</p> <p>Greutate: 330kg</p> <p>Greutatea de ridicare: 800 kg</p> <p>Puterea de ridicare: 1000kg</p> <p>Volumul causului: 0,5 m3</p> <p>Conectarea: la Joystick-ul tractorului</p> <p>Alimentare: sistemul hidraulic al tractorului</p> <p>Debitul : 24,40 lit/min</p> <p>Garantie . 12 luni</p>	
Lama pentru dezapezire si nivelare	LN 220A	Italia	Deleks	<p>Compatibila cu tractorul propus.</p> <p>Stare: Nou</p> <p>Obligatoriul amplasarea in partea din fata a tractorului</p> <p>Putere necesara (CP) min. 35</p> <p>Lungime (mm) min. 670</p> <p>Lățime de lucru (mm)min. 1900 (in unghi de 280)</p> <p>Lățime totala (mm): min. 2116</p> <p>Înălțime (mm) min. 850</p> <p>Unghi reglabil: hidraulic min 280</p> <p>Înălțimea reglabila: hidraulic</p> <p>Arcuri pentru amortizare: 6 arcuri</p> <p>Amortizare: +/- 20</p> <p>Greutate totala min (kg) 329.00</p> <p>Grosimea metalului min. 4mm</p> <p>Dimensiunea lamei din metal: 120mm x 14mm</p> <p>Lama din cauciuc pentru zapada: inclusa in pret</p> <p>Dimensiunea lamei din cauciuc: 150x2100</p> <p>Grosimea lamei din cauciuc min16mm</p> <p>Garantie min. 12 luni</p>	<p>Model: LN220-A</p> <p>Prodicator: Deleks SRL, Italia</p> <p>Putere necesara (CP): 40-80</p> <p>Lungime (mm): 830</p> <p>Lățime de lucru (mm): 1993 (in unghi de 270)</p> <p>Lățime totala (mm): 2213</p> <p>Înălțime (mm): 700</p> <p>Unghi reglabil: hidraulic. 270</p> <p>Înălțimea reglabila: hidraulic</p> <p>Arcuri pentru amortizare: 8 arcuri</p> <p>Amortizare: +/- 40</p> <p>Greutate totala (kg) 310</p> <p>Grosimea metalului: 5mm</p> <p>Lama din cauciuc pentru zapada: inclusa in pret</p> <p>Dimensiunea lamei din cauciuc: 150x200</p> <p>Grosimea lamei din cauciuc: 16mm</p> <p>Instalarea se include in pret!</p> <p>Garantie 12 luni</p>	



Lama de nivelare	DDL 250	Italia	Deleks	<p>Compatibila cu tractorul propus. Stare: Nou. Obligatoriul amplasarea în partea din față a tractorului: Putere necesara (CP): 70-100 cp Lungime (mm) min: 1770 Latime de lucru (mm) min: 2300 Latime totala (mm) min: 2500 Inaltime (mm) min: 1200 Unghi reglabil: mecanic: 360 Greutate min: 390 kg Garantie min: 12 luni</p>	<p>Model: DDL-250 Producator: Deleks SRL, Italia Putere necesara (CP): 70 Dimensiuni (mm): 2500 x 1770 x 1200 Unghi reglabil: mecanic: 3600 Conectare: pe tiranti, CAT2 Grosime metal (mm): 6mm Lama de metal: oțel Inaltimea lamei tăietoare(mm): 150 Greutate totala (kg) 395 Lama din metal pentru nivelare Lama din cauciuc pentru zapada Garantie: 12 luni</p>	
Cisterna	TN1250	Turcia	Koksul	<p>Compatibila cu tractorul propus Rezervor din material zincat Stare: Nou Greutatea max: 980 kg Dulap pentru chei Volum: 5.000 L Grosimea peretilor rezervorului: 3 mm Dimensiunile rotilor: 9.00/16 B.K.T (6 gauri) Sistem de umplere: Da, capacitate 600L/min Sistem de frinare: hydraulic Furtun absorbtie: de 9m cu filtru Iesiri spate: 2 iesiri cu diametrul 25mm (p/u 2 furtune ingare) Garantie: 12 luni</p>	<p>Producator: Hummel Tarim LTD, Turcia Model: TN1250 Volum: 5.000 L Greutatea: 980 kg Grosimea peretilor rezervorului: 3 mm Dimensiunile rotilor: 10.0/75 - 19,3 Sistem de umplere: Da, capacitate 600L/min Sistem de frinare: hydraulic Furtun absorbtie: de 9m cu filtru Iesiri spate: 2 iesiri cu diametrul 25mm(p/u 2 furtune ingare) Cardan: inclus în pret Garantie: 12 luni</p>	



<p>Remorca Basculanta</p>	<p>TD2U05B</p>	<p>Turcia</p>	<p>Palavoglu Tarin Aletleri San. Ve Tic. Ltd. Sti</p>	<p>Compatibila cu tractorul propus. Stare: Nou Greutate maxima de ridicare: 5.000 kg Greutatea remorci: 1900 kg Descarcare: Hidraulica in 3 parti Inaltimea bornurilor: 500mm + 600mm Dimensiuni interior: 4,5m x 2,02m x 1,1m Dimensiuni exterior: 6 m x 2,2m x 2,40m Volum incarcare: 10 m³ Garantie: 12 luni</p>	<p>Greutate de ridicare: min. 5.000 kg Greutatea remorci: min. 1900 kg Descarcare: hidraulică în 3 părți Garda la sol: nu mai puțin de 300 mm Inaltimea bornurilor minim: 500 mm + 500 mm Deschidere bilaterală a bornurilor din metal Volum încărcare: min. 8,00 m³ Suprafata încărcare: min 8 m² Grosimea peretilor: min 2 mm Grosimea podului: min 4 mm Dimensiunile noților: min 11,5/80-15,3 Numărul de axe: 2 Sistem de frânare: hidraulic Viteza de lucru: max. 40 km/h Cilindru hidraulic: 4 sectii Sistem de suspensie: arcuri Dulapior din plastic pentru instrumente Rezervor din metal pentru apă pentru spălat mașinile -jante standard pentru remorca Garantie: min. 12 luni</p>	
<p>Distribuitor nisip</p>	<p>S 350</p>	<p>Polonia</p>	<p>Strumyk</p>	<p>Compatibil cu tractorul propus Stare: Nou Puterea de ridicare: Volum: min 350 l Lățimea de lucru: min 10 m Viteza de lucru Acționarea: Hidraulică. Greutatea proprie: Tip de agitare: spate în 3 puncte; Garantie: 12 luni</p>	<p>*Producator: Strumyk Tara de Origine: Polonia Rezervor din plastic Dimensiunile utilajului: 1210x1210x1140 Volumul: 350 kg Distanța de lucru: 8-16 m Greutate: 80 kg Mecanism de agitare și vibrator: închis Garantie: 12 luni</p>	
<p>TOTAL</p>						



Se înalțăm Numele, Prenumele: Nanu Vasile În calitate de: Director Vânzări
 Orierțării: Ozonteh Impex SRL Adresa: MD3702, R. Moldova, mun. Strășeni, șoseaua Chișinău nr. 69