

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP [ocds-b3wdp1-MD-1761292605296](#) din 24.10.2025

Obiectul achiziției: *Aparate de aer condiționat și ventilare, pentru lucrări de restabilire, reparație și înlocuirea elementelor și echipamentelor existente a sistemului de ventilare și condiționare*

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot. I						
Climatizor tip canal Carrier 42QSS060D8SJ /38QUS060D8TJ, sau analogic	Climatizor tip canal Carrier 42QSS060D8SJ /38QUS060D8TJ	China	Carrier	Climatizor tip canal Carrier 42QSS060D8SJ /38QUS060D8TJ, sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice, conform criteriilor solicitate din Temă tehnică. Garanție minim 60 luni la echipament și lucrări. <i>Servicii de instalare și servicii de demontare a sistemelor existente incluse în preț conform Temei tehnice atașate la prezentul anunț, (Tema tehnică, este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților)</i>	Tensiune (nominală) 400V Qracire = 15,4 kW Qîncălzire = 18,0 kW Putere de intrare 6,69 kW Tipul compresorului - inverter	ISO 9001:2005
Climatizor tip casetă Carrier 42QTD024D8SJ / 38QUS024D8SJ, sau analogic	Climatizor tip casetă Carrier 42QTD024D8SJ / 38QUS024D8SJ	China	Carrier	Climatizor tip casetă Carrier 42QTD024D8SJ / 38QUS024D8SJ, sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice, conform criteriilor solicitate din Temă tehnică. Garanție minim 60 luni la echipament și lucrări. <i>Servicii de instalare și servicii de demontare a sistemelor existente incluse în preț conform Temei tehnice atașate la prezentul anunț, (Tema tehnică,</i>	Tensiune (nominală) 230V Qracire = 7,05 kW Qîncălzire = 7,2 kW Putere de intrare 2,5 kW Tipul compresorului - inverter	ISO 9001:2005

				<i>este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților)</i>		
Climatizor tip perete Carrier 42QHG024CS / 38QHG024CS, sau analogic	Climatizor tip perete Carrier 42QHG024CS / 38QHG024CS	China	Carrier	Climatizor tip perete Carrier 42QHG024CS / 38QHG024CS, sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice, conform criteriilor solicitate din Temă tehnică. Garanție minim 60 luni la echipament și lucrări. <i>Servicii de instalare și servicii de demontare a sistemelor existente incluse în preț conform Temei tehnice atașate la prezentul anunț, (Tema tehnică, este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților)</i>	Tensiune (nominală) 230V Qracire = 7,1kW Qîncălzire = 7,5 kW Putere de intrare 2,5 kW Tipul compresorului - inverter	ISO 9001:2005
Climatizor tip perete Carrier 42QHG018CS / 38QHG018CS, sau analogic	Climatizor tip perete Carrier 42QHG018CS / 38QHG018CS	China	Carrier	Climatizor tip perete Carrier 42QHG018CS / 38QHG018CS, sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice, conform criteriilor solicitate din Temă tehnică. Garanție minim 60 luni la echipament și lucrări. <i>Servicii de instalare și servicii de demontare a sistemelor existente incluse în preț conform Temei tehnice atașate la prezentul anunț, (Tema tehnică, este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților)</i>	Tensiune (nominală) 230V Qracire = 5,28 kW Qîncălzire = 5,7 kW Putere de intrare 1,55 kW Tipul compresorului - inverter	ISO 9001:2005
Climatizor tip perete Carrier 42QHG012CS / 38QHG012CS, sau analogic	Climatizor tip perete Carrier 42QHG012CS / 38QHG012CS	China	Carrier	Climatizor tip perete Carrier 42QHG012CS / 38QHG012CS, sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice, conform criteriilor solicitate din Temă tehnică. Garanție minim 60 luni la echipament și lucrări. <i>Servicii de instalare și servicii de demontare a sistemelor existente incluse în preț conform Temei tehnice atașate la prezentul anunț, (Tema tehnică, este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților)</i>	Tensiune (nominală) 230V Qracire = 3,65 kW Qîncălzire = 3,9 kW Putere de intrare 1,13 kW Tipul compresorului - inverter	ISO 9001:2005
Climatizor tip perete Carrier 42QHG009CS / 38QHG009CS, sau analogic	Climatizor tip perete Carrier 42QHG009CS / 38QHG009CS	China	Carrier	Climatizor tip perete Carrier 42QHG009CS / 38QHG009CS, sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice, conform criteriilor solicitate din Temă tehnică. Garanție minim 60 luni la echipament și lucrări. <i>Servicii de instalare și servicii de demontare a sistemelor existente incluse în preț conform Temei tehnice atașate la prezentul anunț, (Tema tehnică,</i>	Tensiune (nominală) 230V Qracire = 2,75 kW Qîncălzire = 2,9 kW Putere de intrare 0,765 kW Tipul compresorului - inverter	ISO 9001:2005

				<i>este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților)</i>		
Ventilator de canal model «Systemair K315L sileo», sau analogic	Ventilator de canal model «Systemair K315L sileo»	Suedia	Systemair	Ventilator de canal model «Systemair K315L sileo», sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice, conform criteriilor solicitate din Temă tehnică. Garanție minim 60 luni la echipament și lucrări. <i>Servicii de instalare și servicii de demontare a sistemelor existente incluse în preț conform Temei tehnice atașate la prezentul anunț, (Tema tehnică, este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților)</i>	Tensiune (nominală) 230V Putere de intrare 0,318 kW Curent de intrare 1,39 A Air flow max 1728 m³/h	ISO 9001:2005
Ventilator de canal «Systemair KT70-40-4», sau analogic.	Ventilator de canal «Systemair KT70-40-4»	Suedia	Systemair	Ventilator de canal «Systemair KT70-40-4», sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice, conform criteriilor solicitate din Temă tehnică. Garanție minim 60 luni la echipament și lucrări. <i>Servicii de instalare și servicii de demontare a sistemelor existente incluse în preț conform Temei tehnice atașate la prezentul anunț, (Tema tehnică, este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților)</i>	Tensiune (nominală) 400V Putere de intrare 4,186 kW Curent de intrare 7,15 A Air flow max 6635 m³/h	ISO 9001:2005
Ventilator «Systemair MUB/T 062 560D4 (t = 120 °C) », sau analogic.	Ventilator «Systemair MUB/T 062 560D4 (t = 120 °C) »	Suedia	Systemair	Ventilator «Systemair MUB/T 062 560D4 (t = 120 °C) », sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice, conform criteriilor solicitate din Temă tehnică. Garanție minim 60 luni la echipament și lucrări. <i>Servicii de instalare și servicii de demontare a sistemelor existente incluse în preț conform Temei tehnice atașate la prezentul anunț, (Tema tehnică, este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților)</i>	Tensiune (nominală) 400V Putere de intrare 2,469 kW Curent de intrare 4,48 A Air flow max 11988m³/h	ISO 9001:2005
Racord flexibil antivibrant circular RFC 500 70-100-70	Racord flexibil antivibrant circular RFC 500 70-100-70	Moldova	DI&TRADE Engineering	Racord flexibil antivibrant circular RFC 500 70-100-70, <i>Servicii de instalare și servicii de demontare a sistemelor existente incluse în preț conform Temei tehnice atașate la prezentul anunț, (Tema tehnică, este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților)</i>	Ø500 mm l= 100 mm	ISO 9001:2005

Racord flexibil antivibrant rectangular RFR 700×400 S DW-20	Racord flexibil antivibrant rectangular RFR 700×400 S DW-20	Moldova	DI&TRADE Engineering	Racord flexibil antivibrant rectangular RFR 700×400 S DW-20, <i>Servicii de instalare și servicii de demontare a sistemelor existente incluse în preț conform Temei tehnice atașate la prezentul anunț, (Tema tehnică, este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților)</i>	700x400 mm l= 100 mm	ISO 9001:2005
Atenuator de zgomot circular AZC50 315 900	Atenuator de zgomot circular AZC50 315 900	Moldova	DI&TRADE Engineering	Atenuator de zgomot circular AZC50 315 900, <i>Servicii de instalare și servicii de demontare a sistemelor existente incluse în preț conform Temei tehnice atașate la prezentul anunț, (Tema tehnică, este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților)</i>	Dimensiune Ø315 l=900 mm	ISO 9001:2005
Atenuator de zgomot rectangular AZS 700×400 l = 1000	Atenuator de zgomot rectangular AZS 700×400 l = 1000	Moldova	DI&TRADE Engineering	Atenuator de zgomot rectangular AZS 700×400 l = 1000, <i>Servicii de instalare și servicii de demontare a sistemelor existente incluse în preț conform Temei tehnice atașate la prezentul anunț, (Tema tehnică, este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților)</i>	Dimensiune 700x400 l=1000 mm	ISO 9001:2005
Servomotor Belimo TF-230 sau analogic	Servomotor Belimo TF-230	Elveția	Belimo	Servomotor Belimo TF-230, sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice, conform criteriilor solicitate din Temă tehnică. Garanție minim 60 luni la echipament și lucrări. <i>Servicii de instalare și servicii de demontare a sistemelor existente incluse în preț conform Temei tehnice atașate la prezentul anunț, (Tema tehnică, este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților)</i>	Tensiune (nominală) 230V Putere de intrare 2,5 W	ISO 9001:2005
Manometru diferențial PS 500	Manometru diferențial PS 500	Finlanda	HK Instruments	Manometru diferențial PS 500, <i>Servicii de instalare și servicii de demontare a sistemelor existente incluse în preț conform Temei tehnice atașate la prezentul anunț, (Tema tehnică, este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților)</i>	Interval de măsurare: 30-500Pa	ISO 9001:2005
Grilă exterioară GE 300×600	Grilă exterioară GE 300×600	Moldova	DI&TRADE Engineering	Grilă exterioară GE 300×600, <i>Servicii de instalare și servicii de demontare a sistemelor existente incluse în preț conform Temei tehnice atașate la prezentul anunț, (Tema tehnică, este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților)</i>	Dimensiune 300x600 mm	ISO 9001:2005
Grilă exterioară GE 400×700	Grilă exterioară GE 400×700	Moldova	DI&TRADE Engineering	Grilă exterioară GE 400×700, <i>Servicii de instalare și servicii de demontare a sistemelor existente incluse în preț conform Temei tehnice atașate la prezentul</i>	Dimensiune 400x700 mm	ISO 9001:2005

				<i>anunț, (Tema tehnică, este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților)</i>		
Grilă exterioară GE 500×800	Grilă exterioară GE 500×800	Moldova	DI&TRADE Engineering	Grilă exterioară GE 500×800, <i>Servicii de instalare și servicii de demontare a sistemelor existente incluse în preț conform Temei tehnice atașate la prezentul anunț, (Tema tehnică, este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților)</i>	Dimensiune 500x800 mm	ISO 9001:2005
Adaptor static perforat izolat 600×600×500 h	Adaptor static perforat izolat 600×600×500 h	Moldova	DI&TRADE Engineering	Adaptor static perforat izolat 600×600×500 h, <i>Servicii de instalare și servicii de demontare a sistemelor existente incluse în preț conform Temei tehnice atașate la prezentul anunț, (Tema tehnică, este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților)</i>	Dimensiune 600×600×500 h mm	ISO 9001:2005
Hotă uz general tip A/B/C – 3,2 m ²	Hotă uz general tip A/B/C – 3,2 m ²	Moldova	DI&TRADE Engineering	Hotă uz general tip A/B/C – 3,2 m ² , <i>Servicii de instalare și servicii de demontare a sistemelor existente incluse în preț conform Temei tehnice atașate la prezentul anunț, (Tema tehnică, este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților)</i>		ISO 9001:2005

Notă: *Autoritatea contractantă va oferi accesul pentru Operatorii economici de a face cunoștință cu locul de demontare și montare a echipamentelor, până la data limită de depunere a ofertei.*

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Oleg Limonov În calitate de manager

Ofertantul: _____ Adresa: _____