

Anexa nr.22  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din "04" aprilie 2023

Specificații tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție <b>21077260 din 4.04.2023</b> ocds-b3wdp1-MD-1680257946187
Denumirea procedurii de achiziție: <b>:Sistem de supraveghere video IMSP Spitalul de Psihiatrie Bălți</b>

Cod CP V	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Camere video pentru sistemul de supraveghere video in exterior	DH-IPC-HFW2449SP-S-IL-0280B 4Mp Full Color	China	Dahua	<p>4 Mp, 1/2,9" 4Mp progressive scan CMOS, WDR(120dB), 4.0Mp@25fps (2688 × 1520) &amp;3Mp @ 30fps(2304 × 1296) PAL, Lux: 0.008 Lux @ F1,6 H.265; H.264; H.264B; MJPEG, Bit Rate: 32K ~ 10Mbps объектив 2,8мм (95°), ИК + LED теплый свет - 30 м. MicroSD (до 256Гб), Встроенный микрофон , AI : обнаружение человека и транспортного средства. Фильтрует дезинформацию, такую как листья и свет. IVS функции: Пересечение, Вторжение. Технология Dahua Smart Dual Illuminators использует интеллектуальный алгоритм для обнаружения цели. Обычно ночью включается ИК-подсветка; когда цель появляется в зоне наблюдения, загорается белый свет, камера записывает полноцветное видео. ONVIF, PSIA, CGI, Day/Night(ICR), DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC фильтр, DC12V, PoE (802.3af), Max 4,4W, IP-67. Температурный режим - 30°C~+60°</p> <p>Optional: Кронштейн Dahua PFA134 (арт.6909)</p>	<p>4 Mp, 1/2,9" 4Mp progressive scan CMOS, WDR(120dB), 4.0Mp@25fps (2688 × 1520) &amp;3Mp @ 30fps(2304 × 1296) PAL, Lux: 0.008 Lux @ F1,6 H.265; H.264; H.264B; MJPEG, Bit Rate: 32K ~ 10Mbps объектив 2,8мм (95°), ИК + LED теплый свет - 30 м. MicroSD (до 256Гб), Встроенный микрофон , AI : обнаружение человека и транспортного средства. Фильтрует дезинформацию, такую как листья и свет. IVS функции: Пересечение, Вторжение. Технология Dahua Smart Dual Illuminators использует интеллектуальный алгоритм для обнаружения цели. Обычно ночью включается ИК-подсветка; когда цель появляется в зоне наблюдения, загорается белый свет, камера записывает полноцветное видео. ONVIF, PSIA, CGI, Day/Night(ICR), DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC фильтр, DC12V, PoE (802.3af), Max 4,4W, IP-67. Температурный режим - 30°C~+60°</p> <p>Optional: Кронштейн Dahua PFA134 (арт.6909)</p>	Comform legislatiei in vigoare
2	Camere video pentru sistemul de supraveghere video in interior	IPC-K42AP			<p>IMOU 4 Mp + МИКРОФОН Корпусная камера PoE , 1/3" 4 Megapixel CMOS, 4MP (2560x1440) @25fps , Lux: Color: 0.215lux /F2.0(color),0,324lux/F2.0(IR on), H264, объектив 2.8мм (97°) Встроенный микрофон, ИК подсветка - 10m, режим коридор , двухстороннее аудио</p>	<p>IMOU 4 Mp + МИКРОФОН Корпусная камера PoE , 1/3" 4 Megapixel CMOS, 4MP (2560x1440) @25fps , Lux: Color: 0.215lux /F2.0(color),0,324lux/F2.0(IR on), H264, объектив 2.8мм (97°) Встроенный микрофон, ИК подсветка - 10m, режим коридор , двухстороннее аудио</p>	Comform legislatiei in vigoare

			China	Dahua	(микрофон+спикер), Поддержка порта тревоги, может добавить сирену для усиления звука тревоги.Усовершенствованный стандарт сжатия H.265 push video - отправка тревожных сообщений на e-mail при "тревоге", DWDR, Day/Night, 3DNR, Auto iris, AWB, AGC, BLC, HLC. Micro SD (поддержка до 256GB), DC12V PoE. В комплект входит: кронштейн.Температурный режим (-10°+45°C).	(микрофон+спикер), Поддержка порта тревоги, может добавить сирену для усиления звука тревоги.Усовершенствованный стандарт сжатия H.265 push video - отправка тревожных сообщений на e-mail при "тревоге", DWDR, Day/Night, 3DNR, Auto iris, AWB, AGC, BLC, HLC. Micro SD (поддержка до 256GB), DC12V PoE. В комплект входит: кронштейн.Температурный режим (-10°+45°C).	
3	Registrator video	DHI-NVR4216-4KS2/L	China	Dahua	Сетевой регистратор на 16 каналов. All channel Real Time. Запись: поддержка камер до 8 Мр(3840x2160) до 5 Мр(2560×1920) / 3Мр (2048×1536) / 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720).Возможность декодирования - 8 × 1080р при 30 к/ с. Поддержка 2 x 10 SATA HDDs up to 20 TB. Выходы: HDMI, VGA,2 USB (1 USB3.0), RS485, 1xRJ45 по (1000M). P2P. Формат сжатия: H.265, H.264, MPEG-4. Bit Rate при записи –160Mbps. Video Push - видео уведомление на мобильный телефон. Realtime playback - синхронное воспроизведение архива. Alarm in/out- 4 входов и 2 релейных выходов, Audio In/Aut 1/1(вход/выход) Умный поиск. ONVIF. Резервное копирование на USB накопитель. Удаленный просмотр - с iPhone, iPad, Android, Windows Phone. Максимальное кол-во удаленных клиентов - 128. Размер: 1U, 375 мм × 282,4 мм × 53 мм . Блок питания в комплекте. Питание:DC12V/4A.	Сетевой регистратор на 16 каналов. All channel Real Time. Запись: поддержка камер до 8 Мр(3840x2160) до 5 Мр(2560×1920) / 3Мр (2048×1536) / 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720).Возможность декодирования - 8 × 1080р при 30 к/ с. Поддержка 2 x 10 SATA HDDs up to 20 TB. Выходы: HDMI, VGA,2 USB (1 USB3.0), RS485, 1xRJ45 по (1000M). P2P. Формат сжатия: H.265, H.264, MPEG-4. Bit Rate при записи –160Mbps. Video Push - видео уведомление на мобильный телефон. Realtime playback - синхронное воспроизведение архива. Alarm in/out- 4 входов и 2 релейных выходов, Audio In/Aut 1/1(вход/выход) Умный поиск. ONVIF. Резервное копирование на USB накопитель. Удаленный просмотр - с iPhone, iPad, Android, Windows Phone. Максимальное кол-во удаленных клиентов - 128. Размер: 1U, 375 мм × 282,4 мм × 53 мм . Блок питания в комплекте. Питание:DC12V/4A.	Comform legislatiei in vigoare

4	HDD la 8Tb	HDD 8TB SkyHawk	China	Surveillance SkyHawk	Жесткий диск 3.5"8,0TB-SATA-64MB , ST8000VX004" Surveillance SkyHawk Рабочие нагрузки наблюдения 24x7модель 8TB/7200RPM/256M/SATA 6Gb/s/RV Sensor / Dahua Logo .Предназначен специально для видеонаблюдения. Гарантия 2 года.	Жесткий диск 3.5"8,0TB-SATA-64MB , ST8000VX004" Surveillance SkyHawk Рабочие нагрузки наблюдения 24x7модель 8TB/7200RPM/256M/SATA 6Gb/s/RV Sensor / Dahua Logo .Предназначен специально для видеонаблюдения. Гарантия 2 года.	Comform legislatiei in vigoare
5	Dulap 19''	LK-WMB-6609	China	Dahua	Шкаф серверный сборный 9 юнитов. 600*600*510. Черного цвета. Черного цвета. Толщина стали: монтажного профиля 2.0мм, несущей конструкции 1.5мм, остальное 1.2мм. Шкаф 9и настенный 19" с глубиной 600мм - это самое недорогое решение для компактного размещения и монтажа небольшого количество телекоммуникационного оборудования. Настенные шкафы 9и имеют рамную разборно-сборную. Передние двери, изготовленные из закаленного стекла, оснащены качественными ригельными замками, что позволяет сохранять Симметричные отверстия позволяют устанавливать дополнительные вентиляторы. Боковые съёмные панели имеют замок Поставляется в собраном виде	Шкаф серверный сборный 9 юнитов. 600*600*510. Черного цвета. Черного цвета. Толщина стали: монтажного профиля 2.0мм, несущей конструкции 1.5мм, остальное 1.2мм. Шкаф 9и настенный 19" с глубиной 600мм - это самое недорогое решение для компактного размещения и монтажа небольшого количество телекоммуникационного оборудования. Настенные шкафы 9и имеют рамную разборно-сборную. Передние двери, изготовленные из закаленного стекла, оснащены качественными ригельными замками, что позволяет сохранять Симметричные отверстия позволяют устанавливать дополнительные вентиляторы. Боковые съёмные панели имеют замок Поставляется в собраном виде	Comform legislatiei in vigoare

6		Monitor 27 "	27" PHILIPS 271V8L	China	PHILIPS	27" PHILIPS 271V8L, Black, VA, 1920x1080, 75Hz, AdaptiveSync ,4ms, 250cd,MegaDCR,D-Sub+HDMI+AudioOut	27" PHILIPS 271V8L, Black, VA, 1920x1080, 75Hz, AdaptiveSync ,4ms, 250cd,MegaDCR,D-Sub+HDMI+AudioOut	Comform legislatiei in vigoare
7		Smart UPS 2000VA	UPS PFM 350-900	China	Dahua	Линейно-интерактивный ИБП 1500VA / 900W. Широкий диапазон входного напряжения: AC140 ~ 290 В.Непрерывный источник питания для предотвращения потери данных. Емкость:1500VA / 900W.Тип и количество батарей <b>12 В / 9 Ач x 2</b> ,время перезарядки-4 часа до 90% емкости.Защита от перегрузки, разрядки и перезарядки. Рабочая Температура:0 ° C ~ + 40 ° C .Цвет-черный.Габаритные размеры:320mmx130mmx182mm,вес 10.4kg	Линейно-интерактивный ИБП 1500VA / 900W. Широкий диапазон входного напряжения: AC140 ~ 290 В.Непрерывный источник питания для предотвращения потери данных. Емкость:1500VA / 900W.Тип и количество батарей <b>12 В / 9 Ач x 2</b> ,время перезарядки-4 часа до 90% емкости.Защита от перегрузки, разрядки и перезарядки. Рабочая Температура:0 ° C ~ + 40 ° C .Цвет-черный.Габаритные размеры:320mmx130mmx182mm,вес 10.4kg	Comform legislatiei in vigoare
8		Set de montare				Materiale de consum	Materiale de consum	Comform legislatiei in vigoare
9		Switch 48Port	DH-PFS3125-24ET-190 24-Port FE PoE+	China	Dahua	24-портовый коммутатор FE PoE + 1-портовый гигабитный комбинированный коммутатор PoE DH-PFS3125-24ET-190 - управляемый 24 портовый PoE коммутатор, который поддерживает передачу данных и питания PoE.PoE-порты (RJ45) Порт 1/2 : Hi-PoE/PoE+/PoE; Порт 1-24 : PoE+/PoE.Порты 1-2 поддерживают максимальную мощность 60Вт, общая выходная мощность PoE до 190Вт Оснащен двадцатью четырьмя Fast Ethernet с поддержкой PoE (802.3af/at/bt) Комбопортами 1xSFP или 1x Gigabit Ethernet. Высокий класс защиты, металлический корпус. Особенности: Стандарты PoE: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z,IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE Передача PoE на 250 метров Управление PoE / Настройка PoE / Статистика событий / Green PoE Поддержка веб-управления.Высокая защита от молнии Питание:AC 100В~240В, 50/60Гц Размеры: 340*200*43 мм	24-портовый коммутатор FE PoE + 1-портовый гигабитный комбинированный коммутатор PoE DH-PFS3125-24ET-190 - управляемый 24 портовый PoE коммутатор, который поддерживает передачу данных и питания PoE.PoE-порты (RJ45) Порт 1/2 : Hi-PoE/PoE+/PoE; Порт 1-24 : PoE+/PoE.Порты 1-2 поддерживают максимальную мощность 60Вт, общая выходная мощность PoE до 190Вт Оснащен двадцатью четырьмя Fast Ethernet с поддержкой PoE (802.3af/at/bt) Комбопортами 1xSFP или 1x Gigabit Ethernet. Высокий класс защиты, металлический корпус. Особенности: Стандарты PoE: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z,IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE Передача PoE на 250 метров Управление PoE / Настройка PoE / Статистика событий / Green PoE Поддержка веб-управления.Высокая защита от молнии Питание:AC 100В~240В, 50/60Гц Размеры: 340*200*43 мм	Comform legislatiei in vigoare

10		Servicii de montare		R.Moldova				Comform legislatiei in vigoare
		<b>TOTAL FARA TVA</b>						<b>259680.02</b>

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Prisacari Tatiana** \_\_\_\_\_ În calitate de: **contabil**

Ofertantul: **ALARM-CENTRU SRL** Adresa: **mun. Balti str. Strii,15**

