

Specificații tehnice (F4.1)

În cazul unei discrepanțe sau al unui conflict cu cerințele din secțiunea 2. Fișa de date a achiziției (FDA), prevederile din FDA vor prevala asupra prevederilor de mai jos.

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție							
Denumirea procedurii de achiziție: <i>Mașini de numărat bancnote și mașini de banderolat bancnote</i>							
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Mode-lul artico-lului	Țara de origi-ne	Pro-ducă-torul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Lot 1. Mașini de numărat bancnote							
30132200-5	Mașini de numărat bancnote	Hitachi IH-110F	Korea	Hitachi Termina 1 Solution s Korea Co., Ltd	Caracteristici: Mașina de numărat bancnote va fi predestinată pentru lucru intensiv, care va include trierea bancnotelor după calitate (bune/uzate) - Viteza de numărare: 1200-1300 bancnote/min. - Capacitatea buzunarului de alimentare cu bancnote: 500-1000 bancnote. - Capacitatea buzunarului de depunere: 100 - 300 bancnote. Capacitatea buzunarului de respingere: maximal 100 bancnote. - Moduri de lucru: - Sortare după orientarea bancnotei. - Sortare cumulată a unui nominal de bancnote (bune/uzate). - Sortare și numărare cumulată a mai multe nominale. Display: dimensiuni minim 4,3” , ecran colorat LCD, ecran tactil; - Detalii senzori: - Senzor CIS (compus din două părți). Cu capacitate de recunoaștere a spectrului infraroșu (IR) în transmisie și în reflecție cât și capacitate de recunoaștere a spectrului ultraviolet în transmisie și în reflecție. - Deteția fluorescenței. - Senzor magnetic cu capacitatea de citire a întregii suprafețe a bancnotei. - Capacitate de detecție a grosimii (adeziv/bancnote duble).	Mașina de numărat bancnote va fi predestinată pentru lucru intensiv, care va include trierea bancnotelor după calitate (bune/uzate) - Viteza de numărare: 1200-1300 bancnote/min. - Capacitatea buzunarului de alimentare cu bancnote: 500-1000 bancnote. - Capacitatea buzunarului de depunere: 100 - 300 bancnote. Capacitatea buzunarului de respingere: maximal 100 bancnote. - Moduri de lucru: - Sortare după orientarea bancnotei. - Sortare cumulată a unui nominal de bancnote (bune/uzate). - Sortare și numărare cumulată a mai multe nominale. Display: dimensiuni minim 4,3” , ecran colorat LCD, ecran tactil; - Detalii senzori: - Senzor CIS (compus din două părți). Cu capacitate de recunoaștere a spectrului infraroșu (IR)	Nu se aplică

					• Capacitate de identificare a bancnotelor contrafăcute. • Citirea numărului de serie până la 1200 bancnote/minut - Dimensiuni bancnote: grosime 0,05-0,2mm lățime 40-180mm lungime 50-190mm - Dimensiuni orientative a mașinii: 300 mm (Lăț) x 320 mm (Lung) x 345 mm (În). - Greutatea mașinii: 13-15 kg. - Mașina urmează a fi conectată la sursa de curent electric 220v/230v, 50 Hz/60Hz. - Termen de garanție – 24 luni de la semnarea actului de predare-primire a bunurilor. Fiecare mașină livrată va fi însoțită obligatoriu de manual de utilizare. Condiții de garanții: <i>Pe perioada de garanție, Vânzătorul se obligă să asigure constatarea de defecțiuni în maxim 4 ore și remedierea defecțiunii în maxim 7 zile lucrătoare de la data reclamării acesteia de către Cumpărător (în intervalul de timp 08:00 – 17:00, zile lucrătoare). Constatarea și remedierea defecțiunii se va face la sediul Cumpărătorului, iar în cazul unor defecțiuni mai grave, echipamentele se vor transporta la sediul Vânzătorului de către acesta. În perioada garanției Vânzătorul va înlocui și va repune în funcțiune părțile componente defecte ale bunurilor pe cheltuiala sa. Furnizorul va suporta toate cheltuielile neplanificate de înlocuire a componentelor în perioada de garanție.</i>	în transmisie și în reflecție cât și capacitate de recunoaștere a spectrului ultraviolet în transmisie și în reflecție. • Detecția fluorescenței. • Senzor magnetic cu capacitatea de citire a întregii suprafețe a bancnotei. • Capacitate de detecție a grosimii (adeziv/bancnote duble). • Capacitate de identificare a bancnotelor contrafăcute. • Citirea numărului de serie până la 1200 bancnote/minut - Dimensiuni bancnote: grosime 0,05-0,2mm lățime 40-180mm lungime 50-190mm - Dimensiuni orientative a mașinii: 300 mm (Lăț) x 320 mm (Lung) x 345 mm (În). - Greutatea mașinii: 13-15 kg. - Mașina urmează a fi conectată la sursa de curent electric 220v/230v, 50 Hz/60Hz.	
Lot 2. Mașini de banderolat bancnote							
30123000-7	Mașini de banderolat bancnote	Dors 500	China	Dors Industries LTD China	Mașini de banderolat bancnote cu banderola de hârtie termosudabilă, având următoarele caracteristici: Mașina cât și părțile componente ale acesteia se solicită a fi executate din metal inoxidabil și/sau acoperit cu vopsea rezistentă la coroziune. Dotat cu panou de comandă cu indicator (display LED) prin intermediul căruia va fi posibilă vizualizarea/presetarea temperaturii de sudare și modificarea setărilor de banderolare. Totodată echipamentul să poată fi setat pentru efectuarea procedurii de banderolare în regim manual sau automat . - Mașina va fi predestinată pentru lucru Intensiv. - Viteza de banderolare: 24-25 de cicluri pe minut.	Mașina cât și părțile componente ale acesteia sunt executate din plastoc armat. Dotat cu panou de comandă cu indicator (display LED) prin intermediul căruia va fi posibilă vizualizarea/presetarea temperaturii de sudare și modificarea setărilor de banderolare. Totodată echipamentul să poată fi setat pentru efectuarea procedurii de banderolare în regim manual sau automat . - Mașina va fi predestinată pentru Intensiv.	Nu se aplică

				- Greutatea mașinii de banderolat: 14-15 kg. - Gabaritele orientative a mașinii de banderolat bancnote: 215 mm (Lăț) x 320 mm (Lung) x 240 mm (În), înălțimea extensiilor reglabile 140 mm. - Tipul banderolei: Banderola de hârtie, acoperită cu un strat de polietilenă, predestinată pentru a fi utilizată la mașina de banderolat are lățimea de 40 mm, diametrul extern a rolei cu banderolă fiind în limitele 170-180 mm. - Gabaritele produsului care urmează a fi banderolat: - Lățime în intervalul 40 – 200 mm - Înălțime în intervalul 5 – 140 mm - Mașina urmează a fi conectată la sursa de curent electric 220v/230v, 50 Hz/60Hz. - Termen de garanție – 24 luni de la semnarea actului de predare-primire a bunurilor. Fiecare mașină livrată va fi însoțită obligatoriu de manual de utilizare. Condiții de garanții: <i>Pe perioada de garanție, Vânzătorul se obligă să asigure constatarea de defecțiuni în maxim 4 ore și remedierea defecțiunii în maxim 7 zile lucrătoare de la data reclamării acesteia de către Cumpărător (în intervalul de timp 08:00 – 17:00, zile lucrătoare). Constatarea și remedierea defecțiunii se va face la sediul Cumpărătorului, iar în cazul unor defecțiuni mai grave, echipamentele se vor transporta la sediul Vânzătorului de către acesta. În perioada garanției Vânzătorul va înlocui și va repune în funcțiune părțile componente defecte ale bunurilor pe cheltuiala sa. Furnizorul va suporta toate cheltuielile neplanificate de înlocuire a componentelor în perioada de garanție.</i>	- Viteza de banderolare: 24-25 de cicluri pe minut. - Greutatea mașinii de banderolat: 7,5 kg. - Gabaritele orientative a mașinii de banderolat bancnote: 417 mm (Lăț) x 231 mm (Lung) x 184 mm (În), înălțimea extensiilor reglabile 140 mm. - Tipul banderolei: Banderola de hârtie, acoperită cu un strat de polietilenă, predestinată pentru a fi utilizată la mașina de banderolat are lățimea de 40 mm, diametrul extern a rolei cu banderolă fiind în limitele 150 mm. - Gabaritele produsului care urmează a fi banderolat: - Lățime în intervalul 40 – 200 mm - Înălțime în intervalul 5 – 140 mm - Mașina urmează a fi conectată la sursa de curent electric 220v/230v, 50 Hz/60Hz.	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Mihailov Nicolai În calitate de: director

Ofertantul: GHIMNIC SRL Adresa: Chisinau, str. Aviatorilor, 9