

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1559650905875	Data: 17.07.2019	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:	Echipamente de fitness (inclusiv instalarea)	Lot: 1	COD CPV : 45111291-4

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referiță
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri:						
45111291-4	Echipament fitness pentru mușchii picioarelor	Single air walker PD1602	Turcia	Park Dizayn	Conform descrierii din anexă	Echipament fitness pentru mușchii picioarelor Confectionat din oțel galvanizat , protejat prin gruntuire și vopsire în câmp electrostatic. Prevăzut cu rulmenți cu role conice. Maner si suport pentru picioare din metal si capace din polipropilena pentru protectia imbinarilor. Dezvolta: – muschii inferiori si superiori ai piciorului (femurali, gamba, fesieri). – muschii abdominali. – muschii oblici externi. Categoria de virsta: de la 14 ani Diametrul țevii d e bază – 90 mm Dimensiuni (L*I*H): 1390*650*1500 mm Suprafața de siguranță : 4500*4400 mm	

						Culoarea echipamentelor : RAL 7004, RAL 2009 Fixarea echipamentului se va executa in fundatie de beton B150, la o adancime de 60 cm, lungime de 40 cm, latime de 40 cm.	
45111291-4	Echipament fitness pentru mușchii mâinilor	PD 1600 Vâslăș	Turcia	Park Dizayn	Conform descrierii din anexă	Confectionat structura metalică cu sezut ,otelul este galvanizat protejat prin gruntuire și vopsire în câmp electrostatic. Prevăzut cu rulmenți cu role conice. Șuruburile și piulitele vor fi protejate cu capace din plastic. Materialele utilizate sunt rezistente la factori chimici abrazivi, la razele UV, si la intemperii. Acest model de aparat fitness este specific pentru tonifierea muschilor membrelor superioare, muschii abdominali, si muschii spatelui asigurind oxigenarea corespunzatoare si o circulatie sangvina ideala. Categoria de virsta: de la 14 ani Diametrul tevii de bază – 90 mm Dimensiuni (L*I*H): 1200*900*1950 mm Suprafața de siguranță : 3900*4400 mm Culoarea echipamentelor : RAL 7004, RAL 2009 Fixarea echipamentului se va executa in fundatie de beton B150, la o adancime de 60 cm, lungime de 40 cm, latime de 40 cm	
45111291-4	Echipament fitness pendulare	PD 1606	Turcia	Park Dizayn	Conform descrierii din anexă	Confectionat din structură metalic și suport picioare . Materiale utilizate : oțel galvanizat gruntuț și vopsit în câmp electrostatic. Prevăzut cu rulmenți cu role conice. Șuruburile și piulițele vor fi protejate cu capace din plastic. Materialele utilizate sunt rezistente la factori chimici abrazivi, la razele UV, si la intemperii (cicluri ingheț/dezghet). Acest model de aparat fitness este specific pentru muschii membrelor inferioare si de asemenea muschii laterali, asigurand oxigenarea corespunzatoare si o circulatie sangvina ideala. Diametrul evii de bază – 90 mm Dimensiuni (L*I*H): 890*760*1500 mm Suprafața de siguranță 2300*4800 mm	

						Culoarea echipamentelor : RAL 7004, RAL 2009 Fixarea echipamentului se va executa in fundatie de beton B150, la o adancime de 60 cm, lungime de 40 cm, latime de 40 cm.	
45111291-4	<i>Echipament fitness pentru mușchii abdominali</i>	PD 1668	Turcia	Park Dizayn	Conform descrierii din anexă	Confecționat din oțel galvanizat grunțuit și vopsit în câmp electrostatic. Șuruburile și piulițele vor fi protejate cu capace din plastic Panoul va fi confecționat din țevă de oțel galvanizat grunțuit și vopsit în câmp electrostatic . D - 75 mm table din oțel galvanizat grunțuit și vopsit în câmp electrostatic grosimea - 8 mm, HDPE (RAL 2009), grosimea – 5 mm, LxH – 340*970 mm Materialele utilizate sunt rezistente la factori chimici abrazivi, la razele UV, si la intepmerii (cicluri ingheț/dezgeț). Dimensiuni (L*I*H): 600*1170*1950 mm Suprafața de siguranță : 2700*3700 mm Culoarea echipamentelor : RAL 7004, RAL 2009 Fixarea echipamentului se va executa in fundatie de beton B150, la o adancime de 60 cm, lungime de 40 cm, latime de 40 cm.	
45111291-4	<i>Echipament fitness bicicletă</i>	PD 1604	Turcia	Park Dizayn	Conform descrierii din anexă	Materialele utilizate pentru acest aparat de fitness sunt rezistente la conditiile climatice de exterior si constau in urmatoarele elemente: – structura din otel galvanizat, protejat prin vopsire in camp electrostatic. – manere din cauciuc rezistent la utilizari multiple. – suport din metal pentru sezut. – capace din polipropilena pentru protectia imbinarilor. Dezvolta: – muschii membrelor inferioare. – muschii membrelor superioare. – muschii taliei.	

						– muschii abdominali. – muschii din partea superioara a spatelui. – imbunateste coordonarea dintre aceste grupe de muschi. Diametrul evii de bază – 87 mm. Dimensiuni (L*I*H): 950*550*1200 mm Suprafața de siguranță : 3600*4000 mm Culoarea echipamentelor : RAL 7004, RAL 2009 Fixarea echipamentului se va executa in fundatie de beton B150, la o adancime de 60 cm, lungime de 40 cm, latime de 40 cm.	
45111291-4	Echipament gimnastică(bară+ spalier suedez)	PD1688	Turcia	Park Dizayn	Conform descrierii din anexă	Pilonul de bază confecționat din oțel galvanizat gruntuit și vopsit în câmp electrostatic, cu diametrul de 135 mm și grosimea metalului 4 mm. Culoarea echipametelor : RAL 7004, RAL 2009. Fixarea echipamentului se va executa in fundatie de beton B150, la o adancime de 60 cm, lungime de 40 cm, latime de 40 cm. Suprafața de siguranță : 3600*4000 mm Materialele utilizate sunt rezistente la factori chimici abrazivi, la razele UV, si la intepmerii (cicluri ingheț/dezgheț).	
45111291-4	Echipament gimnastică (paralele)	PD 1694	Turcia	PARK DIZAYN	Conform descrierii din anexă	Acesta este un sistem de bare paralele de 2,5 metri lungime pentru exerciții fizice sau de reabilitare, constând dintr-o structură din oțel galvanizat și vopsit în cîmp electrostatic și balustrade termoplastice anti-alunecare. Toate piesele sunt ușor de curăat. Pilonul de bază va avea diametrul de 133 mm si grosimea metalului de 4 mm. Toate materialele utilizate sunt rezistente la factori chimici abrazivi, la razele UV, si la intepmerii (cicluri inghe/dezghe). Fixarea echipamentului se va executa in fundatie de beton B150, la o adancime de 60 cm, lungime de 40 cm, latime de 40 cm. Culoarea echipamentelor : RAL 7004, RAL 2009	

45111291-4	Banca de odihnă	PD 1668	Turcia	PARK DIZAYN	Conform descrierii din anexă	Alcatuita din structura metalică și lemn. Materialele utilizate sunt rezistente la factori chimici abrazivi, la razele UV, si la intepmerii (cicluri inghe/dezghe). Două picioare din eavă metalică 20*40*2mm , închise în partea de sus cu fișie metalică și completate în partea de jos cu ancora pentru betonare. Între picioare sunt 2 legături metalice din cornier 25*25*4 mm. Legătura metalică superioară a spătarului în formă de semicerc din cornier va fi de 25*25*4 mm. Riglele vor fi din lemn rasinoase (8 buc), uscate, grosime de 40 mm, lățimea de 90mm, prinse de 3 fișii 3*40 mm a carcasi metalice cu suruburi cu cap hexagonal. Componentele metalice se vor vopsi în min 2 straturi de email pe grund (culoare gri), lemnul se va vopsi în 3 straturi de email pentru exterior pe bază de apă (culoarea lemnului). Picioarele băncii vor fi fixate în fundaie de beton B150, la adincime de 30 cm, lungime de 20 cm si lățime de 20 cm. Lungimea băncii – 1950 cm. Lățimea de 60 cm, H-1050 cm	
	Pregătirea și amenajarea terenului		MD	Damicom SRL	Conform descrierii din anexă	*Demolarea betoanelor vechi *Demontarea construcțiilor metalice * Nivelarea terenului *Săpare gropi, fundații, șanțuri, canale...etc *Instalare fundații, stâlpi, rafturi *Amenajarea borduri prefabricate din beton *Instalarea elementelor de echipamente *Strat de fund. din pietriș de râu fr=5-20 mm *Amenajarea cale de acces la teren *Amenajarea terenului după fînsarea lucrărilor * Evacuarea deșeurilor, rebutului	

Semnat:_____Numele, Prenumele: Șaganovschi Natalia În calitate de: manager în activitatea comercială

Ofertantul:_____DAMICOM SRL_____Adresa: __sos.Muncesti 426/3

