



HEXOL UNSOARE LI CA2 STANDARD

UNSOARE

DESCRIERE PRODUS

HEXOL LI CA2 Standard este o unsoare fabricată prin condensarea uleiurilor de bază minerale cu săpun de litiu/calciu, oferind beneficii de la ambii agenți de saponificare, asigurând o excelentă rezistență la apă și o bună protecție împotriva coroziunii și uzurii în diverse aplicații, în condiții de lucru situate în special în intervalul de temperaturi -30°C și +70°C.

CARACTERISTICI

- corespunde specificației ISO 6743-9: L-XCCEA 2; DIN 51502: K2H-30; NLGI-2;
- formulată special pentru a asigura o foarte bună rezistență la spălarea cu apă;
- are o mare afinitate cu metalele asigurând o bună protecție a suprafețelor rulmenților împotriva uzurii și coroziunii chiar și atunci când unsoarea este contaminată cu apă;
- nu conține componente toxice.

DOMENIU DE UTILIZARE

- special recomandată pentru lagăre de alunecare și rulmenți, acționate la viteze moderate, în mediu cu umiditate ridicată;
- echipamente industriale și mașini agricole echipate cu puncte de gresare, unde producatorul recomanda utilizarea unei unsori din această categorie.

PROPRIETĂȚI SPECIFICE

Aspect	maro, omogen
Vâscozitate ulei de bază la 40°C [mm ² /s]	120
Punct de picurare [°C]	95
Penetrație 60 St. la 25°C [0,1 mm]	275
Coroziune la 60°C / 3 h (copper) [grade]	1b

Ambalaj

☐ 0.4kg	☐ 1kg	☒ 4kg	☒ 15kg	☒ 180kg		
☐ 0.23l	☐ 0.45l	☐ 0.5l	☐ 0.6l	☐ 0.9l	☐ 1l	☐ 3l
☐ 4l	☐ 5l	☐ 10l	☐ 20l	☐ 60l	☐ 208l	☐ 1000l