

Прицепная вакуумная подметально-уборочная машина 3 м³



Вакуумная прицепная подметально-уборочная машина TRAVAC 500 применяется для экономичной, эффективной и качественной уборки проезжей и пешеходной части городских улиц, площадей. Буксируется любым трактором мощностью не менее 44 кВт. Быстро и чисто убирает пыль, листву, мусор, песок, щебень, куски асфальта после фрезерования с увлажнением подметаемой поверхности и вывозом собранного мусора в места его выгрузки.

Привод рабочих органов осуществляется от ВОМ трактора через карданную передачу к автономной гидростанции, далее к гидромоторам привода щеток и другим исполнительным механизмам. Система управления устанавливается в кабину трактора.

Достоинства вакуумной прицепной подметально-уборочной машины TRAVAC 500:

- управление всеми рабочими органами осуществляется с пульта управления в кабине трактора;
- Вентилятор системы всасывания помещен в акустически заглушенный бокс с дополнительным глушителем на выходе. Вакуумное сопло перемещается на колесах, обеспечивающих оптимальное расстояние от очищаемых поверхностей.
- наличие заднего всасывающего шланга диаметром 150 мм позволяет убирать грязь из труднодоступных мест (урны, остановки автотранспорта и др.);
- подсветка рабочих органов в ночное время;
- светодиодные знаки предупреждения об опасности при работе машины;
- бункер для смета выполнен из конструкционной стали ST37, днище бункера - из нержавеющей стали 304L толщиной 4 мм;
- установлена эффективная система увлажнения с баком для воды из нержавеющей стали 304L объемом 500 л и регулировкой давления;
- выгрузка мусора осуществляется поднятием бункера при помощи гидроцилиндра;
- маневренность достигается установкой широкоугольного карданного вала, позволяющего производить поворот на 80°;
- система наклона всасывающего патрубка для уборки крупногабаритного мусора (бутылки, камни и т.д.);
- 4 лотковые щетки обеспечивают уборку по всей ширине убираемой поверхности;
- система амортизации лотковых щеток при столкновении с препятствиями;
- установлена система мойки рабочего оборудования после смены, которая также может использоваться для полива зеленых насаждений и др.

— имеется возможность работы в режиме ручного опрыскивателя - для борьбы с вредителями зеленых насаждений. Раствор заливается в бак для воды (до 500 л) и распыляется под давлением.

Технические характеристики.

Объем бункера для смета, м ³	3
Объем бака для чистой воды, м ³	0,5
Эффективность уборки не менее, %	95
Ширина подметания, мм	2000–2800
Длина подвижного шланга (включая трубу), мм	4500
Производительность подметания, м ² /ч	до 42000
Транспортная скорость, км/ч	25
Рабочая скорость, км/ч	1–15
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм	4500x2000x2170
Вес: снаряженный, кг	3000
Угол наклона кузова при разгрузке, град	45
Напряжение эл. систем, В	12
Частота вращения ВОМа трактора, об/мин	540
Размер шин	7.50 – 16 R
Емкость масляного бака	65 л

Видеопрезентация работы оборудования:

[ERDEMLI MAKİNE TRA-VAC 500 TRAKTÖR ÇEKME Lİ VAKUMLU YOL SÜPÜRME MAKİNASI](#)

Гарантия

24 месяца

С уважением,
Владислав Горин
директор
Ravitan SRL

т. 068 050505 e-mail v.gorin@auto.md <https://auto.md/>

