

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție nr. 21558239/ocds-b3wdp1-MD-1769686436529 din 29.01.2026
Obiectul achiziției:Lubrifianti auto

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință															
1	2	3	4	5	6	7															
Bunuri/servicii																					
Lotul 1																					
Ulei 0W20	-	-	-	Ulei pentru motor 0W20, destinat pentru cap-tractoare IVECO S-WAY, cu următoarele aprobări: Iveco 18-1804 TLV LS CTR I139.D14 Livrarea: <table><tr><td colspan="4"></td><td>litri</td></tr><tr><td>Trim I</td><td>Trim II</td><td>Trim III</td><td>Trim IV</td><td></td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>416</td><td>-</td><td></td></tr></table>					litri	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		-	-	416	-			
				litri																	
Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV																		
-	-	416	-																		
Lotul 2																					
Ulei 10W30	-	-	-	Ulei (10W30) pentru motor ACEA E9 API CK -4 Aprobare: Renault Trucks: RLD-4. Livrarea: <table><tr><td colspan="4"></td><td>litri</td></tr><tr><td>Trim I</td><td>Trim II</td><td>Trim III</td><td>Trim IV</td><td></td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>208</td><td>208</td><td></td></tr></table>					litri	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		-	-	208	208			
				litri																	
Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV																		
-	-	208	208																		
Lotul 3																					

Ulei 5W-30	DELO 400 XSP-SD 5-w30	BELGIA	Texaco, Chevrone Company	Ulei pentru motor, destinat pentru autocamion de model MAN TGM 15.250, cu următoarea aprobare: - MAN M 3677. Livrarea:
------------	-----------------------	--------	--------------------------------	--

Lotul 7																
Nigrol	PROTEC Nigrol L	Ucraina	KSM-Protec	Ulei pentru reductoare SAE 140, API GL-1. Uleiul urmează să fie folosit la deservirea tractoarelor DT-75, T-130. Livrarea:litri <table><tr><td>Trim I</td><td>Trim II</td><td>Trim III</td><td>Trim IV</td><td></td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>700</td><td>700</td><td></td></tr></table>	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		-	-	700	700		SAE 140, API GL-1.	
Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV													
-	-	700	700													
Lotul 8																
80W90	MOGUL OIL® Super Gear 80W90 GL5	Romania	Atchim SC	Ulei pentru reductoare (80W90) API GL-5 Livrarea:litri <table><tr><td>Trim I</td><td>Trim II</td><td>Trim III</td><td>Trim IV</td><td></td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>300</td><td>-</td><td></td></tr></table>	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		-	-	300	-		API GL-5; MAN 342 type M1; MIL-L-2105D	
Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV													
-	-	300	-													
Lotul 9																
85W140	MOGUL OIL® Super Gear, 85W140 GL5	Romania	Atchim SC	Ulei pentru reductoare (85W140) API GL-5 Livrarea:litri <table><tr><td>Trim I</td><td>Trim II</td><td>Trim III</td><td>Trim IV</td><td></td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>400</td><td>-</td><td></td></tr></table>	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		-	-	400	-		API GL-5; MAN 342 type M1; MIL-L-2105D	
Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV													
-	-	400	-													
Lotul 10																
HVLP 46	PROTEC Hydroil HV 46	Ucraina	KSM-Protec	Ulei hidraulic (HVLP 46). Indicele de vîscozitate – minim 143. Uleiul trebuie să fie destinat pentru utilaje auto. Uleiul trebuie să corespundă următoarelor aprobări: - Denison Hydraulics (HF-0, HF-1,HF-2_; - Fives Cincinnati P-70 (ISO 46); - Eaton Vickers (Brochure 694); - Swedish Standard SS 15 54 34 AM; - ISO 11158 (fluide HV); - ASTM 6158-05 (fluide HV); - DIN 51524 Tip HVLP Part 3; Livrarea:litri <table><tr><td>Trim I</td><td>Trim II</td><td>Trim III</td><td>Trim IV</td><td></td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>2375</td><td>2375</td><td></td></tr></table>	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		-	-	2375	2375		- Denison Hydraulics (HF-0, HF-1,HF-2_; - Fives Cincinnati P-70 (ISO 46); - Eaton Vickers (Brochure 694); - Swedish Standard SS 15 54 34 AM; - ISO 11158 (fluide HV); - ASTM 6158-05 (fluide HV); - DIN 51524 Tip HVLP Part 3; Indicele de vîscozitate – minim 159	
Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV													
-	-	2375	2375													

Lotul 11									
HM 32	PROTEC Hydroil HM 32	Ucraina	KSM-Protec	Ulei hidraulic ISO VG 32 conform DIN 51524, part 2 (HLP). Uleiul trebuie sa corespunda urmatoarelor aprobări: - ISO 11158 HM; - MAG P68, P69, P70 (HM). Livrarea: litri				ISO VG 32 conform DIN 51524, part 2 (HLP). - ISO 11158 HM; MAG P68, P69, P70 (HM)	
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
				-	-	20	-		
Lotul 12									
Solidol	LITOL	Ucraina	KSM-Protec	Solidol, NLGI-2 cu adeziv EP. Produsul trebuie sa aiba o rezistenta foarte buna la apa. Temperatura de operare: -30 °C.....+65°C. Produsul va fi livrat in butoaie metalice de minim 180 kg (2 unitati), restul cantitatii in galeti metalice a cite 17-18 kg. Livrarea: kg				Solidol, NLGI-2 cu adeziv EP. Produsul trebuie sa aiba o rezistenta foarte buna la apa. Temperatura de operare: -30 °C.....+65°C.	
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
					-	400	400		
Lotul 13									
Solidol	Solidol	Ucraina	KSM-Protec	Solidol, NLGI-3 . Produsul trebuie sa aiba o rezistenta foarte buna la apa. Temperatura de operare: -30 °C.....+65°C. Produsul va fi livrat in galeti metalice a cite 17-18 kg. Livrarea: kg				Solidol, NLGI-3 . Produsul trebuie sa aiba o rezistenta foarte buna la apa. Temperatura de operare: -30 °C.....+65°C	
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
				-	-	150	-		
Lotul 14									
ATF 2	TEMOL ATF II	Ucraina	KSM-Protec	Ulei pentru servodirectie conform specificatiilor GM DEXRON IID, Ford Mercon Livrarea: litri				GM DEXRON IID, Ford Mercon	
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
				-	-	50	-		
Lotul 15									

ATF III DEXRON	TEMOL ATF III	Ucraina	KSM-Protec	Ulei pentru servodirecție conform specificațiilor OĂM – Caterpillar TO-2, GM Dexron III G, Ford Mercon, Ford M2C138-CJ, Ford M2C166-H MB 236.2 Livrare:litri <table><tr><td>Trim I</td><td>Trim II</td><td>Trim III</td><td>Trim IV</td><td></td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>50</td><td>-</td><td></td></tr></table>	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		-	-	50	-		OĂM – Caterpillar TO-2, GM Dexron III G, Ford Mercon, Ford M2C138-CJ, Ford M2C166-H MB 236.2	
Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV													
-	-	50	-													
Lotul 16																
Ulei de transmisie	-	-	-	Ulei de transmisie automată pentru autospeciale Renault D 260, conform următoarelor omologări: Renault truck ATF 74005 – ZF008347; Volvo automatic transmission fluid 97005 – ZF008362. Livrare:litri <table><tr><td>Trim I</td><td>Trim II</td><td>Trim III</td><td>Trim IV</td><td></td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>208</td><td>-</td><td></td></tr></table>	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		-	-	208	-			
Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV													
-	-	208	-													
Lotul 17																
Ulei de frână				DOT-4 Livrare:litri <table><tr><td>Trim I</td><td>Trim II</td><td>Trim III</td><td>Trim IV</td><td></td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>30</td><td>-</td><td></td></tr></table>	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		-	-	30	-			
Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV													
-	-	30	-													
Lotul 18																
Ulei de frână	-	-	-	DOT-3 Livrare:litri <table><tr><td>Trim I</td><td>Trim II</td><td>Trim III</td><td>Trim IV</td><td></td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>30</td><td>-</td><td></td></tr></table>	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		-	-	30	-			
Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV													
-	-	30	-													
TOTAL																

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Nofit Sergiu** În calitate de: **Administrator**
Ofertantul: **LUBRIMEX SRL** Adresa: **MD-2089, Mun. Chisinau, Ciorescu, str. Alexandru cel Bun, 1A**
Tel: 022-45-84-14, 069-40-60-61

