

F4.1

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție:	COP ocds-b3wdp1-MD-1783077568151 din 03.07.2026
Obiectul achiziției:	Tractor multifuncțional pentru serviciul public al comunei Scumpia

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul						
Tractor multifuncțional pentru un serviciu public al comunei Scumpia	Dong Feng 804 E	China	Dong Feng	Tractor cu lamă pentru nivelare: Stare nou, 2026 Motor: putere minim 80- maxim 85C.P. Număr cilindri 4, capacitate cilindrică minim 4200- maxim 4950; Ambreiaj: Tip Comandă uscată, dublă, mecanică; Transmisie: Comutați (F)x(H+L)x4x2; Angrenaje înainte / înapoi minim 12/16 înainte 4/8 înapoi Viteza 1,50 - 31,50 km / h Arbore priza putere - Tipul Independent Viteza de rotație 540 / 540E rpm; Conexiune în trei puncte Cat. 2 conexiune cu capete de bilă; Cilindru hidraulic cu cârlig; Capacitatea de ridicare minim 3000- maximum 3500 kg. Presiune de lucru minim 160- maximum 180	Tractor cu lamă pentru nivelare: Stare nou, 2026 Motor: putere 80-C.P. Număr cilindri 4, capacitate cilindrică 4940; Ambreiaj: Tip Comandă uscată, dublu disc, mecanică; Transmisie: Comutați (F)x(H+L)x4x3; Angrenaje înainte / înapoi 12 înainte 4 înapoi Viteza 1,60 - 31,50 km / h Arbore priza putere - Tipul Independent Viteza de rotație 540 / 1000 rpm; Conexiune în trei puncte Cat. 2 conexiune cu capete de bilă; Da Capacitatea de ridicare 3300 kg. Presiune de lucru 160 Mpa; Capacitate pompă 45 l / min 2400 rpm;	

			Mpa; Capacitate pompă 45-50 l / min 2400 rpm; Supape la distanță 2 seturi de supape; CARACTERISTICI SUPLIMENTARE Sistem de acționare 4WD Cadru / cabină spațiu de lucru Direcție hidrostatică Sistem de aer Compresor de aer cu un singur circuit, circuit dublu sau triplu) Frână de serviciu Hidraulică, răcită cu ulei, frâne cu disc cu 5 + 5 plăci Frână de mână mecanică Axa față 4WD 40 unghi de virare Axa spate Blocare diferențială mecanică Greutati fata 8-10 x 30kg Greutati spate 4-6 x 50kg Dimensiuni orientative: Lungime minim 4000- maximum 4200 mm. Ampatament minim 2300- maximum 2400 mm. Calibru față minim 1500-maximum 1900 mm; Lățimea căii spate minim 1500- maximum 1900 mm. Lățime 1990 mm; Garda la sol este de minim 500- maximum 550 mm. Distanța de la axa față la axa 545 mm. Înălțime maximă 2750 mm; Dimensiuni orientative: Dimensiunile roții din față 320/85 R24; Dimensiunile roții din spate 460/85 R30 Greutatea tractorului 3900- 4200 Kg; Garantie: min. 24 luni.	Supape la distanță 2 seturi de supape; CARACTERISTICI SUPLIMENTARE Sistem de acționare 4WD Da Cadru / cabină spațiu de lucru Da Direcție hidrostatică Da Sistem de aer Da Compresor de aer cu un singur circuit Frână de serviciu Hidraulică, răcită cu ulei, frâne cu disc cu 5 + 5 plăci Frână de mână mecanică Da Axa față 4WD 45 unghi de virare Axa spate Blocare diferențială mecanică Da Greutati fata 8-10 x 40 kg Greutati spate 2 x 80 kg Dimensiuni orientative: Lungime 4120 mm. Ampatament 2300 mm. Calibru față 1870 mm ; Lățimea căii spate 1900 mm. Lățime 1980 mm; Garda la sol este de 550 mm. Distanța de la axa față la axa 545 mm. Înălțime maximă 2750 mm; Dimensiuni orientative: Dimensiunile roții din față 11.2 R24; Dimensiunile roții din spate 16.9 R34 Greutatea tractorului 4200 Kg; Garantie: 24 luni	
			Lama universală pe încărcător frontal EURO Stare: nou Descrierea produsului: Putere necesară CP: minim 70; Lățimea de lucru mm: min 2000/max 2400; Pozii de lucru: 4;	Lama universală pe cadru Stare: nou Descrierea produsului: Putere necesară CP: 70; Lățimea de lucru mm: 2400; Pozii de lucru: 4;	

				Viteza de lucru km/h: 5-8; Greutatea kg: maxim 310; Tipul de reglare a poziției de lucru: Hidraulic; Mod de agățare: Cuplare pe incarcator frontal EURO; Garanție minim 12 luni Condiții sulimentare: Lama să fie compatibilă cu încărcătorul frontal și cu tractorul	Viteza de lucru km/h:5-8; Greutatea kg: 310; Tipul de reglare a poziției de lucru: Hidraulic; Mod de agățare: Cuplarea pe pe cadrul tractorului; Garanție 12 luni Condiții sulimentare: Lama este compatibilă tractorul;	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: Numele, Prenumele: David Dragos _____ În calitate de: Manager sectie tehnica Premium

Ofertantul: F.P.C. Aprocomteh S.R.L. Adresa: R. Moldova, or.Ialoveni , com. Sociteni , sos. Hincesti 35