

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1571809733828
Denumirea licitației: Utilaje pentru sistemul de încălzire, pompe de rețea, cazane pe combustibil solid

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 4						
44470000-5	Sectie din fonta, din fata	fonta	Rusia	ОАО «Кировский завод»	Pentru cazan pe combustibil solid de model KBp 16-0,24 MBт „Универсал-РТ” ГОСТ 30735-2001, din fata; Inclusiv livrarea la destinatar;	Pentru cazan pe combustibil solid de model KBp 16-0,24 MBт „Универсал-РТ” ГОСТ 30735-2001, din fata; Inclusiv livrarea la destinatar;	
	Lotul 5						
44470000-5	Sectie din fonta, din centru	fonta	Rusia	ОАО «Кировский завод»	Pentru cazan pe combustibil solid de model KBp 16-0,24 MBт „Универсал-РТ” ГОСТ 30735-2001, din centru; Inclusiv livrarea la destinatar;	Pentru cazan pe combustibil solid de model KBp 16-0,24 MBт „Универсал-РТ” ГОСТ 30735-2001, din centru; Inclusiv livrarea la destinatar;	
	Lotul 6						
44470000-5	Sectie din fonta, din spate	fonta	Rusia	ОАО «Кировский завод»	Pentru cazan pe combustibil solid de model KBp 16-0,24 MBт „Универсал-РТ” ГОСТ 30735-2001, din spate; Inclusiv livrarea la destinatar;	Pentru cazan pe combustibil solid de model KBp 16-0,24 MBт „Универсал-РТ” ГОСТ 30735-2001, din spate; Inclusiv livrarea la destinatar;	
	Lotul 7						
44470000-5	Grila din fonta	fonta	Rusia	ОАО «Кировский завод»	Dimensiuni: Lungime – 895-905 mm; Latime – 235-245 mm; Grosime – 20-25 mm; Inclusiv livrarea la destinatar;	Dimensiuni: Lungime – 896 mm; Latime – 243 mm; Grosime – 20-30 mm; ГОСТ 20548 Date tehnice - Anexa Inclusiv livrarea la destinatar;	
	Lotul 8						
					Tip racord: filet exterior; Racord – 1”, 1 ¼”, 1 ½”, 2”;	Tip racord: filet exterior; Racord – 1 ¼”;	

42511100-2	Schimbator de caldura	XB12	Danemarca	Danfoss	Temperatura minima: 0...-10°C; Temperatura maxima: +120...+200°C; Presiunea minima de lucru: 8 bar; Materialul interior al rezervorului: otel inoxidabil; Inaltimea: minim 300 mm; Latimea: minim 95 mm; Grosimea: minim 90 mm; Inclusiv livrarea la destinatar;	Temperatura minima: -10 °C; Temperatura maxima:+180 °C; Presiunea maxima de lucru: 25 bar; Materialul interior al rezervorului: otel inoxidabil; Inaltimea: minim 300 mm; Latimea: minim 95 mm; Grosimea: minim 90 mm; Inclusiv livrarea la destinatar;	
	Lotul 9						
44411700-1	Vas de expansiune 8-12 l	FLATVAREM	Italia	VAREM spa	Cu carcasa de metal, in interior membrana; Volumul: 8-12 litri; Presiunea minima: 4 bari; Inclusiv livrarea la destinatar;	Cu carcasa de metal, in interior membrana; TEMP. MAXIMA DE LUCRU [°C] – 99; TEMP. MINIMA DE LUCRU [°C] - -10; RACORD - ¾; Volumul: 8 litri; Presiunea max: 4 bari; Inclusiv livrarea la destinatar;	
	Lotul 10						
44411700-1	Vas de expansiune 300-400 l	MAXIVAREM	Italia	VAREM spa	Cu carcasa de metal, in interior membrana; Volumul: 300-400 litri; Presiunea minima: 4 bari; Inclusiv livrarea la destinatar;	Cu carcasa de metal, in interior membrana; Volumul: 300 litri; TEMP. MAXIMA DE LUCRU [°C] – 99; TEMP. MINIMA DE LUCRU [°C] - -10; RACORD – 1 ½; Presiunea max: 10 bari; Inclusiv livrarea la destinatar;	

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. A.Puskin, 53B