



Directorul IMSP IMU
Mihail Ciocanu

CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat **IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
 3. Obiectul achizițiilor **Reparatia incaperilor IMSP Institutul de Medicină Urgentă din str.T.Ciorba 1.Traumatologia septica bloc 1.cota 16,5m**
- D1.Lucrari de constructie**

№ crt.	Simbolnormeci Cod resurse	Denumire lucrarilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de demontare		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, , cutii, rulou, masti, etc.)	m2	113,200
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	191,900
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	43,000
4	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (pervaz din lemn)	m2	102,000
5	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	170,500
6	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	2,400
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	1 630,000
8	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	24,000
9	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	96,600
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	642,500
11	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	402,300
12	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica-fartuh	m2	8,000
13	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m	174,000
14	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	136,500
15	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	165,400
16	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	642,500

1	2	3	4	5
17	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice-ingradiri balcoane	kg	400,000
18	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	138,000
19	TRI1AA05C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	138,000
20	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km	t	138,000
		2. Baie ,WC personal		
		2.1. Podele		
21	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	18,700
22	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu Terazid GT-11 - 2 straturi: sau material analogic	m2	8,000
23	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti cu H-10 CM. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, Наливныеполиуретановыеполитолщ. от 2,5мм.Шлифовка,обеспыливание,грунтовка,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком,чипсы по необходимости. с примыканием эпоксидных полов к стенам высотой H=10см	m2	20,700
24	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m(podon dus)	100m2	0,030
25	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil	m2	5,000
26	RpIzC01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu solutie bituminoasa (bitum taiat) in doua straturi	m2	3,000
27	RpIzC05A1	Strat hidroizolant executat la cald, la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatice, executata cu carton bitumat si mastic de bitum tip H 80/90 K=2 2 straturi	m2	3,000
28	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm -placarea podon dus	m2	2,000
		2.2. Tavane		
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,700
30	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,700
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,700
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,700
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri	m2	18,700

1	2	3	4	5
		vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual		
		2.3. Pereti		
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	80,600
35	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	80,600
36	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, hidrofoab in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,170
37	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	49,300
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	80,600
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	49,100
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	80,600
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	49,100
42	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	31,500
43	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm fartuc	m2	1,500
44	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,470
45	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,000
		3. Sef sectie		
		3.1. Podele		
46	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	17,000
47	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,000
48	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu Terazid GT-11 - 2 straturi: sau material analogic	m2	3,000
49	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti H=10cm Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм.Шлифовка,обеспыливание,грунтовка,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком,чипсы по необходимости с	m2	19,000

1	2	3	4	5
		примыканием эпоксидных полов к стенам H=10см		
50	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m(podon dus)	100m2	0,030
51	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil	m2	5,000
52	RplzC01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu solutie bituminoasa (bitum taiat) in doua straturi	m2	3,000
53	RplzC05A1	Strat hidroizolant executat la cald, la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatice, executata cu carton bitumat si mastic de bitum tip H 80/90 K=2 2 straturi	m2	3,000
54	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm -placarea podon dus	m2	2,000
		3.2. Tavane		
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,000
56	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,000
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,000
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,000
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,000
		3.3. Pereti		
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	65,000
61	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	16,600
62	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, hidrofoab in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,050
63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	65,000
64	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,400
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,400
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	65,000
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2	m2	48,400

1	2	3	4	5
		straturi pe glet existent, executate manual		
68	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	16,600
69	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm fartuc	m2	1,600
70	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,470
71	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,000
		4. VIP salon 4.1. Podele		
72	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	15,900
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,900
74	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu Terazid GT-11 - 2 straturi: sau material analogic	m2	3,000
75	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti H=10cm Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм.Шлифовка,обеспыливание,грунтовка,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком,чипсы по необходимости с примыканием эпоксидных полов к стенам на высоту H=10см	m2	17,900
76	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m(podon dus)	100m2	0,030
77	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil	m2	5,000
78	RpIzC01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu solutie bituminoasa (bitum taiat) in doua straturi	m2	3,000
79	RpIzC05A1	Strat hidroizolant executat la cald, la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatiche, executata cu carton bitumat si mastic de bitum tip H 80/90 K=2 2 straturi	m2	3,000
80	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm -placarea podon dus	m2	2,000
		4.2. Tavane		
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,900
82	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate	m2	15,900

1	2	3	4	5
		manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului		
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,900
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,900
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,900
		4.3. Pereti		
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	64,100
87	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	16,600
88	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, hidrofoab in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,050
89	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,500
90	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,500
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,500
92	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	47,500
93	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	16,600
94	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,470
95	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,000
		5. Nod sanitar pacienti (2 buc)		
		5.1. Podele		
96	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	33,100
97	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	33,100
98	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu Terazid GT-11 - 2 straturi: sau material analogic	m2	33,100
99	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti H=10cm. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливныеполиуретановыепопытолщ. от 2,5мм.Шлифовка,обеспыливание,грунтовка,2х	m2	33,100

1	2	3	4	5
		компонетная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости с примыканием к стенам эпоксидных полов на высоту H=10см		
100	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m(podon dus)	100m2	0,060
101	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil	m2	10,000
102	RpIzC01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu solutie bituminoasa (bitum taiat) in doua straturi	m2	6,000
103	RpIzC05A1	Strat hidroizolant executat la cald, la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatice, executata cu carton bitumat si mastic de bitum tip H 80/90 K=2 2 straturi	m2	6,000
104	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm -placarea podon dus	m2	4,000
		5.2. Tavan		
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,100
106	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	33,100
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	33,100
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,100
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	33,100
		5.3. Pereti		
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	173,000
111	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	173,000
112	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, hidrofoab in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,580
113	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	173,000
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	173,000
115	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	173,000
116	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in	m2	16,800

1	2	3	4	5
		zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv cu framuga		
117	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	40,000
118	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	12,000
		6. Incaperi tehnice , nise comunicatii		
		6.1. Podele		
119	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	1,950
120	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Ceresit CT-17" intr-un strat, la podele interioare	m2	1,950
121	CG50A	Executarea pardoselilor din teracota ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	1,950
		6.2. Tavane		
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,900
123	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,900
124	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,900
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,900
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,900
		6.3. Pereti		
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,000
128	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	36,000
129	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, hidrofob in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,030
130	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,000
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,000
132	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,000
		7. Salon		
		7.1. Podele		
133	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	15,750
134	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,750
135	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe perete H=10cm. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3	m2	17,750

1	2	3	4	5
		straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливныеполиуретановыеполытолщ. от 2,5мм.Шлифовка,обеспыливание,грунтовка,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком,чипсы по необходимости с примыканием эпоксидных полов к стенам на высоту H=10см		
		7.2. Tavane		
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,750
137	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,750
138	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,750
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,750
140	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,750
		7.3. Pereti		
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,500
142	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	47,500
143	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,500
144	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,500
145	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,500
146	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	47,500
		8. Sala proceduri		
		8.1. Podele		
147	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	16,200
148	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,200
149	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate. cu ridicarea pe perete H=10cm Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм.Шлифовка,обеспыливание,грунтовка,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком,чипсы по необходимости с примыканием эпоксидных полов к стенам на высоту H=10см	m2	18,200
		8.2. Tavane		

1	2	3	4	5
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,200
151	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,200
152	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,200
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,200
154	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,200
		8.3. Pereti		
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,300
156	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	48,300
157	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,300
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,300
159	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	48,300
		9. Sala gips 9.1. Podele		
160	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	17,000
161	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,000
162	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate. cu ridicarea pe pereti H=10cm Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм.Шлифовка,обеспыливание,грунтовка,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком,чипсы по необходимости с примыканием эпоксидных полов к стенам на высоту H=10см	m2	19,000
		9.2. Tavane		
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,000
164	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,000
165	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,000
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,000
167	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2	m2	17,000

1	2	3	4	5
		straturi pe glet existent, executate manual		
		9.3. Pereti		
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,500
169	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	46,500
170	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	46,500
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,500
172	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	46,500
		10. Sala pansamente		
		10.1. Podele		
173	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	17,000
174	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,000
175	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate, cu nridicarea pe pereti H=10cm Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2.0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм.Шлифовка,обеспыливание,грунтовка,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком,чипсы по необходимости с примыканием эпоксидных полов к стенам на высоту H=10см	m2	19,000
		10.2. Tavane		
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,000
177	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,000
178	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,000
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,000
180	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,000
		10.3. Pereti		
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,500
182	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	46,500
183	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	46,500

1	2	3	4	5
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,500
185	CN10A	Vopsitorii interioare cu vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice, igienica, lavabila aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton , executate manual(analogic)Flowcrete Peran WW	m2	46,500
		11. Asistente medicale 11.1. Podele		
186	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	17,500
187	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,500
188	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti H=10cm Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм.Шлифовка,обеспыливание,грунтовка,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком,чипсы по необходимости с примыканием эпоксидных полов к стенам на высоту H=10 см	m2	19,500
		11.2. Tavane		
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,500
190	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,500
191	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,500
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,500
193	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,500
		11.3. Pereti		
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,900
195	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,500
196	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,900
197	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,900
198	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,900
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,900
200	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	47,400

1	2	3	4	5
201	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm fartuc	m2	1,500
		12. Infirmiere 12.1. Podele		
202	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	16,200
203	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,200
204	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate. cu ridicarea pe pereti H=10cm Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм.Шлифовка,обеспыливание,грунтовка,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком,чипсы по необходимости с примыканием эпоксидных полов к стенам на высоту H=10см	m2	18,200
		12.2. Tavane		
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,200
206	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,200
207	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,200
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,200
209	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,200
		12.3. Pereti		
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,700
211	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	47,700
212	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,700
213	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,700
214	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,700
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,700
216	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	47,700
		13. Asistenta superioara 13.1. Podele		
217	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20	m2	18,600

1	2	3	4	5
		mm		
218	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,600
219	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti H=10cm. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливныеполиуретановыеполытолщ. от 2,5мм.Шлифовка,обеспыливание,грунтовка,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком,чипсы по необходимости с примыканием эпоксидных полов к стенам на высоту H=10см	m2	20,600
		13.2. Tavane		
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,600
221	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,600
222	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,600
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,600
224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,600
		13.3. Pereti		
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61,000
226	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,500
227	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	61,000
228	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	61,000
229	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	59,500
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61,000
231	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	59,500
232	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm fartuc	m2	1,500
233	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,800
234	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime,	m	5,000

1	2	3	4	5
		driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime		
		14. Sora gospodina		
		14.1. Podele		
235	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	14,600
236	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,600
237	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnatecu ridicarea pe pereti H=10cm Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм.Шлифовка,обеспыливание,грунтовка,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком,чипсы по необходимости с примыканием эпоксидных полов к стенам на высоту H=10см	m2	16,600
		14.2. Tavane		
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,600
239	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,600
240	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,600
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,600
242	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,600
		14.3. Pereti		
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	74,900
244	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,500
245	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	74,900
246	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	74,900
247	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	73,400
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	74,900
249	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	73,400
250	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm fartuc	m2	1,500
251	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv	m2	1,800

1	2	3	4	5
		armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv		
252	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,000
		15. Salon postoperator 15.1. Podele		
253	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	15,100
254	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,100
255	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnatecu ridicarea pe perete H=10cm. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливныеполиуретановыепопытолщ. от 2,5мм.Шлифовка,обеспыливание,грунтовка,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком,чипсы по необходимости с примыканием эпоксидных полов к стенам на высоту H=10 см	m2	17,100
		15.2. Tavane		
256	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,100
257	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,100
258	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,100
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,100
260	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,100
		15.3. Pereti		
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,700
262	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	45,700
263	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	45,700
264	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,700
265	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,700
266	CN10A	Vopsitorii interioare cu vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice,igienica,lavabila aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton , executate manual(analogic)Flowerete Peran WW	m2	45,700

1	2	3	4	5
		16. Sala de operatie		
		16.1. Podele		
267	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	31,900
268	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	31,900
269	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti H=10cm. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливныеполиуретановыеполютытолщ. от 2,5мм.Шлифовка,обеспыливание,грунтовка,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком,чипсы по необходимости с примыканием эпоксидных полов к стенам на высоту H=10 см	m2	36,000
		16.2. Tavane		
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,900
271	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	31,900
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,900
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,900
274	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,900
		16.3. Pereti		
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	63,500
276	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	63,500
277	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	63,500
278	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	63,500
279	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	63,500
280	CN10A	Vopsitorii interioare cu vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice,igienica,lavabila aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton , executate manual(analogic)Flowcrete Peran WW	m2	63,500
		17. Saloane (10 cabinete)		
		17.1. Podele		
281	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	128,800
282	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	128,800
283	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti	m2	142,000

1	2	3	4	5
		H=10cm. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливныеполиуретановыеполытолщ. от 2,5мм.Шлифовка,обеспыливание,грунтовка,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком,чипсы по необходимости с примыканием эпоксидных полов к стенам на высоту H=10 см		
		17.2. Tavane		
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	128,800
285	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	128,800
286	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	128,800
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	128,800
288	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	128,800
		17.3. Pereti		
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	445,000
290	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	445,000
291	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, hidrofoab in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,530
292	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	445,000
293	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	445,000
294	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	445,000
295	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	445,000
296	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	21,000
297	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	50,000
		18. Ordinatori		
		18.1. Podele		
298	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	30,000

1	2	3	4	5
299	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30,000
300	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti H=10 cm. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливныеполиуретановыепопытолщ. от 2,5мм.Шлифовка,обеспыливание,грунтовка,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком,чипсы по необходимости с примыканием эпоксидных полов к стенам на высоту H=10 см	m2	33,000
		18.2. Tavane		
301	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,000
302	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	30,000
303	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,000
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,000
305	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,000
		18.3. Pereti		
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,400
307	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru spirit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,500
308	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	54,400
309	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,400
310	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	52,900
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,400
312	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	52,900
313	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm fartuc	m2	1,500
		19. Bufet 19.1. Podele		
314	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	30,000
315	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30,000
316	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti H=10	m2	33,000

1	2	3	4	5
		cm Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм.Шлифовка,обеспыливание,грунтовка,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком,чипсы по необходимости с примыканием эпоксидных полов к стенам на высоту H=10 см		
		19.2. Tavane		
317	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,000
318	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	30,000
319	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,000
320	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,000
321	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,000
		19.3. Pereti		
322	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	64,000
323	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	64,000
324	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	6,000
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	64,000
326	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	64,000
		20. Coridor		
		20.1. Podele		
327	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	144,100
328	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti H=10 cm. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливныеполиуретановыеполытолщ. от 2,5мм.Шлифовка,обеспыливание,грунтовка,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком,чипсы по необходимости с примыканием эпоксидных полов к стенам на высоту H=10 см	m2	156,100
		20.2. Tavane		
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,000
330	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si	m2	29,000

1	2	3	4	5
		usi		
331	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	29,000
332	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	144,100
		20.3. Pereti		
333	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	251,000
334	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	251,000
335	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	251,000
336	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	251,000
337	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	251,000
338	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	251,000
339	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	251,000
340	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	49,600
341	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv-usite	m2	17,200
342	CK18B	Montarea bara protectie perete din DSP laminat 250mm	m	178,000
343	CK18B	Montarea bara protectie perete din DSP laminat 100mm	m	122,000
344	CK18B	Montarea bara protectie la glaf din aluminiu	m	22,000
		21. Fasada-ferestre		
345	CK57F	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi	m2	107,400
346	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea ferestrelor-limitator deschidere	buc	2,000
347	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe	m	101,000
348	CK18C	Montarea cornier perforat la glafuri	m	101,000
349	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 260mm	m	42,500

1	2	3	4	5
350	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu 180mm	m	42,500
351	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	24,000
352	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	24,000
353	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,000
354	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,000
		22. Balcoane 22.1. Podele		
355	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	43,100
356	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Ceresit CT-17" intr-un strat, la podele interioare	m2	43,100
357	CG50A	Executarea pardoselilor din teracota ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	43,100
358	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu, trecere teracota-linoliu	m	13,000
		22.2. Tavane		
359	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,100
360	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	43,100
361	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,100
362	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,100
363	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,100
		22.3. Pereti		
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	78,400
365	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	78,400
366	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, hidrofoab in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,080
367	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	78,400
368	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,000
369	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,000
370	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si	m2	48,000

1	2	3	4	5
		tavanelor		
371	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,000
372	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	33,600
373	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2	107,400
374	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea ferstrelor-limitator deschidere	buc	10,000
375	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 cu framuga	m2	39,400
376	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor-limitator deschidere	buc	10,000
377	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	145,000
		22.4. Bariera pentru balcoane		
378	RpCP12A	Confectionarea, montarea si repararea grilajelor metalice la scari sau balcoane, simple, tip serviciu	kg	143,200
379	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea	m2	24,600
380	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert)	m	44,800
381	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	5,000
382	CA02C	Beton simplu M100 turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	1,280
		23. Goluri		
383	CF59O	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: glafuri -corob ventilare, canalizare	m2	24,000
384	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu-cornier perforat la glafuri	m	622,000
385	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre , usi, rigle, coloane	m2	78,000
386	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	78,000
387	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	78,000
388	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	78,000
389	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri	m3	0,340

1	2	3	4	5
		existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)-buiandrug		
390	RpCC04A	Cofraje din scinduri de rasinoase, de pina la 6,00 m inaltime, la beton turnat pentru completari sau refaceri, la constructii existente, de pina la 20 m inaltime, de tip special (pentru cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, suprafetele poligonale ale planseelor ciuperici etc.) exclusiv sustinerile	m2	8,500
391	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.	kg	100,800

117. 117201 reparativ

[Signature]



Abrob
Director IMSP IMU
CIOCANU Mihail

CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat: **IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
2. Organizatorul procedurii de achizitie: **IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
3. Obiectul achizițiilor: **Reparația încăperilor IMSP Institutul de Medicină Urgentă din str.T.Ciorbă 1 , mun.Chișinau .**

D3 Apeduct, canalizare

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumirea lucrărilor	U/M	Volum
1	2	3	4	5
		1. Sistema A1,T3		
1	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electro fuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	84,000
2	SA21B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	24,000
3	SA21C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm	m	84,000
4	SA21D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm	m	6,000
5	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 50 mm	m	8,000
6	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electro fuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (cot PPR cu fixare) din polietilena, tevii avind diametrul de 20 mm-1"	buc	76,000
7	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1"	buc	68,000
8	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"-15B16к	buc	20,000
9	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" -25B1 6к	buc	4,000
10	SD17A	Robinet de incendiu , cu diam.2"	buc	2,000
11	TfB07B	Diafragme de laminare, montate intre flanse, avind diametrul nominal Dn 50 mm - Дросельная шайба	buc	2,000
12	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	14,000
13	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	198,000
14	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	198,000
15	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduce pe conducte, avind diametrul si grosimea de D=20 mm ПЭП	m	84,000
16	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduce pe conducte, avind diametrul si grosimea de D=25 mm ПЭП	m	24,000

1	2	3	4	5
		2. Sistema C1		
		2.1. Tevi si armaturi		
17	SB08D	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata apparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 63 mm	m	24,000
18	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata apparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	92,000
19	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	6,000
20	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata apparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm livnevca	m	50,000
21	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	70,000
22	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata apparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	22,000
23	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	36,000
24	SB09D	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 63 mm	buc	22,000
25	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	51,000
26	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - mufacompresiune	buc	24,000
27	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati (persoane cu posibilități limitate), avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.cu postament,fără compartiment,Dimensiuni (LxWxH):35/43 x 50/55 x 20/21sm	buc	28,000
28	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, modul de inchidere a supapei, avind diametrul de 3/8" - 1/2"coltar, alamă	buc	65,000
29	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, cu postament,inclusiv pentru handicapati (persoane cu posibilități limitate), avind diametrul de 1/2",alamă,caruș ceramic,gură fixă	buc	28,000
30	SB02B	Piesa de legatura pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 40-50mm	buc	10,000
31	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - retinator de gips (pentru spital)	buc	1,000
32	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati (persoane cu posibilități limitate), asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semi inaltime, avind sifonul interior tip S	buc	9,000
33	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, inclusiv pentru handicapati (persoane cu posibilități limitate), montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. alamă,caruș ceramic, cu gură de scurgere fixă,	buc	5,000
34	SC05A	Chiuvea cu 2 despartituri din inox (lavuar chirurgical) cu masa si picioare din inox H=850mm,600x1200mm,h=350mm, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida	buc	2,000
35	SC05A	Chiuvea cu 2 despartituri din inox cu masa si picioare din inox H=850mm,600x1200mm,h=350mm, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida	buc	2,000
36	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, inclusiv pentru handicapati (persoane cu posibilități limitate), avind diametrul de 1/2",alamă, caruș ceramic	buc	8,000
37	SB24D	Sifon de pardoseala, avind diametrul de 40-50 mm, rigola pentru dus 700x70 mm de inox	buc	5,000
38	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg	32,000
39	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fontaductile teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	17,400
		3. Demontari		
		3.1. Demontarea apeduct A1,T3		
40	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centralaprin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a	m	144,000

1	2	3	4	5
		coloanelor de distributie etc. avinddiametrul de 1 1/2" -2"		
41	RpSD16B	Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2" montat ingropat cu rama	buc	2,000
		3.2. Demontarea canalizare C1		
2	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	84,000
43	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm - livnevca	m	50,000
		4. Lucrari de constructie		
44	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentruconducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	42,000
45	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	14,000
46	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	56,000
47	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	20,000
48	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupai nstalatii sau consolidari	m	20,000

ing. V. Gervici plus

[Signature]



Abrob
Director IMSP IMU
CIOCANU Mihail

CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat: **IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
2. Organizatorul procedurii de achiziție: **IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
3. Obiectul achizițiilor: **Reparația încăperilor IMSP Institutul de Medicină Urgentă din str.T.Ciorbă 1, mun.Chisinau,Traumatologia septică .**

D2. Încălzirea

No crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrarilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Tevi si armaturi		
1	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu 3 coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda Kalor 3 50010 150-165 Bt 1 sectie (S-0,215m2)	m2	78,100
2	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.,7x175mm	buc	128,000
3	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm,PP-RPN 25	m	164,000
4	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv,futorca 3/4 "	buc	64,000
5	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv,cot PPR d25mm	buc	256,000
6	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	64,000
7	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"Клапан R 853 VT d15mm Ciacomoni	buc	32,000
8	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"Клапан R 851 VTS d15mm Ciacomoni	buc	32,000
9	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv,racord olandez d25x 3/4 "PPR	buc	96,000

1	2	3	4	5
10	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	168,000
11	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4"	buc	32,000
12	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	32,000
13	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" teu bronz	buc	32,000
14	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	132,000
15	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	132,000
16	IE08A	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp	m2	78,100
		2. Demontari		
17	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	78,100
18	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	128,000
19	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	132,000
20	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	78,100
21	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	52,000
22	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	32,000
23	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	20,000

ing. V. Crivici

[Signature]

[Signature]



Abrob

Director IMSP IMU
CIOCANU Mihail

CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat: **IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
2. Organizatorul procedurii de achiziție: **IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
3. Obiectul achizițiilor **Reparația încăperilor IMSP Institutul de Medicină Urgentă din str.T.Ciorbă 1, Traumatologia septică 3, mun.Chișinău.**

D4.Ventilarea și condiționarea

№ crt.	Simbol norme ci Cod resurse	Denumire lucrarilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Utilaj		
1		Ventilator Vents 125 M(B1-B3)	buc	2,000
		2. Lucrari de montare		
2	VC01A	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton	buc	2,000
		3. Lucrari santehnice		
3	RCsB29K	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm	buc	2,000
4	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	4,880
5	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 200x300mm reglabil	buc	8,000
6	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 150x150mm reglabil	buc	4,000
7	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 200x200mm reglabil	buc	17,000
8	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 300x200mm reglabil	buc	5,000
9	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 250x250mm reglabil	buc	14,000
10	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie pentru usa MV 450R Vents	buc	8,000
11	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie pentru usa MV 125 VJ Vents	buc	6,000
12	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Воздухоприточка ЕНА 22-55	buc	5,000
13	RpVC40A	Demontarea -montarea bloc interior fara pret avind greutatea totala de 50-200 kg	buc	3,000



Abrob

Director IMSP IMU
CIOCANU Mihail

CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat: **IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
2. Organizatorul procedurii de achiziție: **IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
3. Obiectul achizițiilor: **Reparația încăperilor IMSP Institutul de Medicină Urgentă din str.T.Ciorbă 1 , mun.Chișinău.**

D5. Iluminat electric

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrarilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de montare 1.1. Echipament electric		
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350,ЩРН-24	buc	1,000
2	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A BH-63-3P-63A	buc	1,000
3		Automat BH-63-3P-63A	buc	1,000
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-63-1P C 16	buc	13,000
5		Automat BA-47-63-1P-C16	buc	13,000
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-63-1P C 6	buc	2,000
7		Automat BA-47-63-1P-C 6	buc	2,000
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-63-1P C 10	buc	1,000
9		Automat BA-47-63-1P-C 10	buc	1,000
10		Sina nula N 24 cleme	buc	1,000
11		Sina nula PE 24 cleme	buc	1,000
12	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350,ЩРН-24	buc	1,000
13	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport	buc	1,000

1	2	3	4	5
		metalic, tripolar, curent, pina la 250 A BH-63-3P-40A		
14		Automat BH-63-3P-40A	buc	1,000
15	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 16 A AVDT-63	buc	9,000
16		Automat AVDT -63 16A	buc	9,000
17	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 32A AVDT63 2P 320	buc	1,000
18		Automat AVDT -63 2P 320	buc	1,000
19		Sina nula N 24 cleme	buc	1,000
20		Sina nula PE 24 cleme	buc	1,000
21	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350, ИҚРН-24	buc	1,000
22	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A BH-63-3P-40A	buc	1,000
23		Automat BH-63-3P-40A	buc	1,000
24	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 32A AVDT63 2P 320	buc	3,000
25		Automat AVDT -63 2P 320	buc	3,000
26	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 16 A AVDT-63	buc	6,000
27		Automat AVDT -63 16A	buc	6,000
28		Sina nula N 24 cleme	buc	1,000
29		Sina nula PE 24 cleme	buc	1,000
30	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350, ИҚРН-24	buc	1,000
31		Automat BH-63-3P-25 A	buc	1,000
32		Automat BH-63-3P-25A	buc	1,000
33	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-63-3P 10 A	buc	1,000
34		Automat BA-47-63-3P-10 A	buc	1,000
35		Automat BA-47-63-1P- 6 A	buc	5,000
36		Automat BA-47-63-1P- 6 A	buc	5,000
37	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 10 A AVDT-63	buc	2,000
38		Automat AVDT -63 10 A	buc	2,000
39	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ОІВ-С	buc	1,000
40		Limitator tensiune ОІВ-С	buc	1,000
41		Sina nula N 24 cleme	buc	1,000

1	2	3	4	5
42		Sina nula PE 24 cleme	buc	1,000
43	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa EER 16 -028-10	100 buc	1,560
44		Priza EER16 -028-10	buc	156,000
45	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa doua locuri EER16-128-10	100 buc	0,080
46		Priza EER16 -128-10 cu 2 locuri	buc	8,000
47	08-03-591-11	Priza de fisa tripolara Ps32-006	100 buc	0,030
48		Priza de fisa Ps32-006	buc	3,000
49		Furca B32-001	buc	1,000
50		Rama cu 2 locuri EEM-G-302-10	buc	60,000
51		Rama cu 3 locuri EEM-G-303-10	buc	10,000
52		Коробка установочная КУВ-1М УХЛ3	buc	160,000
53		Коробка ответвительная У995У3	buc	25,000
54		Коробка ответвительная У996У3	buc	15,000
55		Коробка распаечная КП-2 У3	buc	90,000
56	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior 28 mm	100 m	2,500
57		Furtun metalic d28mm	m	250,000
58	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior 32 mm	100 m	0,500
59		Furtun metalic d32mm	m	50,000
60		Consola 340x54	buc	30,000
61		Profil 36x2000x1,5 У33-у-1,5	buc	6,000
62		Scoaba universala tavan art1	buc	15,000
63	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,400
64		Cablu VVG ng 3x2,5mm	m	100,000
65		Cablu VVG ng 3x6mm	m	140,000
		1.2. Iluminat electric		
66	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350-ЩРН-12з	buc	2,000
67	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A BH-63-3P-63A	buc	2,000
68		Automat BH-63-3P-63A	buc	2,000
69	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-63-1P B 10	buc	14,000

1	2	3	4	5
70		Automat BA-47-63-1P-B 10	buc	14,000
71		Sina nula N 24 cleme	buc	2,000
72		Sina nula PE 24 cleme	buc	2,000
73	08-03-594-8	Corp de iluminat cu lampi panou LED 40wT montat separat pe suspensii (bare),	100 buc	0,730
74		Panou LED 40 WT	buc	73,000
75	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi LED de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa H110 1x9 LED	100 buc	0,690
76		Corp iluminat H110 1x9LED cu lampi	buc	69,000
77	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi LED de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa H110 2x9 LED	100 buc	1,380
78		Corp iluminat H110 1x9LED cu lampi	buc	138,000
79	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete EM103 LED EXIT	100 buc	0,030
80		Indicator de perete EM103 cu lampi	buc	3,000
81	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2,OPL 2x18 LED 120cm	100 buc	0,130
82		Corp iluminat OPL 2x18 LED 120cm cu lampi	buc	13,000
83	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa lampa bactericida fara pret	100 buc	0,160
84	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa la scara	100 buc	1,100
85		Intreruptor cu o clapa la scara	buc	110,000
86	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa,C16-122-650	100 buc	0,400
87		Intreruptor cu o clapa C16-122-650	buc	40,000
88	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa,C56-124-650	100 buc	0,300
89		Intreruptor cu doua clape C56-124-650	buc	30,000
90		Коробка установочная КУВ-1М УХЛ3	buc	130,000
91		Коробка ответвительная У197	buc	350,000
92		Коробка ответвительная У995У3	buc	45,000
93	08-03-545-5	Cutie cu cleme, montata pe constructie pe perete sau coloana, pentru cabluri sau conductori, sectiune, pina la 10 mm2, cantitate cleme, pina la 4N810	buc	48,000
94	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	8,600
95	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	23,800

1	2	3	4	5
96	08-02-166-2	Manson de cuplare, din plumb, cu carcasa de protectie, pentru cablu, tensiune pina la 10 kV, cu umplerea carcasei cu masa, sectiunea conductorilor, pina la: 35 mm ²	buc	19,000
97		Cablu VVG ng 2x1,5mm	m	150,000
98		Cablu VVG ng 3x2,5mm	m	2 500,000
99		Cablu VVG ng 4x2,5mm	m	410,000
100		Cablu VVG ng 5x2,5mm	m	180,000
101		Manson cuplare sect 16x35mm	buc	19,000
		1.3. Lucrari de demontare		
102	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	110,000
103	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	135,000
104	RpEG17C	Demontarea tablourilor electrice : bloc electric de apartament	buc	2,000
105		2. Lucrari de constructie		
	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm ²	m	300,000
106	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm ² , dupa instalatii sau consolidari	m	300,000
107	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	38,000
108	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	38,000
109	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	6,000
110	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,000
		3. Utilaj		
111		Dulap ИЦПН-24(3)	buc	4,000
112		Dulap de distributie ИЦПН 12(3)	buc	2,000



Abrob
Director IMSP IMU
CIOCANU Mihail

CAIET DE SARCINI

1. Denumire beneficiarului de stat: **IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
2. Organizatorul procedurii de achiziție: **IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
3. Obiectul achizițiilor: **Reparația încăperilor IMSP Institutul de Medicină Urgentă din str. T. Ciorbă 1, mun. Chișinău.**

D6. Curentislabi

№ crt.	Simbol normeei Cod resurse	Denumire lucrarilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucraridemontare (Телефонизация и компьютерная связь) 1.1. Retele telefonsicomputator		
1	10-07-058-01	Racordul cablului de telecomunicatii in cladiri tehnice-de serviciu, cablu, capacitate: 4x4	buc	1,000
2	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pepereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, peperete: de caramida	100 m	5,300
3		Cablu UTP 2x2	m	230,000
4		Cablu UTP 5E CU	m	300,000
5	08-02-410-1	Teava din polietilena, pesuportul pardoselii, diametrupina la 25 mm	100 m	0,300
6		Teavapolietilena d25mm	m	30,000
7	10-04-066-07	Aparatajdeperete: Priza	buc	16,000
8		Priza telefon Rj-11	buc	6,000
9		Priza internetRj 45	buc	10,000
10		Пластиковая лента 30418	buc	2,000
11		Рамка Мозаик на 4 модуля	buc	4,000
12		Cutie distributie	buc	1,000
13	08-03-533-1	Post de comanda de butoane, suspendat, suspendabil pe cablu de otel, cantitatea elemental orpostuluipina la 3 la Buton chemare SB pat pacienti	buc	30,000

1	2	3	4	5
		1.2. Videodomofon, lacata electronica		
14	10-04-067-22 ajust	Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune-Videodomofon	buc	1,000
15	10-02-016-06	DispozitivE pentruconvorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecersidirectoriale): Instalatseparat: convertizorsau bloc de alimentare	buc	2,000
16	10-01-055-02	Pozarecablusi conductor pepereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, peperete: de caramida	100 m	2,500
17		Cablu UTP 5	m	170,000
18		Cablu PVC	m	80,000
19	CK33A	Dispozitiv automat pentruinchidereausilor-cu card siparola	buc	2,000
20	08-02-409-1	Teava din vinilplastpeconstructiinstalate, peperetisicoloane, fixare cu scoabe, diametrupina la 25 mm	100 m	2,400
21		Canalplastic 25x16mm	m	240,000
22	10-02-017-01	Dispozitiv de telefon (repitersemnal)	buc	2,000
23	10-01-003-09	Utilajcentrala "Pentaconta": Tabloulsemnalizarii de rind SM3-33PN	buc	1,000
		2. Lucrarideconstructie		
24	RpCU06A	Executareasanturilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	30,000
25	RpCU07D	Matareasanturilor in pereti de pina la 50 cm2, dupainstalatisauconsolidari	m	30,000
26	RpCU05A	Executareastrapungerilorpentruconductesautiranti, la consolidari, in peretisauplansee din zidarie de caramidapina la 15 cm grosime	buc	12,000
27	RpCU07A	Matareagolurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupainstalatisauconsolidari	buc	12,000
28	CK33A	Dispozitiv automat pentruinchidereausilor	buc	2,000
		3. Utilaj		
29		Domofon color 7" TFT LCD .Cu microfonsidinamic.Deschidere la distanta,posibilitateacresare o camera analogica.Alimentarea DC 12V	buc	1,000
30		Panouabonentchemare cu camera 720x576 cu microfonsidinamic.Corpusaluminiiu	buc	1,000
31		Lacataelectromagnetica 12VDC00mA	buc	3,000
32		ПИП 12В 5А	buc	2,000
33		Controller cu dispozitiv de citiresiclaviatura	buc	2,000
34		Proximiticarta gr.1,8 mm format Em-marin	buc	20,000
35		Butonchemare SB	buc	30,000
36		Tablou SM3-33PN Cu indicatianumarbutonchemaresisemnalsonor	buc	1,000
37		Repitersemnal SR5-BPR	buc	2,000

Id. serviciu tehnica de

Spa (Pacert)