

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1761567008642](#) din 27.10.2025

Obiectul achiziției: Achiziționarea tractorului și tehnicii (agregate) pentru necesitățile comunitare ale s. Ulmu, r. Ialoveni

Denumirea Bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1 Tractor si tehnica						
Plug	SP14	Turcia	ALPLER Ziraat Aletleri A.Ş.	Stare: Nou, Latime de lucru a unei trupite: in jur de 35 cm, Adincimea de prelucrare: in jur de 28 cm, Numarul organelor de lucru: 3 trupite, Puterea necesara : 75-80 c.p., Completarea cu roata metalica, fara cormana unghiulara, +16 cm la cuplare, Latime de lucru; in jur de 105 cm, Greutatea : in jur de 400 kg. Garanția: minim 12 luni de la data procurarii	Stare: Nou Latime de lucru a unei trupite: 35 cm, Adincimea de prelucrare: 28 cm, Numarul organelor de lucru: 3 trupite Puterea necesara : 75-80 c.p. Completarea cu roata metalica, fara cormana unghiulara, +16 cm la cuplare: DA Latime de lucru: 105 cm, Greutatea : 360 kg. Garanția: 12 luni de la data procurarii	
Tractor (inclusiv livrarea)	RN904Pro	China	Zoomlion Heavy Industry Science&Technology Co., Ltd.	Stare:Nou Tip tracțiune: 4x4(4WD) Dimensiuni generale(L x l x h) (mm) – min. 4300x 2100x2900 Forța de tracțiune nominală (N) – min. 21 300 Masă de construcție: min. 4600 kg Motor Tip: 4 cilindri,verticali,răcit cu apă,4 timpi Putere motor: de la 90CP Cilindre totală(L): min. 4.6 Motorul să fie cu aspirarea forțată a aerului (cu turbină) Turații nominale la motor: min. 2200 rpm Ambreaj: dublu disc Cutie de viteze: min. 16 trepte înainte, min. 8 trepte înapoi Frână: tip disc, umedă	Stare: Nou Tip tracțiune: 4x4(4WD) Dimensiuni generale (Lx l x h) (mm) – 4600 x 2120x 2950 Forța de tracțiune nominală (N) – 25.000 Masă de construcție: 4928 kg Motor Tip: 4 cilindri, verticali, răcit cu apă, 4 timpi, DA Putere motor: 90CP Cilindre totală(L): 4,837 Motorul este cu aspirarea forțată a aerului (cu turbocompresor): Da Turații nominale la motor: 2300 rpm Ambreiaj: dublu disc, DA Cutie de viteze: 16 trepte înainte, 8 trepte înapoi Frână: tip disc, umedă, DA Sistem hidraulic: Capacitatea de ridicare: 2500 kg la 610 mm	

				Sistem hidraulic: capacitatea de ridicare: min. 4000/2500 kg.(610 mm) Debitul hidraulic: min. 50 l/min Baia sistemului hidraulic cu baia cutiei de viteze separate Dotat cu compresor de aer, prize spate pentru remorca, girofar, stergator parbriz față/spate Capacitatea rezervor combustibil: min.145 litri Completarea: cu AC, greutate (fata 28 kg.*11 buc, spate:160 kg.*2 buc.) Dimensiunea anvelopelor: Fata /Spate: 12.4x24R/16.9x34R Garanția: minim 2000 motoore, 24 de luni de la data procurarii	Debitul hidraulic: 64 l/min Baia sistemului hidraulic cu baia cutiei de viteze separate: DA Dotat cu compresor de aer, prize spate pentru remorca, girofar, stergator parbriz față/spate: DA Capacitatea rezervor combustibil: 150 litri Completarea: cu AC Greutăți: fata 28 kg.*11 buc, spate:160 kg.*2 buc Dimensiunea anvelopelor: Fata: 12.4x24R Spate: 16.9x34R Garanția: 2000 moto ore, 24 de luni de la data procurării	
Incarcator frontal (Inclusiv livrarea)	General Euro 3X	Ucraina	Agrocub TOV	Mecanism de încărcare: Stare: Nou Condiții specifice: compatibil cu tractorul propus Înălțimea de ridicare: 3800 mm Comandă: Joystick Suplimentar: Cadru EURO Capacitatea min . de ridicare: 1600 kg Greutatea: min. 950 kg Garanția: minim 12 luni de la data procurarii	Mecanism de încărcare: Stare: Nou Condiții specifice: compatibil cu tractorul propus Înălțimea de ridicare: 0 - 4300 mm Comandă: Joystick Suplimentar: Cadru EURO Capacitatea min . de ridicare: 1600 kg Greutatea: 950 kg Garanția: 12 luni de la data procurării	
Cupă multifuncțională (inclusiv livrarea)	Cupă multifuncțională 2000	Ucraina	Agrocub TOV	Stare : Nouă Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal al prezentei specificații Model: europrindere Cu deschidere în două Volum: min. 0.8 m3 Dimensiuni de gabarit: in jur de 2000*900*1000mm Greutatea: min. 420 kg Garanția: minim 1 2 luni de la data procurarii	Stare : Nouă Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal al prezentei specificații Model: europrindere Cu deschidere în două Volum: 1,1 m3 Dimensiuni de gabarit: 2000*900*1000mm Greutatea: 420 kg Garanția: 12 luni de la data procurării	
Lama de nivelare (inclusiv livrarea)	Greider 2,4	Lituania	UAB Litechnija	Stare : Nouă Prindere : 3 puncte Latime de lucru: in jur de 2500 mm Unghiul de lucru: 360 grade, reglabil hidraulic Puterea necesara: 80 -130 c.p. Masa netto: in jur de 590 kg. Inaltime : in jur de 1000 mm Lungime: in jur de 1500 mm Garanția: minim 12 luni de la data procurarii	Stare : Nouă Prindere : 3 puncte Lățime de lucru: 2400 mm Unghiul de lucru: 360 grade, reglabil hidraulic, DA Puterea necesară: 80 -130 c.p. Masa netto: 390 kg. Inaltime : 1200 mm Lungime: 1700 mm Garanția: 12 luni de la data procurării	
Perie comunala (inclusiv livrarea)	T 801/1	Polonia	Pracownicy Ośrodek	Stare: noua Masa brutto: in jur de 400 Productivitatea min 20000 m2/ora	Stare: nouă, anul 2025 Masa brutto: 397kg Productivitatea: 20000 m2/ora	

			Maszynowy w Augustowie Sp. z o.o	Diametrul periei: in jur de 600 mm Presiunea de lucru: in jur de 10 Mpa Volum colector de gunoi: in jur de 170l Volum rezervor de apa: in jur de 120 l Debitul pompei: 20 -40l/min Completarea: cu colector pt gunoi, cu rezervor pt apa, sistem de stropire, perie laterala Latime de lucru: in jur de 2.0 m Viteza de lucru: max 10 km/ora Dimensiuni gabarit(L*L*I): in jur de 1400*2200*1200 mm Numarul organelor de lucru: 24 - 25(plastic)/23 -24(metal) Unghiul de atac: 0 -12 grade Se agregă cu: tractoare din clasa 0.9 Kn Greutatea: in jur de 300 kg Garanția: minim 12 luni de la data procurarii	Diametrul periei: 600 mm Presiunea de lucru: 10 Mpa Volum colector de gunoi: 170l Volum rezervor de apa: 120 l Debitul pompei: 20 - 40 l/min Completarea: cu colector pt gunoi, cu rezervor pt apa, sistem de stropire, perie laterala: DA, incluse Lățime de lucru: 2.0 m Viteza de lucru: max 10 km/ora Dimensiuni gabarit(L*L*I): 1800*2250*1100 mm Numărul organelor de lucru: 25(plastic) / 24(metal) Unghiul de atac: 0 -12 grade Se agregă cu: tractoare din clasa 0.9 Kn: DA Greutatea: 320 kg Garanția: 12 luni de la data procurari	
Tocator (inclusiv livrarea)	TMC1900	Italia	Zanon S.r.l.	Stare: nou Latime de lucru: in jur de 190 cm Numarul organelor de lucru: min. 24 ciocane Puterea necesara 70-95 CP Completare : cu arbore cardanic Productivitatea : 1.2-1.6 ha/ora Dimensiuni de gabarit(L*B): in jur de 2000*2100mm Greutatea : in jur de 600 kg Garanția: minim 12 luni de la data procurarii	Stare: nou Lățime de lucru: 190 cm Numărul organelor de lucru: 24 ciocane Puterea necesara 70-95 CP Completare : cu arbore cardanic fortificat, cu clichet Productivitatea : 1.2-1.6 ha/ora Dimensiuni de gabarit(L*B): 1680*2150 mm Greutatea : 690 kg Garanția: 12 luni de la data procurării Reductor central: cu sistem de siguranță, cu clichet Sistem de cuplare: cu sistem anti-șoc	
Remorca tractor (inclusiv livrarea)	OR 06D	Turcia	Oruc Karoser San. Tic. Ltd. Sti.	Stare:Noua Capacitatea de încărcare: min 5000kg (5 tone) Descărcarea:3 părți Greutatea: in jur de 2000kg Dimensiunile de gabarit: in jur de 4500x2100x600+400 mm Tip anvelopa: 9.00-16 Completarea:2 axe, frână pneumatic, obloane suplimentare Frâna: pneumatic Compatibil cu tractorul propus Garanția: minim 12 luni de la data procurarii	Stare: Noua Capacitatea de încărcare: până la 8000 kg (8 tone) Descărcarea: 3 părți, hidraulică Greutatea: 2460 kg Dimensiunile de gabarit: 4500x2300x600+600 mm Tip anvelopa: 9.00-16 Completarea: 2 axe, frână pneumatică, obloane suplimentare, inclus Frâna: pneumatic, inclus Compatibil cu tractorul propus, DA Garanția: 12 luni de la data procurării Sistem de iluminare inclus Dulăpior plastic p/u instrumente inclus Rezervor plastic p/u apa cu dozator de săpun inclus Fereastă spate pentru evacuarea încărcăturii inclus Cuplă spate pentru tractarea altei remorci inclus Manete pentru decuplarea separată a obloanelor inclus	
Cositoare tip rotor (inclusiv livrarea)	SDM-165	India	Tirth Agro Technology Private Limited	Stare:Noua Latime de lucru: in jur de 1.6 m Pozitionare: laterala	Stare: Noua Latime de lucru: 1.65 m Pozitionare: laterala	

				Puterea necesara: peste 40 c.p. Completarea cu arbore cardanic Productivitatea: 1.7 ha/ora Viteza de lucru: pina la 15 km/ora Greutatea: in jur de 350 kg Garanția: minim 12 de luni de la data procurarii	Puterea necesara: minim 40 c.p. Completarea cu arbore cardanic: inclus, cu clichet p/u siguranță Productivitatea: 1.7 ha/ora Viteza de lucru: maxim 15 km/h Greutatea: 435 kg Garanția: 12 de luni de la data procurarii	
Burghiu cu 2 organe de lucru (inclusiv livrarea)	SPHD-1F	India	Tirth Agro Technology Private Limited	Stare: Nou Masa brutto: in jur de 175.00 Dimensiuni de gabarit(L*L*I): in jur de 1300*800*1700 mm Transmisia : reductor cu roti dintate Caracteristici specifice: fara arbore cardanic, cu 2 organe de lucru (250/500) Garanția: minim 12 luni de la data procurarii	Stare: Nou Masa brutto: 205kg Dimensiuni de gabarit(L*L*I): 1250*800*1700 mm Transmisia : reductor cu roti dintate, DA Caracteristici specifice: Arbore cardanic: Inclus, cu sistem de siguranță cu discuri de tip ambreaaj 2 organe de lucru cu diametrul de 250cm și 500mm Garanția: 12 luni de la data procurarii	
Total lot 1						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Marcov Mădălina, În calitate de: Biochimist
Ofertantul: SRL ”Ozonteh Impex” Adresa: mun. Strășeni, șoseaua Chișinău 69