

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1743401776447						
Obiectul achiziției: Lucrări de instalare a ușilor din aluminiu la I.P. Colegiul „Iulia Hasdeu” din Cahul						
Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii/lucrări						
Lotul 1						
Ușă din aluminiu standard 1,35x2,45 m	Ușă din aluminiu standard 1,35x2,45 m	Turcia	RM	– Ușa interioară cu balamale; – Material: Aluminiu extrudat de înaltă rezistență, tratat împotriva coroziunii; – Număr de canaturi: 2; – Sistem profil: fără barieră termică; – Tip geam: termopan cu 2 sticle, grosimea sticlei min. 4 mm; – Culoare albă; – Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă; – Demontarea bunurilor	– Ușa interioară cu balamale; – Material: Aluminiu extrudat de înaltă rezistență, tratat împotriva coroziunii; – Număr de canaturi: 2; – Sistem profil: fără barieră termică; – Tip geam: termopan cu 2 sticle, grosimea sticlei 4 mm; – Culoare albă; – Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă;	

				vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă; – Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic.	Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic	
Ușă din aluminiu standard 2,30x2,80 m	Ușă din aluminiu standard 2,30x2,80 m	Turcia	RM	– Ușa interioară cu balamale; – Material: Aluminiu extrudat de înaltă rezistență, tratat împotriva coroziunii; – Număr de canaturi: 2; – Armare internă: ranforsare cu oțel zincat; – Sistem profil: fără barieră termică; – Tip geam: termopan cu 2 sticle, grosimea sticlei min. 4 mm; – Culoare albă; – Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă; – Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă; – Montarea bunurilor va	– Ușa interioară cu balamale; – Material: Aluminiu extrudat de înaltă rezistență, tratat împotriva coroziunii; – Număr de canaturi: 2; – Armare internă: ranforsare cu oțel zincat; – Sistem profil: fără barieră termică; – Tip geam: termopan cu 2 sticle, grosimea sticlei 4 mm; – Culoare albă; – Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă; – Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic.	

				fi realizată de către operatorul economic.		
Ușă din aluminiu standard 0,85x2,55 m	Ușă din aluminiu standard 0,85x2,55 m	Turcia	RM	– Ușa interioară cu balamale; – Material: Aluminiu extrudat de înaltă rezistență, tratat împotriva coroziunii; – Număr de canaturi: 1; – Sistem profil: fără barieră termică; – Tip geam: termopan cu 2 sticle, grosimea sticlei min. 4 mm; – Culoare albă; – Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă; – Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă; Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic	– Ușa interioară cu balamale; – Material: Aluminiu extrudat de înaltă rezistență, tratat împotriva coroziunii; – Număr de canaturi: 1; – Sistem profil: fără barieră termică; – Tip geam: termopan cu 2 sticle, grosimea sticlei 4 mm; – Culoare albă; – Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă; Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic	
Ușă din aluminiu standard 0,85x2,55 m	Ușă din aluminiu standard 0,85x2,55 m	Turcia	RM	– Ușa interioară cu balamale; – Material: Aluminiu extrudat de înaltă rezistență, tratat	– Ușa interioară cu balamale; – Material: Aluminiu extrudat de înaltă rezistență, tratat	

				împotriva coroziunii; – Număr de canaturi: 1; – Sistem profil: fără barieră termică; – Tip geam: termopan cu 2 sticle, grosimea sticlei min. 4 mm, tip sticlă-mată; – Culoare albă; – Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă; – Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă; – Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic.	împotriva coroziunii; – Număr de canaturi: 1; – Sistem profil: fără barieră termică; – Tip geam: termopan cu 2 sticle, grosimea sticlei 4 mm, tip sticlă-mată; – Culoare albă; – Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă; – Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic.	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Panea V. În calitate de: Administrator
 Ofertantul: Consultcon Service SRL Adresa: mun.Comrat str. Novaia 19 of. 53