

**Specificații tehnice**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

**Numărul procedurii de achiziție: 21361821 din 21.02.2025****Obiectul de achiziție: Consumabile și piese de schimb pentru dispozitive medicale și instrumente de lucru pentru anul 2025 COP**

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lotul 3</b>						
Set 10 chei hexagonale 3x17mm, material oțel cromat, analogic la YATO YT0519	YT0519	Chima	YATO TOOLS (Shanghai) Co., Ltd	Set 10 chei hexagonale 3x17mm, material oțel cromat, analogic la YATO YT0519	Set 10 chei hexagonale 3x17mm, material oțel cromat,	ISO
<b>Total lot 3</b>						
<b>Lotul 5</b>						
Proiector destinat pentru fixare de stativ. Iluminare exterioară LED minim 50 W, temperatura luminii 4000 - 4600K, minim 6000lm 230V, IP65, durata de viață minim 50 000 ore. Analogic cu Philips, model: BVP164.	BVP164	Olanda	Philips	Proiector destinat pentru fixare de stativ. Iluminare exterioară LED minim 50 W, temperatura luminii 4000 - 4600K, minim 6000lm 230V, IP65, durata de viață minim 50 000 ore. Analogic cu Philips, model: BVP164.	Gradul de protecție (IP) IP65 Temperatura culoare (K) 4000 K Puterea (W) 10 W Tensiune (V) 230 - 240 V Flux luminos (lm) 1200 lm Dimensiuni (L x W x H x Ø) 111 x 79 mm Unghi (grade) 110° Tip material Aluminu Culoare Gri	ISO
<b>Total lot 5</b>						
<b>Lotul 6</b>						
Lanternă LED pe acumulator (Fără acumulator inclus) analogic cy TC-CL 18/350 Li PXC SOLO, minim 5 W 7000 K, minim 350 lm, compatibil cu bateria 18V Einhell.	TC-CL 18-350 Li PXC SOLO	Germania	Einhell	Lanternă LED pe acumulator (Fără acumulator inclus) analogic cy TC-CL 18/350 Li PXC SOLO, minim 5 W 7000 K, minim 350 lm, compatibil cu bateria 18V Einhell.	Lanternă LED pe acumulator (Fără acumulator inclus) analogic cy TC-CL 18/350 Li PXC SOLO, minim 18 W 7000 K, 350 lm, compatibil cu bateria 18V Einhell.	ISO
<b>Total lot 6</b>						
<b>Lotul 7</b>						
Proiector LED cu suport minim 50W, LED, 6400 K, minim 5000lm, 220 - 240V, IP65. Cablu lungimea minim 1,8m. Analogic cu PEGASUS/W-50, Horoz.	PEGASUS/W-50	Turcia	Horoz	Proiector LED cu suport minim 50W, LED, 6400 K, minim 5000lm, 220 - 240V, IP65. Cablu lungimea minim 1,8m. Analogic cu PEGASUS/W-50, Horoz.	Proiector LED cu suport 50W, LED, 6400 K, 5750lm, 220 - 240V, IP65. Cablu lungimea 1,8m. .	ISO
<b>Total lot 7</b>						

<b>Lotul 8</b>						
Prelungitor pe tambur din metal rezistent la șocuri, cădere, rulare. Minim 4 prize cu capac, minim 30m, 16A, 3 * 2.5mm². Cablul cu izolație din cauciuc sintetic și teacă din cauciuc neopren, este rezistent la îndoire și torsiune. Analogic cu Könnner&Söhnen KS CRM-30M.	KS CRM-30M	Germania	DIMAX Int. GmbH (Könner&Söhnen)	Prelungitor pe tambur din metal rezistent la șocuri, cădere, rulare. Minim 4 prize cu capac, minim 30m, 16A, 3 * 2.5mm². Cablul cu izolație din cauciuc sintetic și teacă din cauciuc neopren, este rezistent la îndoire și torsiune. Analogic cu Könnner&Söhnen KS CRM-30M.	Model: KS CRM-30M Putere: 3,6 kW Priză: 1 x 16 A/230 V Premii: 4 x 16A/230V Dimensiuni cablu: 3 x 2,5 mm2 Material cablu: cupru 100% Lungime cablu: 30 m Protectie: IP44 Greutate: 7,8 kg	ISO
<b>Total lot 8</b>						
<b>Lotul 9</b>						
Stativ telescopic pentru nivelir laser, cu trei picioare. Stabilitate absolută pe orice teren. Execuție robustă din aluminiu. Pentru înălțimi de lucru între minim 55 și minim 157 cm. Analogic cu Bosch BT 150.	BT 150	Germania	Bosch	Stativ telescopic pentru nivelir laser, cu trei picioare. Stabilitate absolută pe orice teren. Execuție robustă din aluminiu. Pentru înălțimi de lucru între minim 55 și minim 157 cm. Analogic cu Bosch BT 150.	Tip Trepied Inaltime min. 550 mm Inaltime max. 1570 mm Filet stativ 1/4 " Material carcasă Aluminiu	ISO
<b>Total lot 9</b>						
<b>Lotul 10</b>						
Set bituri în cutie metalică minim 40buc., Analogic cu Yato YT-0400.	YT-0400	Chima	YATO TOOLS (Shanghai) Co., Ltd	Set bituri în cutie metalică minim 40buc., Analogic cu Yato YT-0400.	Set de biți 40 buc. HEX 4-12, M5 - M12, T20 - T55 3/8" 30 - 75 mm Yato	ISO
<b>Total lot 10</b>						
<b>Lotul 11</b>						
Cheie cu bandă 300mm, analogic cu Yato YT-22255.	YT-22255.	Chima	YATO TOOLS (Shanghai) Co., Ltd	Cheie cu bandă 300mm, analogic cu Yato YT-22255.	Cheie cu bandă 300mm	ISO
<b>Total lot 11</b>						
<b>Lotul 12</b>						
Cheie reglabilă pentru țevi. Deschidere maxima minim 0-80mm, lungimea minim 650mm, analogic cu Tolsen 10254.	10254	Suedez	Tolsen	Cheie reglabilă pentru țevi. Deschidere maxima minim 0-80mm, lungimea minim 650mm, analogic cu Tolsen 10254.	Cheie reglabilă pentru țevi Tolsen 10254 0-80mm 650mm	ISO
<b>Total lot 12</b>						

<b>Lotul 13</b>						
Cheie fixa dubla brunata 55x60 mm. Material otel carbon, acoperire brunare. Analogic cu Kronus 71125560.	71125560	Franța	Kronus	Cheie fixa dubla brunata 55x60 mm. Material otel carbon, acoperire brunare. Analogic cu Kronus 71125560.	Cheie fixa dubla brunata 55x60 mm. Material otel carbon, acoperire brunare. .	ISO
<b>Total lot 13</b>						
<b>Lotul 14</b>						
Cheie fixa dubla brunata 46x50 mm. Material otel carbon, acoperire brunare. Analogic cu Kronus 71124650.	71124650	Franța	Kronus	Cheie fixa dubla brunata 46x50 mm. Material otel carbon, acoperire brunare. Analogic cu Kronus 71124650.	Cheie fixa dubla brunata 46x50 mm. Material otel carbon, acoperire brunare.	ISO
<b>Total lot 14</b>						
<b>Lotul 15</b>						
Cheie fixa dubla brunata 36x41 mm. Material otel carbon, acoperire brunare. Analogic cu Kronus 71123641.	71123641	Franța	Kronus	Cheie fixa dubla brunata 36x41 mm. Material otel carbon, acoperire brunare. Analogic cu Kronus 71123641.	Cheie fixa dubla brunata 36x41 mm. Material otel carbon, acoperire brunare.	<b>ISO</b>
<b>Total lot 15</b>						
<b>TOTAL</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2038, Chișinău, str.str. Trandafirilor, 15 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23