

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție:	ocds-b3wdp1-MD-1629094225821
Denumirea procedurii de achiziție:	Instrumentar chirurgical pentru anul 2021 REPETAT

Cod CPV		Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
		Lot 2						
		2.1 Endoscop rigid: 0 grade, 5 mm (pentru cardiocirurgie)	26046AA	Germania	Karl Storz	Endoscop chirurgical rigid: 0 grade; Diametrul:5 mm; Lungime:290 mm +/- 5 mm; Rezoluție HD, FHD,2K, Sistemul optic tip Hopkins cu lentile cilindrice safir. Distanța de lucru min. 3mm, zoom optic fix min, x2.0. Apertura largă ce permite un unghi extins de vedere și vizualizarea detaliată atit a elementelor de culoare deschisă, cit și celor de culoare închisă. Sticlă safir ocular și extremitatea distală ce asigură rezistența la factorii chimici, fizici și mecanici. Luminositate distribuită uniform care nu scade de la centru spre margini. Riscuri minime de arsuri; necesita o performanță mai mică a lămpii la același nivel de luminositate; Unghi extins de vedere > 100° (panoramic, enlarged view, panoview...) Autoclavabil 134 grade; Tip conector camera: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", Tip conector cablu fibrooptic: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare Compatibile cu lanful imagistic producător KARL STORZ a troleului aflat în dotare, Claritatea detaliării și afișarea precisă a structurilor de tesut pe baza interacțiunii coordonate între telescop și camera video. * Termen de garanție minim 24 luni de la livrarea bunului.	Endoscop chirurgical rigid: 0 grade; Diametrul: 5 mm; Lungime: 290 mm; Rezoluție HD, FHD, 2K, Sistemul optic tip Hopkins cu lentile cilindrice safir. Distanța de lucru min. 3mm, zoom optic fix min, x2.0. Apertura largă ce permite un unghi extins de vedere și vizualizarea detaliată atit a elementelor de culoare deschisă, cit și celor de culoare închisă. Sticlă safir ocular și extremitatea distală ce asigură rezistența la factorii chimici, fizici și mecanici. Luminositate distribuită uniform care nu scade de la centru spre margini. Riscuri minime de arsuri; necesita o performanță mai mică a lămpii la același nivel de luminositate; Unghi extins de vedere > 100° (panoramic, enlarged view, panoview...) Autoclavabil 134 grade; Tip conector camera: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", Tip conector cablu fibrooptic: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare Compatibile cu lanful imagistic producător KARL STORZ a troleului aflat în dotare, Claritatea detaliării și afișarea precisă a structurilor de tesut pe baza interacțiunii coordonate între telescop și camera video. * Termen de garanție minim 24 luni de la livrarea bunului.	EC, ISO

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Cucerenco Olesea În calitate de: Jurisconsult

Ofertantul: SC "Denolga Medical" SRL Adresa: Mun. Chisinau, str. Banulescu Bodoni, 45, of. 316