

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind lucrările de reparație la Centrul de plasament temporar „Teritoriul Adolescentei” str. I. Botezattorul nr. 1, din cadrul Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului pentru anul 2020

1. Denumirea autorității contractante: Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului
2. IDNO: 1007601009543
Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. A. Vlahuță 3
3. Numărul de telefon/fax: 022-22-30-74/ 022-24-27-02
4. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:
e-mail: chisinaudmpdc@gmail.com
pagina web: www.dmpdc.md
5. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
6. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): *autoritate publică locală*
7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1

Nº crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Incapere nr. 1 (Dormitor nr. 2)		
		Capitolul 1.1. Timplarie - Usi		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,7400
2	CK25A	Usi confectionate din profiliuri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)	m2	1,7400
		Capitolul 1.2. Reparatie tocuri exterioare si interioare in jurul geamurilor		
3	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor	m	10,7800

1	2	3	4	5
		si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)		
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	3,4300
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocuri in jurul ferestrelor, preparare manuala a mortarului.	m2	3,4300
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2	3,4300
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	3,4300
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,4300
9	CF61A adaptat	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare)	m2	3,4300
10	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade execute pe glet existent (tocuri exterioare)	m2	3,4300
		Capitolul 1.3. Pereti		
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (buciurdare partiala)	m2	47,5900
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,5900
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2	47,5900

1	2	3	4	5
		stratul de amorsaj		
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,5900
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,5900
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,5900
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	47,5900
		Capitolul 1.4. Tavane		
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,4200
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,4200
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	18,4200
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,4200
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,4200
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,4200
		Capitolul 1.5. Pardoseli		
24	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe	m2	18,4200

1	2	3	4	5
		suport sau fara suport textil, mocheta, etc		
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,4200
26	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	18,4200
27	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	18,4200
		Capitolul 1.6. Vopsire calorifere, tevi existente		
28	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	4,0000
		Capitolul 2. Incapere nr. 2 (Camera comuna)		
		Capitolul 2.1. Timplarie - Usi		
29	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,7400
30	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)	m2	1,7400
		Capitolul 2.2. Reparatie tocuri exterioare si interioare in jurul geamurilor		
31	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, drisuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)	m	5,3900
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in	m2	1,7200

1	2	3	4	5
		jurul ferestrelor		
33	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocuri in jurul ferestrelor, preparare manuala a mortarului.	m2	1,7200
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,7200
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,7200
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,7200
37	CF61A adaptat	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare)	m2	1,7200
38	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (tocuri exterioare)	m2	1,7200
		Capitolul 2.3. Pereti		
39	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare drisuite la pereti sau tavane (buciurdare parciala)	m2	41,0500
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,0500
41	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,0500
42	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	41,0500

1	2	3	4	5
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	41,0500
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,0500
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	41,0500
		Capitolul 2.4. Tavane		
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,2600
47	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,2600
48	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	13,2600
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,2600
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,2600
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,2600
		Capitolul 2.5. Pardoseli		
52	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,2600
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,2600
54	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren)	m2	13,2600

1	2	3	4	5
		expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050		
55	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	13,2600
		Capitolul 2.6. Vopsire calorifere, tevi existente		
56	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	2,0000
		Capitolul 3. Incapere nr. 19 (Sala de sedinte)		
		Capitolul 3.1. Timplarie - Usi		
57	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,7400
58	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocuiului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)	m2	1,7400
		Capitolul 3.2. Reparatie tocuri exterioare si interioare in jurul geamurilor		
59	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, drisuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)	m	16,1700
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	5,1600
61	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocuri in jurul ferestrelor, preparare manuala a mortarului.	m2	5,1600

1	2	3	4	5
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2	5,1600
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	5,1600
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,1600
65	CF61A adaptat	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare)	m2	5,1600
66	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade execute pe glet existent (tocuri exterioare)	m2	5,1600
		Capitolul 3.3. Pereti		
67	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare drisuite la pereti sau tavane (buciurdare parciala)	m2	55,7200
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	55,7200
69	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	55,7200
70	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, execute manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	55,7200
71	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	55,7200
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	55,7200

1	2	3	4	5
73	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	55,7200
		Capitolul 3.4. Tavane		
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,3900
75	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	28,3900
76	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	28,3900
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,3900
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,3900
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,3900
		Capitolul 3.5. Pardoseli		
80	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	28,3900
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,3900
82	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	28,3900
83	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	28,3900

1	2	3	4	5
		Capitolul 3.6. Vopsire calorifere, tevi existente		
84	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	6,0000
		Capitolul 4. Incapere nr. 23 (Dormitor nr. 1)		
		Capitolul 4.1. Timplarie - Usi		
85	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,7400
86	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)	m2	1,7400
		Capitolul 4.2. Reparatie tocuri exterioare si interioare in jurul geamurilor		
87	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, drisuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)	m	9,5600
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	3,0600
89	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocuri in jurul ferestrelor, preparare manuala a mortarului.	m2	3,0600
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2	3,0600
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	3,0600

1	2	3	4	5
92	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,0600
93	CF61A adaptat	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glasuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare)	m2	3,0600
94	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (tocuri exterioare)	m2	3,0600
Capitolul 4.3. Pereti				
95	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscurite la pereti sau tavane (buciurdare parciala)	m2	54,4000
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,4000
97	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	54,4000
98	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,4000
99	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	54,4000
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,4000
101	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,4000
Capitolul 4.4. Tavane				
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,4000

1	2	3	4	5
103	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	22,4000
104	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	22,4000
105	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,4000
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,4000
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,4000
		Capitolul 4.5. Pardoseli		
108	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	22,4000
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,4000
110	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	22,4000
111	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	22,4000
		Capitolul 4.6. Vopsire calorifere, tevi existente		
112	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	4,0000

1	2	3	4	5
		Capitolul 5. Incapere nr. 3 (Bucatarie) Capitolul 5.1. Timplarie - Usi		
113	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,7400
114	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata toculei pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)	m2	1,7400
		Capitolul 5.2. Reparatie tocuri exterioare si interioare in jurul geamurilor		
115	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, drisuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)	m	5,3900
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,7200
117	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocuri in jurul ferestrelor, preparare manuala a mortarului.	m2	1,7200
118	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,7200
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,7200
120	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,7200
121	CF61A adaptat	Drisuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare)	m2	1,7200

1	2	3	4	5
122	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade execute pe glet existent (tocuri exterioare)	m2	1,7200
		Capitolul 5.3. Pereti		
123	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare drisuite la pereti sau tavane (buciurdare parciala)	m2	39,3500
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,3500
125	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,3500
126	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, execute manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,3500
127	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, execute pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - modelul se coordoneaza obligatoriu cu beneficiarul la montare	m2	10,0000
128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	29,3500
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,3500
130	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, execute manual	m2	29,3500
		Capitolul 5.4. Tavane		

1	2	3	4	5
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,1500
132	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,1500
133	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	12,1500
134	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,1500
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,1500
136	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,1500
		Capitolul 5.5. Pardoseli		
137	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12,1500
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,1500
139	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	12,1500
140	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata drisuita fin	m2	12,1500
141	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Ghidroizol" intr-un strat	m2	12,1500
142	CG47D	Pardoseli din placi de portelanat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni	m2	12,1500

1	2	3	4	5
		placi 400x400: la montare se va coordona cu beneficiarul		
143	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	14,1000
		Capitolul 5.6. Vopsire calorifere, tevi existente		
144	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	4,0000
		Capitolul 5.7. Apa-canalizare		
145	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (in set)	buc	1,0000
146	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d16mm	m	30,0000
147	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d50 mm PPR (K=1,15 на фитинги)	m	15,0000
148	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран d16 mm	buc	2,0000
		Capitolul 6. Incaperi nr. 4, 5, 6 (WC, incaperi sanitare)		
		Capitolul 6.1. Timplarie - Usi		
149	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,2200
150	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (3 buc.)	m2	5,2200

1	2	3	4	5
		Capitolul 6.2. Reparatie tocuri exterioare si interioare in jurul geamurilor		
151	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervaazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, drisuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)	m	3,8500
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,2300
153	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocuri in jurul ferestrelor, preparare manuala a mortarului.	m2	1,2300
154	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,2300
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,2300
156	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,2300
157	CF61A adaptat	Drisuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare)	m2	1,2300
158	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (tocuri exterioare)	m2	1,2300
		Capitolul 6.3. Pereti		
159	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianata, gresie, ceramica	m2	24,1100
160	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare drisuite la pereti sau tavane (buciurdare partiala)	m2	48,2300

1	2	3	4	5
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	48,2300
162	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, drisuite, execute manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	48,2300
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	48,2300
164	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, execute pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - modelul se coordoneaza obligatoriu cu beneficiarul la montare	m2	48,2300
165	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcsei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: astuparea tevii de canalizare	m2	2,1000
		Capitolul 6.4. Tavane		
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,1100
167	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,1100
168	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, execute manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,1100
169	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,1100

1	2	3	4	5
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,1100
171	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,1100
		Capitolul 6.5. Pardoseli		
172	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	9,1100
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,1100
174	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	9,1100
175	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata drisuita fin	m2	9,1100
176	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Ghidroizol" intr-un strat	m2	9,1100
177	CG47D	Pardoseli din placi de portelanat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi 400x400: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	9,1100
		Capitolul 6.6. Vopsire calorifere, tevi existente		
178	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	4,0000
		Capitolul 6.7. Apa-canalizare		
179	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc	5,0000
180	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (in set)	buc	4,0000

1	2	3	4	5
181	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,0000
182	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale. PPR d16mm	m	45,0000
183	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d50 mm PPR (K=1,15 на фитинги)	m	25,0000
184	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN2 d100 mm	m	14,0000
185	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot D=50 mm)	buc	5,0000
186	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot D=100 mm)	buc	4,0000
187	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu egal PVC D=50 mm)	buc	5,0000
188	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu egal PVC D=100 mm)	buc	6,0000
189	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран d16 mm	buc	8,0000
190	RpSB03B	Demontarea tevii de canalizare existente	m	20,0000
191	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S		
192	SC13A	Oglinda sanitara din semiceristal cu marginile slefuite, avand dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,0000
193	SC02A adoptat	Dus-cabina in set (modelul se coordoneaza cu beneficiarul)	buc	1,0000
		Capitolul 7. Incapere nr. 20 (Coridor)		
		Capitolul 7.1. Timplarie - Usi		
194	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,7600
195	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)	m2	1,7600
		Capitolul 7.2. Pereti		
196	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare drisuite la pereti sau tavane	m2	53,8600
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,8600
198	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	53,8600
199	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	53,8600
200	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	53,8600

1	2	3	4	5
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,8600
202	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	53,8600
		Capitolul 7.3. Tavane		
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,4600
204	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,4600
205	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	12,4600
206	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,4600
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,4600
208	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,4600
		Capitolul 7.4. Pardoseli		
209	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12,4600
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,4600
211	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir"; grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	12,4600

1	2	3	4	5
212	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata drisuita fin	m2	12,4600
213	CG47D	Pardoseli din placi de portelanat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi 400x400: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	12,4600
214	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	14,6000
		Capitolul 7.5. Vopsire calorifere, tevi existente		
215	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	4,0000
		Capitolul 8. Incapere nr. 26 (Izolator)		
		Capitolul 8.1. Timplarie - Usi		
216	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,7400
217	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)	m2	1,7400
		Capitolul 8.2. Reparatie tocuri exterioare si interioare in jurul geamurilor		
218	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, drisuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)	m	5,3900
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,7200
220	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	1,7200

1	2	3	4	5
		tocuri in jurul ferestrelor, preparare manuala a mortarului.		
221	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,7200
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,7200
223	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,7200
224	CF61A adaptat	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare)	m2	1,7200
225	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (tocuri exterioare)	m2	1,7200
		Capitolul 8.3. Pereti		
226	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare drisuite la pereti sau tavane (buciurdare parciala)	m2	37,2800
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,2800
228	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,2800
229	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,2800
230	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,2800

1	2	3	4	5
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,2800
232	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,2800
		Capitolul 8.4. Tavane		
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,7400
234	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,7400
235	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,7400
236	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,7400
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,7400
238	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,7400
		Capitolul 8.5. Pardoseli		
239	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,7400
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,7400
241	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	10,7400
242	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu	m2	10,7400

1	2	3	4	5
		pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp		
		Capitolul 8.6. Vopsire calorifere, tevi existente		
243	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	4.0000
		Capitolul 9. Incapere nr. 27 (Dormitor)		
		Capitolul 9.1. Timplarie - Usi		
244	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,7400
245	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)	m2	1,7400
		Capitolul 9.2. Reparatie tocuri exterioare si interioare in jurul geamurilor		
246	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, drisuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)	m	5,3900
247	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,7200
248	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocuri in jurul ferestrelor, preparare manuala a mortarului.	m2	1,7200
249	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,7200

1	2	3	4	5
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,7200
251	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,7200
252	CF61A adaptat	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare)	m2	1,7200
253	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade execute pe glet existent (tocuri exterioare)	m2	1,7200
		Capitolul 9.3. Pereti		
254	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuri la pereti sau tavane (buciurdare parciala)	m2	37,7800
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,7800
256	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,7800
257	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, execute manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului,	m2	37,7800
258	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,7800
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,7800
260	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,7800

1	2	3	4	5
		Capitolul 9.4. Tavane		
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,0700
262	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,0700
263	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	11,0700
264	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,0700
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,0700
266	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,0700
		Capitolul 9.5. Pardoseli		
267	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,0700
268	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,0700
269	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	11,0700
270	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	11,0700
		Capitolul 9.6. Vopsire calorifere, tevi existente		
271	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de	m2	4,0000

1	2	3	4	5
		radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile		
		Capitolul 10. Incapere nr. 28 (Dormitor nr. 3)		
		Capitolul 10.1. Timplarie - Usi		
272	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,7400
273	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)	m2	1,7400
		Capitolul 10.2. Reparatie tocuri exterioare si interioare in jurul geamurilor		
274	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, drisuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)	m	5,3900
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,7200
276	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocuri in jurul ferestrelor, preparare manuala a mortarului.	m2	1,7200
277	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,7200
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,7200
279	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,7200

1	2	3	4	5	
280	CF61A adaptat	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare)	m2	1,7200	
281	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade execute pe glet existent (tocuri exterioare)	m2	1,7200	
		Capitolul 10.3. Pereti			
282	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare drisuite la pereti sau tavane (buciurdare parciala)	m2	48,4600	
283	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,4600	
284	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,4600	
285	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, execute manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,4600	
286	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,4600	
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,4600	
288	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, execute manual	m2	48,4600	
		Capitolul 10.4. Tavane			
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,5000	
290	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2	16,5000	

1	2	3	4	5
		stratul de amorsaj		
291	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	16,5000
292	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,5000
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,5000
294	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,5000
		Capitolul 10.5. Pardoseli		
295	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	16,5000
296	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,5000
297	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	16,5000
298	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	16,5000
		Capitolul 10.6. Vopsire calorifere, tevi existente		
299	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	4,0000
		Capitolul 11. Incapere nr. 25 (Coridor)		
		Capitolul 11.1. Timplarie - Usi		

1	2	3	4	5	
300	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,7600	
301	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)	m2	1,7600	
		Capitolul 11.2. Pereti			
302	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare drisuite la pereti sau tavane	m2	57,7100	
303	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	57,7100	
304	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	57,7100	
305	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	57,7100	
306	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	57,7100	
307	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	57,7100	
308	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	57,7100	
		Capitolul 11.3. Tavane			
309	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,1800	
310	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2	15,1800	

1	2	3	4	5
		stratul de amorsaj		
311	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	15,1800
312	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofiin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,1800
313	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,1800
314	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,1800
		Capitolul 11.4. Pardoseli		
315	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	15,1800
316	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,1800
317	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	15,1800
318	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata drisuita fin	m2	15,1800
319	CG47D	Pardoseli din placi de portelanat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi 400x400: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	15,1800
320	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	14,8000
		Capitolul 11.5. Vopsire calorifere, tevi existente		
321	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent	m2	4,0000

1	2	3	4	5
		la temperatura - inclusiv tevile		
		Capitolul 12. Incapere nr. 7 (Baie)		
		Capitolul 12.1. Timplarie - Usi		
322	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,7400
323	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)	m2	1,7400
		Capitolul 12.2. Reparatie tocuri exterioare si interioare in jurul geamurilor		
324	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, drisuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)	m	3,8500
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,2300
326	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocuri in jurul ferestrelor, preparare manuala a mortarului.	m2	1,2300
327	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,2300
328	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,2300
329	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,2300
330	CF61A adaptat	Drisuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de	m2	1,2300

1	2	3	4	5
		ferestre si usi plane (tocuri exterioare)		
331	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade execute pe glet existent (tocuri exterioare)	m2	1,2300
		Capitolul 12.3. Pereti		
332	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	16,7600
333	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare drisuite la pereti sau tavane (buciurdare parciala)	m2	33,5300
334	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	33,5300
335	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, drisuite, execute manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	33,5300
336	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	33,5300
337	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, execute pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternate, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - modelul se coordoneaza obligatoriu cu beneficiarul la montare	m2	33,5300
338	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: astuparea tevii de canalizare	m2	2,1000
		Capitolul 12.4. Tavane		
339	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si	m2	8,0200

1	2	3	4	5
		tavanelor		
340	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.e.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,0200
341	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,0200
342	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,0200
343	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,0200
344	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,0200
		Capitolul 12.5. Pardoseli		
345	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	8,0200
346	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,0200
347	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	8,0200
348	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata drisuita fin	m2	8,0200
349	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat	m2	8,0200
350	CG47D	Pardoseli din placi de portelanat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi 400x400: la montare se va coordona cu	m2	8,0200

1	2	3	4	5
		beneficiarul		
		Capitolul 12.6. Vopsire calorifere, tevi existente		
351	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	4,0000
		Capitolul 12.7. Apa-canalizare		
352	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc	3,0000
353	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (in set)	buc	3,0000
354	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000
355	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d16mm	m	34,0000
356	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, d50 mm PPR (K=1,15 на фитинги)	m	25,0000
357	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN2 d100 mm	m	14,0000
358	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot D=50 mm)	buc	5,0000
359	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot D=100 mm)	buc	4,0000
360	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,	buc	5,0000

1	2	3	4	5
		avind diametrul de 50 mm (Teu egal PVC D=50 mm)		
361	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu egal PVC D=100 mm)	buc	6,0000
362	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран d16 mm	buc	6,0000
363	RpSB03B	Demontarea tevii de canalizare existente	m	20,0000
364	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000
365	SC02A adoptat	Dus-cabina in set (modelul se coordoneaza cu beneficiarul)	buc	1,0000
366	SC01B	Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril,fibra de sticla etc.,inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta	buc	1,0000
		Capitolul 13. Incapere nr. 21 (WC)		
		Capitolul 13.1. Timplarie - Usi		
367	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,7400
368	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 3,5 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)	m2	1,7400
		Capitolul 13.2. Pereti		
369	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianata, gresie, ceramica	m2	9,8000
370	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare	m2	19,6100

1	2	3	4	5
		drisuite la pereti sau tavane (buciurdare parciala)		
371	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	19,6100
372	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, drisuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	19,6100
373	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	19,6100
374	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - modelul se coordoneaza obligatoriu cu beneficiarul la montare	m2	19,6100
375	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: astuparea tevii de canalizare	m2	2,1000
		Capitolul 13.3. Tavane		
376	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,7300
377	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,7300
378	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,7300
379	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2	2,7300

1	2	3	4	5
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor		
380	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,7300
381	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,7300
		Capitolul 13.4. Pardoseli		
382	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,7300
383	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,7300
384	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	2,7300
385	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata drisuita fin	m2	2,7300
386	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Ghidroizol" intr-un strat	m2	2,7300
387	CG47D	Pardoseli din placi de portelanat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi 400x400: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	2,7300
		Capitolul 13.5. Vopsire calorifere, tevi existente		
388	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	2,0000
		Capitolul 13.6. Apa-canalizare		
389	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc	1,0000
390	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura	m	12,0000

1	2	3	4	5
		prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d16mm		
391	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN2 d100 mm	m	8,0000
392	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot D=100 mm)	buc	2,0000
393	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu egal PVC D=100 mm)	buc	2,0000
394	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран d16 mm	buc	1,0000
395	RpSB03B	Demontarea tevii de canalizare existente	m	12,0000
396	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitara etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltima, avind sifonul interior tip S	buc	1,0000
		Capitolul 14. Incapere nr. 8 (Camera comuna)		
		Capitolul 14.1. Timplarie - Usi		
397	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,4800
398	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2 buc.)	m2	3,4800
		Capitolul 14.2. Reparatie tocuri exterioare si interioare in jurul geamurilor		
399	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor	m	5,3900

1	2	3	4	5
		si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, drisuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)		
400	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,7200
401	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocuri in jurul ferestrelor, preparare manuala a mortarului.	m2	1,7200
402	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,7200
403	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,7200
404	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,7200
405	CF61A adaptat	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare)	m2	1,7200
406	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (tocuri exterioare)	m2	1,7200
		Capitolul 14.3. Pereti		
407	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare drisuite la pereti sau tavane (buciurdare parciala)	m2	55,4200
408	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	55,4200
409	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2	55,4200

1	2	3	4	5
		stratul de amorsaj		
410	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	55,4200
411	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - modelul se coordonarea obligatoriu cu beneficiarul la montare	m2	10,0000
412	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,4200
413	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,4200
414	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	45,4200
		Capitolul 14.4. Tavane		
415	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,3600
416	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,3600
417	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	17,3600
418	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,3600

1	2	3	4	5
419	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,3600
420	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,3600
		Capitolul 14.5. Pardoseli		
421	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	17,3600
422	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,3600
423	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	17,3600
424	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata drisuita fin	m2	17,3600
425	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat	m2	17,3600
426	CG47D	Pardoseli din placi de portelanat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi 400x400: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	17,3600
427	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	15,4000
		Capitolul 14.6. Vopsire calorifere, tevi existente		
428	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	4,0000
		Capitolul 14.7. Apa-canalizare		
429	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (in set)	buc	1,0000

1	2	3	4	5
430	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d16mm	m	30,0000
431	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d50 mm PPR (K=1,15 на фитинги)	m	15,0000
432	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран d16 mm	buc	2,0000
		Capitolul 15. Incapere nr. 9		
		Capitolul 15.1. Timplarie - Usi		
433	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,7400
434	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocuiului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)	m2	1,7400
		Capitolul 15.2. Reparatie tocuri exterioare si interioare in jurul geamurilor		
435	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, drisuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)	m	5,3900
436	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,7200
437	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocuri in jurul ferestrelor, preparare manuala a mortarului.	m2	1,7200
438	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2	1,7200

1	2	3	4	5
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocilor in jurul ferestrelor		
439	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocilor in jurul ferestrelor	m2	1,7200
440	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,7200
441	CF61A adaptat	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glasuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare)	m2	1,7200
442	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (tocuri exterioare)	m2	1,7200
		Capitolul 15.3. Pereti		
443	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare drisuite la pereti sau tavane (buciurdare paritala)	m2	47,9700
444	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,9700
445	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,9700
446	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,9700
447	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,9700
448	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,9700
449	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2	47,9700

1	2	3	4	5
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual		
		Capitolul 15.4. Tavane		
450	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,3600
451	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,3600
452	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	17,3600
453	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,3600
454	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,3600
455	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,3600
		Capitolul 15.5. Pardoseli		
456	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	17,3600
457	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,3600
458	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	17,3600
459	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	17,3600

1	2	3	4	5
		Capitolul 15.6. Vopsire calorifere, tevi existente		
460	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	4.0000
		Capitolul 16. Incapere nr. 10 (Bucatarie)		
		Capitolul 16.1. Timplarie - Usi		
461	RpCO56A	Demontari: timclarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,7400
462	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata toculei pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)	m2	1,7400
		Capitolul 16.2. Reparatie tocuri exterioare si interioare in jurul geamurilor		
463	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, drisuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)	m	5,3900
464	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,7200
465	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocuri in jurul ferestrelor, preparare manuala a mortarului.	m2	1,7200
466	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,7200
467	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,7200
468	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2	1,7200

1	2	3	4	5
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual		
469	CF61A adaptat	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare)	m2	1,7200
470	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (tocuri exterioare)	m2	1,7200
		Capitolul 16.3. Pereti		
471	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare drisuite la pereti sau tavane (buciurdare parciala)	m2	43,1200
472	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,1200
473	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,1200
474	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,1200
475	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - modelul se coordoneaza obligatoriu cu beneficiarul la montare	m2	10,0000
476	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	33,1200
477	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,1200

1	2	3	4	5
478	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	33,1200
		Capitolul 16.4. Tavane		
479	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,3000
480	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,3000
481	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	14,3000
482	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,3000
483	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,3000
484	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,3000
		Capitolul 16.5. Pardoseli		
485	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	14,3000
486	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,3000
487	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	14,3000
488	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata drisuita fin	m2	14,3000

1	2	3	4	5
489	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Ghidroizol" intr-un strat	m2	14,3000
490	CG47D	Pardoseli din placi de portelanat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi 400x400: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	14,3000
491	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	14,5000
		Capitolul 16.6. Vopsire calorifere, tevi existente		
492	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	4,0000
		Capitolul 16.7. Apa-canalizare		
493	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (in set)	buc	1,0000
494	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d16mm	m	30,0000
495	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d50 mm PPR (K=1,15 на фитинги)	m	15,0000
496	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран d16 mm	buc	2,0000
		Capitolul 17. Incaperi nr. 11, 12, 13 (WC, incaperi sanitare)		
		Capitolul 17.1. Timplarie - Usi		
497	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,4800
498	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice	m2	3,4800

1	2	3	4	5
		inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2 buc.)		
		Capitolul 17.2. Reparatie tocuri exterioare si interioare in jurul geamurilor		
499	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, drisuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)	m	3,8500
500	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,2300
501	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocuri in jurul ferestrelor, preparare manuala a mortarului.	m2	1,2300
502	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,2300
503	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,2300
504	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,2300
505	CF61A adaptat	Drisuire continua a suprafetei (tencuala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare)	m2	1,2300
506	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (tocuri exterioare)	m2	1,2300
		Capitolul 17.3. Pereti		
507	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie,	m2	29,6800

1	2	3	4	5
		ceramica		
508	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscurite la pereti sau tavane (buciurdare paritala)	m2	59,3700
509	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	59,3700
510	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscurite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	59,3700
511	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	59,3700
512	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - modelul se coordoneaza obligatoriu cu beneficiarul la montare	m2	59,3700
513	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcsei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: astuparea tevii de canalizare	m2	2,1000
		Capitolul 17.4. Tavane		
514	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,1100
515	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,1100
516	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a	m2	9,1100

1	2	3	4	5
		mortarului.		
517	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,1100
518	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,1100
519	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,1100
		Capitolul 17.5. Pardoseli		
520	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	9,1100
521	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,1100
522	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	9,1100
523	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata drisuita fin	m2	9,1100
524	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Ghidroizol" intr-un strat	m2	9,1100
525	CG47D	Pardoseli din placi de portelanat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi 400x400: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	9,1100
		Capitolul 17.6. Vopsire calorifere, tevi existente		
526	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	4,0000
		Capitolul 17.7. Apa-canalizare		

1	2	3	4	5
527	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc	4,0000
528	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (in set)	buc	4,0000
529	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,0000
530	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d16mm	m	45,0000
531	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d50 mm PPR (K=1,15 на фитинги)	m	25,0000
532	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN2 d100 mm	m	14,0000
533	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot D=50 mm)	buc	5,0000
534	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot D=100 mm)	buc	4,0000
535	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu egal PVC D=50 mm)	buc	5,0000
536	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu egal PVC D=100 mm)	buc	6,0000
537	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind	buc	7,0000

1	2	3	4	5
		diametrul de 3/4" Шаровый кран d16 mm		
538	RpSB03B	Demontarea tevii de canalizare existente	m	20,0000
539	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,0000
540	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avand dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,0000
541	SC02A adoptat	Dus-cabina in set (modelul se coordoneaza cu beneficiarul)	buc	1,0000
		Capitolul 18. Incapere nr. 15 (Camera nr. 2)		
		Capitolul 18.1. Timplarie - Usi		
542	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,7400
543	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata toculei pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)	m2	1,7400
		Capitolul 18.2. Reparatie tocuri exterioare si interioare in jurul geamurilor		
544	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, drisuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)	m	5,3900
545	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,7200
546	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	1,7200

1	2	3	4	5
		tocuri in jurul ferestrelor, preparare manuala a mortarului.		
547	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,7200
548	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,7200
549	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,7200
550	CF61A adaptat	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare)	m2	1,7200
551	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (tocuri exterioare)	m2	1,7200
		Capitolul 18.3. Pereti		
552	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare drisuite la pereti sau tavane (buciurdare parțială)	m2	51,4100
553	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	51,4100
554	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	51,4100
555	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	51,4100
556	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	51,4100

1	2	3	4	5
557	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	51,4100
558	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	51,4100
		Capitolul 18.4. Tavane		
559	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,9400
560	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,9400
561	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	18,9400
562	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,9400
563	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,9400
564	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,9400
		Capitolul 18.5. Pardoseli		
565	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	18,9400
566	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,9400
567	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	18,9400
568	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu	m2	18,9400

1	2	3	4	5
		pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp		
		Capitolul 18.6. Vopsire calorifere, tevi existente		
569	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	4.0000
		Capitolul 19. Incapere nr. 29 (Dormitor nr. 1)		
		Capitolul 19.1. Timplarie - Usi		
570	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,7400
571	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata toculei pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)	m2	1,7400
		Capitolul 19.2. Reparatie tocuri exterioare si interioare in jurul geamurilor		
572	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driseuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)	m	5,3900
573	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,7200
574	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocuri in jurul ferestrelor, preparare manuala a mortarului.	m2	1,7200
575	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,7200

1	2	3	4	5
576	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrilor	m2	1.7200
577	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1.7200
578	CF61A adaptat	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glasuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare)	m2	1.7200
579	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (tocuri exterioare)	m2	1,7200
		Capitolul 19.3. Pereti		
580	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuri la pereti sau tavane (buciurdare parciala)	m2	50,0300
581	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,0300
582	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,0300
583	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	50,0300
584	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,0300
585	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,0300
586	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50,0300

1	2	3	4	5
		Capitolul 19.4. Tavane		
587	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,7600
588	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,7600
589	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	17,7600
590	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,7600
591	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,7600
592	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,7600
		Capitolul 19.5. Pardoseli		
593	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	17,7600
594	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,7600
595	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	17,7600
596	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	17,7600
		Capitolul 19.6. Vopsire calorifere, tevi existente		
597	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de	m2	4.0000

1	2	3	4	5
		radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile		
		Capitolul 20. Incapere nr. 31		
		Capitolul 20.1. Timplarie - Usi		
598	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,7400
599	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata toculei pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)	m2	1,7400
		Capitolul 20.2. Reparatie tocuri exterioare si interioare in jurul geamurilor		
600	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, drisuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)	m	5,3900
601	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,7200
602	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocuri in jurul ferestrelor, preparare manuala a mortarului.	m2	1,7200
603	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,7200
604	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,7200
605	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,7200

1	2	3	4	5
606	CF61A adaptat	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment; glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare)	m2	1.7200
607	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fata de executate pe glet existent (tocuri exterioare)	m2	1.7200
		Capitolul 20.3. Pereti		
608	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare drisuite la pereti sau tavane (buciurdare parciala)	m2	35,9000
609	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,9000
610	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,9000
611	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,9000
612	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,9000
613	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,9000
614	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,9000
		Capitolul 20.4. Tavane		
615	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,8400
616	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2	9,8400

1	2	3	4	5
		stratul de amorsaj		
617	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,8400
618	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,8400
619	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,8400
620	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,8400
		Capitolul 20.5. Pardoseli		
621	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	9,8400
622	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,8400
623	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	9,8400
624	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	9,8400
		Capitolul 20.6. Vopsire calorifere, tevi existente		
625	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	4,0000
		Capitolul 21. Incaperi nr. 14, 30 (Coridor)		
		Capitolul 21.1. Timplarie - Usi		

1	2	3	4	5
626	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,7600
627	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)	m2	1,7600
		Capitolul 21.2. Pereti		
628	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare drisuite la pereti sau tavane	m2	57,2600
629	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	57,2600
630	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	57,2600
631	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m ²	57,2600
632	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	57,2600
633	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	57,2600
634	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	57,2600
		Capitolul 21.3. Tavane		
635	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,8300
636	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2	10,8300

1	2	3	4	5
		stratul de amorsaj		
637	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,8300
638	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,8300
639	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,8300
640	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,8300
		Capitolul 21.4. Pardoseli		
641	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,8300
642	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,8300
643	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	10,8300
644	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata drisuita fin	m2	10,8300
645	CG47D	Pardoseli din placi de portelanat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi 400x400: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	10,8300
646	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	14,8000
		Capitolul 21.5. Vopsire calorifere, tevi existente		
647	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent	m2	4,0000

1	2	3	4	5
		la temperatura - inclusiv tevile		
		Capitolul 22. Incaperi nr. 35, 36, 37 (WC, incaperi sanitare)		
		Capitolul 22.1. Timplarie - Usi		
648	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,2200
649	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (3 buc.)	m2	5,2200
		Capitolul 22.2. Reparatie tocuri exterioare si interioare in jurul geamurilor		
650	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, drisuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)	m	3,8500
651	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,2300
652	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocuri in jurul ferestrelor, preparare manuala a mortarului.	m2	1,2300
653	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,2300
654	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,2300
655	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,2300
656	CF61A adaptat	Drisuire continua a suprafetei (tencuiala de un	m2	1,2300

1	2	3	4	5
		strat) cu amestec uscat de ciment; glasuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare)		
657	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apaasa, aplicate in 3 straturi la fatade execute pe glet existent (tocuri exterioare)	m2	1,2300
		Capitolul 22.3. Pereti		
658	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	24,1100
659	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare drisuite la pereti sau tavane (buciurdare parciala)	m2	48,2300
660	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	48,2300
661	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, drisuite, execute manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	48,2300
662	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	48,2300
663	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, execute pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glasurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - modelul se coordoneaza obligatoriu cu beneficiarul la montare	m2	48,2300
664	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: astuparea tevii de canalizare	m2	2,1000
		Capitolul 22.4. Tavane		

1	2	3	4	5
665	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,1100
666	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,1100
667	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,1100
668	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,1100
669	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,1100
670	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,1100
		Capitolul 22.5. Pardoseli		
671	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	9,1100
672	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,1100
673	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	9,1100
674	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata drisuita fin	m2	9,1100
675	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat	m2	9,1100
676	CG47D	Pardoseli din placi de portelanat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni	m2	9,1100

1	2	3	4	5
		placi 400x400: la montare se va coordona cu beneficiarul		
		Capitolul 22.6. Vopsire calorifere, tevi existente		
677	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	4.0000
		Capitolul 22.7. Apa-canalizare		
678	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc	5,0000
679	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (in set)	buc	4.0000
680	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,0000
681	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d16mm	m	45.0000
682	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d50 mm PPR (K=1,15 на фитинги)	m	25.0000
683	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN2 d100 mm	m	14,0000
684	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot D=50 mm)	buc	5.0000
685	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot D=100 mm)	buc	4.0000
686	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru	buc	5.0000

1	2	3	4	5
		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu egal PVC D=50 mm)		
687	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu egal PVC D=100 mm)	buc	6,0000
688	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран d16 mm	buc	8,0000
689	RpSB03B	Demontarea tevii de canalizare existente	m	20,0000
690	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,0000
691	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avand dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,0000
692	SC02A adoptat	Dus-cabina in set (modelul se coordoneaza cu beneficiarul)	buc	1,0000
		Capitolul 23. Incapere nr. 38		
		Capitolul 23.1. Timplarie - Usi		
693	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,7400
694	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)	m2	1,7400
		Capitolul 23.2. Reparatie tocuri exterioare si interioare in jurul geamurilor		
695	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor	m	5,3900

1	2	3	4	5
		si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, drisuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)		
696	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,7200
697	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocuri in jurul ferestrelor, preparare manuala a mortarului.	m2	1,7200
698	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,7200
699	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,7200
700	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,7200
701	CF61A adaptat	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare)	m2	1,7200
702	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (tocuri exterioare)	m2	1,7200
		Capitolul 23.3. Pereti		
703	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare drisuite la pereti sau tavane (buciurdare partiala)	m2	35,9000
704	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,9000
705	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2	35,9000

1	2	3	4	5
		stratul de amorsaj		
706	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,9000
707	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,9000
708	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,9000
709	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,9000
		Capitolul 23.4. Tavane		
710	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,8400
711	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,8400
712	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,8400
713	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,8400
714	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,8400
715	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,8400
		Capitolul 23.5. Pardoseli		
716	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe	m2	9,8400

1	2	3	4	5
		suport sau fara suport textil, mocheta, etc		
717	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,8400
718	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	9,8400
719	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	9,8400
		Capitolul 23.6. Vopsire calorifere, tevi existente		
720	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	4,0000
		Capitolul 24. Incapere nr. 39		
		Capitolul 24.1. Timplarie - Usi		
721	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,7400
722	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata toculei pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)	m2	1,7400
		Capitolul 24.2. Reparatie tocuri exterioare si interioare in jurul geamurilor		
723	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, drisuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)	m	5,3900
724	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in	m2	1,7200

1	2	3	4	5
		jurul ferestrelor		
725	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocuri in jurul ferestrelor, preparare manuala a mortarului.	m2	1,7200
726	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,7200
727	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,7200
728	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,7200
729	CF61A adaptat	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare)	m2	1,7200
730	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade execute pe glet existent (tocuri exterioare)	m2	1,7200
		Capitolul 24.3. Pereti		
731	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscurite la pereti sau tavane (buciurdare parciala)	m2	41,2800
732	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,1800
733	CF17C	Diverse lucerari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,1800
734	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,1800

1	2	3	4	5
735	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,1800
736	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,1800
737	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	42,1800
Capitolul 24.4. Tavane				
738	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,0000
739	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,0000
740	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	14,0000
741	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,0000
742	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,0000
743	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,0000
Capitolul 24.5. Pardoseli				
744	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,0000
745	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,0000
746	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren)	m2	14,0000

1	2	3	4	5
		expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050		
747	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	14,0000
		Capitolul 24.6. Vopsire calorifere, tevi existente		
748	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	4,0000
		Capitolul 25. Incapere nr. 34 (Bucatarie)		
		Capitolul 25.1. Timplarie - Usi		
749	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,7400
750	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)	m2	1,7400
		Capitolul 25.2. Reparatie tocuri exterioare si interioare in jurul geamurilor		
751	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, drisuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)	m	9,4800
752	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	3,0300
753	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocuri in jurul ferestrelor, preparare manuala a mortarului.	m2	3,0300

1	2	3	4	5
754	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocilor in jurul ferestrelor	m2	3,0300
755	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocilor in jurul ferestrelor	m2	3,0300
756	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,0300
757	CF61A adaptat	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare)	m2	3,0300
758	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (tocuri exterioare)	m2	3,0300
		Capitolul 25.3. Pereti		
759	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscurite la pereti sau tavane (buciurdare parciala)	m2	44,8100
760	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,8100
761	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	44,8100
762	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	44,8100
763	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - modelul se coordoneaza obligatoriu	m2	10,0000

1	2	3	4	5
		cu beneficiarul la montare		
764	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,8100
765	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,8100
766	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,8100
		Capitolul 25.4. Tavane		
767	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,7200
768	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,7200
769	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	13,7200
770	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,7200
771	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,7200
772	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,7200
		Capitolul 25.5. Pardoseli		
773	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	13,7200
774	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,7200

1	2	3	4	5
775	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	13,7200
776	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata drisuita fin	m2	13,7200
777	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Ghidroizol" intr-un strat	m2	13,7200
778	CG47D	Pardoseli din placi de portelanat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi 400x400: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	13,7200
779	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	15,3000
		Capitolul 25.6. Vopsire calorifere, tevi existente		
780	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	4,0000
		Capitolul 25.7. Apa-canalizare		
781	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (in set)	buc	1,0000
782	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d16mm	m	30,0000
783	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d50 mm PPR (K=1,15 на фитинги)	m	15,0000
784	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран d16 mm	buc	2,0000
		Capitolul 26. Incapere nr. 18		

1	2	3	4	5
		Capitolul 26.1. Timplarie - Usi		
785	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,7400
786	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)	m2	1,7400
		Capitolul 26.2. Reparatie tocuri exterioare si interioare in jurul geamurilor		
787	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, drisuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)	m	10,7800
788	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	3,4400
789	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocuri in jurul ferestrelor, preparare manuala a mortarului.	m2	3,4400
790	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2	3,4400
791	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	3,4400
792	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,4400
793	CF61A adaptat	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare)	m2	3,4400
794	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de	m2	3,4400

1	2	3	4	5
		polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade execute pe glet existent (tocuri exterioare)		
		Capitolul 26.3. Pereti		
795	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare drisuite la pereti sau tavane (buciurdare paritala)	m2	51,5600
796	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	51,5600
797	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	51,5600
798	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, execute manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	51,5600
799	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	51,5600
800	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	51,5600
801	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, execute manual	m2	51,5600
		Capitolul 26.4. Tavane		
802	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,8400
803	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	21,8400
804	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, execute manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a	m2	21,8400

1	2	3	4	5
		mortarului.		
805	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,8400
806	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,8400
807	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,8400
		Capitolul 26.5. Pardoseli		
808	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	21,8400
809	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,8400
810	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	21,8400
811	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	21,8400
		Capitolul 26.6. Vopsire calorifere, tevi existente		
812	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	4,0000
		Capitolul 27. Incapere nr. 17		
		Capitolul 27.1. Timplarie - Usi		
813	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,7400
814	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor	m2	1,7400

1	2	3	4	5
		montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)		
		Capitolul 27.2. Reparatie tocuri exterioare si interioare in jurul geamurilor		
815	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, drisuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)	m	5,3900
816	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,7200
817	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocuri in jurul ferestrelor, preparare manuala a mortarului.	m2	1,7200
818	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,7200
819	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,7200
820	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,7200
821	CF61A adaptat	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare)	m2	1,7200
822	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (tocuri exterioare)	m2	1,7200
		Capitolul 27.3. Pereti		
823	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare drisuite la pereti sau tavane (buciurdare	m2	50,0300

1	2	3	4	5
		partiala)		
824	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,0300
825	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,0300
826	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	50,0300
827	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,0300
828	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,0300
829	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50,0300
		Capitolul 27.4. Tavane		
830	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,6400
831	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,6400
832	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	17,6400
833	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,6400
834	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si	m2	17,6400

1	2	3	4	5
		tavanelor		
835	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,6400
		Capitolul 27.5. Pardoseli		
836	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	17,6400
837	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,6400
838	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	17,6400
839	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	17,6400
		Capitolul 27.6. Vopsire calorifere, tevi existente		
840	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	4,0000
		Capitolul 28. Incapere nr. 16		
		Capitolul 28.1. Timplarie - Usi		
841	RpCO56A	Demontari: timclarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,7400
842	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)	m2	1,7400
		Capitolul 28.2. Reparatie tocuri exterioare si interioare in jurul geamurilor		

1	2	3	4	5
843	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, drisuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)	m	5,3900
844	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,7200
845	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocuri in jurul ferestrelor, preparare manuala a mortarului.	m2	1,7200
846	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,7200
847	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,7200
848	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,7200
849	CF61A adaptat	Drisuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare)	m2	1,7200
850	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (tocuri exterioare)	m2	1,7200
		Capitolul 28.3. Pereti		
851	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare drisuite la pereti sau tavane (buciurdare parciala)	m2	50,0300
852	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,0300
853	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	50,0300

1	2	3	4	5
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj		
854	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	50,0300
855	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,0300
856	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,0300
857	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50,0300
		Capitolul 28.4. Tavane		
858	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,6400
859	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,6400
860	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	17,6400
861	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,6400
862	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,6400
863	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,6400
		Capitolul 28.5. Pardoseli		

1	2	3	4	5
864	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	17,6400
865	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,6400
866	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	17,6400
867	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	17,6400
		Capitolul 28.6. Vopsire calorifere, tevi existente		
868	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	4.0000
		Capitolul 29. Incaperi nr. 33 (Coridor)		
		Capitolul 29.1. Timplarie - Usi		
869	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,7600
870	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)	m2	1,7600
		Capitolul 29.2. Pereti		
871	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare drisuite la pereti sau tavane	m2	50,7200
872	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,7200
873	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	50,7200

1	2	3	4	5
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj		
874	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	50,7200
875	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,7200
876	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,7200
877	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50,7200
		Capitolul 29.3. Tavane		
878	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,9000
879	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,9000
880	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	12,9000
881	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,9000
882	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,9000
883	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,9000
		Capitolul 29.4. Pardoseli		

1	2	3	4	5
884	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12,9000
885	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,9000
886	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	12,9000
887	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata drisuita fin	m2	12,9000
888	CG47D	Pardoseli din placi de portelanat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi 400x400: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	12,9000
889	CH14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	13,2000
		Capitolul 29.5. Vopsire calorifere, tevi existente		
890	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	4,0000
		Capitolul 30. Incaperi nr. 32 (Casa scarii)		
		Capitolul 30.1. Timplarie - Usi, Ferestre		
891	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,6100
892	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata toculei pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)	m2	2,4100
893	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inalimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata toculei peste 2,5 mp - cu deschidere dubla, 5 camere, profil calitativ (1	m2	1,2000

1	2	3	4	5
		buc.)		
		Capitolul 30.2. Pereti		
894	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscurite la pereti sau tavane	m2	112,5000
895	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	112,5000
896	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	112,5000
897	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	112,5000
898	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	112,5000
899	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	112,5000
900	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	112,5000
		Capitolul 30.3. Scari-partea inferioara		
901	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,3400
902	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	28,3400
903	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,3400
904	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,3400

1	2	3	4	5
905	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,3400
		Capitolul 30.4. Tavane		
906	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,9300
907	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,9300
908	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	12,9300
909	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,9300
910	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,9300
911	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,9300
		Capitolul 30.5. Scari		
912	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,2400
913	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	29,2400
914	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, drisuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte,	m2	10,2000

1	2	3	4	5
		inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti		
915	CG47D	Pardoseli din placi de portelanat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi 400x400; la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	29,2400
916	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	15,7000
917	RpCP21D	Protectia muchiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor	m	34,0000
918	RpCP45A	Demontarea balustrada	kg	78,5000
919	CH06A	Balustrade din aluminiu nichelat	m	10,5000
		Capitolul 30.6. Vopsire calorifere, tevi existente		
920	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	4,0000
		Capitolul 31. Incaperi nr. 24 (Casa scarii)		
		Capitolul 31.1. Timplarie - Usi, Ferestre		
921	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,1300
922	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)	m2	3,9300
923	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inalimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp - cu deschidere dubla, 5 camere, profil calitativ (1 buc.)	m2	1,2000
		Capitolul 31.2. Pereti		

1	2	3	4	5
924	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscurite la pereti sau tavane	m2	110,9800
925	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	110,9800
926	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	110,9800
927	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	110,9800
928	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	110,9800
929	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	110,9800
930	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	110,9800
		Capitolul 31.3. Scari-partea inferioara		
931	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,3400
932	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	28,3400
933	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,3400
934	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,3400
935	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in	m2	28,3400

1	2	3	4	5
		2 straturi pe glet existent, executate manual		
		Capitolul 31.4. Tavane		
936	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,9300
937	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,9300
938	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	12,9300
939	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,9300
940	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,9300
941	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,9300
		Capitolul 31.5. Scari		
942	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,2400
943	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	29,2400
944	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sarma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	10,2000

1	2	3	4	5
945	CG47D	Pardoseli din placi de portelanat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi 400x400: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	29,2400
946	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	15,7000
947	RpCP21D	Protectia muchiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocilor	m	34,0000
948	RpCP45A	Demontarea balustrada	kg	78,5000
949	CH06A	Balustrade din aluminiu nichelat	m	10,5000
		Capitolul 31.6. Vopsire calorifere, tevi existente, scara cerdac		
950	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	7,6000
		Capitolul 32. Reparatia paritala a acoperisului		
951	RpCI12B adoptat	Reparatia paritala a acoperisului din tigla metalica	m2	26,5600

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-2

Nº crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de montaj		
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	44,0000

1	2	3	4	5
2	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur - Lustra inclusiv becurile, la montare se va coordona cu beneficiarul	buc	44,0000
3	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	43,0000
4	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similara, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	65,0000
5	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	80,0000
6	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	100,0000
7	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	100,0000
8	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	12,0000
9	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	12,0000
10	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg	buc	2,0000
11	RpEB02B	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, VVG 3x2,5 mm ²	m	140,0000

1	2	3	4	5
12	RpEA04A	Montarea tevilor de protectie din teava PVC neplastifiat, tip usor (U), avind diametrul pina la 20 mm, montata aparent pe dibruri, console sau ferme metalice.	m	140,0000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

8.

În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru toate loturile;

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

10.Termenii și condițiile de livrare solicitați:

- Termenul de livrare conform informației din pet. 7 al prezentului Anunț, cît și în Specificația de preț (F4.2)

11.Adrese de livrare: mun.Chișinău.

12.Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2020

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Obligativitatea
1	DUAE	Completat	Da
2	Oferta	Formularul F3.1.	Da
3	Dovada înregistării persoanei juridice	Decizia/Certificat de înregistrare în Registrul de stat al Persoanelor juridice	Da
4	Declarația privind conduită etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere	Declarație prezentată	Da
5	Îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale	Certificat eliberat de către Inspectoratul Fiscal (valabil)	Da
6	Specificația tehnică	Formularul (F4.1)	Da

7	Specificația de preț	Formularul (F4.2)	Da
8	Ultimul raport finanțiar	Copie	Da
9	Certificat de conformitate/ Declarația de conformitate	Copie –	Da
10	Certificat de atribuire a contului bancar eliberat de banca deținătoare de cont	Copie	Da
11	Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor și/sau serviciilor	2 ani, cu prezentarea cel puțin a unui contract din ultimul an	Da

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică în 3 runde, pasul minim __%, durata runderelor și intervalul dintre acestea – *conform sistemului electronic*.

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: *prețul cel mai scăzut*

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Pondere%
	Nu se aplică	

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: */ora exactă/ Informația o găsiți în SIA RSAP*
- pe: */data/ Informația o găsiți în SIA RSAP*

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile

24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertații sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu este cazul

30. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: nu a fost publicat un anunț de intenție

31. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/acceptă sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
facturarea electronică	Se acceptă
plățile electronice	Se acceptă

32. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică

Alte informații relevante: nu sunt.

Conducătorul grupului de lucru:



/Valentina Volontir

