

# FIȘĂ TEHNICĂ COLZUMIX HAFTGRUND

---

Grund primar de aderență

## Utilizare:

COLZUMIX® Haftgrund - Grund de aderență este un material de grund transparent de aderență, cu conținut de mase plastice (Primer) pentru toate tipurile de BIGUMA® - materiale de rosturi cu conținut de bitum.

## Caracteristici:

COLZUMIX®- grund de aderență îndeplinește cerințele din Condițiile tehnice de livrare pentru materialele de umplutură pentru rosturi din suprafețele carosabile (TL Fug-StB 01) și din „Uniunea Elvețiană a Normelor” pentru grunduri (SNV 671 625a).

COLZUMIX® - grund de aderență se remarcă prin următoarele caracteristici:

- Foarte bună forță de lipire pe aproape toate suporturile, în special asfalt și beton
- Uscare rapidă a primer-ului aplicat
- Bună penetrație a prafului
- Garantează o bună lipire între flancurile rosturilor și materialul aplicat pentru flancuri Biguma
- Rezistent față de soluțiile apoase, săruri, acizi diluați etc.
- Lichid diluat, astfel că e ușor de lucrat cu el

## Indicații de lucru:

Lucrări pregătitoare:

Rosturile din beton sau asfalt care trebuie umplute, la nevoie, trebuie suflate cu aer sub presiune pentru a îndepărta praful sau trebuie curățite cu o mașină cu perii, având grijă să existe o separare spațială între lucrările de curățire și de turnare. Pentru uscare sau încălzire sintetică a spațiului de umplut trebuie folosite, dacă e cazul, aparate cu aer cald care lucrează sub presiune.

### **Aplicarea grundului:**

Grundul are sarcina de a lega praful care aderă la piesele din beton și asfalt pentru a forma un strat aderent, care ulterior se ancorează cu materialul introdus între rosturi.

COLZUMIX® - grund aderent poate fi pulverizat sau aplicat cu pensula pe flancurile rosturilor. Grundul trebuie să acopere în întregime flancurile, realizând o legătură ca un film. Se recomandă să se traseze pe carosabil, de ambele părți ale rostului câte o fâșie de cca 1 cm lățime. Se va folosi numai atâta grund cât să nu se adune material pe fundul rostului.

### **Turnarea în rosturi:**

Înainte ca materialul pentru rosturi să fie introdus în rosturi, grundul trebuie să fie uscat. Pentru aceasta la atingerea primer-ului cu degetul, el trebuie să fie rezistent la stergere. Rosturile pe care s-a aplicat COLZUMIX® Haftgrund -Grund de aderență trebuie să fie fără praf și uscate pentru a garanta o legătură intensivă cu betonul sau asfaltul. Turnarea ar trebui să aibă loc imediat după uscarea primerului. Se va evita murdărirea primerului uscat cu praf sau apă, deoarece aceasta duce la reducerea aderenței dintre flancurile rostului și materialul turnat.

### **Condiții meteorologice:**

Rosturile pregătite vor fi umplute numai pe vreme uscată și la o temperatură a suprafeței componentei constructive de peste 0°C.

### **Consum de material:**

Colzumix® - Grund de aderență: Necesarul de grund este cca 3% din materialul pentru rosturi ce trebuie aplicat.

### **Depozitare:**

Se va păstra numai în spații bine aerisite. Se va proteja de influența directă a razelor solare. Produsul se poate depozita cel puțin 24 luni la loc răcoros și uscat.

### **Forma de livrare:**

- Canistre 10 și 30 litri

**Mijloc de curățare:**

- Aparate: benzină sau diluanți obisnuiți
- La contactul cu pielea: pastă de spălat pe mâini
- 

**Dispoziții aferente:**

La producerea respectiv umplerea rosturilor se va respecta, între altele, următoarea dispoziție:

- ZTV Fug-StB 01

**Indicație importantă:**

Se va respecta în mod obligatoriu fisa cu date de siguranță. Ea conține informații de siguranță relevante, în special cu privire la depozitare, transport și modul de a proceda cu COLZUMIX® Haftgrund - grund de aderență.

Data: 14.05.2025

