

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1680597921507 din 04.04.2023						
Obiectul achiziției: Camere video de monitorizare						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Camere video cu microfon	DH-IPC-HDW1530 T-S6	China	Dahua	Conform anexei nr.1	<p>Date generale: Camera IP de tip Eyeball cu microfon; Codecuri: H.265, H.264, MJPEG; Dimensiuni Linza: lentila fixa 2.8 mm; Tip linza: Linza fixa; Rezoluție: 5MP; Tehnologie: IP; Distanța IR: 30 m; Formatul senzorului de imagine: 1/2.7" CMOS; Alimentare: 12VDC/PoE; Microfon: incorporat; Protecție: IP67, detecție mișcare și sabotare, network disconnection; IP conflict; illegal access, video tampering, audio detection; Temperatura de funcționare: temperatura de funcționare -40°C~+60°C; Management soft: Milestone Xprotect, Smart PSS; DSS; DMSS; Componente: Kit de montare(Junction Box) pe Pod; Garanție: 3 ani.</p>	--

Camere video fixe	DH-IPC-HFW2449T-AS-IL	China	Dahua	Conform anexei nr.2	<p>Date generale: Camera bullet IP de exterior; Codecuri: H.265, H.264, MJPEG; Dimensiuni Linza: lentila fixa 8 mm; Tip linza: Linza fixa; Rezolutie: 4MP; Tehnologie: IP; Memorie RAM/ROM: 128/128; Distanta IR: 60 m; Formatul senzorului de imagine: 1/2.9" CMOS; Inteligenta: Detectie intrus, detectare precisa om/vehicul; Alimentare: 12VDC/PoE; Managemet soft: Milestone Xprotect, Smart PSS Lite, DSS, DMSS; Componente: Kit de montare pe perete, kit montare pe pod, Kit montare pe pilon; Protectie: IP67, detectie miscare si sabotare; Temperatura de functionare: temperatura de functionare -40°C~+60°C; Alte functionalitati: BLC, HLC, WDR 120dB, suport card SD; DORI Distance: detectie- 150.4m, observare – 60.2m, recunoastere – 30.1m, identificare-15.0m; Garantie 3 ani.</p>	--
Camere video mobile	DH-SD5A445G B-H	China	Dahua	Conform anexei nr.3	<p>Camera Formatul senzorului de imagine: 1/2.8" CMOS, 4 MP; ROM: 4GB; RAM: 1GB; Sistem de scanare: Progressive; Distanta IR: 150 m; Illuminator On/Off Control: Zoom Prio/Manual/SmartIR.</p> <p>Lentila Distanța Focală: 3,95 mm–178 mm</p>	--

					<p>Zoom Optic: 45x Focus Control: Auto/Semi-Auto/Manual Iris Control: Auto/Manual DORI Distance: Detectare-2452m, Observare-973m, Recunoaștere-490m. PTZ Gama Pan/Tilt: Pan: 0°–360°; Tilt: -15°–+90° Viteza de control manual: Pan: 0.1°/s–300°/s; Tilt: 0.1°/s–200°/s Viteza de control la presetari: Pan: 400°/s; Tilt: 300°/s Presetări: 300 Tur-uri: 8 (up to 32 presets per tour) Inteligența generală Declanșare eveniment: Detectarea mișcării, manipularea video, schimbarea scenei, deconectarea rețelei, conflict de adrese IP, acces ilegal și anomalie de stocare. IVS: Obiect abandonat/disparut. Inteligența artificială Protecție perimetru: Tripwire și intruziune. Sprijină declanșarea alarmei în funcție de tipurile de țintă (uman și vehicul). Sprijină filtrarea alarmelor false cauzate de animale, foșnetul frunzelor, lumini puternice etc. Urmărire automată: Suportă Detectare facială: Suportă Captură inteligentă: Sprijină captarea imaginilor umane, autovehiculelor. Video Compresie: H.265/H.265+/H.264+/H.264/MJPEG(Sub Stream) Capacitate de streaming: 3 Fluxuri Zi/Noapte: Suportă BLC: Suportă WDR: 120 dB HLC: Suportă</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>Deteție de mișcare: Suportă Regiuni de interes (RoI): Suportă Zoom Digital: min. 16x.</p> <p>Rețea Ethernet: 1 RJ-45 Port 10/100Base-T Protocole suportate: IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; Qos; FTP; SMTP; UPnP; SNMPv1/v2c/v3(MIB-2); DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; RTCP; RTMP Metoda de streaming: Unicast/Multicast Soft de management: Milestone xProtect, DSS; DMS.</p> <p>Alimentare Sursa de alimentare: DC 24 V/2.5 A ± 25%, DC 24 V/2.5 A ± 25%.</p> <p>Mediu Conditii de operare: -40°C to +70°C.</p> <p>Accesorii Opțiuni de montare: Suport de perete cu braț lung; Suport pe colț; Suport de montare pe stâlp; Suport pentru cutia de alimentare; Suport de montare pentru parapet. Garanție: 3 ani.</p>	
TOTAL						--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Victor Baciú În calitate de: Administrator
Ofertantul: SC Rapid Link SRL Adresa: str.Gheorghe Asachi 71/7 Chișinău MD-2028 R. Moldova