

**Specificația tehnică**

Numărul procedurii de achiziție: 21520494 din 11.03.2025

Obiectul de achiziție: Structuri și materiale de construcții

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumire a modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
<b>lot nr3</b>						
Linoleum IET 77	Linoleum	TR	Tarkett	Grosime strat de protecție: nu mai mic de 0,7 mm; Clasa: 34 Grosime 2,4 - 3mm. Latime rulou (m) – 3 m Culoare: bej deschis Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Rezistentă la umiditate combinatie unica de durabilitate și culori universale p/u casa și oficii, rezistent la uzura - Durabilitate sporita - Ușor de instalat - imita perfect materialele naturale - este sigur p/u oameni si mediul înconjurător Garanție minim 2 ani. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Grosime strat de protecție: nu mai mic de 0,7 mm; Clasa: 34 Grosime 2,7mm. Latime rulou (m) – 3 m Culoare: bej deschis Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Rezistentă la umiditate combinatie unica de durabilitate și culori universale p/u casa și oficii, rezistent la uzura - Durabilitate sporita - Ușor de instalat - imita perfect materialele naturale - este sigur p/u oameni si mediul înconjurător Garanție minim 2 ani. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Conform Standardelor RM

Linoleum IET 122	Linoleum	TR	Tarkett	<p>Caracteristici</p> <p>Clasa de trafic 22</p> <p>Destinație</p> <p>Casnic Grosime 2,4 (mm)3m</p> <p>Grosime strat de uzura (mm) 0,20</p> <p>Latime rulou (m) 4</p> <p>Rezistența culorii deschis bej</p> <p>Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției.</p> <p>Rezistența la umiditate</p> <p>combinatie unica de durabilitate și culori universale p/u casa și oficii, rezistent la uzura</p> <p>- Durabilitate sporita</p> <p>- Ușor de instalat</p> <p>- imita perfect materialele naturale</p> <p>- este sigur p/u oameni si mediul înconjurător</p> <p>Garanție minim 2 ani.</p> <p>Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>Caracteristici</p> <p>Clasa de trafic 22</p> <p>Destinație</p> <p>Casnic Grosime 2,4 (mm)3m</p> <p>Grosime strat de uzura (mm) 0,20</p> <p>Latime rulou (m) 4</p> <p>Rezistența culorii deschis bej</p> <p>Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției.</p> <p>Rezistența la umiditate</p> <p>combinatie unica de durabilitate și culori universale p/u casa și oficii, rezistent la uzura</p> <p>- Durabilitate sporita</p> <p>- Ușor de instalat</p> <p>- imita perfect materialele naturale</p> <p>- este sigur p/u oameni si mediul înconjurător</p> <p>Garanție minim 2 ani.</p> <p>Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	Conform Standardelor RM
Linoleum Școala Primară 124	Linoleum	TR	Tarkett	<p>Linolium,</p> <p>grosimea -2,4 mm, culoarea-sur/crem deschis</p> <p>Lățimea-3m</p> <p>3 Buc.</p> <p>3x16 m.l</p> <p>Total:144 m.p</p> <p>1 Buc.</p> <p>3x51 m.l</p> <p>Total:153 m.p</p> <p>Total: 4 buc.</p> <p>Total:297 m.p</p> <p>Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției.</p> <p>Rezistența la umiditate</p> <p>combinatie unica de durabilitate și culori universale p/u casa și oficii, rezistent la uzura</p> <p>- Durabilitate sporita</p> <p>- Ușor de instalat</p> <p>- imita perfect materialele naturale</p> <p>- este sigur p/u oameni si mediul înconjurător</p> <p>Garanție minim 2 ani.</p> <p>Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>Linolium,</p> <p>grosimea -2,4 mm, culoarea-sur/crem deschis</p> <p>Lățimea-3m</p> <p>3 Buc.</p> <p>3x16 m.l</p> <p>Total:144 m.p</p> <p>1 Buc.</p> <p>3x51 m.l</p> <p>Total:153 m.p</p> <p>Total: 4 buc.</p> <p>Total:297 m.p</p> <p>Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției.</p> <p>Rezistența la umiditate</p> <p>combinatie unica de durabilitate și culori universale p/u casa și oficii, rezistent la uzura</p> <p>- Durabilitate sporita</p> <p>- Ușor de instalat</p> <p>- imita perfect materialele naturale</p> <p>- este sigur p/u oameni si mediul înconjurător</p> <p>Garanție minim 2 ani.</p> <p>Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	Conform Standardelor RM

Linoleum IET 104	Linoleum	TR	Tarkett	<p>Linoleum PVC Evolution Albus-3 1K, grosime- 2.7 mm, lățime- 3 m, Rezistent la umiditate. Clasă de trafic: 22; Grosime strat de uzură: 0,20 mm</p> <p>Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției.</p> <p>Rezistentă la umiditate</p> <p>combinatie unica de durabilitate și culori universale p/u casa și oficii, rezistent la uzura</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durabilitate sporita</li> <li>- Ușor de instalat</li> <li>- imita perfect materialele naturale</li> <li>- este sigur p/u oameni si mediul înconjurător</li> </ul> <p>Garanție minim 2 ani.</p> <p>Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>Linoleum PVC Evolution Albus-3 1K, grosime- 2.7 mm, lățime- 3 m, Rezistent la umiditate. Clasă de trafic: 22; Grosime strat de uzură: 0,20 mm</p> <p>Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției.</p> <p>Rezistentă la umiditate</p> <p>combinatie unica de durabilitate și culori universale p/u casa și oficii, rezistent la uzura</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durabilitate sporita</li> <li>- Ușor de instalat</li> <li>- imita perfect materialele naturale</li> <li>- este sigur p/u oameni si mediul înconjurător</li> </ul> <p>Garanție minim 2 ani.</p> <p>Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	Conform Standardelor RM
Linoleum IET 153	Linoleum	TR	Tarkett	<p>Linoleum</p> <p>Caracteristici</p> <p>Culoare Cafeniu deschis, bej Eterogen,</p> <p>Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției.</p> <p>Lățimea 3m, grosimea 2.7 ,</p> <p>Clasa 32-34</p> <p>Rezistentă la umiditate</p> <p>combinatie unica de durabilitate și culori universale p/u casa și oficii, rezistent la uzura</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durabilitate sporita</li> <li>- Ușor de instalat</li> <li>- imita perfect materialele naturale</li> <li>- este sigur p/u oameni si mediul înconjurător</li> </ul> <p>Garanție minim 2 ani.</p> <p>Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>Linoleum</p> <p>Caracteristici</p> <p>Culoare Cafeniu deschis, bej Eterogen,</p> <p>Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției.</p> <p>Lățimea 3m, grosimea 2.7 ,</p> <p>Clasa 32-34</p> <p>Rezistentă la umiditate</p> <p>combinatie unica de durabilitate și culori universale p/u casa și oficii, rezistent la uzura</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durabilitate sporita</li> <li>- Ușor de instalat</li> <li>- imita perfect materialele naturale</li> <li>- este sigur p/u oameni si mediul înconjurător</li> </ul> <p>Garanție minim 2 ani.</p> <p>Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	Conform Standardelor RM
Linoleum IET 112 (300), IET 168 (20), IET 182 (108), IET 181 (45)	Linoleum	TR	Tarkett	<p>Lățimea – 3m,grosimea 3mm., cu trei straturi, rezistent la străpungere, stratul de protecție cu desen, rezistent la uzură,200 mcm/500 mcm.</p> <p>Rezistență medie la mobilier cu role și la mobilier cu picioare, la umiditate. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori.</p> <p>Garanție minim 2 ani</p> <p>Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>Lățimea – 3m,grosimea 3mm., cu trei straturi, rezistent la străpungere, stratul de protecție cu desen, rezistent la uzură,200 mcm/500 mcm.</p> <p>Rezistență medie la mobilier cu role și la mobilier cu picioare, la umiditate. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori.</p> <p>Garanție minim 2 ani</p> <p>Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	Conform Standardelor RM

<p>Linoleum Gimnaziu N. Costin LT Pro succes</p>	<p>Linoleum</p>	<p>TR</p>	<p>Tarkett</p>	<p>Linoleum echivalent Olympic Florida – combinatie unica de durabilitate și culori universale p/u casa și oficii, rezistent la uzura - Durabilitate sporita - Ușor de instalat - imita perfect materialele naturale - este sigur p/u oameni si mediul înconjurător Culoare maro Grosimea – 2,7 mm Lățimea – 3 m Clasa de uzură: 23 / 31.Compoziție strat de uzură: Strat de protecție din PVC pur (transparent) cu o grosime de 0,25 mm. izolare fonică (aprox. 18-20 dB). Garanție minim 2 ani. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>Linoleum echivalent Olympic Florida – combinatie unica de durabilitate și culori universale p/u casa și oficii, rezistent la uzura - Durabilitate sporita - Ușor de instalat - imita perfect materialele naturale - este sigur p/u oameni si mediul înconjurător Culoare maro Grosimea – 2,7 mm Lățimea – 3 m Clasa de uzură: 23 / 31.Compoziție strat de uzură: Strat de protecție din PVC pur (transparent) cu o grosime de 0,25 mm. izolare fonică (aprox. 18-20 dB). Garanție minim 2 ani. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>Conform Standardelor RM</p>
<p>Linoleum IET 142</p>	<p>Linoleum</p>	<p>TR</p>	<p>Tarkett</p>	<p>Grosime strat de protecție: nu mai mic de 0,7 mm; Clasa: 34; Destinație: pentru oficiu; Grosime 2,4 - 3mm; Latime rulou (m) – 3 m; Culoare: bej deschis, semilucios, neted la suparafață; antistatic (să nu acumuleze praf la suparafață); Rezistent la umiditate. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori. Garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>Grosime strat de protecție: nu mai mic de 0,7 mm; Clasa: 34; Destinație: pentru oficiu; Grosime 2,4 - 3mm; Latime rulou (m) – 3 m; Culoare: bej deschis, semilucios, neted la suparafață; antistatic (să nu acumuleze praf la suparafață); Rezistent la umiditate. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori. Garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>Conform Standardelor RM</p>

Linoleum IET 165	Linoleum	TR	Tarkett	<p>Lățime: 3 m Grosimea -3 mm                      Grăsime strat de uzură: 0,6mm Suprafață- lucioasă Culori - maro / gri Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Rezistența la umiditate combinatie unica de durabilitate și culori universale p/u casa și oficii, rezistent la uzura - Durabilitate sporită - Ușor de instalat - imita perfect materialele naturale - este sigur p/u oameni și mediul înconjurător Garanție minim 2 ani. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>Lățime: 3 m Grosimea -3 mm                      Grăsime strat de uzură: 0,6mm Suprafață- lucioasă Culori - maro / gri Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Rezistența la umiditate combinatie unica de durabilitate și culori universale p/u casa și oficii, rezistent la uzura - Durabilitate sporită - Ușor de instalat - imita perfect materialele naturale - este sigur p/u oameni și mediul înconjurător Garanție minim 2 ani. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	Conform Standardelor RM
Clei p/u linoleum IET 142	Lincov	MD	Supraten	<p>adeziv universal gata de utilizare pentru pardoseli. Conține emulsie acrilică pe bază de apă, făină de cuarț, plastifianti și aditivi. Adeziune excelentă; Grad înalt de fixare; Elastic; Nu conține solvenți; După întărire lipsit de tasare; Fără miros înțepător culoare Alb. După uscarea — incolor. Domeniul de utilizare Exterior și interior Ambalaj: 1-1,4 kg Garanție minim 2 ani. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>adeziv universal gata de utilizare pentru pardoseli. Conține emulsie acrilică pe bază de apă, făină de cuarț, plastifianti și aditivi. Adeziune excelentă; Grad înalt de fixare; Elastic; Nu conține solvenți; După întărire lipsit de tasare; Fără miros înțepător culoare Alb. După uscarea — incolor. Domeniul de utilizare Exterior și interior Ambalaj: 1,4 kg Garanție minim 2 ani. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	Conform Standardelor RM
Clei p/u linoleum IET 182	Lincov	MD	Supraten	<p>Clei p/u linoleum echivalent/asemănător GOLDBASTIK BF55. Ambalaj: 14-15 kg Forța de adeziune (Rezistența la forfecare): Minim 0,3 N/mm<sup>2</sup> (conform standardelor pentru adezivi de dispersie). Timp de deschidere (Open Time): Aproximativ 30 – 45 minute. Timp de pre-vaporizare (așteptare): 10–20 minute înainte de aplicarea pardoselii. Domeniu de utilizare: pentru linoleum Garanție minim 2 ani. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>Clei p/u linoleum Ambalaj: 14 kg Forța de adeziune (Rezistența la forfecare): Minim 0,3 N/mm<sup>2</sup> (conform standardelor pentru adezivi de dispersie). Timp de deschidere (Open Time): Aproximativ 30 – 45 minute. Timp de pre-vaporizare (așteptare): 10–20 minute înainte de aplicarea pardoselii. Domeniu de utilizare: pentru linoleum Garanție minim 2 ani. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	Conform Standardelor RM



CLEI PVA 5 kg Gimnaziu 68	Clei PVA	MD	Cheton Grup	<p>Clei PVA echivalent/asemănător Haus, 5kg Adeziv pe bază de poliacetat de vinil; ambalaj 5 kg; consistență vâscoasă, culoare albă; devine transparent și elastic după uscare; pentru materiale poroase; interior/exterior; netoxic și neinflamabil; aplicare la +10°C+35°C; uscare totală până la 15 ore. Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>Clei PVA echivalent/asemănător Haus, 5kg Adeziv pe bază de poliacetat de vinil; ambalaj 5 kg; consistență vâscoasă, culoare albă; devine transparent și elastic după uscare; pentru materiale poroase; interior/exterior; netoxic și neinflamabil; aplicare la +10°C+35°C; uscare totală până la 15 ore. Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	Conform Standardelor RM
Linoleum IET 91	Linoleum	TR	Tarkett	<p>Calitate superioară cu încălzire Grosime 3 mm Lățime 4.0 sau 3.0 m Strat de protecție, mm 0.5 Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Rezistența la umiditate combinatie unica de durabilitate și culori universale p/u casa și oficii, rezistent la uzura Durabilitate sporită Ușor de instalat îmita perfect materialele naturale este sigur p/u oameni și mediul înconjurător Garanție minim 2 ani. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>Calitate superioară cu încălzire Grosime 3 mm Lățime 4.0 sau 3.0 m Strat de protecție, mm 0.5 Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Rezistența la umiditate combinatie unica de durabilitate și culori universale p/u casa și oficii, rezistent la uzura Durabilitate sporită Ușor de instalat îmita perfect materialele naturale este sigur p/u oameni și mediul înconjurător Garanție minim 2 ani. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	Conform Standardelor RM
<b>lot nr. 5</b>						

Laminat IET 17	Laminat	TR	Kastamonu	Laminat de culoare gri deschis cald. Echivalent Berry Alloc OCEAN V4 B6407 BLOOM NATURAL1364 Class 33 Grosime 12 mm. În cutie 2.202 m2 Dimensiunile foii 1288.0 mm x 190.0mm Clasa de uzură (AC); Sistem de îmbinare: DuoLoc.(sistem de tip „click”); Emisii de formaldehidă: Clasa E1. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori. garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Laminat de culoare gri deschis cald. Echivalent Berry Alloc OCEAN V4 B6407 BLOOM NATURAL1364 Class 33 Grosime 12 mm. În cutie 2.202 m2 Dimensiunile foii 1288.0 mm x 190.0mm Clasa de uzură (AC); Sistem de îmbinare: DuoLoc.(sistem de tip „click”); Emisii de formaldehidă: Clasa E1. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori. garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Conform Standardelor RM
Plintus IET 17	Plintus	MD	Harvaus	Plintus de culoare gri deschis cald. Plintusuri Inaltime: 58 (mm) Material: Plastic Lungime: 250 (cm)/buc. Opțiuni: Canal de cablu ascuns Lățime: 22 (mm) Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori. garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Plintus de culoare gri deschis cald. Plintusuri Inaltime: 58 (mm) Material: Plastic Lungime: 250 (cm)/buc. Opțiuni: Canal de cablu ascuns Lățime: 22 (mm) Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori. garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Conform Standardelor RM
Plintă pentru podea din PVC LTPS Gloria	Plintus	MD	Harvaus	Material: PVC rigid / flexibil cu margine moale (soft edge) pentru etanșare perfectă pe pardoseală, înălțime 60–80 mm, grosime 22–25 mm, lungime 2,4–2,5 m/bucată, rezistentă la abraziune și impact, lavabilă, rezistentă la dezinfectanți și umiditate medie, sistem de fixare pe clips / adeziv, canal pentru cabluri inclus (opțional, dar recomandat), culoare neutră / asortată cu laminatul (stejar), fără miros persistent, non-toxic (low-VOC), margine moale pentru compensare denivelări mici, garanție minim 5–10 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Material: PVC rigid / flexibil cu margine moale (soft edge) pentru etanșare perfectă pe pardoseală, înălțime 60–80 mm, grosime 22–25 mm, lungime 2,4–2,5 m/bucată, rezistentă la abraziune și impact, lavabilă, rezistentă la dezinfectanți și umiditate medie, sistem de fixare pe clips / adeziv, canal pentru cabluri inclus (opțional, dar recomandat), culoare neutră / asortată cu laminatul (stejar), fără miros persistent, non-toxic (low-VOC), margine moale pentru compensare denivelări mici, garanție minim 5–10 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Conform Standardelor RM

Accesorii pentru plintă LTPS Gloria	Plintus	MD	Harvaus	Material: PVC sau plastic durabil, compatibile cu plinta PVC (interior și exterior), dimensiuni adaptate la înălțime plintă 60–80 mm, rezistente la impact și dezinfectanți, culoare asortată cu plinta/laminatul(stejar), sistem de fixare clips, non-toxic, low-VOC, garanție minim 5 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Material: PVC sau plastic durabil, compatibile cu plinta PVC (interior și exterior), dimensiuni adaptate la înălțime plintă 60–80 mm, rezistente la impact și dezinfectanți, culoare asortată cu plinta/laminatul(stejar), sistem de fixare clips, non-toxic, low-VOC, garanție minim 5 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Conform Standardelor RM
30 – colț interior/	Plintus	MD	Harvaus			Conform Standardelor RM
30 – colț exterior/	Plintus	MD	Harvaus			Conform Standardelor RM
10 - capăt stânga/	Plintus	MD	Harvaus			Conform Standardelor RM
10 - capăt dreapta/	Plintus	MD	Harvaus			Conform Standardelor RM
40 - element de îmbinare	Plintus	MD	Harvaus			Conform Standardelor RM
Parchet laminat LTPS Gloria	Parchet laminat	TR	Kastamonu	Clasa de uz 32 (AC4), grosime minim 8 mm (preferabil 10–12 mm), sistem click (5G sau similar), rezistență la abraziune AC4, rezistență la umiditate minim E0.5, suprafață antiderapantă, garanție minim 15 ani, culoare – stejar. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori. Substrat 2–3 mm (polietilenă), folie barieră umiditate 0.2 mm, compatibil cu laminat. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Clasa de uz 32 (AC4), grosime 8 mm, sistem click (5G sau similar), rezistență la abraziune AC4, rezistență la umiditate minim E0.5, suprafață antiderapantă, garanție minim 15 ani, culoare – stejar. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori. Substrat 2–3 mm (polietilenă), folie barieră umiditate 0.2 mm, compatibil cu laminat. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Conform Standardelor RM
<b>Lot nr.7</b>						
Tapete IET 91	Tapete	PL	BelVinil	Specificatii: Lățime: 106 cm • Bază: Flizelină • Suprafață: Vinil • Spălare: Spălare cu perie • Decor: Fon • Lungime: 10,05 m • Suprafața în rola: 10,653 m.p tipul de bază (duplex) Nuanță: Bej Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori. garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Specificatii: Lățime: 106 cm • Bază: Flizelină • Suprafață: Vinil • Spălare: Spălare cu perie • Decor: Fon • Lungime: 10,05 m • Suprafața în rola: 10,653 m.p tipul de bază (duplex) Nuanță: Bej Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori. garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Conform Standardelor RM

Clei pentru tapet	Clei pentru tapet		MD	Supraten	<p>Clei pentru toate tipurile de tapete la lucrări de interior. Este destinat pentru lipirea tapetelor din vinil, flizelin și a altor tipuri de tapete grele și ușoare, pe suprafețe tencuite, din beton sau lemn, pe plăci de gips-carton, precum și pentru amorsarea prealabilă a suprafeței de lucru.</p> <p>Praf dispersiv din polimeri macromoleculari naturali și sintetici. Echivalent/asemănător Ekonom CLEBERn. Cantitatea de apă pentru diluare:aproximativ 6 - 8 litri de apă (aprox. 1:20 pentru tapete grele și până la 1:30 pentru cele ușoare; Timp de preparare: Adezivul este gata de utilizare în doar 5 minute după amestecarea cu apă. Timp de corecție: Fiind un adeziv pe bază de metilceluloză, permite ajustarea poziției fâșiilor de tapet pe perete timp de câteva minute după aplicare, înainte de fixarea finală.acoperă aproximativ 70 – 75 m<sup>2</sup> (14-15 role). Greutate suport: Este un adeziv universal "Light/Medium duty", recomandat pentru tapete din hârtie, vinil și tapete structurale ușoare. ambalaj 1 kg</p> <p>Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție.</p> <p>Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>Clei pentru toate tipurile de tapete la lucrări de interior. Este destinat pentru lipirea tapetelor din vinil, flizelin și a altor tipuri de tapete grele și ușoare, pe suprafețe tencuite, din beton sau lemn, pe plăci de gips-carton, precum și pentru amorsarea prealabilă a suprafeței de lucru.</p> <p>Praf dispersiv din polimeri macromoleculari naturali și sintetici. Echivalent/asemănător Ekonom CLEBERn. Cantitatea de apă pentru diluare:aproximativ 6 - 8 litri de apă (aprox. 1:20 pentru tapete grele și până la 1:30 pentru cele ușoare; Timp de preparare: Adezivul este gata de utilizare în doar 5 minute după amestecarea cu apă. Timp de corecție: Fiind un adeziv pe bază de metilceluloză, permite ajustarea poziției fâșiilor de tapet pe perete timp de câteva minute după aplicare, înainte de fixarea finală.acoperă aproximativ 70 – 75 m<sup>2</sup> (14-15 role). Greutate suport: Este un adeziv universal "Light/Medium duty", recomandat pentru tapete din hârtie, vinil și tapete structurale ușoare. ambalaj 1 kg</p> <p>Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție.</p> <p>Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	Conform Standardelor RM
Tapete IET 182	Tapete		PL	BelVinil	<p>Lățime 0,53x10,5, vinil pe bază de hârtie Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori. garanție minim 2 ani</p> <p>Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>Lățime 0,53x10,5, vinil pe bază de hârtie Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori. garanție minim 2 ani</p> <p>Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	Conform Standardelor RM
Tapete IET 142	Tapete		PL	BelVinil	<p>Lățime 50 cm, bază: flizelină; suprafața: vinil; décor: fon, lungime 10 m suprafața în rola: 5m2, culori deschise pastelate Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori. garanție minim 2 ani</p> <p>Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>Lățime 50 cm, bază: flizelină; suprafața: vinil; décor: fon, lungime 10 m suprafața în rola: 5m2, culori deschise pastelate Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori. garanție minim 2 ani</p> <p>Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	Conform Standardelor RM

Lot nr.8						
Clei pentru teracotă	PoliFix Universal	MD	Supraten	Clei pentru teracotă Saci a cate 25 kg Caracteristici Baza Ciment Destinație Pentru gresie și faianța ceramica Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate minim (kg) 25 Termen de valabilitate (luni) 12 garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Clei pentru teracotă Saci a cate 25 kg Caracteristici Baza Ciment Destinație Pentru gresie și faianța ceramica Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate minim (kg) 25 Termen de valabilitate (luni) 12 garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Conform Standardelor RM
Teracotă IET 91	Teracotă	UA	Atem	Teracotă, 30*30 cm pentru prag exterior Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori. garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului. rezistență la abraziune	Teracotă, 30*30 cm pentru prag exterior Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori. garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului. rezistență la abraziune	Conform Standardelor RM
Teracotă IET 99	Teracotă	UA	Atem	Teracotă echivalent/asemănător Arctic Stone White 25*40cm (perete) Culoare albă; pentru baie, pentru WC. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori. garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului. rezistență la abraziune	Teracotă echivalent/asemănător Arctic Stone White 25*40cm (perete) Culoare albă; pentru baie, pentru WC. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori. garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului. rezistență la abraziune	Conform Standardelor RM

Gresie porțelanata Gimnaziu Galata 60x60		UA	Atem	Gresie porțelanata echivalent/asemănător Exlise Grey 60x60cm Material: porțelanată, rezistentă la uzură • Dimensiune: 60×60 cm • Culoare: gri • Finisaj: mat • Absorbție redusă a apei • Potrivită pentru interior (pardoseală și pereți) Clasă absorbție apă: ≤0,5% (Bla). Rezistență la alunecare: R10. Rezistență la abraziune (PEI): PEI IV. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori. garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului. rezistență la abraziune	Gresie porțelanata echivalent/asemănător Exlise Grey 60x60cm Material: porțelanată, rezistentă la uzură • Dimensiune: 60×60 cm • Culoare: gri • Finisaj: mat • Absorbție redusă a apei • Potrivită pentru interior (pardoseală și pereți) Clasă absorbție apă: ≤0,5% (Bla). Rezistență la alunecare: R10. Rezistență la abraziune (PEI): PEI IV. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori. garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului. rezistență la abraziune	Conform Standardelor RM
Gresie porțelanata Gimnaziu Galata 59.6x59.6cm	Gresie porțelanata	UA	Atem	Gresie porțelanata echivalent/asemănător Bonn Gris 4-1 59.6x59.6cm Clasă absorbție apă: ≤0,5% (Bla). Rezistență la alunecare: R10. Rezistență la abraziune (PEI): PEI IV. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori. garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului. rezistență la abraziune	Gresie porțelanata echivalent/asemănător Bonn Gris 4-1 59.6x59.6cm Clasă absorbție apă: ≤0,5% (Bla). Rezistență la alunecare: R10. Rezistență la abraziune (PEI): PEI IV. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori. garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului. rezistență la abraziune	Conform Standardelor RM
Gresie porțelanata IET 141, 33.3x33.3cm	Gresie porțelanata	UA	Atem	Gresie portelanata echivalent/asemănător Ares Acero 9C 33.3x33.3cm, alba, pentru pereti interior. Clasă absorbție apă: ≤0,5% (Bla). Rezistență la alunecare: R10. Rezistență la abraziune (PEI): PEI IV. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori. garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului. rezistență la abraziune	Gresie portelanata echivalent/asemănător Ares Acero 9C 33.3x33.3cm, alba, pentru pereti interior. Clasă absorbție apă: ≤0,5% (Bla). Rezistență la alunecare: R10. Rezistență la abraziune (PEI): PEI IV. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori. garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului. rezistență la abraziune	Conform Standardelor RM

Gresie porțelanata, IET 141, 29.8x29.8cm	Gresie porțelanata	UA	Atem	Gresie portelanata echivalent/asemănător Howard Beige 29.8x29.8cm, pentru podea interior. Clasă absorbție apă: ≤0,5% (BIa). Rezistență la alunecare: R10. Rezistență la abraziune (PEI): PEI IV. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori. garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului. rezistență la abraziune	Gresie portelanata echivalent/asemănător Howard Beige 29.8x29.8cm, pentru podea interior. Clasă absorbție apă: ≤0,5% (BIa). Rezistență la alunecare: R10. Rezistență la abraziune (PEI): PEI IV. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori. garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului. rezistență la abraziune	Conform Standardelor RM
Clei teracota Gimnaziu Galata	PoliFix Universal	MD	Supraten	Clei teracota echivalent/asemănător CLASS NAȘ Tip: adeziv uscat pe bază de ciment pentru gresie și faianță. • Utilizare: montaj pereți și pardoseli (interior și exterior). • Proprietăți: rezistență la apă și îngheț, termorezistență și lucrabilitate bună. • Consum: ~2-3 kg/m <sup>2</sup> (în funcție de zimțare). • Ambalaj tipic: sac de 25 kg (există și varianta 5 kg).	Clei teracota echivalent/asemănător CLASS NAȘ Tip: adeziv uscat pe bază de ciment pentru gresie și faianță. • Utilizare: montaj pereți și pardoseli (interior și exterior). • Proprietăți: rezistență la apă și îngheț, termorezistență și lucrabilitate bună. • Consum: ~2-3 kg/m <sup>2</sup> (în funcție de zimțare). • Ambalaj tipic: sac de 25 kg (există și varianta 5 kg).	Conform Standardelor RM
Profil de colt L pentru gresie și faianța IET 141	Profil de colt L	MD	Premium Profil	Profil de colt L pentru gresie și faianța argintiu lucios 2500x10mm Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori. garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului. rezistență la abraziune	Profil de colt L pentru gresie și faianța argintiu lucios 2500x10mm Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori. garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului. rezistență la abraziune	Conform Standardelor RM
<b>Lot nr.13</b>						

Tavanele casetate Gimnaziu Galata	Tavanele casetate	MD	Supraten	<p>Tavanele casetate Rockfon Tropic</p> <p>Tip: Tavan casetat DECKON neperforat, tegular</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Material: fibră minerală</li> <li>• Suprafață: netedă, neperforată</li> <li>• Muchie: tegulară</li> <li>• Culoare: alb</li> <li>• Rezistență bună la foc</li> <li>• Întreținere ușoară</li> <li>• Montaj pe structură metalică tip T</li> <li>• Destinație: birouri, școli, instituții publice, spații comerciale</li> </ul> <p>Dimensiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 600 × 600 mm</li> </ul> <p>Grosime: aproximativ 12–15 mm estetică a tavanului.</p> <p>Detalii se concretizează la instituția (cu ieșirea la fața locului)</p> <p>garanție minim 2 ani</p> <p>Livrarea, descărcarea, instalarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>Tavanele casetate Rockfon Tropic</p> <p>Tip: Tavan casetat DECKON neperforat, tegular</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Material: fibră minerală</li> <li>• Suprafață: netedă, neperforată</li> <li>• Muchie: tegulară</li> <li>• Culoare: alb</li> <li>• Rezistență bună la foc</li> <li>• Întreținere ușoară</li> <li>• Montaj pe structură metalică tip T</li> <li>• Destinație: birouri, școli, instituții publice, spații comerciale</li> </ul> <p>Dimensiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 600 × 600 mm</li> </ul> <p>Grosime: aproximativ 12–15 mm estetică a tavanului.</p> <p>Detalii se concretizează la instituția (cu ieșirea la fața locului)</p> <p>garanție minim 2 ani</p> <p>Livrarea, descărcarea, instalarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	Conform Standardelor RM
Profil de colt aluminiu perforat Gimnaziu Galata	Profil de colt aluminiu	MD	Supraten	<p>Profil de colt aluminiu perforat 23x23x2500mm EXTRA</p> <p>Material: aluminiu ușor și rezistent</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiuni: 23×23 mm secțiune × 2500 mm lungime</li> <li>• Perforat: pentru aderență mai bună cu tencuiala/adezivul</li> <li>• Utilizare: protecție colțuri și finisaj la plăci, tencuieli sau gips-carton</li> <li>• Aspect: finisaj metalic → elegant și durabil</li> </ul> <p>Detalii se concretizează la instituția (cu ieșirea la fața locului)</p> <p>garanție minim 2 ani</p> <p>Livrarea, descărcarea, instalarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>Profil de colt aluminiu perforat 23x23x2500mm EXTRA</p> <p>Material: aluminiu ușor și rezistent</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiuni: 23×23 mm secțiune × 2500 mm lungime</li> <li>• Perforat: pentru aderență mai bună cu tencuiala/adezivul</li> <li>• Utilizare: protecție colțuri și finisaj la plăci, tencuieli sau gips-carton</li> <li>• Aspect: finisaj metalic → elegant și durabil</li> </ul> <p>Detalii se concretizează la instituția (cu ieșirea la fața locului)</p> <p>garanție minim 2 ani</p> <p>Livrarea, descărcarea, instalarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	Conform Standardelor RM
<b>Total Lot nr. 16</b>						
Baterie robinet bucătărie	YUB4	CN	Zerix	<p>Baterie echivalent ZEGOR p/u bucătărie YUB4</p> <p>garanție minim 2 ani</p> <p>Livrarea, descărcarea, instalarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>Baterie p/u bucătărie YUB4</p> <p>garanție minim 2 ani</p> <p>Livrarea, descărcarea, instalarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	Conform Standardelor RM

Baterie	Baterie	CN	Zerix	Baerie echivalent "MAT "Eco/Kwarschiuветă 150 9501 garanție minim 2 ani Livrarea, descărcarea, instalarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Baerie 150 garanție minim 2 ani Livrarea, descărcarea, instalarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Conform Standardelor RM
Lavoar suspendat	Lavoar suspendat	RO	Cersanit	Lavoar suspendat echivalent Cersanit President 445X350x160 mm Lavoar de baie suspendat din porțelan/ceramică sanitară de culoare alb, cu formă semirotundă și un orificiu central pentru baterie și preaplin. Dimensiuni: 445 mm lățime × 350 mm adâncime × 160 mm înălțime. Se montează pe perete; fixările, bateria și sifonul nu sunt incluse. garanție minim 2 ani Livrarea, descărcarea, instalarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Lavoar suspendat echivalent Cersanit President 445X350x160 mm Lavoar de baie suspendat din porțelan/ceramică sanitară de culoare alb, cu formă semirotundă și un orificiu central pentru baterie și preaplin. Dimensiuni: 445 mm lățime × 350 mm adâncime × 160 mm înălțime. Se montează pe perete; fixările, bateria și sifonul nu sunt incluse. garanție minim 2 ani Livrarea, descărcarea, instalarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Conform Standardelor RM
Piedestal Cersanit Deco 165x700mm	Piedestal	RO	Cersanit	Piedestal Cersanit Deco 165x700mm Piedestalul Cersanit Deco este un piedestal complet (pe podea), din ceramică sanitară albă, conceput pentru a ascunde instalațiile chiuvetei și a oferi un aspect estetic. Material: Ceramică sanitară, alb lucios. Dimensiuni: 165 x 170 x 700 mm (L x A x Î). Design: Clasic, drept, modern. garanție minim 2 ani Livrarea, descărcarea, instalarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Piedestal Cersanit Deco 165x700mm Piedestalul Cersanit Deco este un piedestal complet (pe podea), din ceramică sanitară albă, conceput pentru a ascunde instalațiile chiuvetei și a oferi un aspect estetic. Material: Ceramică sanitară, alb lucios. Dimensiuni: 165 x 170 x 700 mm (L x A x Î). Design: Clasic, drept, modern. garanție minim 2 ani Livrarea, descărcarea, instalarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Conform Standardelor RM

Vas WC (stativ) pentru copii	Vas WC	IN	Ielsi	<p>Set Materia primă- ceramică Rezervor în set Tip montaj pe podea Structura compact Alimentarea cu apă laterală Capac în set da Materialul capacului polipropilenă Lungimea, cm – 58 Lățimea, cm- 28 Înălțimea, cm- 67 Culoarea – alb garanție minim 2 ani Livrarea, descărcarea, instalarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>Set Materia primă- ceramică Rezervor în set Tip montaj pe podea Structura compact Alimentarea cu apă laterală Capac în set da Materialul capacului polipropilenă Lungimea, cm – 58 Lățimea, cm- 28 Înălțimea, cm- 67 Culoarea – alb garanție minim 2 ani Livrarea, descărcarea, instalarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	Conform Standardelor RM
Veceu pe podea	Veceu pe podea	IN	Ielsi	<p>Ieșire canalizare – înclinat, alimentare cu apă – inferior, mod evacuare apă – standart Detalii se concretizează la instituția (cu ieșirea la fața locului) garanție minim 2 ani Livrarea, descărcarea, instalarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>Ieșire canalizare – înclinat, alimentare cu apă – inferior, mod evacuare apă – standart Detalii se concretizează la instituția (cu ieșirea la fața locului) garanție minim 2 ani Livrarea, descărcarea, instalarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	Conform Standardelor RM

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Savcenca Elena În calitate de: contabil

Ofertantul: SRL Soverang Adresa: Chisinau, bd.Dacia 25, ap.105

