

## Пояс безлямковий запобіжний ПБ-1 з стропом канатним та карабіном K20



**998.46**

Артикул: (S) - 46795, (M) - 45937, (L) - 46796

### Характеристики товару:



- Виробник: [ТОВ "Завод металовиробів "Вертикаль"](#)
- Матеріал: поліамід, поліестер, сталь із захисним покриттям
- Відповідність вимогам (пояса): [ДСТУ EN 358:2022, ДСТУ EN ISO 9001:2018, EN ISO 9001:2015, IDT, ISO 9001:2015, IDT](#)
- Відповідність вимогам (стропа): [ДСТУ EN 354:2017, 358:2022, ДСТУ EN ISO 9001:2018, EN ISO 9001:2015, IDT, ISO 9001:2015, IDT](#)
- Статичне розривне навантаження (пояса): не менше 1500 кгс (15 kN)
- Статичне розривне навантаження (стропа): не менше 1500 кгс (15 kN)
- Точок кріплення для страхування: 2
- Довжина стропа: регульований від 930 до 1530 мм
- Ширина розкриття карабіна K20: 20 мм
- Ширина стрічки пояса: 50 мм
- Діаметр каната: 13 мм
- Комплектація: [пояс безлямковий запобіжний ПБ-1 з стропом канатним та карабіном K20, паспорт на виріб](#)
- Комплектація пояса може змінюватись по бажанню замовника (табл. варіанти виготовлення)
- Гарантійний термін: 18 місяців
- Розміри: S - обхват талії від 640 до 1 000 мм  
M - обхват талії від 850 до 1 300 мм  
L - обхват талії від 1 100 до 1 500 мм

### Опис товару:

Пояс безлямковий запобіжний ПБ-1 є базовим і може бути укомплектований будь-яким із стропів: [стрічка](#), [канат](#), [шнур](#), [трос](#), [ланцюг](#), залежно від умов робіт. Цей пояс можна комбінувати з поясом лямковим в умовах, коли безлямковий пояс використовується як утримуючий засіб страхівки (як додаткова опора).

Дана модель комплектується **стропом канатним та карабіном K20**. Пояс використовується при виконанні робіт, де виключено пошкодження стропа, а також при роботах, де можливе використання стропа із ізолюваного матеріалу.

**Строп канатний** виготовляється із поліамідного каната, має **пряжку для регулювання довжини стропа**. Використовується із запобіжними поясами при виконанні робіт, де виключено пошкодження стропа об гострі краї будівель, а також цей строп може використовуватися при виконанні електромонтажних робіт, де необхідне застосування стропа із ізолюваного матеріалу.

Пояси безлямкові запобіжні ПБ-1 призначені для використання як опорний засіб для захисту працівників у разі падіння з висоти при виконанні монтажних та ремонтно-відновлювальних робіт згідно з «Правилами охорони праці при виконанні робіт на висоті» ДНАОП 0.00-1.15-07.

### Варіанти виготовлення:

| № | Схема пояса                                                                         | Комплектація                                                                  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |   | Пояс безлямковий запобіжний ПБ-1 з стропом канатним та карабіном K55          |
| 2 |  | Пояс безлямковий запобіжний ПБ-1 з двома канатними стропами та карабінами K20 |
| 3 |  | Пояс безлямковий запобіжний ПБ-1 з двома канатними стропами та карабінами K55 |

**Производитель:** Завод металлоизделий "[Вертикаль](#)"

## Строп канатний з карабінами K20 + K20 (1СК1)



607.86

Артикул: 45977

### Характеристики товару:




- Виробник: [ТОВ "Завод металовиробів "Вертикаль"](#)
- Матеріал: поліамідний кручений канат
- Відповідність вимогам: [ДСТУ EN 354:2017, 358:2022, ДСТУ EN ISO 9001:2018, EN ISO 9001:2015, IDT, ISO 9001:2015, IDT](#)
- Статичне розривне навантаження: не менше 1500 кгс (15 kN)
- Ширина розкриття карабіна K20: 20 мм
- Діаметр каната: 13 мм
- Довжина стропа: регульований від 1030 до 1630 мм
- Комплектація: [строп канатний з карабінами K20 + K20](#), паспорт на виріб
- Гарантійний термін: 18 місяців
- Комплектація стропа може змінюватись по бажанню замовника (табл. варіанти виготовлення)

### Опис товару:

**Строп канатний** виготовляється із поліамідного крученого каната, має пряжку для регулювання довжини стропа. Використовується із запобіжними поясами при виконанні робіт, де виключено пошкодження стропа об гострі краї будівель, а також цей строп може використовуватися при виконанні електромонтажних робіт, де необхідне застосування стропа із ізольованого матеріалу.

### Варіанти виготовлення:

| № | Схема стропа                                                                        | Шифр | Комплектація                                                                  | Технічні характеристики                                                                                                               |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |    | СК   | - Не укомплектований карабінами.<br>- З'ємний.<br>- Має петлі для зачіплення. | - Маса не більше 0,31 кг.<br>- Довжина стропа: від 800 мм до 1400 мм.<br>- Статичне розривне навантаження: не менше 1500 кгс (15kN).  |
| 2 |    | СК1  | - Укомплектований малим карабіном К20.<br>- З'ємний.                          | - Маса не більше 0,57 кг.<br>- Довжина стропа: від 930 мм до 1530 мм.<br>- Статичне розривне навантаження: не менше 1500 кгс (15kN).  |
| 3 |    | СК2  | - Укомплектований великим карабіном К55.<br>- З'ємний.                        | - Маса не більше 0,82 кг.<br>- Довжина стропа: від 1020 мм до 1620 мм.<br>- Статичне розривне навантаження: не менше 1500 кгс (15kN). |
| 4 |   | СК1  | - Укомплектований малим карабіном К20 та спинним кільцем.<br>- Не з'ємний.    | - Маса не більше 0,57 кг.<br>- Довжина стропа: від 930 мм до 1530 мм.<br>- Статичне розривне навантаження: не менше 1500 кгс (15kN).  |
| 5 |  | СК2  | - Укомплектований великим карабіном К55 та спинним кільцем.<br>- Не з'ємний.  | - Маса не більше 0,82 кг.<br>- Довжина стропа: від 1020 мм до 1620 мм.<br>- Статичне розривне навантаження: не менше 1500 кгс (15kN). |
| 6 |  | 1СК1 | - Укомплектований двома малими карабінами К20.<br>- З'ємний.                  | - Маса не більше 0,85 кг.<br>- Довжина стропа: від 1030 мм до 1630 мм.<br>- Статичне розривне навантаження: не менше 1500 кгс (15kN). |
| 7 |  | 1СК2 | - Укомплектований двома карабінами з малим К20 та великим К55.<br>- З'ємний.  | - Маса не більше 1,08 кг.<br>- Довжина стропа: від 1120 мм до 1720 мм.<br>- Статичне розривне навантаження: не менше 1500 кгс (15kN). |
| 8 |  | 2СК2 | - Укомплектований двома великими карабінами К55.<br>- З'ємний.                | - Маса не більше 1,33 кг.<br>- Довжина стропа: від 1220 мм до 1820 мм.<br>- Статичне розривне навантаження: не менше 1500 кгс (15kN). |

Производитель: Завод металлоизделий "[Вертикаль](#)"

## Лазы монтерські ЛМ-3У

**1L** "ЗМ"Вертикаль"  
Технічний інженеринг та монтаж  
level.com.ua



**5184**

Артикул: 50717

### Характеристики товару:

- Виробник: [ТОВ "Завод металовиробів "Вертикаль"](#)
- Матеріал: лазы – сталь з термічною обробкою та лакофарбовим покриттям, траверси – сталь з термічною обробкою, реміні кріпильні – з двох цілісних шматків шкіри юфтової та шкіри сиром'ятної
- Відповідність вимогам: [ТУ У 25.9-35450859-001:2017, ДСТУ EN ISO 9001:2018, EN ISO 9001:2015, IDT, ISO 9001:2015, IDT](#)
- Робоче навантаження на кожен лаз монтерський: до 1373 Н (140 кгс)
- Маса комплекту лазів монтерських: 4,0±0,4 кг
- Габаритні розміри: довжина від 493 мм до 525, ширина 155 мм, висота 210 мм
- Комплектація: [лазы монтерські ЛМ-3У](#), паспорт на виріб
- Гарантійний термін: 24 місяців
- Дана модель комплектується траверсами ([ЗІП-3](#)):

### Опис товару:

Лазы монтерські ЛМ-3У призначені для підйому на залізобетонні опори трапецієподібного перетину типу СВ-105 ліній електропередачі до 10 кВ та типу СВ-95 ліній електропередачі та роботі на них.

Дані лазы забезпечені поворотними траверсами, що дозволяє компенсувати трапецієдальність і невеликі сколи залізобетонних опор, а також мають ступінчасте регулювання скоби, що дозволяє виконувати роботи на опорах із різними геометричними розмірами.

Производитель: Завод металлоизделий ["Вертикаль"](#)

## ЗИП-2 (ремені кріпильні для ЛМ-2, ЛМ-3, ЛМ-3М, ЛМ-3У, ЛМП-У2)

**1L** "ЗМ-Вертикаль"  
Товари інтегрованого контролю  
level.com.ua

**615**

Артикул: 193

### Характеристики товару:

- Виробник: [ТОВ "Завод металовиробів "Вертикаль"](#)
- Матеріал: із двох цілісних шматків шкіри юфтової та шкіри сиром'ятної
- Відповідність вимогам: [ТУ У 25.9-35450859-001:2017, ДСТУ EN ISO 9001:2018, EN ISO 9001:2015, IDT, ISO 9001:2015, IDT](#)
- Комплектація: ЗІП-2 (ремені кріпильні для [ЛМ-2](#), [ЛМ-3](#), [ЛМ-3М](#), [ЛМ-3У](#), [ЛМП-У2](#))

### Опис товару:

ЗИП-2 (ремені кріпильні) - ремені до лазів монтерських: [ЛМ-2](#), [ЛМ-3](#), [ЛМ-3М](#), [ЛМ-3У](#), [ЛМП-У2](#).

Производитель: Завод металлоизделий ["Вертикаль"](#)