

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1787230629739 din 20.08.2026
Obiectul achiziției- : Reparație curentă cu amenajarea terenului de joacă a scuarului fostei grădinițe din satul Zaim	

Denumirea bunurilor/serVICIILOR	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Balansoar cu două locuri	Balansoar cu două locuri	TURCIA	Trio Construct SRL	Balansoar cu două locuri destinat copiilor cu vîrstă de la 3 ani. Greutatea maxima a unui utilizator: 55 kg Numar maxim de utlizator pe echipament: 2 persoane. Componente: constructia va fi constituita din suportul de legănare cu elemente de amortizare din poliuretan, scaune si manere, baza metalica. Suportul de legănare al balansoarului necesita a fi confecționat din țeavă profil cu o secțiune minima de 60x40 mm, cu scândura din HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea minima de 10 mm. Suportul de legănare este fixat pe o bază metalică din țeavă cu o secțiune minima de Ø 42 mm. Scaun ele și spetezele leagănului sunt confectionate din HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea nu mai putin de 15mm. Mânerele metalice vor detine o secțiune minima de Ø 21 mm, amortizoarele sunt din poliuretan, cu grosime nu mai putin de 20 mm. Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Materiale: HDPE, PU, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai putin de: Lungimea – 2200 mm, Lățimea – 290 mm, Înălțimea – 770mm.Fundatia constructiei va avea dimensiuni de Lxlxh=600x550x600 mm. Cerințe pentru instalare:	Balansoar cu două locuri destinat copiilor cu vîrstă de la 3 ani. Greutatea maxima a unui utilizator: 55 kg Numar maxim de utlizator pe echipament: 2 persoane. Componente: constructia va fi constituita din suportul de legănare cu elemente de amortizare din poliuretan, scaune si manere, baza metalica. Suportul de legănare al balansoarului necesita a fi confecționat din țeavă profil cu o secțiune minima de 60x40 mm, cu scândura din HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea minima de 10 mm. Suportul de legănare este fixat pe o bază metalică din țeavă cu o secțiune minima de Ø 42 mm. Scaun ele și spetezele leagănului sunt confectionate din HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea nu mai putin de 15mm. Mânerele metalice vor detine o secțiune minima de Ø 21 mm, amortizoarele sunt din poliuretan, cu grosime nu mai putin de 20 mm. Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Materiale: HDPE, PU, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai putin de: Lungimea – 2200 mm, Lățimea – 290 mm, Înălțimea – 770mm.Fundatia constructiei va avea dimensiuni de Lxlxh=600x550x600 mm. Cerințe pentru instalare:	EN 1176

				Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmează a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,60m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.	Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmează a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,60m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.mm.	
Balansoar pe arc elicoidal dublu „Tigru – Zebra”	Balansoar pe arc elicoidal dublu „Tigru – Zebra”	TURCIA	Trio Construct SRL	Balansoar cu două locuri "Tigru - Zebra" va fi destinat copiilor cu vîrstă de la 3 ani pînă la 10 ani. Greutatea maximă a utilizatorului - 55kg. Număr maxim de utilizator pe echipament: 2 persoane. Construcția va fi constituită din bază inferioară, arc elicoidal, suport de legănare în forma de scuter, scaun, minere, suporturi pentru picioare: - ansamblu arc elicoidal, spirala arcului nu mai puțin de ø20mm și înălțimea minimă 400 mm; - sezut și panouri din HDPE cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea nu mai puțin de 15mm – polietilena de înaltă densitate fără componente toxice; Elementele metalice necesită a fi sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea minimă 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, HDPE, dispozitive de fixare zincate, plastic. Dimensiuni generale ale construcției, nu mai puțin de: Lungime: 1870 mm, Latime: 265 mm, Înălțime: 850 mm. Fundația construcției va avea dimensiuni minime de Lxlxh=400x400x500 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmează a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.	Balansoar cu două locuri "Tigru - Zebra" va fi destinat copiilor cu vîrstă de la 3 ani pînă la 10 ani. Greutatea maximă a utilizatorului - 55kg. Număr maxim de utilizator pe echipament: 2 persoane. Construcția va fi constituită din bază inferioară, arc elicoidal, suport de legănare în forma de scuter, scaun, minere, suporturi pentru picioare: - ansamblu arc elicoidal, spirala arcului nu mai puțin de ø20mm și înălțimea minimă 400 mm; - sezut și panouri din HDPE cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea nu mai puțin de 15mm – polietilena de înaltă densitate fără componente toxice; Elementele metalice necesită a fi sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea minimă 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, HDPE, dispozitive de fixare zincate, plastic. Dimensiuni generale ale construcției, nu mai puțin de: Lungime: 1870 mm, Latime: 265 mm, Înălțime: 850 mm. Fundația construcției va avea dimensiuni minime de Lxlxh=400x400x500 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmează a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.	EN 1176
Nisipieră cu capac	Nisipieră cu capac	Spania	Trio Construct SRL	Nisipiera cu capac este realizată din HDPE – polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. Vârsta: este recomandat copiilor cu vârsta cuprinsă între 1 și 6 ani. Proiectat pentru utilizarea simultană pentru 4 copii Greutate maximă a unui utilizator: 55 kg. Dimensiuni	Nisipiera cu capac este realizată din HDPE – polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. Vârsta: este recomandat copiilor cu vârsta cuprinsă între 1 și 6 ani. Proiectat pentru utilizarea simultană pentru 4 copii Greutate maximă a unui utilizator: 55 kg. Dimensiuni	EN 1176

				generale ale constructiei, nu mai putin de: Lungime: 1215/2265 mm, Lățime: 1335 mm, Înălțime: 280 mm.	generale ale constructiei, nu mai puțin de: Lungime: 1215/2265 mm, Lățime: 1335 mm, Înălțime: 280 mm.	
Aer Hochei	Aer Hochei	TURCIA	Trio Construct SRL	Conform caietului de sarcini Aer Hochei este format din țevi metalice cu diametrul de cel puțin de 76 mm și grosimea minimă de 3 mm, acoperite cu vopsea pulbere, HDPE - polietilenă multistrat de înaltă densitate cu grosimea minimă de 15 mm. Materiale: HDPE – polietilena de înalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, țevi metalice vopsite cu pulbere, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai puțin de: Lungime: 1260 mm; Latime: 830 mm; Înălțime: 785 mm. Numar maxim de utilizator pe echipament: 2 copii Varsta: Recomandat pentru varste cuprinse între 6 și 10 ani.	Aer Hochei este format din țevi metalice cu diametrul de cel puțin de 76 mm și grosimea minimă de 3 mm, acoperite cu vopsea pulbere, HDPE - polietilenă multistrat de înaltă densitate cu grosimea minimă de 15 mm. Materiale: HDPE – polietilena de înalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, țevi metalice vopsite cu pulbere, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai puțin de: Lungime: 1260 mm; Latime: 830 mm; Înălțime: 785 mm. Numar maxim de utilizator pe echipament: 2 copii Varsta: Recomandat pentru varste cuprinse între 6 și 10 ani.	
Leagăn dublu	Leagăn dublu	TURCIA	Trio Construct SRL	Leagan dublu constructia va fi constituita din 2 seturi de suporturi metalice portante, unei bare metalice orizontale cu dispozitive de fixare pentru 2 suspensii (pentru 2 scaune cu spetezele din HDPE cu Grosimea minimă de 15 mm+ lanturi). Caracteristici tehnice. Suporturile metalice portante trebuie sa fie confectionate din teava de otel cu sectiunea minimă de Ø 57 mm și grosimea nu mai puțin de 3 mm, bara metalica orizontala trebuie sa fie confectionata din teava de otel cu sectiunea minimă de Ø 76 mm și grosimea nu mai puțin de 2 mm. Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea minimă 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai puțin de: Lungimea – 2870mm, Lățimea – 1150mm, Înălțimea – 2170 mm. Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de Lxlxh=400x400x700mm.Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor	Leagan dublu constructia va fi constituita din 2 seturi de suporturi metalice portante, unei bare metalice orizontale cu dispozitive de fixare pentru 2 suspensii (pentru 2 scaune cu spetezele din HDPE cu Grosimea minimă de 15 mm+ lanturi). Caracteristici tehnice. Suporturile metalice portante trebuie sa fie confectionate din teava de otel cu sectiunea minimă de Ø 57 mm și grosimea nu mai puțin de 3 mm, bara metalica orizontala trebuie sa fie confectionata din teava de otel cu sectiunea minimă de Ø 76 mm și grosimea nu mai puțin de 2 mm. Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea minimă 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai puțin de: Lungimea – 2870mm, Lățimea – 1150mm, Înălțimea – 2170 mm. Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de Lxlxh=400x400x700mm.Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor	

				trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.	trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.	
Complex de joacă	Complex de joacă	TURCIA	Trio Construct SRL	Complex de joacă va fi constituită din 2 turnuri, unul cu acoperis în forma de casută, balcon cu balustrade, panou interactiv "Găsește soluția corectă", tobogan spirală (H - 1,5 m), tobogan dublu (H - 1 m), scară. Vârsta: este recomandat copiilor cu vârsta de la 3+. Proiectat pentru utilizarea simultană de către maxim 10 copii. Greutatea maximă a unui utilizator: 55 kg. Construcția va fi constituită din piloni de sprijin realizați din teava din oțel cu dimensiunea de cel puțin 90x90mm, grosime minimă - 3mm. Podeaua turnului cu acoperis urmează a fi din forma pătrată cu dimensiuni minime 1200 mm * 1200mm, fiind confecționat din HDPE – polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea nu mai puțin de 15mm. Podeaua turnului fără acoperis urmează a fi din forma rectangulară cu dimensiuni minime 750 mm * 1200 mm, fiind confecționat din HDPE – polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea nu mai puțin de 15mm. Panourile laterale ale turnului cu acoperiș trebuie să fie fabricate din HDPE cu grosimea nu mai puțin de 15mm. Scara din HDPE va deține trepte și balustrade pentru ascensiunea în condiții de siguranță spre platformă. Treptele scării nu trebuie să fie alunecoase. Treptele și suporturile laterale pentru fixarea treptelor trebuie să fie confecționate din HDPE – polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea nu mai puțin de 15mm. Teava balustradei scării - diametrul minim de 33mm. Toboganele trebuie să dețină: • zona de pornire cu bară de protecție, care va determina copilul să se așeze, fixată pe elementele de protecție laterale, realizate din HDPE (polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori), cu înălțimea minimă de 450 mm și cu grosimea de cel puțin 15 mm; • zona de accelerare; • porțiune de frînare. În scopul	Complex de joacă va fi constituită din 2 turnuri, unul cu acoperis în forma de casută, balcon cu balustrade, panou interactiv "Găsește soluția corectă", tobogan spirală (H - 1,5 m), tobogan dublu (H - 1 m), scară. Vârsta: este recomandat copiilor cu vârsta de la 3+. Proiectat pentru utilizarea simultană de către maxim 10 copii. Greutatea maximă a unui utilizator: 55 kg. Construcția va fi constituită din piloni de sprijin realizați din teava din oțel cu dimensiunea de cel puțin 90x90mm, grosime minimă - 3mm. Podeaua turnului cu acoperis urmează a fi din forma pătrată cu dimensiuni minime 1200 mm * 1200mm, fiind confecționat din HDPE – polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea nu mai puțin de 15mm. Podeaua turnului fără acoperis urmează a fi din forma rectangulară cu dimensiuni minime 750 mm * 1200 mm, fiind confecționat din HDPE – polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea nu mai puțin de 15mm. Panourile laterale ale turnului cu acoperiș trebuie să fie fabricate din HDPE cu grosimea nu mai puțin de 15mm. Scara din HDPE va deține trepte și balustrade pentru ascensiunea în condiții de siguranță spre platformă. Treptele scării nu trebuie să fie alunecoase. Treptele și suporturile laterale pentru fixarea treptelor trebuie să fie confecționate din HDPE – polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea nu mai puțin de 15mm. Teava balustradei scării - diametrul minim de 33mm. Toboganele trebuie să dețină: • zona de pornire cu bară de protecție, care va determina copilul să se așeze, fixată pe elementele de protecție laterale, realizate din HDPE (polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori), cu înălțimea minimă de 450 mm și cu grosimea de cel puțin 15 mm; • zona de accelerare; • porțiune de frînare. În scopul	EN 1176

				excluderii traumării copiilor, toboganele vor detine borduri în ambele parti cu înălțimea minima de 120 mm. Toboganele vor fi realizate din polietelena LLDPE prin tehnologia “rotomoulding”. Panou interactiv "Gaseste solutia corecta" necesita a fi confectionata din HDPE – polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea nu mai putin de 15mm. Acoperisul turnului urmeaza a fi din HDPE – polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de cel putin 10 mm. Pentru a evita pătrunderea apei provenite din precipitații, pilonii sunt acoperiți cu capace de plastic. Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Materiale: oțel, HDPE, LLDPE, plastic. Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai puțin de: Lungimea – 4050 mm, Lățimea – 3880 mm, Înălțimea – 3720 mm, înălțimea platformelor de la sol: nivel 1 - 1000mm, nivel 2 – 1500mm. Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de Lxlxh=400x400x700 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.	excluderii traumării copiilor, toboganele vor detine borduri în ambele parti cu înălțimea minima de 120 mm. Toboganele vor fi realizate din polietelena LLDPE prin tehnologia “rotomoulding”. Panou interactiv "Gaseste solutia corecta" necesita a fi confectionata din HDPE – polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea nu mai putin de 15mm. Acoperisul turnului urmeaza a fi din HDPE – polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de cel putin 10 mm. Pentru a evita pătrunderea apei provenite din precipitații, pilonii sunt acoperiți cu capace de plastic. Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Materiale: oțel, HDPE, LLDPE, plastic. Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai puțin de: Lungimea – 4050 mm, Lățimea – 3880 mm, Înălțimea – 3720 mm, înălțimea platformelor de la sol: nivel 1 - 1000mm, nivel 2 – 1500mm. Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de Lxlxh=400x400x700 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.	
Aparat fitness de vâslit	Aparat fitness de vâslit	TURCIA	Trio Construct SRL	Aparat fitness de vaslit echipamentul este predestinat dezvoltarii muschilor picioarelor si spatelui. Vârsta: este recomandat pentru adulților și adolescenților cu înălțime de cel puțin H = 1,4 m. Componente: bază inferioară, sistem de pârghii, mănere, scaun, suport pentru picioare. Pilonul de sprijin al echipamentului necesita a fi confectionat din teava din oțel, cu grosimea pereților de cel puțin 3 mm si diametrul minim de 130 mm, fiind montat pe o platforma cu gauri pentru fixarea cu	Aparat fitness de vaslit echipamentul este predestinat dezvoltarii muschilor picioarelor si spatelui. Vârsta: este recomandat pentru adulților și adolescenților cu înălțime de cel puțin H = 1,4 m. Componente: bază inferioară, sistem de pârghii, mănere, scaun, suport pentru picioare. Pilonul de sprijin al echipamentului necesita a fi confectionat din teava din oțel, cu grosimea pereților de cel puțin 3 mm si diametrul minim de 130 mm, fiind montat pe o platforma cu gauri pentru fixarea cu	EN 1176

				fundamentul. Structura de baza a echipamentului necesita a fi confectionată din teava din otel, cu grosimea pereților de cel puțin 3.5 mm si diametrul minim de 57 mm, fiind conectata la pilonul de sprijin si montata pe o platforma. Toate componentele mobile care sustin greutatea corpului, vor fi confectionate din teava din otel cu diametrul minim de 48 mm si grosimea pereților de cel puțin 2.8 mm, iar manerele si suporturile pentru picioare cu diametrul minim 42mm. Componentele statice vor fi construite dintr-un singur element. In cazul elementelor mobile, miscarea va fi asigurată prin intermediul unui sistem de legănare dublu si articulatii rezistente la mediul exterior. Manerele vor fi imbracate cu cauciuc pentru a preveni alunecarea membrelor. Sezutul si suporturile pentru picioare vor fi realizate din polietilena LLDPE prin tehnologia "rotomoulding". Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulitele necesita a fi acoperite cu capace de protectie din plastic. Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: otel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de Lxlxh=300x300x500mm.Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele desprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Dimensiunile minime: Lungime - 1280 mm, Latime - 890 mm, Înaltime - 660 mm. În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact minima de 1,5 m.	fundamentul. Structura de baza a echipamentului necesita a fi confectionată din teava din otel, cu grosimea pereților de cel puțin 3.5 mm si diametrul minim de 57 mm, fiind conectata la pilonul de sprijin si montata pe o platforma. Toate componentele mobile care sustin greutatea corpului, vor fi confectionate din teava din otel cu diametrul minim de 48 mm si grosimea pereților de cel puțin 2.8 mm, iar manerele si suporturile pentru picioare cu diametrul minim 42mm. Componentele statice vor fi construite dintr-un singur element. In cazul elementelor mobile, miscarea va fi asigurată prin intermediul unui sistem de legănare dublu si articulatii rezistente la mediul exterior. Manerele vor fi imbracate cu cauciuc pentru a preveni alunecarea membrelor. Sezutul si suporturile pentru picioare vor fi realizate din polietilena LLDPE prin tehnologia "rotomoulding". Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulitele necesita a fi acoperite cu capace de protectie din plastic. Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: otel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de Lxlxh=300x300x500mm.Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele desprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Dimensiunile minime: Lungime - 1280 mm, Latime - 890 mm, Înaltime - 660 mm. În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact minima de 1,5 m.	
Aparat fitness Pendul – Twister	Aparat fitness Pendul – Twister	TURCIA	Trio Construct SRL	Aparat fitness "Pendul - Twister" este confectionat din pilon de sprijin, bază inferioară, sistem de pârghii, minere, suporturi pentru picioare, disc rotitor. Pilonul de sprijin al echipamentului necesita	Aparat fitness "Pendul - Twister" este confectionat din pilon de sprijin, bază inferioară, sistem de pârghii, minere, suporturi pentru picioare, disc rotitor. Pilonul de sprijin al echipamentului necesita	EN 1176

				a fi confectionat din teava din otel, cu grosimea de cel putin 3 mm si diametrul minim de 130 mm, fiind montat pe o platforma cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Toate componentele mobile care sustin greutatea corpului, vor fi confectionate din teava din otel cu diametrul minim de 48 mm si grosimea de cel putin 2.8 mm, iar minerele si suporturile pentru picioare cu diametrul minim 42mm. Discul rotitor si suporturi pentru picioare va fi confectionat din polietilena LLDPE (polietilena lineara de joasa densitate) prin tehnologia "rotomoulding". Elementele statice conectate vor detine diametrul minim de 33mm si 27mm, fiind confectionate din teava din otel cu grosimea minima de 2,8 mm. Toate nodurile articulate vor fi dotate cu rulmenti intariti de tip inchis. Componentele statice vor fi construite dintr-un singur element. In cazul elementelor mobile, miscarea va fi asigurată prin intermediul unui sistem de legănare si articulatii rezistente la mediul exterior. Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulitele necesita a fi acoperite cu capace de protectie din plastic. Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Materiale: otel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de LxLxh=300x300x500 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Dimensiunile minime: lungimea - 1220mm, Latimea - 500mm, Inaltimea - 1400mm. În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact minima de 1,5 m.	a fi confectionat din teava din otel, cu grosimea de cel putin 3 mm si diametrul minim de 130 mm, fiind montat pe o platforma cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Toate componentele mobile care sustin greutatea corpului, vor fi confectionate din teava din otel cu diametrul minim de 48 mm si grosimea de cel putin 2.8 mm, iar minerele si suporturile pentru picioare cu diametrul minim 42mm. Discul rotitor si suporturi pentru picioare va fi confectionat din polietilena LLDPE (polietilena lineara de joasa densitate) prin tehnologia "rotomoulding". Elementele statice conectate vor detine diametrul minim de 33mm si 27mm, fiind confectionate din teava din otel cu grosimea minima de 2,8 mm. Toate nodurile articulate vor fi dotate cu rulmenti intariti de tip inchis. Componentele statice vor fi construite dintr-un singur element. In cazul elementelor mobile, miscarea va fi asigurată prin intermediul unui sistem de legănare si articulatii rezistente la mediul exterior. Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulitele necesita a fi acoperite cu capace de protectie din plastic. Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Materiale: otel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de LxLxh=300x300x500 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Dimensiunile minime: lungimea - 1220mm, Latimea - 500mm, Inaltimea - 1400mm. În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact minima de 1,5 m.	
--	--	--	--	--	--	--

Aparat fitness Presa piept – Tracțiuni spate	Aparat fitness Presa piept – Tracțiuni spate	TURCIA	Trio Construct SRL	Aparat fitness “Presa piept - Tracțiuni spate” componente: pilon de sprijin, bază inferioară, sistem de pârgă, 2 scaune, manere. Pilonul de sprijin al echipamentului necesită a fi confecționat din teava din oțel, cu grosimea pereților de cel puțin 3 mm și diametrul minim de 130 mm, fiind montat pe o platformă cu găuri pentru fixarea cu fundamentul. Toate componentele mobile care susțin greutatea corpului, vor fi confecționate din teava din oțel cu diametrul minim de 48 mm și grosimea pereților de cel puțin 2.8 mm. Toate nodurile articulate vor fi dotate cu rulmenți întăriți de tip închis. Componentele statice vor fi construite dintr-un singur element. În cazul elementelor mobile, mișcarea va fi asigurată prin intermediul unui sistem de articulații rezistent la mediul exterior. Sezăturile și spetezele vor fi realizate din polietilena LLDPE (polietilena lineară de joasă densitate) prin tehnologia “rotomoulding”. Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulitele necesită a fi acoperite cu capace de protecție din plastic. Elementele metalice necesită a fi sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea minimă 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Fundația construcției va avea dimensiuni minime de Lxlxh=300x300x500 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmează a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Dimensiunile minime: lungime - 1800 mm, Latime - 640 mm, Înălțime - 1880mm. În afara de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în	Aparat fitness “Presa piept - Tracțiuni spate” componente: pilon de sprijin, bază inferioară, sistem de pârgă, 2 scaune, manere. Pilonul de sprijin al echipamentului necesită a fi confecționat din teava din oțel, cu grosimea pereților de cel puțin 3 mm și diametrul minim de 130 mm, fiind montat pe o platformă cu găuri pentru fixarea cu fundamentul. Toate componentele mobile care susțin greutatea corpului, vor fi confecționate din teava din oțel cu diametrul minim de 48 mm și grosimea pereților de cel puțin 2.8 mm. Toate nodurile articulate vor fi dotate cu rulmenți întăriți de tip închis. Componentele statice vor fi construite dintr-un singur element. În cazul elementelor mobile, mișcarea va fi asigurată prin intermediul unui sistem de articulații rezistent la mediul exterior. Sezăturile și spetezele vor fi realizate din polietilena LLDPE (polietilena lineară de joasă densitate) prin tehnologia “rotomoulding”. Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulitele necesită a fi acoperite cu capace de protecție din plastic. Elementele metalice necesită a fi sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea minimă 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Fundația construcției va avea dimensiuni minime de Lxlxh=300x300x500 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmează a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Dimensiunile minime: lungime - 1800 mm, Latime - 640 mm, Înălțime - 1880mm. În afara de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact minimă de 1,5 m.	EN 1176
---	---	--------	--------------------------	--	--	---------

				vigoare, se va prevedea zonă de impact minima de 1,5 m.		
Aparat fitness Schior	Aparat fitness Schior	TURCIA	Trio Construct SRL	Aparat fitness "Schior" echipamentul este predestinat dezvoltarii muschilor spatelui si picioarelor. Componente: bază inferioară, sistem de pârghii, mânere, suport pentru picioare. Pilonul de sprijin al echipamentului necesita a fi confectionat din teava din otel, cu grosimea de cel putin 3 mm si diametrul minim de 130 mm, fiind montat pe o platforma cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Structura principală a echipamentului va fi confectionată din teava cu diametrul de 76 mm si grosimea de 4 mm. Tijele vor fi confectionate din teava dreptunghiulara cu dimensiunea de 60x40 mm si grosimea de 3 mm. Suporturile pentru picioare necesita a fi confectionat din polietilena LLDPE prin tehnologia "rotomoulding". Componentele statice vor fi construite dintr-un singur element. In cazul elementelor mobile, miscarea va fi asigurată prin intermediul unui sistem de articulatii rezistent la mediul exterior. Toate nodurile articulate vor fi dotate cu rulmenti intariti de tip inchis. Minerele sunt confectionate din teava cu diametrul de 33 mm cu grosimea de 2.8mm si vor fi imbracate cu cauciuc pentru a preveni alunecarea membrelor. Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulitele necesita a fi acoperite cu capace de protectie din plastic. Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Materiale: otel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de LxLxh=400x400x500 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi	Aparat fitness "Schior" echipamentul este predestinat dezvoltarii muschilor spatelui si picioarelor. Componente: bază inferioară, sistem de pârghii, mânere, suport pentru picioare. Pilonul de sprijin al echipamentului necesita a fi confectionat din teava din otel, cu grosimea de cel putin 3 mm si diametrul minim de 130 mm, fiind montat pe o platforma cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Structura principală a echipamentului va fi confectionată din teava cu diametrul de 76 mm si grosimea de 4 mm. Tijele vor fi confectionate din teava dreptunghiulara cu dimensiunea de 60x40 mm si grosimea de 3 mm. Suporturile pentru picioare necesita a fi confectionat din polietilena LLDPE prin tehnologia "rotomoulding". Componentele statice vor fi construite dintr-un singur element. In cazul elementelor mobile, miscarea va fi asigurată prin intermediul unui sistem de articulatii rezistent la mediul exterior. Toate nodurile articulate vor fi dotate cu rulmenti intariti de tip inchis. Minerele sunt confectionate din teava cu diametrul de 33 mm cu grosimea de 2.8mm si vor fi imbracate cu cauciuc pentru a preveni alunecarea membrelor. Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulitele necesita a fi acoperite cu capace de protectie din plastic. Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Materiale: otel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de LxLxh=400x400x500 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea	EN 1176

				urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Dimensiunile minime: lungimea – 880 mm, Latimea – 640 mm, Înălțimea – 1600 mm. În afara de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact minima de 1,5 m.	instrumentelor cu destinație specială. Dimensiunile minime: lungimea – 880 mm, Latimea – 640 mm, Înălțimea – 1600 mm. În afara de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact minima de 1,5 m.	
Aparat fitness dublu Stepper + Bicicletă	Aparat fitness dublu Stepper + Bicicletă	TURCIA	Trio Construct SRL	Aparat fitness dublu "Stepper"+"Bicicletă" Echipamentul este destinat dezvoltării mușchii picioarelor, soldurile, mușchii longitudinali, partea superioară a spatelui și mușchii taliei. Vârsta: este recomandat pentru adulților și adolescenților cu înălțime de cel puțin H = 1,4 m. Componente: pilon de sprijin, bază inferioară cu pedale, suporturi pentru picioare, volan, scaun. Pilonul de sprijin al echipamentului necesită a fi confecționat din teavă din oțel, cu grosimea pereților de cel puțin 3 mm și diametrul minim de 133 mm, fiind montat pe o platformă cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Carcasa va fi construită dintr-un singur element confecționat din teavă cu grosimea pereților minim de 3.5 mm și diametrul minim de 57mm, fiind conectată la pilonul de sprijin și montată pe o platformă. Volan, suport pentru picioare, pedale și sezut urmează a fi confecționate din polietilena LLDPE. Toate elementele statice, capetele, suruburile, piulitele necesită a fi acoperite cu capace de protecție din plastic. Elementele metalice necesită a fi sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea minimă 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, LLDPE, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Fundația construcției va avea dimensiuni minime de Lxlxh=300x300x500 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmează	Aparat fitness dublu "Stepper"+"Bicicletă" Echipamentul este destinat dezvoltării mușchii picioarelor, soldurile, mușchii longitudinali, partea superioară a spatelui și mușchii taliei. Vârsta: este recomandat pentru adulților și adolescenților cu înălțime de cel puțin H = 1,4 m. Componente: pilon de sprijin, bază inferioară cu pedale, suporturi pentru picioare, volan, scaun. Pilonul de sprijin al echipamentului necesită a fi confecționat din teavă din oțel, cu grosimea pereților de cel puțin 3 mm și diametrul minim de 133 mm, fiind montat pe o platformă cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Carcasa va fi construită dintr-un singur element confecționat din teavă cu grosimea pereților minim de 3.5 mm și diametrul minim de 57mm, fiind conectată la pilonul de sprijin și montată pe o platformă. Volan, suport pentru picioare, pedale și sezut urmează a fi confecționate din polietilena LLDPE. Toate elementele statice, capetele, suruburile, piulitele necesită a fi acoperite cu capace de protecție din plastic. Elementele metalice necesită a fi sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea minimă 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, LLDPE, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Fundația construcției va avea dimensiuni minime de Lxlxh=300x300x500 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmează a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,50m pentru a crește	EN 1176

				a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Dimensiunile minime: Lungime – 1550 mm, Latime – 500 mm, Înălțime – 1400 mm. În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact minima de 1,5 m.	rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Dimensiunile minime: Lungime – 1550 mm, Latime – 500 mm, Înălțime – 1400 mm. În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact minima de 1,5 m.	
Complex sportiv	Complex sportiv	TURCIA	Trio Construct SRL	Complexul sportiv este destinat dezvoltării generale a mușchilor cu ajutorul diferitor tipuri de exercitii. Componente: piloni de sprijin, spalier gimnastic, bare paralele, banca. Constructia va fi constituita din 6 piloni de sprijin realizati din țevi din oțel de formă rotundă cu diametrul cel puțin 76mm si grosimea de 3mm, si 3 bare de diferit nivel realizate din țevi din oțel de formă rotundă cu diametrul de cel puțin 33mm, bare paralele din teava cu diametrul minim de 42mm, spalier gimnastic vertical din teava cu diametrul de cel puțin de 33mm, cu bara fixa, banca realizata din profil cu dimensiunile de cel puțin 50x20mm si teava cu diametrul de 42 mm. Pentru a evita pătrunderea apei provenite din precipitații, pilonii trebuie sa fie acoperiți cu capace de plastic. Elementele metalice necesita a fi vopsite in camp electrostatic pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai puțin de: Lungimea – 4000 mm, lățimea – 3200 mm, înălțimea – 2200 mm. Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de Lxlxh=400x400x700 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de	Complexul sportiv este destinat dezvoltării generale a mușchilor cu ajutorul diferitor tipuri de exercitii. Componente: piloni de sprijin, spalier gimnastic, bare paralele, banca. Constructia va fi constituita din 6 piloni de sprijin realizati din țevi din oțel de formă rotundă cu diametrul cel puțin 76mm si grosimea de 3mm, si 3 bare de diferit nivel realizate din țevi din oțel de formă rotundă cu diametrul de cel puțin 33mm, bare paralele din teava cu diametrul minim de 42mm, spalier gimnastic vertical din teava cu diametrul de cel puțin de 33mm, cu bara fixa, banca realizata din profil cu dimensiunile de cel puțin 50x20mm si teava cu diametrul de 42 mm. Pentru a evita pătrunderea apei provenite din precipitații, pilonii trebuie sa fie acoperiți cu capace de plastic. Elementele metalice necesita a fi vopsite in camp electrostatic pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai puțin de: Lungimea – 4000 mm, lățimea – 3200 mm, înălțimea – 2200 mm. Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de Lxlxh=400x400x700 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă	EN 1176

				betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.	posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.	
Masă de șah cu scaune	Masă de șah cu scaune	TURCIA	Trio Construct SRL	Masa sah cu scaune Materiale: Wood polimer compozit rezistent la umiditate, masa sah din HDPE cu grosimea nu mai puțin de 15 mm, metal acoperit cu vopsea pulbere. Pentru a evita pătrunderea apei provenite din precipitații, pilonii trebuie să fie acoperiți cu capace de plastic. Elementele metalice necesită să fie vopsite în câmp electrostatic pentru a le oferi rezistență la mediul exterior. Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale construcției, nu mai puțin de Lungime: 1780 mm; Lățime: 1520 mm, Înălțime: 820 mm.	Masa sah cu scaune Materiale: Wood polimer compozit rezistent la umiditate, masa sah din HDPE cu grosimea nu mai puțin de 15 mm, metal acoperit cu vopsea pulbere. Pentru a evita pătrunderea apei provenite din precipitații, pilonii trebuie să fie acoperiți cu capace de plastic. Elementele metalice necesită să fie vopsite în câmp electrostatic pentru a le oferi rezistență la mediul exterior. Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale construcției, nu mai puțin de Lungime: 1780 mm; Lățime: 1520 mm, Înălțime: 820 mm.	

Semnat: _____

Numele, Prenumele: CHIOCHIU NICOLAE

În calitate de: ADMINISTRATOR

Ofertantul: TRIO CONSTRUCT SRL

Adresa: MUN CHISINAU, COM BACIOI STR. HLOBENI 9