

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrari de reparatie a drumurilor locale cu litera 'L' ale CR Ialoveni pentru anul 2023
 (denumirea lucrărilor)

Nr.	Descriere lucrări	Durata de execuție											
		Luni											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	Reparatia unui sector de drum L501 Drum de acces spre s. Baltati (sector s. Tipala) S=3 990 m.p.												
1a	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi												
1a	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, Transportarea asfaltului frezat												
1a	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic; Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, BA 16)												
2	Reparatia unui sector de drum L508 Milestii Noi-Carbuna-Cainari (sector s. Carbuna spre calea ferata) L=660m; b=6.0 m (3960 m.p.)												
2a	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 4%												
2b	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire,												

S.C. "LUXGAZ" SRL
 Adresa fizica si juridica:
 or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
 str. Grenoble 128/8, MD-2011
 Tel: +37322637040; Fax: +37322637049
www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
 C/F: 1004600011768
 BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
 VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
 MOLMD2X306, MD55ML00000000225160685
 e-mail : luxgzsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

2c	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I, Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime												
2d	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (emulsie bituminoasa; Imbracaminte de beton asfaltic BAD 22.5,cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica												
2e	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (emulsie bituminoasa; Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica												
2f	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II, Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm												



3	L496 R3-drum de acces spre s. Sociteni (reparatia stratului de uzura gros.40mm - 3 840 m.p.)																
3a	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere.																
3b	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat																
3c	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic; Reparatie stratului de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, (BA-16)																
4	Reparatia unui sector de drum L503 G106-Varatic-G106.1 L=615,0m; b=6.0 m (3690 m.p.)																
4a	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder; Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm																
4b	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic; Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K=1.50, 4cm																
4c	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm																
4d	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic; Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica																
4e	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica																
	Total termen de executie																6 (Sase) luni calendaristice

Ofertant/candidat

Director S.C. „LUXGAZ”SRL

Alexei Pleşca