

Numărul procedurii de achiziție 21054348 din 01/04/2022

Obiectul achiziției : **Cabluri/conductoare;**

Nr crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	UM	Q
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Lotul nr. 1 (CPV 31320000-5)	Cabluri/conductoare			Tip			UM	Q
1	Cablu electric cu conductor unifilar din cupru cu izolație din PVC	H07V-K 1x6 rosu	Ungaria	Prysmian	Conductor PV3 1x6,0mm2	Tensiune nominală - 450/750 V În regim normal, Max 70 °C Izolație din PVC	SM IEC 60227-4+A1:2016 SM IEC 60227-5:2016	m	100
2	Cablu cu conductoare flexibile cu izolație din PVC	H07RN-F 1x10	Ungaria	Prysmian	Cablu CG 1x10,0mm2	Tensiune nominală - 450/750 V În regim normal, Max 70 °C Izolație din PVC Rezistent la ulei		m	100
3		H07RN-F 1x16	Ungaria	Prysmian	Cablu CG 1x16,0mm2			m	300
4		H07RN-F 1x25	Ungaria	Prysmian	Cablu CG 1x25,0mm2			m	200
5		H07RN-F 1x35	Ungaria	Prysmian	Cablu CG 1x35,0mm2			m	500
6		H07RN-F 1x70	Ungaria	Prysmian	Cablu CG 1x70,0mm2			m	100
7		H07RN-F 4x2,5	Ungaria	Prysmian	Cablu CG 3x2,5+1x1,5mm2			m	700
8		H07RN-F 4x4	Ungaria	Prysmian	Cablu CG 3x4,0+1x2,5mm2			m	400
9		H07RN-F 4x10	Ungaria	Prysmian	Cablu CG 3x10,0+1x6,0mm2			m	100
10		H07RN-F 4x50	Ungaria	Prysmian	Cablu CG 3x50,0+1x16,0mm2			m	100
11		H07RN-F 4x2,5	Ungaria	Prysmian	Cablu CG 4x2,5mm2			m	100
12		H07RN-F 4x25	Ungaria	Prysmian	Cablu CG 4x25,0mm2			m	100
13	H07RN-F 7x1,5	Ungaria	Prysmian	Cablu CG 7x1,5mm2	m	200			
14	Cablu cu conductori din aluminiu si izolație din PVC	NAYY 4x70	Ungaria	Prysmian	Cablu AVVG 3x70+1x35mm2	Tensiune nominală - 450/750 V În regim normal, Max 70 °C Izolație din PVC	SM IEC 60502-1+A1:2019	m	100
15		ACYY 4x95	Ungaria	Prysmian	Cablu AVVG 3x95+1x50mm2			m	100
16		ACYY 4x4	Ungaria	Prysmian	Cablu AVVG 3x4+1x2,5mm2			m	350
17		ACYY 4x6	Ungaria	Prysmian	Cablu AVVG 4x6mm2			m	50
18		NAYY 4x35	Ungaria	Prysmian	Cablu AVVG 4x35mm2			m	50
19	Cablu din cupru cu izolația mantei si conductoarelor din clorura de polivinil si PVC neinflamabi	NYM AT 2x2,5	Ungaria	Prysmian	Cablu VVGng 2x2.5mm2	Tensiune nominală - 450/750 V În regim normal, Max 70 °C Izolație din PVC		m	300
20		NYM AT 3x1,5	Ungaria	Prysmian	Cablu VVGng 3x1.5mm2			m	2000
21		NYM AT 3x2,5	Ungaria	Prysmian	Cablu VVGng 3x2.5mm2			m	2500
22		NYM AT 4x1,5	Ungaria	Prysmian	Cablu VVGng 4x1,5mm2			m	200
23		NYM AT 4x2,5	Ungaria	Prysmian	Cablu VVGng 4x2,5mm2			m	200
24		YYY 4x6	Ungaria	Prysmian	Cablu VVGng 4x6mm2			m	200
25		YYY 5x4	Ungaria	Prysmian	Cablu VVGng 5x4mm2			m	300
26		YYY 5x6	Ungaria	Prysmian	Cablu VVGng 5x6mm2			m	200
27		YYY 5x16	Ungaria	Prysmian	Cablu VVGng 5x16mm2		m	100	
28		YYY 5x70	Ungaria	Prysmian	Cablu VVGng 5x70mm2		SM IEC 60502-1+A1:2019	m	50

29	Cablul electric cu conductoare din cupru flexibil cu izolație din PVC	YSLY 2x0,75	Ungaria	Prysmian	Conductor PVS 2x0,75mm2	Tensiune nominală - 450/750 V În regim normal, Max 70 °C Izolație din PVC	SM SR EN 50525-1:2013	m	100	
30		YSLY 2x2,5	Ungaria	Prysmian	Conductor PVS 2x2,5mm2			m	200	
31		YSLY 3x0,75	Ungaria	Prysmian	Conductor PVS 3x0,75mm2			m	500	
32		FROH2R H05VV-F 3*2.5	Ungaria	Prysmian	Conductor PVS 3x2,5mm2			m	1200	
33		H05VV 3x4	Ungaria	Prysmian	Conductor PVS 3x4,0mm2			SM IEC 60227-4+A1:2016 SM IEC 60227-5:2016	m	300
34		YSLY 4x16	Ungaria	Prysmian	Conductor PVS 3x16,0mm2			SM SR EN 50525-1:2013	m	100
35		H05VV 4x2,5	Ungaria	Prysmian	Conductor PVS 4x2,5mm2			SM IEC 60227-4+A1:2016 SM IEC 60227-5:2016	m	200
36		H05VV 4x4	Ungaria	Prysmian	Conductor PVS 4x4,0mm2				m	400
37		H05VV 5x1,5	Ungaria	Prysmian	Conductor PVS 5x1,5mm2				m	200
38		H05VV 5x4	Ungaria	Prysmian	Conductor PVS 5x4,0mm2				m	100
39	Cablul de control	YYY-JZ 10x1,5	Ungaria	Prysmian	Cablul VVGng 10x1,5mm2	Tensiune nominală - 450/750 V În regim normal, Max 70 °C Izolație din PVC	SM IEC 60502-1+A1:2019	m	300	
40		YYY-JZ 14x1,5	Ungaria	Prysmian	CVVGng 14x1,5mm2			m	300	
Total lot 1									13600	
II	Lotul nr. 2 (CPV 31300000-9)	Cablul torsadat			Tip			UM	Q	
1	Cablul torsadat	T2xIR 2x25	Ungaria	Prysmian	SIP-2 2x25,0mm2	Tensiune nominală - 450/750 V În regim normal, Max 70 °C Izolație din PVC	SM IEC 60227-4+A1:2016 SM IEC 60227-5:2016	m	1000	
2		NFA2X3x16RE+1x25R M0.6/1kV	Ungaria	Prysmian	SIP-2 3x16,0+1x25,0mm2			m	1260	
Total lot 2									2260	
TOTAL										