

mun. Chisinau

Data: 02.05.2025

Descrierea tehnica a echipamentelor

prezentate la procedura de achizitie de valoare mica Nr. [MD-1744956448738](#) privind achizitionarea
"Terenuri de joacă pentru Primăria oraşului Glodeni"

Balansoar Fantezie PTP 012-01



Balansoar cu două locuri destinat copiilor cu vîrstă de la 3 ani.

Greutatea maxima a unui utilizator: 55 kg. Numar maxim de utilizator pe echipament: 2 persoane.

Componente: constructia este constituita din suportul de legănare cu elemente de amortizare din cauciuc, scaune si manere, baza metalica.

Suportul de legănare al balansoarului este confectionat din țevă profil cu o secțiune de 60x40 mm, cu scândura din HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de 10 mm. Suportul de legănare este fixat pe o bază metalică din țevă cu o secțiune de 42 mm. Scaunele și spetezele leagănului sunt confectionate din HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de 15mm. Mănerile metalice vor detine o secțiune de 21 mm, amortizoarele sunt din cauciuc, cu grosime de 20 mm.

Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior.


Materiale: HDPE, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet.

Dimensiuni generale ale constructiei: Lungimea – 2209 mm, Lățimea – 293 mm, Înălțimea – 827mm.

Fundatia constructiei are dimensiuni de Lxlxh=600x550x600 mm.

Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,60m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.

Carusel cu 6 locuri PTP 026



Caruselul este destinat copiilor cu virsta de la 3 pina la 6 ani.

Constructia este confectionata din teava portanta cu sectiunea de 89 mm, grosimea metalului de 9 mm si din carcas rotativ pe un ax pe rulmenti conici radiali de sustinere. Carcasul este confectinat din teava cu diametrul de 33 mm si teava patrata cu o sectiunea de 35mmx35mm, pe care sunt amplasate 3 scaune duble din HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de 15mm, de forma patrata, cu miinere metalice, sectiunea de 21mm.

Podeaua este confectionata din HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de 15mm.

Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior.

Materiale: oțel, HDPE, dispozitive de fixare zincate, plastic.

Fundatia constructiei are dimensiuni de Lxlxh=400x400x700 mm.

Power Team SRL , Address: str.Mincu 11 ap. 14, Chisinau, Moldo, T: 0604519

IBAN: MD63PR002224130019390103 (EUR), IBAN: MD45PR002251017196001498 (MDL)

Bank: ProCredit Bank BC SA, Bank code: PRCBMD22.

Director: Vladimir Smirnov, Tel/Fax: +373 (22) 275-076

Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.

Dimensiuni generale ale construcției: Diametrul – 1630mm, Înălțimea – 650 mm. Înălțimea bazei platformei de la sol (pamint) de 100mm.

Leagăn dublu cu scaune PTP 50-2



Componente: construcția este constituită din 2 seturi de suporturi metalice portante, unei bare metalice orizontale cu dispozitive de fixare pentru 2 suspensii (pentru 2 scaune + lanturi).

Caracteristici tehnice. Suporturile metalice portante sunt confectionate din teava de otel cu secțiunea de Ø 57 mm și grosimea de 3 mm, bara metalica orizontala trebuie sa fie confectionata din teava de otel cu secțiunea de Ø 76 mm și grosimea de 2 mm.

Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.

Dimensiuni generale ale construcției: Lungimea – 3450mm, Lățimea – 1677mm, Înălțimea – 2163 mm. Fundatia construcției are dimensiuni de LxIxh=400x400x700mm.

Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.

Leagăn dublu cu scaune PTP 52-2



Leagan este constituit din 2 seturi de suporturi metalice portante, unei bare metalice orizontale cu dispozitive de fixare pentru 2 scauni.

Caracteristici tehnice. Suporturile metalice portante sunt confectionate din teava de otel cu secțiunea de 114 mm și grosimea de 3 mm, bara metalica orizontala este confectionata din teava de otel cu secțiunea de 114 mm și grosimea de 3 mm.

La leagan este prevăzut cu 2 posturi leagăn confectionate din polietilenă. Un post leagăn (lungime – 80 cm, lățime 50 cm) și este prevăzut pentru un singur copil cu centură de protecție din poletilenă cu închidere în trei puncte.

Alt post leagăn (lungime – 110 cm, lățime 30 cm) este prevăzut pentru copil, cu centură de protecție din poletilenă cu închidere în patru puncte, precum și pentru însoțitor.

Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.

Dimensiuni generale ale construcției: Lungimea – 3228 mm, Lățimea – 1274 mm, Înălțimea – 2459 mm.

Fundatia construcției are dimensiuni de LxIxh=400x400x700mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.



Complex de joacă PTP 21-01-T2



Complex de joacă va fi constituit din turn simplu, turn cu acoperis, tobogan drept, scara cu balustrade cu elemente decorative, cataratoare din metal de tip "liana", podeț cu balustrade de tip "val" cu elemente decorative, cataratoare din metal de tip "scara pompieri", panou "Alfabet".

Vârstă: este recomandat copiilor cu vârsta de la 6+

Proiectat pentru utilizarea simultană de către maxim 8 copii.

Greutatea maxima a unui utilizator: 55 kg.

Construcția este constituită din piloni de sprijin realizați din teava din oțel cu diametrul de 76mm, grosime - 3mm, cataratoare de tip "scara pompieri" și "liana" cu o secțiune de 33 mm și grosimea 2.8 mm. Scara din HDPE deține trepte și balustrade pentru ascensiunea în condiții de siguranță spre platformă. Treptele scării nu sunt alunecoase și sunt făcute din HDPE polietilena de înaltă densitate cu grosimea de 15mm. Suporturi laterale pentru fixarea treptelor sunt făcute din HDPE polietilena de înaltă densitate cu grosimea de 15mm. Balustradele trecerii - înălțime de 700 mm, teava acestora - secțiune de 33 mm.

Toboganele dețin: - zona de pornire cu bară de protecție, care va determina copilul să se așeze, fixată pe elementele de protecție laterale, realizate din HDPE (polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori), cu înălțimea de 450 mm și cu grosimea de 15 mm; - zona de accelerare; - porțiune de frînare.

În scopul excluderii traumării copiilor, toboganele dețin borduri în ambele părți cu înălțimea de 120 mm. Toboganele sunt realizate din polietilena LLDPE prin tehnologia "rotomoulding".

Podeaua turnurilor este de formă rotundă cu diametrul de 930mm și trecerea dintre acestea sunt confecționate din HDPE polietilena de înaltă densitate cu grosimea de 15mm.

Acoperișul turnului și elemente decorative sunt din HDPE polietilena de înaltă densitate cu grosimea de 10 mm. Panoul geamulet este confecționat din HDPE polietilena de înaltă densitate cu grosimea de 15mm.

Pentru a evita pătrunderea apei provenite din precipitații, pilonii trebuie să fie acoperiți cu capace de plastic. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.

Materiale: oțel, LLDPE, HDPE, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet.

Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale construcției: Lungimea – 5689 mm, Lățimea – 3604 mm, Înălțimea – 3373 mm, înălțimea platformelor de la sol: nivel 1 - 1000mm, nivel 2 – 1500mm.

Fundatia construcției are dimensiuni de Lxlxh=400x400x700 mm.

Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmând procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.

Complex de joacă PTP 21-11-T4K



Complex de joacă este constituit din 2 turnuri hexagonale cu acoperis, turn simplu, 2 tobogane mare drept (H-1.5 m), tobogan drept (H-1 m), 2 tobogane spirale (H-1.5 m), 2 balconuri cu balustrade, scara, 2 podețuri cu balustrade de tip "val" cu elemente decorative, 2 masute cu scaune încorporate.

Construcția este constituită din piloni de sprijin realizați din teava din oțel cu diametrul de 76mm, grosime - 3mm.

Podeaua turnurilor hexagonale sunt de formă rotundă cu diametrul de 1340mm, fiind confecționată din HDPE – polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de 15mm.

Power Team SRL, Address: str.Mincu 11 ap. 14, Chisinau, Moldo, T: 0604519

IBAN: MD63PR002224130019390103 (EUR), IBAN: MD45PR002251017196001498 (MDL)

Bank: ProCredit Bank BC SA, Bank code: PRCBMD22.

Director: Vladimir Smirnov, Tel/Fax: +373 (22) 275-076



Podeaua turnului simplu și balcoanelor sunt de forma rotunda cu diametrul de 930mm și trecerea dintre acestea fiind confecționată din HDPE – polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de 15mm.

Scara detine trepte și balustrade pentru ascensiunea în condiții de siguranță spre platformă. Treptele scării nu sunt alunecoase. Suporturile laterale pentru fixarea treptelor sunt confecționate din HDPE – polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de 15mm. Masute cu scaunele incorporate sub turnuri hexagonale sunt confecționate din HDPE – polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de 15mm.

Toboganele dețin: - zona de pornire cu bară de protecție, care va determina copilul să se așeze, fixată pe elementele de protecție laterale, realizate din HDPE (polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori), cu înălțimea de 450 mm și cu grosimea de 15 mm; - zona de accelerare; - porțiune de frînare.

În scopul excluderii traumării copiilor, toboganele dețin borduri în ambele părți cu înălțimea de 120 mm. Toboganele sunt realizate din polietilena LLDPE prin tehnologia “rotomoulding”.

Balustradele trecerii - înălțime de 700 mm, teava acestora - secțiune de 33 mm.

Balustradele trecerii și paneele turnului hexagonal vor dispune de elemente decorative din HDPE – polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de 10mm.

Acoperiș și paneele turnului hexagonal sunt din HDPE – polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de 10 mm.

Pentru a evita pătrunderea apei provenite din precipitații, pilonii sunt acoperiți cu capace de plastic.

Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.

Materiale: oțel, HDPE, plastic, cauciuc, LLDPE.

Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale construcției: Lungimea – 8296mm, Lățimea – 5761mm, Înălțimea – 3562mm. Înălțimea platformelor de la sol: nivel 1 - 1000mm, nivel 2 – 1500mm, nivel 3 – 1500mm.

Fundatia construcției are dimensiuni de Lxlxh=400x400x700 mm.

Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.

Complex sportiv PTP 522



Complexul este destinat dezvoltării generale a mușchilor cu ajutorul diferitor tipuri de exerciții.

Componente: piloni de sprijin, spalier gimnastic, bare paralele, banca.

Construcția este constituită din 6 piloni de sprijin realizați din țevi din oțel de formă rotundă cu diametrul de 76mm și grosimea de 3mm, și 3 bare de diferit nivel realizate din țevi din oțel de formă rotundă cu diametrul de 33mm, bare paralele din teava cu diametrul de 42mm, spalier gimnastic vertical din teava cu diametrul de 33mm, cu bară fixă, banca realizată din profil cu dimensiunile de 50x20mm și teava cu diametrul de 42 mm.

Pentru a evita pătrunderea apei provenite din precipitații, pilonii sunt acoperiți cu capace de plastic.

Elementele metalice sunt vopsite în câmp electrostatic pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.

Materiale: oțel, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet.

Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale construcției: Lungimea – 4041 mm, Lățimea – 3218 mm, Înălțimea – 2215 mm.

Fundatia construcției are dimensiuni de Lxlxh=400x400x700 mm.

Power Team SRL, Address: str.Mincu 11 ap. 14, Chisinau, Moldo, T: 0604519

IBAN: MD63PR002224130019390103 (EUR), IBAN: MD45PR002251017196001498 (MDL)

Bank: ProCredit Bank BC SA, Bank code: PRCBMD22.

Director: Vladimir Smirnov, Tel/Fax: +373 (22) 275-076

**COPFER**

for active life and sports

+373 683 888 15
www.copfer.md

Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.

Porti pentru mini-fotbal cu panou baschet PTP 712



Suporturi metalice pentru porti sunt confectionate din teava dimensiune de 80x80mm, grosime - 3mm.

Panou de baschet este realizat din HDPE (polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori), cu grosimea de 15 mm. Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.

Dimensiuni: Lungime: 3160 mm, Lățime: 2358 mm, Înălțime: 3705 mm

Fundatia constructiei are dimensiuni de Lxlxh=300x300x500 mm.

Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.

Plasa pentru mini fotbal



Plasa cu dimensiuni: Lungime: 3000 mm, Lățime: 1000mm, Înălțime: 2000 mm.

Semnat: _____

Nume: Vladimir Smirnov

Funcția în cadrul firmei: director general

Denumirea firmei și sigiliu: „Power Team” SRL



Power Team SRL, Address: str.Mincu 11 ap. 14, Chisinau, Moldo, T: 0604519

IBAN: MD63PR002224130019390103 (EUR), IBAN: MD45PR002251017196001498 (MDL)

Bank: ProCredit Bank BC SA, Bank code: PRCBMD22.

Director: Vladimir Smirnov, Tel/Fax: +373 (22) 275-076