



"ENERGCOMPLETCONS" SRL

Moldova, Chisinau, IDNO 1003600153429,

FTMDMD2X853

IBAN MD30FT222400300000515498, TVA 0205151

e-mail: spastusac@energcomplect.md

www.energcomplect.md

tel.mob: (+373) 67164456


Specificația tehnică transformator de putere cu răcire în ulei, de tip ermetic - 63/10/0,4 kVA

Tip TMГ- 63 KVA 10/0,4 KV Y/Y0

	solicitat RED NORD conform Caiet de sarcini	ofertat Energcompletcons SRL
Puterea, KVA	63	63
Po, W	200	200
Psc75o, W	1150	1150
Usc, % - 4,5	4,5	4,5
Schema si grupa	Y/Y0-12	Y/Y0-12

- Perderile și curentul de mers în gol, sunt prezentate în tabelul de mai sus nu vor depăși (- +) 10%.
- Tensiunea și pierderile în regimul de scurtcircuit, sunt prezentate în tabelul de mai sus nu vor depăși (- +) 10%.
- Diferența dintre rezistența ohmică nu va depăși 2.0%.
- Modul de asamblare a miezului magnetic - metoda Step-lap (45°).
- Forma și tipul bobinelor - Circulară în straturi cu utilizarea conductorului din Aluminiu cu izolația hârtie impregantă cu ulei.
- Geometria transformatorului – este prezentată în desenul de mai jos.
- La tensiunea de 0.4 kV a transformatorului se confirmă înzestrarea cu cleme cu borne.
- La tensiunea de 10 kV a transformatorului se confirmă înzestrarea bornelor cu șaibe și piulițe de alamă.

Producătorul transformatorului- Hongqi Group Wenzhou Transformer Co., Ltd.



Масса (kg)		
Масса для подыема активной части	Масса масла	Общая масса
210	100	440

ТМГ- 63 KVA 10/0,4 KV Y/Y0		Замечание
14	Переключатель ответвлений	
13	Двухфункциональный клапан (Ф25)	
12	крюки для подъема трансформатора	4 боковых крючка
11	Заземляющий болт	
10	Термометр	
9	Табличка	
8	Указатель уровня масла с Клапан сброса давления	
7	Кольцо для подъёма крышки	
6	Ввод	ВН
5	Ввод В-1/315	НН
4	Ввод В-1/315	Нейтральная точка
3	Уплотнительная прокладка	
2	Крышка бака	
1	бак трансформатора	

Importator in Republica Moldova ENERGCOMPLETCONS SRL tel:+373 67164456

Oil-immersed Power Transformers

Standard Code: IEC60076

Product Model

Rated Capacity

63kVA

Voltage Combination

1000 ± 2*2.5 %/ 400 V

Rated Frequency

50Hz Phase 3

Connection Label

Y/Y0

Cooling Method

ONAN

Usage Environment

Outdoor

Short-circuit Resistance

4.50 %

Insulation Levels

LI / 75 AC 35 / LI AC 5

Body Weight

210 kg

Weight of Oil

100 kg

Total Weight

440 kg

Factory Number

125100042

10.2025


Product Code

1HQ.710.063M


Tap Position	High Voltage V	Low Voltage		
	V	A	V	A
1	10500			
2	10250			
3	10000	3.64	400	90.93
4	9750			
5	9500			

HONGQI GROUP WENZHOU TRANSFORMER CO.,LTD


Высота подъёма



Позиция 7 - Кольцо для подъёма крышки



Позиция 4, 5 - Клемма



Позиция 6 - Клемма

